

PŘÍLOHA K SOD - SOUPIS ZAŘÍZENÍ A VÝROBKŮ

Zhotovitel *INSTAV stavební práce, s.r.o*

sídlo / adresa Pod Sklakovou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený XXX, jednatel

telefon / fax XXX

mail XXX

SOUPIS ZAŘÍZENÍ A VÝROBKŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY DLE ZÁRUČNÍHO LISTU VÝROBCE

720 ZTI ČÁST 1

59	K	725531109	Elektronicky regulovaný malý ohřívač průtokový beztlakový 4.4 kW / 230 V	soubor	1,000
60	K	725532101	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor	1,000
65	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	10,000
66	K	725822618	Baterie umyvadlová stojánková páková s vyšším otočným raménkem	soubor	1,000
67	K	725822619	Baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou	soubor	1,000
73	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	6,000
74	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí	soubor	1,000

728 VZT ČÁST 1

1	24.1	Diagonální ventilátor, například:vel. 350/125 T - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: časového doběhu, pružných přípojovacích manžet 2ks	1,00	ks
3	24.2	Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: 125 / 600 - nebo výrobek srovnatelného standardu	1,00	ks

728 VZT ČÁST 3

1	26.1	Protipožární klapka - 630x315, včetně montážních příložek	4,00	ks
---	------	---	------	----

730 VYTÁPĚNÍ ČÁST 1

6	K	732421405	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 4,0 m průtok 5,0 m ³ /h pro vytápění	soubor	1,000
19	K	734221R50	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles, s ochranou proti odcizení	kus	38,000
29	K	734411R01	Termomanometr 0 - 120 st. C, 0 - 600 kPa	kus	5,000

M21 SILNOPROUD ČÁST 1

A1	Svítilno interiérové přisazené nebo závěsné 35W/230V 4020lms modulem LED 2x2600 lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou. Např. 95510 / NAOS MPR 2.4ft 5200/840	ks	62
A2	Svítilno interiérové přisazené nebo závěsné 44W/230V 5070lm s modulem LED 2x3250 lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou. Např. 95520 / NAOS MPR 2.5ft 6500/840	ks	4
A3	Svítilno interiérové s asymetrickou vyzařovací charakteristikou závěsné (délka závěsu max 0,5m) 37W/230V 3595lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - Optická část svítidla je tvořena matným reflektorem z hliníkového plechu. Cena včetně závěsu. Např. ZCLEDD3G39L840/ASHR	ks	10
A4	Čtvercové plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucenčního polykarbonátu. 1 x LED, 27W, 2890lm, Ra85, 4000K, Např. LINEA SQUARE 3600/840	ks	23
A5	Plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucenčního polykarbonátu. 1 x LEDLine, 35W, 4330lm, Ra85, 4000K, Např. LINEA 2.4ft 5200/840	ks	11
B1	Interiérové kruhové LED svítidlo vestavné do SDK nebo rastrových podhledů se základnou z opalizovaného PMMA. 1 x LED, 19W, 2090lm, Ra85, 4000K. Např. DL 230 BARI LED 2770/840	ks	12
B2	Interiérové kruhové LED svítidlo vestavné do SDK nebo rastrových podhledů se základnou z opalizovaného PMMA. 1 x LED, 28W, 2830lm, Ra85, 4000K Např. DL 230 BARI LED 3750/840	ks	7
N1	Plastové LED svítidlo s krytím IP 42 určené pro nouzové s autotestem při výpadku NN přisazené, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Výbava autest. 80lm, 1W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod.	ks	11
N2	Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop nebo na stěnu z čírého polykarbonátu a krytím svítidla IP 41. S optikou pro plošné osvětlení. 1 x LED, 3W, 350lm, Ra85, 4000K. Např. LOVATO II NO 101 M3hAt Svítidlo s autotestem.	ks	4

N3	Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop nebo na stěnu z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 41. S optikou pro osvětlení trasy. 1 x LED, 3W, 330lm, Ra85, 4000K. Např. LOVATO II NC 101 M3hAt. Svítidlo s autotestem.	ks	7
-----------	---	----	---

M22 SLABOPROUD

1	ABS skříňkový reproduktor 6W, EN-54/24	ks	73
2	Stropní reproduktor 6W, v souladu s EN 54-24	ks	18

V Nová Vsi nad Nisou dne 15.04.2021

XXX, jednatel