

## SOUPIS DODÁVEK

Dodávka vybavení kuchyně – Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové	
	Cena celkem bez DPH
Vybavení kuchyní	2 922 183,00 Kč
Kuchyňky	164 009,00 Kč
<b>Nabídková cena bez DPH</b>	<b>3 086 192,00 Kč</b>

---

**Pokyny k vyplnění nabídky -  
soupisu dodávek**

Dodavatel vyplní pouze políčka **Výrobce, Model a cena / ks**. Označení výrobku výrobcem a modelem je závazné a musí označovat výrobek skutečným výrobcem a modelovým označením a slouží jako podklad pro posouzení nabídky a následné uzavření smlouvy.

---

**Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na ustálený výklad zákona o zadávání veřejných zakázek nelze po podání nabídky měnit v nabídce uvedené výrobky a nesprávné údaje v políčku Výrobce či Model tak mohou vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.**

Účastník je povinen vyplnit v soupisu dodávek všechny požadované údaje, **ostatní zadavatelem uvedené údaje nesmí být účastníkem měněny.**

Dodavatelem uvedené jednotkové ceny musí zahrnovat též případné náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení ve smyslu zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

## ZŠ A MŠ HALPALOVA - TECHNICKÁ SPECIFIKACE - SOUPIS DODÁVEK

#	výrobce	model	označení	ks	cena / ks	celkem	projektem předpokládané hodnoty											
							elektrina			rozměry			voda			VZT	odpad	
							V (A)	příkon kW	Σ kW	šířka	hloubka	výška	studená	teplá	uprav.			
<b>Výdejna a příprava (místnost č. 213 a 214)</b>																		
1	ARTINOX	INFIX INOX Plus	Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškově stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min 1200 Kg, bezšroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaze možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Modul sestavy bude obsahovat 5 polic. Hloubka regálu 600 mm, výška 1800 mm, délka 1800 mm (min nosnost police 200 Kg)	1	22 000 Kč	22 000 Kč												
2	Zakázková nerezová výroba	DM-S-3117	Nerezový pracovní stůl skříňový s policí, křídlové dveře, pracovní deska tl. 40 mm, hygienický zadní a pravý lem v= 100 mm, zaoblená přední hrana, hygienická přední okapnička 10 mm, nerezový sokl, jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce 1,25 mm, Nohy zakryté nerezovým soklem. Výška nožiček max 160 mm, korpus výšky min 700 mm.	1	22 386 Kč	22 386 Kč												
3	BLANCO	SAW2	Výdejní vyhřívání vozík, kapacita: 2x dělená vana GN 1/1. Police ve spodní části, 4 nerezová kolečka z toho dvě s brzdou. Funkce vyhřívání GN pomocí vodní lázně nebo suchý ohřev bez vody. Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob GN 1/1 hloubky 200 mm, popř. menších, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem, plynulá regulace teploty od +30°C do +95 °C samostatně zvlášť pro každou vanu. Ohřevné vany vybaveny vypouštěcími kohouty s bezpečnostním mechanismem proti náhodnému otevření, přívod el. energie zajištěn točeným kabelem o dosahu minimálně 2 m. Ovládání na kratší straně. Krytí IPX5 nebo vyšší. Příkon minimálně 1,4 kW	1	29 000 Kč	29 000 Kč	230	1,4	1,4									
4	Zakázková nerezová výroba	DM-S-3112	Nerezový pracovní stůl se šesti zásuvkami a prostorem pro chladničku, zásuvka s užitnou výškou min. 112 mm, délka zásuvky min. 565 mm, šířka min. 330 mm ve dvou blocích vedle sebe. Pracovní deska tl. 40 mm, hygienický zadní a levý lem v= 100 mm, zaoblená přední hrana, hygienická přední okapnička 10 mm, nerezový sokl, jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce 1,25 mm, sešroubované napojení bez spáry na tupo s pozicí č. 7. Nohy zakryté nerezovým soklem. Výška nožiček max 160 mm, korpus výšky min 700 mm. Korpus musí opticky navazovat na sousedící nerezové prvky. Doměrek, nutno zaměřit na místě tak aby sestava od zdi ke zdi měla toleranci mezery max 5mm	1	26 687 Kč	26 687 Kč												
5	LIEBHERR	FKU 1805	Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah: +2°C až +10°C, Spotřeba energie: maximálně 0,7 kWh / 24 h, Způsob odmrazování: automatický, Ekologické Chladiivo, 3 nastavitelné kovové rošty. Dveřní zámek. Nerezové dveře s nerezovým madlem. Digitální displej s ukazatelem teploty.	1	12 500 Kč	12 500 Kč	230	0,1	0,1	600	600	850						
6	Zakázková nerezová výroba	DM-3316	Nerezová nástěnná skříňka, posuvné dveře, police, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, uchycení na zdi, v souladu s certifikátem systému jakosti ISO 9001: 2000	1	13 000 Kč	13 000 Kč												
7	Zakázková nerezová výroba	DM-S-3235	Nerezový velký dřez, hloubka dřezu 300 mm, skříňový korpus uzavřený křídlovými dveřmi, police, pracovní deska tl. 40 mm, hygienický lem v= 100mm vzadu a vlevo směrem k myčce, zaoblená přední hrana s okapničkou min 10 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce minimálně 2 mm, sešroubování na tupo s pozicí 4 bez spáry. Nohy zakryté nerezovým soklem. Výška nožiček max 160 mm, korpus výšky min 700 mm. Korpus musí opticky navazovat na sousedící nerezové prvky se kterými je sešroubován. V korpusu bude umístěn centrální změkčovač a kanystry pro myčku termoportů.	1	31 288 Kč	31 288 Kč												50
8	KLARCO	3E.2100	Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Tlaková sprcha osazena úsporným perlátorem s průtokem 4 litry (s tolerancí +/- 5% ) za minutu při zajištění plné účinnosti mytí a zajištěním snížené spotřeby a úspory vody při oplachu a mytí. Spirálová hadice z nerezové oceli, vnitřní komponenty a vodou průchozí části z nerezové oceli, nastavitelná uzávěra sprchy pro zajištění konstantního proudu vody, 1/2" šroubovací ventily a plně kovová madla baterie, vstupní potrubí osazeno zpětnými ventily. Ocelová pružina, která vede nerezovou hadici sprchy potažena materiálem pro ochranu před korozi, poškrábáním a zajištění hygienického standardu. Podpěra pružiny, úchytky ke zdi a hák na uchycení sprchy jsou celokovové s povrchovou úpravou proti zavápnění a korozi. Variabilní úchytky na stěnu, celokovové. Hloubka sprchy min. 400 mm, výška min. 1050, max. 1100 mm.	1	6 500 Kč	6 500 Kč								1/2"	1/2"			



10.6	BLANCO	BLT 620 KUF-F 573 317 grey	Termoport hlubokotaženého plastu, dvouplášťový korpus s izolací z PUR pěny. Vnější obal z polypropylenu. Možnost mytí termoportu v myčce do 100°C. Držák karet s popisem rozdílného obsahu. Nevyhříváné statické provedení. Všechny mechanické části, podléhající opotřebení (lyžiny, držadla, panty) musí být vyměnitelné a vyrobené z tvrdého plastu a nerez. Pokles teploty za o max 2 °C za dvě hodiny. Nárůst teploty za 3 hodiny u studených pokrmů o maximálně 0,5°C za hodinu. Provedení na kolečkách - otočná kolečka, 2 s brzdou. , čelní plnění s jednokřídlými dvířky, 12 párů vylisovaných úložných drážek s roztečí minimálně 39mm. Vybaveno žlábkem na zachycení kondenzátu tak aby nedocházelo k úniku kondenzátu na zem z hygienických a bezpečnostních důvodů. Funkční barevné odlišení - barva šedá	1	16 000 Kč	16 000 Kč														
10.7	BLANCO	BLT 620 KUF-F 573550 blue	Termoport hlubokotaženého plastu, dvouplášťový korpus s izolací z PUR pěny. Vnější obal z polypropylenu. Možnost mytí termoportu v myčce do 100°C. Držák karet s popisem rozdílného obsahu. Nevyhříváné statické provedení. Všechny mechanické části, podléhající opotřebení (lyžiny, držadla, panty) musí být vyměnitelné a vyrobené z tvrdého plastu a nerez. Pokles teploty za o max 2 °C za dvě hodiny. Nárůst teploty za 3 hodiny u studených pokrmů o maximálně 0,5°C za hodinu. Provedení na kolečkách - otočná kolečka, 2 s brzdou. , čelní plnění s jednokřídlými dvířky, 12 párů vylisovaných úložných drážek s roztečí minimálně 39mm. Vybaveno žlábkem na zachycení kondenzátu tak aby nedocházelo k úniku kondenzátu na zem z hygienických a bezpečnostních důvodů. Funkční barevné odlišení - barva modrá	1	16 000 Kč	16 000 Kč														
10.8	BLANCO	BLT 620 KUF-F 574551 red	Termoport hlubokotaženého plastu, dvouplášťový korpus s izolací z PUR pěny. Vnější obal z polypropylenu. Možnost mytí termoportu v myčce do 100°C. Držák karet s popisem rozdílného obsahu. Nevyhříváné statické provedení. Všechny mechanické části, podléhající opotřebení (lyžiny, držadla, panty) musí být vyměnitelné a vyrobené z tvrdého plastu a nerez. Pokles teploty za o max 2 °C za dvě hodiny. Nárůst teploty za 3 hodiny u studených pokrmů o maximálně 0,5°C za hodinu. Provedení na kolečkách - otočná kolečka, 2 s brzdou. , čelní plnění s jednokřídlými dvířky, 12 párů vylisovaných úložných drážek s roztečí minimálně 39mm. Vybaveno žlábkem na zachycení kondenzátu tak aby nedocházelo k úniku kondenzátu na zem z hygienických a bezpečnostních důvodů. Funkční barevné odlišení - barva červená	1	16 000 Kč	16 000 Kč														
10.9	BLANCO	BLT 620 KUF-F 574552 green	Termoport hlubokotaženého plastu, dvouplášťový korpus s izolací z PUR pěny. Vnější obal z polypropylenu. Možnost mytí termoportu v myčce do 100°C. Držák karet s popisem rozdílného obsahu. Nevyhříváné statické provedení. Všechny mechanické části, podléhající opotřebení (lyžiny, držadla, panty) musí být vyměnitelné a vyrobené z tvrdého plastu a nerez. Pokles teploty za o max 2 °C za dvě hodiny. Nárůst teploty za 3 hodiny u studených pokrmů o maximálně 0,5°C za hodinu. Provedení na kolečkách - otočná kolečka, 2 s brzdou. , čelní plnění s jednokřídlými dvířky, 12 párů vylisovaných úložných drážek s roztečí minimálně 39mm. Vybaveno žlábkem na zachycení kondenzátu tak aby nedocházelo k úniku kondenzátu na zem z hygienických a bezpečnostních důvodů. Funkční barevné odlišení - barva zelená - na Zeleninu	1	16 000 Kč	16 000 Kč														
11	Zakázková nerezová výroba	DM-S-3206	Nerezový pracovní stůl skříňový s policí a dřežem 500x600x250 mm, částečný prolis, modul pod dřežem s policí a křídlovými dveřmi, Modul na pravo od dřeže s min. šířkou 800 mm s dvěma policemi a křídlovými dveřmi. Pracovní deska tl. 40 mm, hygienický zadní a pravý lem v= 100 mm, zaoblená přední hrana, hygienická přední okapnička 10 mm, nerezový sokl, jeklová kontrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce 1,25 mm, Nohy zakryté nerezovým soklem. Výška nožiček max 160 mm, korpus výšky min 700 mm. Korpus musí opticky navazovat na sousedící nerezové prvky. Sešroubování na tupo s pozicí 13 bez spáry.	1	35 000 Kč	35 000 Kč					2200	700	900							50
12	KLARCO		Stolní baterie s loketním ovládáním - směšovací páková kartuš, monobloková, celonerezové provedení, Hloubka 280-300mm, Výška 300-320mm, dvojité uchycení do pracovního stolu na dvou stojácích, kvůli stabilitě.	1	2 000 Kč	2 000 Kč									3/8"	3/8"				
13	Zakázková nerezová výroba	DM-S-3117	Nerezový pracovní stůl skříňový s policí, 2x zásuvkový modul s užžitnou výškou min 216mm, pracovní deska tl. 40 mm, hygienický zadní lem v= 100 mm, zaoblená přední hrana, okapnička 10 mm, nerezový sokl, jeklová kontrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce 1,25 mm, Výška nožiček max 160 mm, korpus výšky min 700 mm. Korpus musí opticky navazovat na sousedící nerezové prvky. Sešroubování na tupo s pozicí 11 a 14 bez spáry. Nohy zakryté nerezovým soklem.	1	22 836 Kč	22 836 Kč					800	700	900							
14	MODULAR	PK 70/80 TPFE	Elektrický tálový sporák s jednolitou elektrickou plochou se 4 varnými zónami o výkonu min 2,5 kW. Bez spáry mezi varnou tálovou plotnou a horní deskou sporáku. Elektrická statická pec s kapacitou GN 2/1. Pec s výkonem minimálně 5 kW. Celonerezové provedení z AISI 304. Vrchní část v provedení z nerezového plechu o tloušťce min. 2 mm.	1	75 000 Kč	75 000 Kč	400	16	16	800	700	900								
15	Zakázková nerezová výroba		Digestoř nad sporák, nástěnná, osvětlení, kruhová příruba, labyrintový lapač tuku s vypouštěcím kohoutkem, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304	1	29 000 Kč	29 000 Kč	230	0,2	0,2	1200	1000	400								X



25	výroba nerez	DM-94521-E	Výdejní linka - nerezový neutrální stůl výdejní linky, Skříňové provedení, dvě police pro uložení nádobí. Šířka 500mm. Spodní část výdejní linky zakryta nerezovým soklem, výdejní linka s pojezdovou dráhou tvořenou monolitickou nerezovou plochou pro snadné čištění. V pravé části modulu (z pohledu obsluhy) přesah výdejní linky s pracovní plochou až k zákazníkovi - délka přesahu z levé strany 200 mm.	1	48 000 Kč	48 000 Kč						500	705	900							
26	Zakázková nerezová výroba	DM94514/4-E	Výdejní linka - nerezový výdejní stůl s dělenou vyhřívanou vanou 4x GN1/1, regulace teploty u každé vany plynulé a individuální, spodní část z pohledu obsluhy s polici a posuvnými dvířky, možnost nastavení teploty vany v rozmezí 30°C-95°C, kompletní nerezové provedení, 2 oddělené systémy pro napouštění vany a pro odpadní vodu, napojení na odpad, Vrchní pracovní deska plynule a bezspárově monolyticky napojená na plnou nerezovou pojezdovou dráhu pro tácy. Vrchní deska výdejní linky monolitická, bez šroubovaných spojů, bez svárů v jednom kuse. Hloubka výdejní linky maximálně 705mm, hloubka plného nerezového pojezdu min 320mm.	1	97 000 Kč	97 000 Kč	230	3,2	3,2	1573	705	900									
26a	Zakázková výroba	DM-94580/ DG-E	Hygienický zákryt, zaoblené sklo dlouhé až na pracovní desku, nerezová vrchní police s halogením vyhříváním a LED osvětlením, hygienická záštita z tvrzeného skla o tloušťce min 6 mm, umístěno na nerezovém sloupku o průměru min 42 mm - jeden sloupek z každé strany. Police a sloupky z nerezové oceli AISi 304.	1	29 700 Kč	29 700 Kč	230	0,2	0,2	1573	417	470									
27	Zakázková nerezová výroba		Nerezová pracovní deska výdejní linky s plným pojezdem na tácy, povrchová úprava matný brus odolávající škrábancům po stolním nádobí a pracovním náčiní. Tloušťka plechu minimálně 2,5mm. Vrchní deska výdejní linky monolitická, bez šroubovaných spojů, bez svárů v jednom kuse. Hloubka výdejní linky maximálně 705mm, hloubka plného nerezového pojezdu min 320mm. Dodavatel zaměří přesně stavební otvor a nerezový pojezd bude umístěn do stavebního otvoru s tolerancí max 2mm v celkové délce.	1	49 600 Kč	49 600 Kč						3100									
28	BLANCO	BT400	Mobilní vozík - zásobník na příbory, osazeno 5x GN 1/4 s plexi záklopkou na polovinu GN. Prostor pro uložení cca 100 ks podnosů 475x275mm. Zásobník pro papírové ubrousky. Maximální šířka 900mm, maximální hloubka 600mm, maximální výška 1280mm pro použití i u menších dětí.	1	35 000 Kč	35 000 Kč															
29	Zakázková nerezová výroba	DM-94521-E	Výdejní linka - nerezový neutrální stůl otevřený, z pohledu obsluhy 2x police nad sebou v bloku pro uložení nádobí - šířka úložného prostoru minimálně 720mm, celonerezové provedení. Vrchní deska výdejní linky monolitická, bez šroubovaných spojů, bez svárů v jednom kuse. Hloubka výdejní linky maximálně 705 mm, hloubka plného nerezového pojezdu min 320 mm.	1	33 000 Kč	33 000 Kč						720	705	900							
30	RILLING	AKTT0795	Chladicí šuplíková podstavba pod pracovní desku. 4x zásuvka GN1/1 hloubka zásuvky minimálně 152mm. Kompletní vnější i vnitřní provedení z potravinářského nerez AISI304, izolace minimálně 50mm, vnitřní hygienický design se zaoblenými rohy, zásuvka s plným vysunutím s pojezdy z nerezové oceli, digitální podsvětlený LCD ovládací displej s indikátory stavu, ekologické chladivo, kontrola teplot dle HACCP, senzory a alarmy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Spotřeba energie max 2,4 kWh za 24h. Příkon maximálně 0,32kW. Klimatická třída 5 nebo lepší. Energetická třída C nebo vyšší (dle nařízení (EU) č. 2015/1094), Objem minimálně 92L dle normy EU 2015/1094-l pro provedení se čtyřmi zásuvkami, rozsah teplot od +2°C do +12°C nebo širší rozsah teplot. Funkce odmrazování pomocí horkého plynu. Chladicí výkon minimálně 280W. Maximální šířka 950mm. Maximální hloubka 680mm vzhledem k dispozičnímu uspořádání.	1	39 000 Kč	39 000 Kč	230	0,33	0,33												
31	Zakázková nerezová výroba		Nerezová nástavba na sklenice	1	6 000 Kč	6 000 Kč						600	600	610							
32	KARAFIAT		Nerezová várnice na čaj s vypustným kohoutem, objem 20 litrů.	1	4 500 Kč	4 500 Kč						286	286	464							







54	BLANCO	GV	Víko se silikonovým těsněním s výřezem na držadla. Rozměr GN 1/3. Silikonové těsnění vulkanizované vložené skrz víko (těsnění nelepené ani nelisované). Silikonové těsnění mechanicky vložené do perforací, zabraňující uvolnění, odlepení, odštěpení do jídla. Silikonové těsnění odolné teplotám -40°C až do 180°C. Ventilací otvor ve víku. Nepřilnavý efekt těsnění zabraňující spelení při stohování zavřených GN. Materiál - Chromniklová ocel, nerezový plech z jakosti materiálu 1.4301, Tloušťka plechu 0,8-1mm, kvalitní provedení bez ostrých hran.	12	890 Kč	10 680 Kč														
----	--------	----	--	----	--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sklad (místnost č. 173)

101a	RILLING	AHKMN069 00V1	Celonerezová chladicí skříň s prosklenými dveřmi. Otevírání dveří doleva. Pedál pro otevírání dveří nohou. Kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od +2°C do +12°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparnickový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 450 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída C nebo vyšší (dle nařízení (EU) č. 2015/1094), Klimatická třída 5 nebo lepší. Chladicí výkon minimálně 340W. Kontrola teplot dle HACCP, senzory a alarmy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Nerezové zásuvy - policové rošty s vysokou nosností, min. 5 roštů, zámek dveří, ekologické chladivo. Spotřeba maximálně 2 kWh / 24h, maximální příkon 0,30kW. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 850mm - dáno uspořádáním v místnosti. Funkce odmrazování.	1	45 000 Kč	45 000 Kč	230	0,28	0,28											
------	---------	---------------	---	---	-----------	-----------	-----	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

101b	RILLING	AHKMN069 00V1	Celonerezová chladicí skříň s prosklenými dveřmi. Otevírání dveří doleva. Pedál pro otevírání dveří nohou. Kompletní provedení vnitřního i vnějšího prostoru z potravinářského nerez AISI 304, Ventilované chlazení. Monobloková chladicí jednotka. Kapacita min 21x GN 2/1, rozsah teplot v rozmezí od +2°C do +12°C nebo širší rozsah teplot pro univerzální použití - zelenina, mléčné výrobky, maso, uzeniny, vejce, zákusky, ovoce. Hygienický vnitřní design se zaoblenými rohy pro lepší udržování a sanitaci, bezvýparnickový systém, digitální podsvětlený LCD ovládací displej, minimálně 60 mm izolace prostoru, LED osvětlení vnitřního prostoru, kapacita min 450 l dle normy 2015/1094-IV, energetická třída C nebo vyšší (dle nařízení (EU) č. 2015/1094), Klimatická třída 5 nebo lepší. Chladicí výkon minimálně 340W. Kontrola teplot dle HACCP, senzory a alarmy otevřených dveří, pokles teploty pod kritickou úroveň. ECO mód pro snížení spotřeby energie. Nerezové zásuvy - policové rošty s vysokou nosností, min. 5 roštů, zámek dveří, ekologické chladivo. Spotřeba maximálně 2 kWh / 24h, maximální příkon 0,30kW. Šířka maximálně 700mm, hloubka maximálně 850mm - dáno uspořádáním v místnosti. Funkce odmrazování.	1	45 000 Kč	45 000 Kč	230	0,28	0,28											
------	---------	---------------	---	---	-----------	-----------	-----	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

102	ARTINOX	INFIX INOX Plus	Celonerezový regál s plynulým spojením bez zdvojených noh, police nerezové, plně, vyztužené, tloušťky min 50 mm; nerezové výškové stavitelné stojny, samosvorný systém, nosnost modulu mezi stojnami min. 1200 Kg, bezšroubové sestavení, fixace do podlahy, fixace na stěnu, destičky na rozložení hmotnosti v podlaze možnost doplnění police dle potřeby, plná variabilita polic, možnost horizontálního nastavení police po 50-100 mm. Modul sestavy bude obsahovat 5 polic. Hloubka regálu 500 mm, výška 1800 mm, délka 2000 mm (min nosnost police 200 Kg). Celkem max. 4 nohy.	1	21 000 Kč	21 000 Kč						2000	500	1800						
-----	---------	-----------------	---	---	-----------	-----------	--	--	--	--	--	------	-----	------	--	--	--	--	--	--

Příprava jídel (místnost č. 172)

103	LIEBHERR	FKU 1805	Podstolová chladnička se statickým chlazením, Objem užitný: minimálně 160 l, Nosnost police: 50 kg, Teplotní rozsah: +2°C až +10°C, Spotřeba energie: maximálně 0,7 kWh / 24 h, Způsob odmrazování: automatický, Ekologické chladivo, 3 nastavitelné kovové rošty. Dveřní zámek. Nerezové dveře s nerezovým madlem. Digitální displej s ukazatelem teploty.	1	12 500 Kč	12 500 Kč	230	0,1	0,1	600	600	850								
-----	----------	----------	---	---	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

104	KLARCO		Stolní baterie s loketním ovládáním - směšovací páková kartuš, monobloková, celonerezové provedení, hloubka 280-300 mm, výška 300-320 mm, dvojité uchycení do pracovního stolu na dvou stojnách, kvůli stabilitě.	1	2 000 Kč	2 000 Kč														
-----	--------	--	---	---	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

105	Zakázková nerezová výroba	DM-S-3211	Nerezový pracovní stůl skříňový s dřezem uprostřed 400x400x250 mm a prostorem pro chladničku. Modul s dřezem bude s policí a křídlovými dveřmi. Na levé straně modul se dvěma zásuvkami pod sebou šířky 800 a užitné výšky min. 216 mm. Pracovní deska tl. 40 mm, hygienický zadní a pravý lem v = 100 mm, zaoblená přední hrana, okapnička 10 mm, nerezový sokl, jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min. 2 mm. Výška nožiček max. 160 mm, korpus výšky min. 700 mm. Korpus musí opticky navazovat na sousedící nerezové prvky. Sešroubování natupo s pozicí 7 bez spáry. Nohy zakryté nerezovým soklem. Doměrek - dodavatel přesně zaměří prostor tak, aby stůl byl umístěn v prostoru od stěny ke stěně s tolerancí mezery max. 2mm mezi stolem a stěnou.	1	53 000 Kč	53 000 Kč						2190	700	900						
-----	---------------------------	-----------	--	---	-----------	-----------	--	--	--	--	--	------	-----	-----	--	--	--	--	--	--

107	Zakázková nerezová výroba	DM-S-3117	Nerezový pracovní stůl skříňový se dvěma policemi a volným prostorem v rohu, křídlové dveře, pracovní deska tl. 40 mm, hygienický zadní a pravý lem v = 100 mm, zaoblená přední hrana, okapnička 10 mm, nerezový sokl, jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce min 1,25 mm. Výška nožiček max. 160 mm, korpus výšky min. 700 mm. Korpus musí opticky navazovat na sousedící nerezové prvky. Sešroubování natupo s pozicí 105 bez spáry. Nohy zakryté nerezovým soklem.	1	31 000 Kč	31 000 Kč						1500	730	900					
108	MODULAR	PK 70/80 TPEE	Elektrický tálový sporák s <b>jednolitou elektrickou plochou se 4 varnými zónami o výkonu min 2,5 kW</b> . Bez spáry mezi varnou tálovou plotnou a horní deskou sporáku. <b>Elektrická statická pec s kapacitou GN 2/1. Pec s výkonem minimálně 5 kW</b> . Celonerezové provedení z AISI 304. Vrchní část v provedení z nerezového plechu o tloušťce min. 2 mm.	1	82 000 Kč	82 000 Kč	400	16	16										
109	Zakázková nerezová výroba		Digestoř nad sporák, nástěnná, osvětlení, kruhová příruba, labyrintový lapač tuku s vypouštěcím kohoutkem, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304.	1	29 000 Kč	29 000 Kč	230	0,2	0,2			1100	1000	400					
110	Zakázková nerezová výroba	DM-S-3112	Nerezový pracovní stůl se dvěma zásuvkami, zásuvka s užitnou výškou min. 216 mm, délka zásuvky min. 565 mm, šířka min. 336 mm pracovní deska tl. 40 mm, hygienický zadní lem v = 100 mm, zaoblená přední hrana, okapnička 10 mm, nerezový sokl, jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce 1,25 mm. Nohy zakryté nerezovým soklem. Výška nožiček max. 160 mm, korpus výšky min. 700 mm. Korpus musí opticky navazovat na sousedící nerezové prvky.	1	16 000 Kč	16 000 Kč						500	730	900					
111	Zakázková nerezová výroba	DM-S-3235	Nerezový velký dřez, hloubka dřezu 300 mm, skříňový stůl uzavřený křídlovými dveřmi, police, pracovní deska tl. 40 mm, hygienický lem v = 100 mm, zaoblená přední hrana s okapničkou, hygienická přední okapnička min 10 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce minimálně 2 mm, sešroubování natupo s pozicí 13 bez spáry. Nohy zakryté nerezovým soklem. Výška nožiček max. 160 mm, korpus výšky min. 700 mm. Korpus musí opticky navazovat na sousedící nerezové prvky ze kterými je sešroubován.	1	19 300 Kč	19 300 Kč						800	750	900					
112	KLARCO	3E.2100	Sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Tlaková sprcha osazena úsporným perlátorem s průtokem 4 litry (s tolerancí +/- 5% ) za minutu při zajištění plné účinnosti mytí a zajištěním snížené spotřeby a úspory vody při oplachu a mytí. Spirálová hadice z nerezové oceli, vnitřní komponenty a vodou průchozí části z nerezové oceli, nastavitelná uzávěra sprchy pro zajištění konstantního proudu vody, 1/2" šroubovací ventily a plně kovová madla baterie, vstupní potrubí osazeno zpětnými ventily. Ocelová pružina, která vede nerezovou hadici sprchy potažena materiálem pro ochranu před korozi, poškrábáním a zajištění hygienického standardu. Podpěra pružiny, úchytky ke zdi a hák na uchycení sprchy jsou celokovové s povrchovou úpravou proti zavpnění a korozi. Variabilní úchytky na stěnu, celokovové. Hloubka sprchy min. 400 mm, výška min. 1050, max. 1100 mm.	1	6 500 Kč	6 500 Kč										1/2"	1/2"		
113	Zakázková nerezová výroba	DM-S-3206	Nerezový pracovní stůl skříňový s prostorem pro myčku na nádobí. Modul se dřezem 500x500x250 mm s polici a křídlovými dveřmi, částečný prolis kolem dřezu + 600 mm odkapová plocha s prolisem nad myčkou, modul nalevo s min. šířkou 1200 mm se dvěma policemi a křídlovými dveřmi. Pracovní deska tl. 40 mm, hygienický zadní a pravý lem v = 100 mm, zaoblená přední hrana, okapnička 10 mm, nerezový sokl, jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce 2 mm, nohy zakryté nerezovým soklem. Výška nožiček max. 160 mm, korpus výšky min. 700 mm. Korpus musí opticky navazovat na sousedící nerezové prvky. Sešroubování natupo s pozicemi 111 a 116 bez spáry.	1	29 000 Kč	29 000 Kč						2500	750	900					50
114	BWT	AQADIAL 15	Automaticky změkčovač vody. Digitální ovládací displej. Objem pryskyřice minimálně 15 litrů. Kapacita zásobníku na sůl mminimálně 25 Kg. Maximální spotřeba soli na regeneraci 2,5kg. Maximální šířka 270mm, umístění pod stůl. Kapacita minimálně 1650 litrů za hodinu při tvrdosti 0°dH. Tlaková ztráta maximálně 1bar. Součástí filtr pevných částic.	1	16 460 Kč	16 460 Kč	230	0,01	0,01										
115	MEIKO	M-Clean UL	Podstolová myčka nádobí, <b>mycí koš 600x500 mm</b> , aktivní filtr nečistot z mytí, grafická obrazovka s displejem zobrazující průběh mytí, možnost konfigurace parametrů stroje, možnost nastavení minimálně osmi mycích programů s různým nastavením teploty mytí, tlaku, množství mycího a oplachového prostředku a času. Zabudované dávkovače mycího a oplachového prostředku, odpadní čerpadlo. Aktivní filtr nečistot z mycího tanku, nezávislá pumpa pro oplach, IPX5 krytí, osvětlení prostoru myčky při otevřených dveřích, nerezové trubice pro dávkování mycího prostředku. <b>Zásuvná výška min 435mm</b> . Kompletní diagnostické zobrazení dat o stavu myčky, nefunkčních částech, diagnostiky stavu komponent. Možnost vícepozíčního zavření dveří - mezipozice pro polootevřenou myčku při odvětrávání. Systém pro detekci úniku vody, kompletní provedení z nerez, samočisticí program, program pro odvápňení komory myčky. <b>Zabudovaná reversní osmóza pro úpravu vody na vodivost max. 80 microSiemens pro mytí příborů a zajištění zcela hygienického mytí stolního nádobí</b> . Zabudovaný předfiltr chloru uživatelsky vyměnitelný obsluhou myčky. Zpětná rekuperace tepla a odpadních par pro minimalizaci úniku par do prostoru kuchyně. Nerezové výměníky tepla. Systém pro úsporu elektrické energie - management spotřeby a příkonu elektrické energie. <b>Spotřeba vody na mycí cyklus max 3,0 litry</b> . Umístění myčky pod stůl hloubky 700mm.	1	205 000 Kč	205 000 Kč	400 16A	6,7	6,7			600	680	830					

116	Zakázková nerezová výroba	DM-S-3112	Nerezový pracovní stůl s volným prostorem na podstolovou ledničku, nalevo modul se dvěma zásuvkami, zásuvka s užžitnou výškou min. 216 mm, délka zásuvky min. 565 mm, šířka min. 336 mm pracovní deska tl. 40 mm, hygienický zadní lem v = 100 mm, zaoblená přední hrana, hygienická přední okapnička 10 mm, nerezový sokl, jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce 1,25 mm. Nohy zakryté nerezovým soklem. Výška nožiček max. 160 mm, korpus výšky min. 700 mm. Korpus musí opticky navazovat na sousedící nerezové prvky.	1	21 000 Kč	21 000 Kč					1500	750	900					
117	LIEBHERR	FKU 1805	Podstolová univerzální chladnička na odpadky, nerezové dveře, statické chlazení. <b>Objem min. 180 l</b> , ekologické chladivo, klimatická třída SN, <b>Spotřeba energie za 24 h: max. 0,70 kWh</b> . Roční spotřeba energie: max 255 kWh/rok, <b>teplotní rozsah +2 °C až +10 °C</b> .	1	12 500 Kč	12 500 Kč	230	0,5	0,5	600	600	850						
118	MASOPROFIT		Nerezový koš na kolečkách na odpadky nášlapný, objem 50 l, celonerezové provedení. Víko je možno od koše tahem oddělit pro širší uplatnění v provozu.	1	4 600 Kč	4 600 Kč				380	380	605						
119	Zakázková nerezová výroba	DM-3403	Nerezový transportní vozík 3 police hloubka 640 mm délka 1125 mm. Celonerezové provedení. Velikost pracovní plošiny 1000x600 mm.	3	9 960 Kč	29 880 Kč				640	925	900						
120	Zakázková nerezová výroba	DM-S-3112	Nerezový pracovní stůl se dvěma zásuvkami v bloku nad sebou, zásuvka s užžitnou výškou min. 216 mm, délka zásuvky min. 565 mm, šířka min. 336 mm. Zbytek prostoru modul s policí a křídlovými dveřmi pracovní deska tl. 40 mm, hygienický zadní lem v = 100 mm, zaoblená přední hrana, okapnička 10 mm, nerezový sokl, jeklová konstrukce z profilů minimálně 40x40 mm, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, pracovní deska z plechu o tloušťce 1,25 mm. Nohy zakryté nerezovým soklem. Výška nožiček max. 160 mm, korpus výšky min. 700 mm. Korpus musí opticky navazovat na sousedící nerezové prvky.	1	28 000 Kč	28 000 Kč				1200	700	900						
121	BLANCO	SAW 2	Výdejní vyhřívávací vozík, kapacita: <b>2x dělená vana GN 1/1</b> . Police ve spodní části, 4 nerezová kolečka z toho dvě s brzdou. Funkce vyhřívání GN pomocí vodní lázně nebo suchý ohřev bez vody. Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob GN 1/1 hloubky 200 mm, popř. menších, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem, <b>plynulá regulace teploty od +30°C do +95 °C samostatně zvlášť pro každou vanu</b> . Ohřevné vany vybaveny vypouštěcími kohouty s bezpečnostním mechanismem proti náhodnému otevření, přívod el. energie zajištěn točeným kabelem o dosahu minimálně 2 m. Ovládání na kratší straně. Krytí IPX5 nebo vyšší. <b>Příkon minimálně 1,4 kW</b>	2	29 000 Kč	58 000 Kč	230	1,4	2,8									
122	Zakázková nerezová výroba	DM-3316	Nerezová nástěnná skříňka, posuvné dveře, police, celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304, uchycení na zdi, v souladu s certifikátem systému jakosti ISO 9001: 2000.	1	11 200 Kč	11 200 Kč				1200	300	600						
123	Hallde	VCB 32	Stolní kutr se stěrkou - <b>nerezová nádoba o objemu 3 litry, pulsni tlačítko, minimálně dvě rychlosti</b> . Celokovové provedení stroje. Možnost mytí nádoby včetně průhledného krytu v myčce. <b>Výkon motoru minimálně 1000W. Možnost doplnit stroj nástavcem pro zpracování zeleniny</b> - nudličkování, strouhání, plátkování zeleniny a sýra pro další možnost využití v provozu	1	36 070 Kč	36 070 Kč	230	1	1									
124	KitchenAid	SKSM180 HESD	<b>Kuchyňský robot s výklopnou hlavou, 10 rychlostí</b> , celokovová konstrukce stroje a protiskluzová gumová podložka. Součástí výbavy je nerezová šlehačí metla, nerezový hnětačí hák, nerezový plochý šlehač, <b>2x nerezová mísa, z nich jedna min 4,5 litrů</b> , nalévací štít.	1	16 108 Kč	16 108 Kč	230	0,3	0,3	240	370	360						

Σ bez DPH: 2 922 183 Kč

**VYBAVENÍ, SPOTŘEBIČE**

POLOŽKA	POČET (KS)	CENA / ks	CENA BEZ DPH CELKEM (Kč)	SPECIFIKACE
podstavná lednice	17	5 100	86 700	lednice pro zabudování do spodních skříněk kuch. linky rozměr 815 x 560 x 550 mm energetická třída B a vyšší (dle nařízení (EU) č. 2019/2016) čistá kapacita 97 l
vestavná lednice	1	14 309	14 309	lednice pro zabudování 558 (š) x 1772 (v) x 545 (h) energetická třída B a vyšší (dle nařízení (EU) č. 2019/2016) výkon (kg/24hod): 7/24
vestavná myčka	2	9 500	19 000	myčka pro zabudování do kuch. linky 815 x 598 x 550 mm energetická třída B a vyšší (dle nařízení (EU) č. 2019/2017) spotřeba energie 1,02 kWh/cyklus
mikrovlňná trouba	23	1 200	27 600	volně stojící mikrovlňná trouba objem 20 l rozměry 262 x 452 x 325 mm
varná deska	2	3 900	7 800	sklokeramická varná deska s dotykovým ovládáním Max. příkon: 6500 W Rozměry pro vestavbu: 38 x 560 x 490 mm (VxŠxH)
vestavná trouba	2	4 300	8 600	Vestavná trouba s nerezovým povrchem Rozměry pro vestavbu: 594 x 594 x 568 mm (VxŠxH) Max. příkon: 2,78 KW Energetická třída A a vyšší (dle nařízení (EU) č. 65/2014)

**CENA ZA VYBAVENÍ A SPOTŘEBIČE**
**164 009**
**CENA BEZ DPH**
**CENA ZA KUCHYŇ CELKEM**
**164 009 Kč**