

KVARTO, spol. s r.o., Středisko Pelhřimov, K Silu 1155, 393 57 Pelhřimov

Příloha ke Kupní smlouvě

„Protismykový nakladač“
Nabídka dodavatele



Smykem řízený nakladač NEW HOLLAND L334

provozní hmotnost 4045 kg

výložník Super Boom - vertikální zdvih

užitečná nosnost 1542 kg

maximální výška čepu lopaty 3330 mm

Motor:

FPTIndustrial/ F5BFL413E*B002 výkonu 91 hp (67kW)

při 2500 ot/min, 4 válce, objem 3,4 l

HPCR (elektronicky řízené vstřikování vysokotlaké Common rail)

s mezichladičem nasávaného vzduchu CEGR+DOC

max. krouticí moment 383 Nm při 1400 ot/min

Pohon pojezdu:

elektrohydraulicky ovládané čerpadlo

2 rychlostní, max. rychlost pojezdu 1 rychlost 12,4 km/h, max. rychlost pojezdu 2 rychlost 18,5 km/h

hydrostatický pohon všech kol pomocí 2 hydraulických motorů a 2 stranových redukčních řetězových převodovek

pneumatiky 12 x 16.5 HEAVY DUTY 700TW

Hydraulický systém:

pracovní zubové čerpadlo

standardní průtok 91,5 l/min, tlak 238 bar

High flow 149l/min, 238 bar

Ovládání pracovního zařízení:

elektrohydraulické pomocí joysticků (možnost přepnout H a ISO systém)

všechny ovládací a kontrolní přístroje uspořádány ergonomicky v dosahu a v dohledu strojníka

pružinová parkovací disková brzda odbrzdňovaná hydraulicky

Pracovní zařízení:

standardní lopata nízkého profilu s prodlouženým dnem šířky 1830 mm

výška po dno lopaty 3155 mm, výsypná výška 2655 mm

vodorovný dosah 781 mm v max. výšce a max. vyklopení lopaty 45°

rypná síla od válců lopaty 41,5 kN, od válců výložníku 30,8 kN

Pracovní časy: zdvih 4,5 s, spuštění 3,4 s, vyklápění 2,6 s, naklápění 2,0 s

mechanický rychloupínač přídatných zařízení, rozvaděč se 3 sekcemi

proporcionální přídatný hydraulický okruh standardního průtoku

Funkce **Glide ride** - odpružený výložník (zabraňuje poskakování při jízdě, potlačuje otřesy, lepší komfort pro řidiče)

Funkce **Self leveling** - samovyrovňávání lopaty, přídatného zařízení - paletizační vidle

Funkce **Plovoucí poloha** - ramena výložníku kopírují povrch (čištění, shrnování, odklizení sněhu)

Základní rozměry:

šířka přes kola 1930 mm, poloměr otáčení přes lopatu 2363 mm

poloměr otáčení přes zad 1809 mm



K V A R T O , spol. s r.o.
Dr.E.Beneše 496
257 51 Bystřice
Telefon (00420) 317 783 486
E-mail info@kvarto.cz
www.kvarto.cz

IČO: 48951749
DIČ: CZ48951749

Právní forma s.r.o. zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29906