



Smlouva o provádění malířských a natěračských prací

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČO: 70883521

DIČ: CZ70883521

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: RNDr. Alexander Černý, kvestor

za věcné plnění odpovídá: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Chudárek Marcel

se sídlem: Zlínská 57 Zlín 12,763 14

IČO: 65361156

DIČ: ----

bankovní spojení: Moneta

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Chudárek Marcel

zapsaný v Živnostenském rejstříku ze dne 14,08,1996

e-mail: potrebuji vymalovat@seznam.cz

kontaktní osoba: Chudárek Marcel

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je provádění malířských, natěračských prací a dalších doprovodných prací zhotovitelem (dále jen „díllo“), v prostorách ve vlastnictví objednatele nebo v prostorách, ke kterým má objednatel jiná práva, to celé na základě dílčích objednávek objednatele, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě. Za toto se mu objednatel zavazuje uhradit dohodnutou cenu, to vše dle této smlouvy.
- 2) Objednatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající. Objednatel dále prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoli jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu.
- 3) Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoli jeho závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

II. Místo a doba plnění

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023.
- 2) Místem plnění smlouvy jsou zejména objekty ve vlastnictví objednatele. Jejich seznam tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.
- 3) Zhotovitel se zavazuje plnit dílo dle dílčích objednávek objednatele a to v následujících termínech v závislosti na rozsahu díla požadovaného v dílčí objednávce:
 - do 5 pracovních dnů od zaslání objednávky při provádění díla v rozsahu výmalby do 500 m², pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto písemně jinak.
 - do 15 pracovních dnů od zaslání objednávky při provádění díla v rozsahu výmalby do 2 000 m², pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto písemně jinak.
 - při provádění díla v rozsahu výmalby nad 2 000 m² bude dílo realizováno ve lhůtě dle dohody objednatele a zhotovitele. Pokud k takové dohodě nedojde, platí, že dílo musí být realizováno do 30 pracovních dní od zaslání objednávky.
- 4) Ve všech objednávkách bude při stanovení ploch k výmalbě použit výpočet dle přílohy č.1 Technická specifikace - Způsob měření.
- 5) Zhotovitel je povinen provádět dílo v době mimo provozní dobu objednatele, zejména v odpoledních hodinách a v mimopracovních dnech, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
- 6) Pro účely smlouvy dle bodu 3 tohoto článku postačí písemná dohoda oprávněných zástupců smluvních stran, uvedených v příloze č. 5 této smlouvy.

- 7) O provedení díla na základě dílčí objednávky bude stranami pořízen protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran (dále jen „*protokol*“). Oprávnění zástupci objednatele jsou uvedeni v příloze č. 5 této smlouvy, oprávněný zástupce zhotovitele je Chudárek Marcel
- 8) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušeni provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout.
- 9) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít negativní vliv na dokončení a předání díla.

III. Cena díla

- 1) Cena za dílčí objednávku bude určena dle ceníku jednotkových cen za položky dle cenové nabídky zhotovitele, jež je uvedena v příloze č. 2 – Položkový ceník a je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2) Cena díla byla sjednaná jako konečná a nejvýše přípustná, přičemž zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné a včasné splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 3) Uvedenou cenu díla je možné měnit pouze, nastane-li některá z těchto skutečností:
 - a. dojde-li po podpisu této smlouvy ke změnám sazeb DPH.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem díla, jakož i podmínkami jeho provádění a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s komplexním prováděním díla.

IV. Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytuje zálohy. Ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.
- 2) Platba ceny za provedení díla dle příslušné dílčí objednávky bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem, přičemž právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem oboustranného podpisu protokolu o provedení prací k dílčí objednávce.
- 3) Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od podpisu protokolu o provedení prací. E-mailová adresa pro příjem elektronických faktur – fakturace@utb.cz.
- 4) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 5) Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu (tj. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění). Faktura bude dále obsahovat číslo bankovního účtu zhotovitele. Objednatel požaduje, aby zhotovitel na fakturu uvedl podrobný rozpis fakturovaných prací dle příslušné dílčí objednávky.
- 6) Splatnost faktury činí 30 dnů od dne vystavení faktury.
- 7) Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 8) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, bude v době splatnosti objednatelem vrácena zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti dané faktury a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

V. Způsob provádění díla, povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s podmínkami vyplývajícími z této smlouvy jakož i příslušných právních předpisů.
- 2) Zhotovitel bude provádět dílo na základě dílčích objednávek objednatele. Konkrétní rozsah a místo plnění bude upřesněno vždy v objednávce. Zhotovitel má povinnost dílčí objednávky objednatele neprodleně potvrdit. Pokud tak zhotovitel neučiní nejpozději do 48 hodin od odeslání objednávky, platí, že objednávka byla potvrzena.
- 3) Plnění bude realizováno tak, že oprávněná osoba objednatele (dle přílohy č. 5) zašle na e-mail zhotovitele: potrebujivymalovat@seznam.cz závaznou objednávku, která bude obsahovat:
 - a. podrobné vymezení požadovaných malířských a natěračských prací, především pak požadovaný výměr v m²,
 - b. označení příslušného objektu objednatele,
 - c. případně další informace dle uvážení objednatele.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou k výkonu předmětu této smlouvy a je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, které je s předmětem této smlouvy spojena.
- 5) Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat plnění v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit pokyny objednatele a bude postupovat v úzké součinnosti s objednatelem.
- 6) Zhotovitel jakožto osoba odborně způsobilá je povinen provádět sjednanou činnost v náležité kvalitě, rozsahu a době, to vše s maximální péčí, kterou lze po něm požadovat.
- 7) Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
- 8) Zhotovitel umožní objednateli před zahájením prací provést proškolení pracovníků zhotovitele ze zvláštností Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásad Požární bezpečnosti v sídle objednatele. Zhotovitel zajistí účast svých zaměstnanců, příp. dalších osob.
- 9) Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy objednatele, které zná nebo znát má, oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na provedení a řádné dokončení díla. Zjistí-li zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, že pokyny objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na to objednatele neprodleně upozornit.
- 10) Zhotovitel je povinen zajistit důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. Obdobně je zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy o dílo v rámci této veřejné zakázky.
- 11) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně (nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne takové změny) písemně informovat objednatele o všech změnách, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy či identifikačních údajů zhotovitele, o změnách v osobách oprávněných zástupců, kontaktních osobách, o vstupu zhotovitele do likvidace, o úpadku apod.

- 12) Zhotovitel je povinen také zajistit eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen volit primárně takové řešení, které bude šetrné k životnímu prostředí.

VI. Povinnosti objednatele

- 1) Objednatel specifikuje zhotoviteli náležitosti předmětu plnění této smlouvy.
- 2) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy a poskytnout případná upřesnění požadavků na dílo.
- 3) Objednatel bude v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad provádění díla s podmínkami sjednanými v této smlouvě a zhotovitel je povinen objednateli na požádání takovou kontrolu umožnit.
- 4) Dále se objednatel zavazuje spolupracovat při předání a převzetí předmětu smlouvy se zhotovitelem a zaplatit cenu díla za podmínek a způsobem sjednaným v této smlouvě.

VII. Záruka, odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku (za jakost), že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené touto smlouvou, příp. vlastnosti obvyklé.
- 2) Délka záruční lhůty na dílo je stanovena v délce 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li však dílo převzato s vadami či nedodělkami, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich. Záruční lhůta neběží po dobu od oznámení vady do doby sjednání nápravy u předmětné vady.
- 3) Práva objednatele z vadného plnění a záruky dále upravují příslušná ustanovení OZ. Smluvní strany se však odlišně od OZ dohodly, že objednatel je povinen oznámit zhotoviteli jakékoliv případné vady díla bez zbytečného odkladu poté, co takové vady zjistí (nejpozději však do 15 dnů od zjištění vady). Současně se strany dohodly, že jakákoliv oznámení vad (reklamací) musí být učiněno písemně nebo e-mailem na adresu potrebujivymalovat@seznam.cz, přičemž i oznámení odeslané posledního dne lhůty se považuje za včas učiněné. V oznámení musí být příslušná vada alespoň stručně popsána.
- 4) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamací objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 5) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamací písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 6) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 (pěti) dnů po obdržení reklamací a vadu odstranit, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zda byla vada reklamována oprávněně.
- 7) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 (pěti) dnů po obdržení reklamací objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, a to aniž by tím byla dotčena poskytnutá záruka. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen uhradit zhotovitel.

- 8) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel vadu reklamoval neoprávněně, tzn., že zhotovitel za vadu neodpovídá či se na ni nevztahuje poskytnutá záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré zhotovitelem účelně vynaložené a doložené náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
- 9) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
- 10) O odstranění reklamované vady sepíše objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 11) Ustanovení § 1925 OZ se nepoužije.

VIII. Sankce

- 1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu dle Článku II odstavec 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.
- 2) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 3) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání, pro vyloučení pochybností strany výslovně konstatují, že ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.
- 4) Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů od doručení jejich písemného vyúčtování druhé straně.

XI. Pojištění

- 1) Zhotovitel se zavazuje mít nejméně po celou dobu trvání této Smlouvy, jakož i po celou dobu poskytování záruk, uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu a platit řádně a včas příslušné pojistné.
- 2) Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ zodpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle této Smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech majetku a zdraví s pojistnou částkou alespoň ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu pojistnou událost.
- 3) Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit objednateli či jím pověřené osobě na jejich výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění a doklad o zaplacení pojistného za příslušné období.

X. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 1) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, přičemž na objednatele nebezpečí škody na díle přechází převzetím díla. Bylo-li však dílo převzato s vadami a/nebo nedodělkami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním posledního z nich.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 1) Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněná od této smlouvy odstoupit v případech, kdy ji k tomu výslovně opravňují ustanovení této smlouvy nebo zákona (nebylo-li jejich užití touto smlouvou vyloučeno).
- 2) Odstoupení musí být učiněno písemně, přičemž právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 3) Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, nastane-li některá z těchto situací:
 - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na sebe (jako dlužník) podá insolvenční návrh;
 - soud prohlásí úpadek druhé smluvní strany.
- 4) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také:
 - pokud zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší provádění díla (ujednání této smlouvy o vyšší moci zůstává nedotčeno);
 - octne-li se zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 30 (třicet) dnů a nesjedná zhotovitel nápravu ani po písemné výzvě a v dodatečné lhůtě 7 (sedm) dnů od doručení takové výzvy.
- 5) Závazky zhotovitele, pokud jde o odstraňování vad a/nebo nedodělků a záruku za jakost prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od této smlouvy, trvají i po takovém odstoupení.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit podle ustanovení § 2591 OZ.
- 7) Obě smluvní strany mají možnost vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu a to s výpovědní lhůtou 4 měsíce. Tato lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

XII. Vyšší moc

- 1) V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno.
- 2) V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší moci (okolnosti, které nemohla strana, jež je v prodlení ovlivnit ani předvídat, jako jsou např. živelné pohromy, občanské nepokoje, embarga), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní stranu, lhůty vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědná za škody způsobené straně druhé.
- 3) Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany uzavřením řádného dodatku k této smlouvě.

XIII. Závěrečná ujednání

- 1) Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 2) Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jejichž prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto

plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

- 4) Tato smlouva jakož i právní vztahy mezi smluvními stranami na základě této smlouvy vzniklé a výslovně neupravené jejím textem se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních norem, zejména OZ.
- 5) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oběma stranami.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena ve **2 vyhotoveních**, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 7) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: **Technická specifikace**

Příloha č. 2: **Položkový ceník**


Příloha č. 3: **Technický list a určení typu malby používané pro plnění předmětu zakázky** (Rokofinal Compact; Rokoplast; Interiér Super; Rokosil S2199; Rokoředitlo S6006; Rokolater-Plus; Rokoprim S2129; Rokoemail S2013; Rokotop Natur; Rokoředitlo C6000/0000)

Příloha č. 4: **Seznam provozoven objednatele**

Příloha č. 5: **Seznam oprávněných zástupců**

Objednatel:

Ve Zlíně dne 04-06-2021




RNDr. Alexander Černý
kvestor UTB ve Zlíně

Zhotovitel:

Ve Zlíně dne 16. 2021



Chudárek Marcel

Odpovídný	Datum	
PO/OO	2.6.21	
EO	2.6.21	
Věcně	2.6.21	
Správce rozpočtu	4.6.21	

11682-UB - Rozhodnutí malířských a malířských prací 2023

UTB - Poskytování malířských a natěračských prací 2021 - 2023

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní název:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sídlo:	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO:	70883521
Rektor:	Prof. Ing. Vladimír Sedlářik, Ph.D.

Technické údaje a vlastnosti na požadovaný typ vnitřního malířského nátěru:

- Barva: Bílá, bělost (%BaSO₄) min: 96%
- Vydátnost v jedné vrstvě (m²/kg): 14-20
- Odolnost proti otěru za sucha (stupeň): 0-1
- Obsah těkavých látek(%): max. 40

Způsob měření malovaných ploch – Malby, pačokování a mydlení

Množství maleb, pačokování a mydlení místností a maleb na schodišti se určuje samostatně pro jednotlivé druhy maleb v m² součtem ploch konstrukcí (např. stěn, stropů, sloupů, podhledů ramen a podest, avšak vyjma nemalovaných podlah) vypočtených z jejich rozměrů podle projektu,

- a) plochy otvorů a nemalované plochy (např. obklady, nátěry, linkrustace) jednotlivě větší než 4 m² se odečítají plochou přesahující 4 m²;
na sebe navazující nemalované plochy a otvory se pro odečet sečítají;
nemalované plochy a otvory zasahující do plochy více druhů maleb se odečítají z plochy malby s největší výměrou a při stejné výměře z plochy malby s nejnižší cenou,
- b) plochy průběžných soklíků výšky do 150 mm se neodečítají,
- c) plochy podhledů schodišťových ramen nebo šikmých stropů se určují ve sklonu.

Plocha maleb, pačokování a mydlení členitých stropů (např. trámových, žebrových, vlnitých) s trámy, žebry nebo vlnami

- a) výšky do 150 mm se určuje v m² půdorysné plochy stropu zvětšené o 20 %,
- b) výšky přes 150 mm se určuje v m² rozvinuté plochy stropu.

Opravy maleb – Náplň cen, upřesnění náplně cen

V cenách jsou započteny i náklady na:

- a) přebroušení a zatření drobných trhlinek v omítce (např. otvorů po hřebících, skobách) sádkou nebo tmelem,
- b) shrnutí odstraněné malby v prostoru technické manipulace.
- c) odvoz odstraněné malby ze staveništní deponie na určenou skládku;

V cenách nejsou započteny náklady na:

a) vyspravení omítek maltou;

b) očištění konstrukcí a zařízení, vyjma očištění latexu při provádění maleb latexových, po skončení malířských prací;

tyto práce se oceňují individuálně.

Krycí list nabídky

K veřejné zakázce malého rozsahu dle ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

UTB - Poskytování malířských a natěračských prací 2021 - 2023

Zadavatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Obchodní název uchazeče:

Chudárek Marcel

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvedou se všichni členové (dodavatelé) sdružení a reprezentanti sdružení.

Právní forma uchazeče:

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění

Sídlo uchazeče:

Zlínská 57 Zlín 12 763 14

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se sídlo reprezentanta sdružení.

Jména a příjmení oprávněných osob:

Chudárek Marcel

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvedou se oprávnění zástupci reprezentanta sdružení.

IČO

65361156

DIČ

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se IČ a DIČ reprezentanta sdružení.

telefon

fax

www:

e-mail

potrebujivy.malovat@seznam.c

V případě, že podává nabídku více dodavatelů, uvede se spojení na reprezentanta sdružení.

Nabídková cena:

1996000

Celková cena (v Kč)

Položka	Cena bez DPH (císle doplnění)	výše DPH, % sazba	Cena vč. DPH
Oprava stávajících omítek tmelem celoplošným 1x (m2)	36,00 Kč	21 %	43,56 Kč
Izolační barva dvouvrstevná (m2)	36,00 Kč	21 %	43,56 Kč
Penetrační nátěr (m2)	10,00 Kč	21 %	12,10 Kč
Celoplošné vyrovnání podkladu šetrnou stěrkou do 3 mm s vyhlazením (m2)	80,00 Kč	21 %	108,80 Kč
Odstranění a broušení starých malieb včetně provedení zákrytových prací a úklidu po malování (m2)	14,00 Kč	21 %	16,94 Kč
Cena za výmalbu Barva bílá 2x včetně provedení zákrytových prací a úklidu po malování (m2)	26,00 Kč	21 %	31,46 Kč
Cena za výmalbu Barva tónovaná 2x včetně provedení zákrytových prací a úklidu po malování (m2)	30,00 Kč	21 %	36,30 Kč
Nátěr těles ÚT 2x (m2)	80,00 Kč	21 %	96,80 Kč
Nátěr zábradlí a mříží 1x barva, 1x krycí email (m2)	80,00 Kč	21 %	96,80 Kč
Nátěr rozvodů ÚT 2x (m2)	80,00 Kč	21 %	96,80 Kč
Nátěr zárubní 1x barva, 1x krycí email (m2)	80,00 Kč	21 %	96,80 Kč
Nátěr dveří vč. opravy stávajícího podkladu (m2)	80,00 Kč	21 %	96,80 Kč

Nejsm platcem DPH. Cena pro posouzení a hodnocení nabídky je ve sloupci C - Cena bez DPH. Do nastavení tabulek nebylo zasahováno - nabídka by byla vyloučena.

Datum:

27.4.2021

Celková nabídková cena na základě předpokládaného rozsahu zakázky

1 996 000,00 Kč

Pozice	Cena bez DPH	odhad rozsahu prací po dobu platební zakázky	cena	
oprava stávajících omítek tmelem celoplošným 1x [m2]	36,00 Kč	1 000	36 000,00 Kč	2 %
izolační barva dvojnásobná [m2]	36,00 Kč	500	18 000,00 Kč	1 %
Penetrační náter [m2]	10,00 Kč	1 250	12 500,00 Kč	1 %
Celoplošné vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou do 3 mm a vyhlazením [m2]	90,00 Kč	1 250	112 500,00 Kč	6 %
Odstranění a broušení starých maleb včetně provedení zákrytových prací a úklidu po malování [m2]	14,00 Kč	7 500	105 000,00 Kč	5 %
Cena za výmalbu Barva bílá 2x včetně provedení zákrytových prací a úklidu po malování [m2]	28,00 Kč	50 000	1 300 000,00 Kč	65 %
Cena za výmalbu Barva tónovaná 2x včetně provedení zákrytových prací a úklidu po malování [m2]	30,00 Kč	10 000	300 000,00 Kč	15 %
Náter těles ÚT 2x [m2]	80,00 Kč	400	32 000,00 Kč	2 %
Náter zábradlí o mříž 1x barva, 1x krycí email [m2]	80,00 Kč	200	16 000,00 Kč	1 %
Náter rozvodů ÚT 2x [mb]	80,00 Kč	450	36 000,00 Kč	2 %
Náter zárubní 1x barva, 1x krycí email [m2]	80,00 Kč	200	16 000,00 Kč	1 %
Náter dveří vč. opravy stávajícího podkladu [m2]	80,00 Kč	150	12 000,00 Kč	1 %

1 996 000,00 Kč

Pozn. Jedná se o odhadovaný výměr prací, skutečný stav se může lišit.



ROKOFINAL Compact

(RK 808)

Charakteristika:

Pastovitá stavební hmota určená pro tenkovrstvou finální povrchovou úpravu stavebních konstrukcí, vyznačující se **zvýšenou odolností vůči otěru při současném zachování snadné brousitelnosti**. Je tvořena jemnozrnnou minerální výplní, speciálními pojivy, zušlechťujícími přísadami a vodou.

Zkoušeno autorizovanou osobou dle ČSN EN 13963.

Oblasti použití:

Rokofinal Compact je určen pro povrchovou úpravu základového tmele Rokoplast (Profitmel, Rokoplast Rapid, Rokotmel) a zhotovení tenkovrstvých finálních úprav sádkokartonu v tloušťce do 3 mm v jednom pracovním kroku. Je určen pro vnitřní prostředí budov. Není vhodný pro trvale vlhké a mokré prostředí.

Technická data:

Barevný odstín:	bílý
Sušina:	63 až 65 %
Směrná doba zasychání:	2-4 hod. dle tloušťky vrstvy, teploty a vlhkosti pracovního prostředí
Teplota prostředí pro aplikaci:	+5 až +30 °C



ROKOSPOL a.s.

Krakovská 1346/15, 11000 Praha-Nové Město
(provoz Kaňovice 101, 763 41)
IČ : 25521446

jedinečný identifikační kód typu výrobku: RK808
číslo Prohlášení o vlastnostech: SH_2/2013

13

2A – EN 13963

Reakce na oheň : A1
Pevnost v tahu za ohybu : min. 250 N
Přidržitost : min. 0,25 MPa

Údajový list



ROKOFINAL Compact

(RK 808)

Způsob nanášení a doporučená aplikace:

Pro finální povrchovou úpravu spár sádrokartonových desek zarovnaných Rokoplastem (Rokoplastem Rapid, Rokotmelem) se nanese tenká vrstva Rokofinalu Compact a pečlivě se hladítkem vyrovná. Po uschnutí není nutno přebrousovat. Po aplikaci jako tenkovrstvá celoplošná povrchová úprava jádrové omítky nebo sádrokartonových desek se hmota nanáší hladítkem v tenké vrstvě a po mírném zavadnutí se pečlivě vyhladí. Potřeba broušení je minimální až žádná.

Balení:

Rokofinal Compact se dodává v plastových nádobách obsahu 5 a 15 kg. Optimální teplota skladovacího prostoru je +5 až + 25 °C. Při teplotách pod bodem mrazu se hmota zcela znehodnotí. Doba skladovatelnosti hmoty v plných původních nádobách je 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví:

Rokofinal Compact je nehořlavý a neobsahuje těkavé ani zdraví škodlivé látky. Při manipulaci a aplikaci není nutné vytvářet speciální opatření.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Obsah škodlivých látek dle zákona č. 356/03 Sb. a zákonů souvisejících neklasifikuje výrobek dle odst.2 mezi výrobky zdraví škodlivé a není nutné dokládat k výrobku Bezpečnostní list.

19.4.2013

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz , http://www.rokospol.cz	Aktualizace: MH 3.7.2013
------------------------	---	-----------------------------



ROKOPLAST

(RK 800)

Charakteristika:

Rokoplast je směsí sádry a zušlechťujících přísad, zaručujících nízkou objemovou hmotnost a výbornou zpracovatelnost při nízkém obsahu záměsové vody. To minimalizuje propadání vrstvy tmele ve spáře a tím i počet dalších operací pro dosažení plošné rovinnosti.

Ruční i strojní zpracování. Pomalé tuhnutí.

Spárovací tmel pro sádrové desky. EN 13963:2005. Tmel pro dvojí použití druh 3B.

Oblasti použití:

Prášková prášková stavební hmota určená pro přípravu výplňového tmele spár (spojů) mezi sádrokartonovými deskami, vyplnění trhlin a spár ve zdivu a v omítce. Je určen pro vnitřní prostředí budov. Není vhodný do trvale vlhkých a mokřých provozů.

Technická data:

Barevný odstín:	bílý
Příprava tmele:	1 l vody na 2,5 kg Rokoplastu
záměsná voda:	3-5 min.
dobu přípravy tmele:	prášek se nasype do čisté nádoby s vodou a po 3-4 min. smáčení se dobře promíchá
postup:	
Životnost připraveného tmele:	počátek: minimálně 45 min. konec: max. 95 min.
Brousitelnost:	min. 4h
Teplota podkladu a pracoviště:	min. 8 °C
Objemová stálost (sádrokarton):	min. 12 mm
Doba zasychání:	3-4 hod. v závislosti na parametrech prostředí (teplota, vlhkost, proudění vzduchu apod.)

ROKOSPOL a.s.
Kraťovská 1346/15, 11000 Praha-Nové Město (provoz Kaňovice 101, 763 41)
IČ: 25521446
Jedinečný identifikační kód typu výrobku: RK800 číslo Prohlášení o vlastnostech: SH_4/2013
13
EN 13963:2005 Druh 3B
Spárování sádrokartonových desek Reakce na oheň: A1
Pevnost v tahu za ohybu: min. 300 N
Přidrřnost: min. 0,25 Mpa

Údajový list



ROKOPLAST

(RK 800)

Způsob nanášení a doporučená aplikace:

Optimální množství tmelu se připraví smícháním 1L vody a 2,5 kg Rokoplastu. Najednou připravíme vždy jen tolik tmelu, kolik zpracujeme do cca. 30 min. Prášek se nasype do nádoby s čistou vodou a po cca 2-4 min. smáčení se obsah nádoby důkladně promíchá až připravený tmel získá charakter smetanovité provzdušněné hmoty. Nanáší se na suchý, pevný podklad zbavený nečistot. Povrch tmelu se širokou špachtlí nebo hladítkem zarovná do roviny s přilehlých ploch. Odolnost spoje proti dynamickým účinkům lze zvýšit bandážováním provedeným klasickým způsobem. Tmel získá potřebnou pevnost tvrdnutím a vysycháním. Po 3-4 hod. podle teploty a intenzity proudění vzduchu na pracovišti je tmelená plocha připravená pro přebroušení a další povrchovou úpravu.

Při aplikaci hmoty doporučujeme tento postup:

Do spár se nanese dostatečné množství tmelu a povrch se zarovná širokou špachtlí nebo hladítkem do roviny. Zvýšení odolnosti spoje vůči dynamickému zatížení a tvorbě trhlin se dosáhne bandážováním. Do čerstvě nanesené vrstvy se vloží bandážovací páska. Na její povrch se nanese vrstva tmelu, která se uhladí a zarovná do roviny s přilehlými plochami.

Finální povrchová úprava:

Po dostatečném vytvrdnutí a vyschnutí (asi 4 hodiny) se povrch tmelu přebrousí ručně nebo mechanicky. Na očištěnou plochu se nanese další vrstva jemnozrnné pastovité hmoty řady ROKOFINAL. Pokud je povrch vrstvy ROKOFINAL kvalitně upraven při nanášení, není jej nutné brousit.

Balení:

Rokoplast se dodává v papírových obalech o hmotnosti 2kg, 5kg a 20 kg. Optimální teplota skladovacího prostoru je +5 až +25 °C. Skladovací prostor musí být suchý a chráněn před zvlhnutím, které Rokoplast znehodnocuje. Doba skladovatelnosti hmoty v původních obalech je min. 12 měsíců od data výroby, je-li skladován v původních neporušených obalech a v suchém prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví:

Hmota neobsahuje zdraví škodlivé složky. Při přípravě, zpracování hmoty a broušení se doporučuje používat běžné ochranné pomůcky (brýle, rukavice, pracovní oděv, respirátory). Výrobek není klasifikován jako nebezpečný.
PRVNÍ POMOC: Při náhodném požití je nutné vyvolat zvracení. Při zasažení očí důkladně vypláchnout proudem vody. V případě nutnosti ihned po poskytnutí první pomoci navštívit lékaře.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Obsah škodlivých látek dle zákona č.356/2003 Sb. dle platného znění a zákonů souvisejících neklasifikuje výrobek dle odst.2 mezi výrobky zdraví škodlivé a není nutné dokládat k výrobku Bezpečnostní list.

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: VCH 22.5.2020
------------------------	---	-------------------------------

Údajový list



INTERIÉR SUPER

Charakteristika výrobku

Malířský vodouředitelný nátěr na bázi akrylátové disperze s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a titanové běloby.

Specifické vlastnosti

Interiér Super se vyznačuje dobrou krycí schopností a vysokou bělostí- až 96 %. Snadno se zpracovává. Nekřehne, nepraská a neodlupuje se. Je umývatelný. Odolává otěru za sucha. Má dobrou paropropustnost.

Použití

Doporučuje se k nátěrům prostor pro náročné zákazníky, kanceláře, reprezentační prostory apod. Je univerzální- lze použít k nátěrům sádkartonových desek, na vnitřní nátěry starých i nových omítek, betonu, i na staré ulpívající nátěry, dřevotřísku a dřevovláknité desky.

Pokyny pro zpracování

Nanášení:	natírání, válečkování, stříkání (Airless)
Ředění:	vodou (dle potřeby)
Tónování:	tónovacími barvami Rokocolor nebo Rokocolor S Profi
Čištění nástrojů:	vodou ihned po zpracování
Spotřeba:	150 - 200 g/m ² (na jeden nátěr)
Netěkavé látky:	min. 62%
Zasychání:	mezi nátěry zhruba 2-4 hod (dle teploty a relat. vlhkosti)
Výtoková doba: F6/23°C	min. 65 s

Technická data

Pojivo:	akrylátová disperze
Měrná hmotnost:	min. 1,45 g/cm ³
Bod vzplanutí:	nehořlavé
Difuzní odpor:	sa < 0,14 m ČSN 73 25 80
Stupeň lesku:	mat max. 2,6 (refraktometr 60 stupňů)
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 st. C

Provádění nátěru

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněný podklad řádně seškrábat. Plísni napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky - vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyztát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

Penetrační nátěr:

Je nutné provádět pro zpevnění starých srašujících omítek, pro zaplnění savých podkladů, a pro zvýšení přilnavosti na starých nátěrech.

Aplikujte:

- 1x penetrační prostředek ROKOLATEX PLUS ředit v poměru 4 díly vody a 1 díl ROKOLATEX PLUS.
- U méně problémových podkladů lze použít 1 x Interiér Super ředěný v poměru 1 díl barvy a 2 až 3 díly vody.

Základní nátěr:

1x Interiér Super zředěný až cca 10- 20% vody

Krycí nátěr:

Se provádí pouze tam, kde po penetračním a základním nátěru není dosaženo požadované kryvosti. 1x Interiér Super zředěný cca 5 % vody.

POZNÁMKA:

Bezpečnostní pokyny: Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení oplachovat proudem vody. Obaly po vyprázdnění a vymytí odevzdejte do tříděného odpadu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Upozornění:

Při doobjednávání barevných odstínů je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. Různé povětrnostní podmínky při provádění a zrání materiálu mohou mít za následek odlišnou výslednou barevnost.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 22.8.2017
------------------------	---	------------------------------



Rokosil S 2199

Charakteristika:

Samozákladující antikorozní rychleschnoucí barva tzv. „jednošichovka“ na bázi alkyduretanové pryskyřice v organických rozpouštědlech, s přísadou antikorozního zinkfosfátového pigmentu a aditiv. Neobsahuje jedovaté těžké kovy - ekologicky příznivý výrobek.

Použití:

K provedení samozákladujících nátěrů ocelových výrobků-regálů, akfíní, kontejnerů, palet, vagonů, ocelových konstrukcí apod. Barva je vysoce nanášivá. Její povlaky mají hladký a slitý povrch. Je možné ji použít v interiéru i exteriéru. Barvu lze použít i k nátěru dřevěných konstrukcí. Pro případ aplikace v exteriéru s velkým korozním namáháním, je vhodné tuto barvu doplnit o antikorozní základ-např. Rokoprim Container RK 103. Pro úpravu zinkovaných povrchů je nutné pod tuto barvu použít vhodnou barvu na pozink-např. Rokoprim Akryl Haftgrund RK 102.

Technická data:

Vlastností zaskláheho filmu:

Barevný odstín
Stupeň lesku
Kryvost
Přilnavost mřížkou
Tvrdost
Odolnost v kondenzační komoře

Vlastností mokré barvy:

Dodávaná viskozita
Hmotnostní sušina
Objemové sušina
Hustota
TOC
VOC
Doporučená tloušťka
Teoretická vydatnost
Bod vzplanutí
Skladovatelnost

ČSN, RAL (dle dohody)

3-4

1-2

st. 1 (dle ČSN ISO 2409)

nejméně 30 %, po 10 dnech (ČSN 673076)

240 hodin (ČSN EN ISO 6270)

tixotropní (F4/20°C dle ČSN EN ISO 2431)

min. 67 %

49 %

1,3 g/cm³ (dle odstínu)

298 gC/kg

429 g/lit = 330 g/kg

80 µm

5,2 m²/kg (při 80 µm)

nad 23°C-hořlavina II. třídy

36 měsíců v uzavřené nádobě při +5 až +30°C

Aplikační směs (+5% řed. S 6001):

Hustota

1,28 g/cm³

Hodnota VOC aplikační směsí

448 g/lit

Zasychání:

Proti prachu -st. 1

Pro manipulaci -st. 4

max. 3 hod.

(při 20°C)

max. 24 hod.

(lze přisoušet při teplotě 60-80°C, cca. 30 min.)

Balení:

plechovky 20 kg, sudy 200 kg

Způsob nanášení a doporučená aplikační viskozita: (doporučuje se vysokotlaké stříkání)

Natírání, válečkování

Vysokotlaké-Airless stříkání

Nízkotlaké stříkání (pistole s horní nádobkou)

50-60 s. (F4/20°C dle ČSN EN ISO 2431)

80 s. (tryska 0,3 mm, tlak 90-150 at.)

40-50 s. (tryska 1,5-1,8 mm, tlak 3-4at.)

Ředění:

Rokoředidlo S 6001-aplikace stříkáním

Rokoředidlo S 6006-aplikace natíráním

Rokoředidlo C 6000

Čištění:

Příklad nátěrového postupu:

-předúprava povrchu materiálu- očištění, odmaštění, poptípadě otryskání na čistotu Sa 2,5 (dle ISO 8501-1)

-1x až 2x křížový nátěr barvou Rokosil S 2199

Doporučené podmínky pro aplikaci:

-optimální teplota prostředí při aplikaci je 20 °C, relativní vlhkost max. 75% a povrch výrobku musí být min. 3 °C nad rosným bodem

-barvu lze aplikovat i při výrazně nižších či vyšších teplotách, je však vždy nutná konzultace volby optimálních aplikačních podmínek s technikem výrobce

-při dvouvrstevném nátěru barvou Rokosil S 2199 lze stříkat druhou vrstvu metodou „mokrý do mokrého“ po cca 4 až 24 hod. Jestliže se nejedná o přestřik „mokrý do mokrého“ a další vrstva vrchní barvy bude aplikována do sice již zasklá, ale nedokonalé vytvrzené první vrstvy, hrozí nebezpečí „krabacení“ nátěru po jeho zaschnutí. Interval pro přestřik bez nebezpečí „krabacení“ lze těžko přesně určit, neboť jej ovlivňuje více faktorů-zejména nastříkaná tloušťka nátěru, způsob aplikace, velikost ředění a místní klimatické podmínky.

Strana 1 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 20.01.2020
------------------------	---	-------------------------------



Rokosil S 2199

„Krabacení“ lze však účinně eliminovat způsobem stříkání, použitím speciálního druhu ředidla a nebo volbou intervalu pro přestřik až po dokonalém vytvrzení předchozí vrstvy, což bývá v praxi po 3-5 dnech.

-při dvouvrstvém nástřiku barvou Rokosil S 2199 prováděném v krátkém časovém sledu, je rovněž nutné nepřekračovat celkovou suchou tloušťku obou vrstev. Ta by neměla být větší, než 120 µm. Příliš velká vrstva výrazně zpomaluje zasychání a vytvrzení uvnitř nátěrového filmu.

-při aplikaci metalických odstínů stříkáním (např. RAL9006 a RAL9007) je nutné dodržet stejné aplikační podmínky (tloušťka, ředění, způsob stříkání-vzdálenost od povrchu, tlak, vel. trysky apod.) Jakákoliv odchylka od standardního způsobu aplikace způsobí změnu lesku a vzhledu odstínu. Aplikace válečkem či štětcem je u těchto odstínů nevhodná. Barva není vhodná pro použití na ochranu tenkých plechových povrchů vystavených přímému slunečnímu záření, jako jsou např. plechové střechy.

-při aplikaci barevných odstínů s nižší kryvostí (jako jsou například čisté žluté, oranžové a některé červené odstíny) je vhodné tuto samozákladující barvu podstříknout základní barvou v bílém odstínu (0100).

Upozornění:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka. Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz , http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 20.01.2020
------------------------	--	-------------------------------

Údajový list



ROKOŘEDIDLO S 6006

Charakteristika:

Směs ropných uhlovodíků

Použití:

K ředění syntetických nátěrových hmot na bázi alkydových pryskyřic.

Technická data:

Barevný odstín	čirá, bezbarvá kapalina
Obsah uhlovodíků	lakový benzin
Hustota	min. 0,774 g/cm ³ (při 15 °C, ASTM D 4052)
TOC	840 gC / 1 kg
VOC	774 g / 1 l
Bod vzplanutí	32 st. C
Hodnota pH	neuvádí se
Teplota vznícení	225 °C
Bod hoření	46 °C

Skladovatelnost:

36 měsíců

Balení:

Kanistr 0,5 ; 1 ; 5 ; 10 a 30 lit. ; sud 160 kg

Likvidace obalů:

Nezpracované zbytky ředidel nutno zlikvidovat ve speciálních spalovnách, prázdní obal patří do šrotu

Doporučené použití:

Rokoředidlo S 6006 je určeno pro ředění syntetických barev na bázi alkydové pryskyřice a používá se zejména pro aplikace natíráním a válečkováním.

Množství ředidla pro ředění je vždy doporučeno v % množství u jednotlivých výrobků-barev výrobcem na etiketě, popřípadě v údajovém listě.

Ředidlo přidávejte do barvy pomalu, za neustálého míchání.

V případě potřeby schválení vhodnosti ředidla kontaktujte výrobce.

Upozornění:

Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 03.01.2013
------------------------	---	-------------------------------

Údajový list



ROKOLATEX-PLUS (RK 810)

Charakteristika výrobku

Vodou ředitelný univerzální penetrační prostředek na bázi akrylátové disperze.

Specifické vlastnosti

Rokolatex-Plus se vyznačuje výbornou účinností a snadnou zpracovatelností.

Použití

Doporučuje se na zpevnění podkladu, vyrovnaní nestejněměrné savosti a izolaci proti negativnímu pronikání agresivních látek z podkladu před nanášením latexových, disperzních, interiérových a fasádních barev, lepidel, tmelů a tenkovrstvých disperzních omítek. Lze použít jako plastifikační přísadu do polymercementových malt a betonů.

Pokyny pro zpracování

Nanášení:	natírání, válečkování, stříkání
Ředění:	vodou 1:1 až 1:4, dle soudržnosti podkladu
Tónování	lze zabarvit tónovací barvou Rokocolor
Čištění nástrojů:	vodou ihned po zpracování
Vydatnost:	5 – 12 m ² /l podle stavu podkladu
Zasychání:	interval pro další nátěr cca. 8 hod. (dle teploty a vlhkosti)

Technická data

Pojivo:	akrylátová disperze
Měrná hmotnost:	min. 1,06 g/cm ³
Bod vzplanutí:	nehořlavé
Difuzní odpor:	-
Nasákavost	-
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C

Provádění nátěru

Podklad:

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněné zdivo řádně vykartáčovat, příp. očistit vysokotlakým stříkacím zařízením. Otevřené trhlinky a poškozenou omítkovou plochu je třeba upravit - tato místa se musí opravit sanační omítkou. Plisni napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyžrát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

Penetrační nátěr:

Natírat penetračním prostředkem Rokolatex-Plus. Ředit dle charakteru a soudržnosti povrchu, 1:1 až 1:4 s vodou. Neaplikovat pod 5°C a při nepříznivém počasí - prudké deště, extrémně vysoké teploty nebo nebezpečí nočních mrazů.

Poznámka:

Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení vypláchnout čistou vodou.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.
26.2.03

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 6.2.2014
------------------------	---	-----------------------------

Údajový list



ROKOPRIM S 2129

Charakteristika:

Barva na bázi alkydové pryskytice v organických rozpouštědlech, s přísadou zinkfosfátového pigmentu a aditiv. Neobsahuje těžké kovy - ekologicky příznivý výrobek.

Doporučené použití:

Rokoprím S 2129 je základní antikorozi rychleschnoucí barva k nátěrům ocelových výrobků pod alkydové, olejové, nitrocelulózové či polyuretanové emaily.

Technická data:

Vlastnosti zaschlého filmu:

Barevný odstín	0100-bílý, 0111-šedý, 0199-černý, 0840-červenohnědý
Stupeň lesku	mat
Kryvost	1 - 2
Přilnavost mřížkou	st.1 (dle ČSN ISO 2409)
Odolnost hloubením Erichsen	min. 5 mm (ČSN EN ISO 1520)
Tvrдость	nejméně 30 %, po 10 dnech (ČSN 673076)
Odolnost v kondenzační komoře	260 hodin (ČSN EN ISO 6270)

Vlastnosti mokré barvy:

Dodávaná viskozita	100-140 s (F4/20°C dle ČSN 673013)
Hmotnostní sušina	min. 65 %
Objemová sušina	55,6 %
TOC	292,4 gC/1 kg
VOC	331 g/1 kg
TOC na 1 µm s. tl.	0,736 gC/1m2
TOC na doporučenou tl.50 µm	36,8 gC/1 m2
Hustota	1,4 g/cm3 (dle odstínu)
Doporučená tloušťka	50 µm
Teoretická vydatnost	7,9 m2/kg (při 50 µm)
Bod vzplanutí	nad 23°C -hořlavina II. třídy
Skladovatelnost	36 měsíců v uzavřené nádobě při +5 až +30°C

Zasychání:

Proti prachu -st. 1	20 min. (při 20°C)
Nelepivý -st. 2	40 min.
Pro manipulaci -st. 4	12 hod

Přetřítelnost:

1 hod. (alkydové, olejové)
8 hod. (nitrocelulózové, PUR)
(při přetírání PUR emaily je nutné provést zkušební nátěr, ve velkých tloušťkách je nutné počítat s delší dobou na vytvrzení)
plechovky 12 a 23 kg, sudy 200 kg

Balení:

Způsob nanášení a doporučená aplikační viskozita:

Natírání, válečkování	50-60 s. (F4/20°C dle ČSN 673013)
Nízkotlaké stříkání (pistole s nádobkou)	40-50 s. (tryska 1,5-1,8 mm, tlak 3-4at.)
Vysokotlaké-Airless stříkání	60-80 s. (tryska 0,3 mm, tlak 90-150 at.)
Máčení	25-40 s.

Ředění:

Rokoředidlo S 6001-aplikace stříkáním
Rokoředidlo S 6006-aplikace natíráním

Čištění:

Rokoředidlo C 6000

Příklad nátěrového postupu ocelové konstrukce:

- předúprava povrchu materiálu- očištění, odmaštění, popřípadě otryskání na čistotu Sa 2,5 (dle ISO 8501-1)
- 1x až 2x křížový nátěr základní barvou Rokoprím S 2129 (optimální suchá tloušťka jedné vrstvy je 50 µm)
- 2x vrchní alkydový email Rokoemail S 2029 Thix nebo polyuretanový email Rokopur email RK 400

Upozornění:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka.
Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky.
Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.
Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 22.02.2018
------------------------	--	-------------------------------

Údajový list



ROKOEMAIL S 2013

Charakteristika:

Vrchní email na bázi alkydové pryskyřice, roztoku organických rozpouštědel a anorganických a organických pigmentů.

Doporučené použití:

Rokoemail S 2013 se používá k lesklým vrchním nátěrům zejména ocelových konstrukcí. Je vhodný také na povrchovou úpravu stavebních strojů, nástaveb, přepravního zařízení, atd. Může se používat jak pro vnitřní, tak také pro vnější nátěry. Dobře se aplikuje pomocí válečku a štětce. Má delší zasychání. Lze dodat v úpravě pro aplikaci ESTA.

Technická data:

Vlastnosti zaskládaného filmu:

Barevný odstín	vybraná řada ČSN (ostatní odstíny dle dohody)
Stupeň lesku	1
Kryvost	1 - 2
Odolnost hloubením Erichsen	4-6 mm (ČSN EN ISO 1520)
Odolnost proti teplotě	do 120 °C

Vlastnosti mokré barvy:

Dodávaná viskozita	min. 120 s (F4/20°C dle ČSN 673013)
Hmotnostní sušina	55 % (dle odstínu)
Objemová sušina	37 %
TOC-obsah organického uhlíku	277 gC/lit. (231 gC/1 kg)
VOC	336 g/lit. (280 g/1 kg)
TOC na 1 um suché tl.	0,868 gC/ 1 m2
TOC na doporučenou tl. 30 um	26,1 gC/ 1 m2

Hustota

1,2 g/cm³ - vždy podle barevného odstínu

Teoretická vydatnost

při 30 µm tloušťky suché vrstvy 10,5 m²/kg

Bod vzplanutí

> 23 °C

Skladovatelnost

24 měsíců při uzavřené nádobě
skladovat ne pod + 5 °C a
ne nad + 30 °C

Zasychací doby:

Sušení na vzduchu

st. 1 -proti prachu:	max..5 hod.	při 20 °C
st. 4 -prosušený:	max.24 hod.	

Způsob nanášení a doporučená aplikační viskozita:

Natírání, válečkování	40-50 s. (F4/20°C dle ČSN 673013)
Nízkotlaké vzduchové stříkání	30-40 s. (tryska 1,5-1,8 mm, tlak 3-4at.)
Vysokotlaké-Airless stříkání (VYZA 4)	70-80 s. (tryska 0,3 mm, tlak 90-150 at.)
Máčení	25-30 s.

Ředění:

Rokofedidlo S 6001-aplikace stříkáním

Rokofedidlo S 6006-aplikace natíráním

Čištění:

Rokofedidlo C 6000

Příklad nátěrového postupu:

- předúprava povrchu materiálu- očištění, odmaštění, popřípadě otryskání na čistotu Sa 2,5 (dle ISO 8501-1)
- 1x až 2x křížový nátěr základní barvou Rokoprim S 2000 (optimální tloušťka jedné vrstvy je 30-40 µm)
- 1x až 2x vrchní email Rokoemail S 2013 (2x 30 µm, interval zasychání mezi jednotlivými nátěry musí být alespoň 24 hod.)

Poznámka:

-při aplikaci metalických odstínů stříkáním (např. RAL9006 a RAL9007) je nutné dodržet stejné aplikační podmínky (tloušťka, ředění, způsob stříkání-vzdálenost od povrchu, tlak, vel. trysky apod.) Jakákoliv odchylka od standardního způsobu aplikace způsobí změnu lesku a vzhledu odstínu. Aplikace válečkem či štětcem je u těchto odstínů nevhodná.

-jestliže se nejedná o přestřík „mokry do mokrého“ a další vrstva vrchní barvy bude aplikována do sice již zaskládané, ale nedokonalé vytvrzené první vrstvy, hrozí nebezpečí „krabacení“ nátěru po jeho zaschnutí. Interval pro přestřík bez nebezpečí „krabacení“ lze těžko přesně určit, neboť jej ovlivňuje více faktorů-zejména nastříkaná tloušťka nátěru, způsob aplikace, velikost ředění a místní klimatické podmínky. „Krabacení“ lze však účinně eliminovat způsobem stříkání, použitím speciálního druhu ředidla a nebo volbou intervalu pro přestřík až po dokonalem vytvrzení předchozí vrstvy, což bývá v praxi po 3-5 dnech.

-při dvouvrstvě nátěru barvou Rokoemail S 2013 prováděném v krátkém časovém sledu, je rovněž nutné nepřekračovat celkovou suchou tloušťku obou vrstev. Ta by neměla být větší, než 80 µm. Příliš velká vrstva výrazně zpomaluje zasychání a vytvrzení uvnitř nátěrového filmu.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 25.09.2015
------------------------	---	-------------------------------

Údajový list



ROKOEMAIL S 2013

Balení:

Plechovky 0,6 lit., 3 lit., 9 a 18 kg, sudy 200 kg, dle dohody

Upozornění:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka.
Předložené údaje mají poradenský charakter a zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.
Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 2 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz , http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 25.09.2015
------------------------	--	-------------------------------

Údajový list



ROKOTOP NATUR (RK 411)

Charakteristika výrobku

Vrchní krycí email speciálně teplotně odolný na bázi modifikovaných bezaromátových alkydových pryskyřic.

Specifické vlastnosti

Bílý, stálobarevný, vysoce teple odolný krycí email v lesklém provedení.

Použití

Pro nátěry radiátorů a teplovodního potrubí atd. Odolává teplotám do 120 st.C.

Technická data

Pojivo:	modifikovaná alkydová pryskyřice
Odstín:	bílý, jiné odstíny lze tónovat dle potřeby
Lesk:	lesklý
Netěkavé látky:	min. 57% hmot.
Specifická váha:	1,2-1,3 g/ cm ³
Viskozita:	min. 80 s (DIN 4)
Bod vzplanutí:	nad +21 st.C
Stupeň nebezpečí:	hoř. II tř.
Schnutí:	st. 1 max. za 3 hod. st. 4 max. za 24 hodin (při 20 st.C).
VOC (celkové množství org. těkavých látek)	0,387 kg/kg
TOC (celkové množství org. uhlíku)	0,324 kgC/kg

Pokyny pro zpracování

Způsob nanášení:	natírání, válečkování
Ředidlo:	Rokoředidlo Natur nebo s malým množstvím terpentýnu
Teoretická vydatnost:	8-10 m ² /kg na jeden nátěr
Tónování:	max. 5 % přísad
Čištění nářadí:	pracovní nástroje řádně očistit okamžitě po práci Rokoředidlem Natur (lze použít Rokoředidlo S 6001 nebo S 6006)
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách

Příklad nátěrového postupu:

Podklad:

Povrch je nutno očistit od zbytků starého uvolněného nátěru a rzi. Po následném odmaštění štětkou, válečkem nebo stříkáním nanést základní barvu např. Rokoprim Aqua nebo Rokoprim. Po zaschnutí nanášet stejným způsobem Rokotop Natur. Při teplotě 20°C je nátěr proschlý za 16-20 hod. Provoz radiátorů je možno obnovit za 24 hodin.

Základní nátěr:	1x Rokoprim Aqua (Rokoprim)
Mezinátěr:	1x Rokotop Natur RK 411 (zředěný cca. 5%)
Krycí nátěr:	1x Rokotop Natur RK 411 (zředěný cca. 5% , interval mezi druhým a třetím nátěrem je v závislosti na teplotě cca. 3 hod.)

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG při potřebě na požádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: OK 4.2.2013
------------------------	---	-----------------------------

Údajový list



ROKOŘEDIDLO C 6000/0000

Charakteristika:

Směs aromatických uhlovodíků, acetatů a glykolů

Použití:

K ředění syntetických, polyuretanových a nitrocelulózových barev. Je vždy vhodné provést odzkoušení vhodnosti tohoto ředidla praktickou zkouškou, případně si vyžádat souhlas výrobce pro doporučení vhodnosti tohoto ředidla pro uvažovanou barvu.

Technická data:

Barevný odstín

Hustota

Bod vzplanutí

Hodnota pH

TOC (obsah těkavého organického uhlíku)

VOC (obsah těkavých organických látek)

Obsah uhlovodíků

čirá, bezbarvá kapalina

cca. 0,856 g/cm³ (při 15 °C, ASTM D 4052)

nad 4,5 st.C - hořlavina I. třídy

neuvádí se

893 gC/ kg

856 g / lit

toluen, butylacetát, xylol

Balení:

Kanysty 0,5 ; 1 ; 5 ; 10 a 30 lit. ; sud 160 kg

Skladovatelnost:

36 měsíců

Doporučené ředění:

Množství ředidla pro ředění je vždy doporučeno výrobcem barev na etiketě, popřípadě v údajovém listě konkrétního výrobku.

Ředidlo přidávejte do barvy pomalu, za neustálého míchání.

V případě potřeby schválení vhodnosti ředidla kontaktujte výrobce.

Upozornění:

Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz , http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 16.09.2014
------------------------	--	-------------------------------

Příloha Smlouvy č. 4: Seznam provozoven objednatele

Místa provozoven objednatele:

- U1 Vavrečkova 275, 760 01 Zlín
- U2 Mostní 5139, 760 01 Zlín
- U3 Růmy 4046, 760 01 Zlín
- U4 Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
- U5 Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín
- U56 Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín
- U6 Antonínova 4379, 760 01 Zlín
- U7 Štefánikova 150, 760 01 Zlín
- U8 Nový Hrozenkov 47, 756 04 Nový Hrozenkov
- U10 nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín
- U11 Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín
- U12 nám. T. G. Masaryka 3050, 760 01 Zlín
- U13 nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
- U14 areál Krajské nemocnice T. Bati, Havlíčkovy nábřeží 600, 762 75 Zlín
- U15 Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín
- U16 třída Tomáše Bati 4342, 760 01 Zlín
- U17 třída Tomáše Bati 5678, 760 01 Zlín
- U18 Štefánikova 5670, 760 01 Zlín
- UH1 Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště
- UH2 Studentské náměstí 1534, 686 01 Uherské Hradiště
- UH3 Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště

- Byt Kamenná 9, 760 01 Zlín
- Byt Kamenná 10, 760 01 Zlín
- Byt Kamenná 11, 760 01 Zlín
- Byt Kamenná 12, 760 01 Zlín
- Byt Kamenná 13, 760 01 Zlín
- Byt Kamenná 14, 760 01 Zlín
- Byt Březnická 5566, 760 01 Zlín
- Byt Družstevní 4508, 760 05 Zlín

Příloha č. 5: Seznam oprávněných zástupců



Součást UTB	Jméno osoby	Funkce	Telefon	E-mail
Rektorát		vedoucí TPO		
Fakulta technologická		tajemnice FT		
Fakulta managementu a ekonomiky		tajemnice FaME		
Fakulta multimediálních komunikací		tajemnice FMK		
Fakulta aplikované informatiky		tajemnice FAI		
Fakulta humanitních studií		tajemník FHS		
Fakulta logistiky a krizového řízení		tajemnice FLKŘ		
Univerzitní institut a Centrum polymerních systémů		ekonomka UNI a CPS		
Koleje a menza		ekonomka KMZ		
Knihovna		ekonomka Knihovny		