

Příloha č. 2 - Specifikace předmětu zakázky

„Zkvalitnění odborného vzdělávání na Hotelové škole Vršovická“

zařízení učebny o kapacitě 16 žáků

Název	Popis	Rozměry v mm ŠxHxV / počet v ks
Chladnička nerez (476 litrů)	- nerezové opláštění - ventilované chlazení - vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 - automatické odtávání - digitální termostat - výškově nastavitelné rošty - snadno vyměnitelné těsnění - zabudovaný zámek - lze měnit otevírání dveří - provozní teplota: -2°C - 8°C - chladivo R600 A - 4 ks vyjímatelných polic - napětí 230 V / 50 Hz	780x700x1895 mm
El. konvektomat (6xGN1/1, 12xGN1/2, bojlerový vývin páry)	- kapacita 6x GN 1/1 nebo 12x GN 1/2- min. - 9 provozních režimů: pečení velkých a malých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, bramborové pokrmy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing - 3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - výběr z vlastní kuchařky - automatický udržovací program - barevný TFT displej 10,1", dotykový s piktogramy - držák sondy, komunikace v ČJ - měření teploty jádra — senzor s min. 6 čidly — automatické mytí a odvápnění komory a boileru, automatická detekce stupně zavápnění a úrovně mytí, není zapotřebí změkčovač vody - boilerový vyvíječ páry, dvojité čelní sklo, - halog. osvětlení, samonavíjecí hadice se sprchou - volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti - vlastní programy, min. 1200 programů až s 12 kroky, textové zadávání - časové nastavení jednotlivých vsunů - integrovaný systém na odlučování tuku - systém analýzy servisních zásahů	850x775x754 mm

	- integrovaná brzda ventilátoru, min. 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru - přídatné funkce: min. superrychlé ochlazení var. prostoru, přivhčování od 30 do 260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení - konvektomat dle DIN 18866 (v ručním režimu) - vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301 - základní sada čistících a oplachových tablet navíc vsun pro odkapovou gn - certifikát pro provoz bez dozoru —noční provoz - příkon (400 V): 10,8 kW, jištění 3x16 A	
Sada příslušenství ke konvektomatu	- granitové plechy - grilovací rošt - multibaker - plechy s nepřilnavým povrchem	x
Vakuová balička	- stolní provedení - digitální ovládání - jednokomorový stroj s jednou svářecí lištou - svářecí lišta 1x 350 mm - použitelný rozměr sáčku max. 350x400 mm - vakuová pumpa 8 m³/hod - hmotnost: 40 kg - příkon (230 V): 0,4 kW	450x555x365 mm
Nerez stůl pod konvektomat 61 se vsuny na GN, dřezem a umyvadlem	- vlevo příprava na usazení konvektomatu 61 - vč. trnů a průchodek na instalace, zesílená deska - HS provedení - 2x řada vyjímatelných vsunů na GN 1/1 - snímatelná záda stolu pro snadná přístup k instalacím konvektomatu - dokrytí za policí - výsuvný koš, nerez kolejnice, klapačka, včetně plastové nádoby na odpad - vedle konvektomatu umyvadlo 300x240, KOA - dřez GN 1/1, KOA - lokální prolis kolem dřezu a umyvadla - zadní lem v=50 mm - 1x roh desky R25 - provedení na stavební sokl 150 mm	1980x750x750 mm
Stojánková páková směšovací baterie pro dřez	x	x

a umyvadlo na ruce		
Baterie stolní páková – profi	- loketní ovládání - robustní nerezové provedení	x
Nerez stůl se zásuvkovým blokem a posuvnými dveřmi	- vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice—prostor se spodní pevnou policí a jednou policí přestavitelnou - spodní police se zadním lemem - nerez posuvná dvířka, doraz s aretací v krajní poloze - zadní lem v=50 mm - HS provedení - provedení na stavební sokl 150 mm	1705x750x750 mm
Nerez stůl se zásuvkovým blokem a posuvnými dveřmi a odpadkovým košem	- vlevo zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice —prostor se spodní pevnou policí a jednou policí přestavitelnou - spodní police se zadním lemem - nerez posuvná dvířka, doraz s aretací v krajní poloze-vpravo rozšířený odpadkový koš s klapačkou, a 2 ks vyjímatelný plat nádobami na odpad, nerez kolejnice - zadní lem v=50 mm - HS provedení - provedení na stavební sokl 150 mm	2470x750x750 mm
Nerez nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi	- 2x posuvné dveře, doraz s aretací v krajní poloze - 1x nastavitelná police - skříňové provedení s plnými zády včetně závěsů pro jednoduchou a bezpečnou montáž skříňky na zeď	2090x380x650 mm
Nerez vstupní mycí vana s dráhou pro koše s válečky	- spádovaná mycí vana s odtokem, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - válečková dráha pro koše a částečnými rolnami - spodní plná police, včetně lemu - spodní prostor snížená posuvná dvířka, doraz s aretací v krajní poloze - HS provedení, včetně police se zadním lemem - zadní zvýšený lem, v=150 mm - provedení na stavební sokl 150 mm	1100x750x750 mm
Předoplachová tlaková sprcha s raménkem — stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x

Nerezová podestavba pod myčku	- trnož - příprava na usazení myčky pozice 118. - zásuvky na koše 500x500 mm z boční strany pod myčkou, včetně zarážek - atypické provedení pro napojení myčky pozice 118. včetně zajišťující návaznosti na mycí stůl pozice 115.a - provedení na nohou	dle myčky
Myčka	- rozměr koše 500x500mm - odpadní čerpadlo - dvouplášťové provedení - teoretický výkon: 20 košů/hod. - spotřeba oplachové vody na cyklus (l): 2,75 - délka programu: 3 minuty - zásuvná výška: 345 mm - teplota v nádrži: 55°C - teplota v bojleru: 82°C - objem nádrže (l): 14,5 - horní i spodní mycí ramena - dávkovač mycího a opl. prostředku zabudovaný - vnější ploché topné těleso mycí vany - základní výbava: 1 koš - příkon (400 V): 6,58 kW	550 x 605 x 830 mm
Nerezový varný blok se zásuvkovými bloky, policemi, posuvnými dveřmi, prostorem pro zabudování varných technologií a dřezy (vyrobena jako monolit)	- vyrobeno z plechu min 2 mm, HS provedení - deska vyztužena AL + profily - čelo bloku 2x police z toho 1x přestavitelná - příprava na vestavbu indukčního vařiče, ovládání vařiče přímo na varné desce - umístění varné desky za rámeček - vždy pod jedním vařičem v rámci bloku příprava na vestavbu domácí trouby - v prostoru, kde není trouba spodní police - zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice bez dotlumení, částečný výsuv - v bloku 2x zásuvka 230V na čele stolu ve sníženém panelu - spodní plná police, demontovatelná záda pro servis - 1x police přestavitelná - vpravo za zásuvkovým blokem posuvné dveře 1x spodní police - otvor na napouštěcí baterii vč podlepu - další segment 2x mycí stůl:	3800x1600x750 mm

	- na středu dřez 600x500x300 mm, KOA - lokální prolis kolem dřezu - 2x otvor na baterii vč podlepu - pomocná masivní konstrukce pro uchycení pružiny sprchy - spodní plná police, demontovatelná záda pro servis - spodní část nerez posuvná dvířka - vpravo na konci bloku nerez výsuvný košem nerez kolejnice, klapačka - bez lemů - 4 x roh desky R25 - provedení na stavební sokl 150 mm	
Předoplachová tlaková sprcha s raménkem — stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x
Vestavná indukční varná deska	- barva: černá - 4 indukční varné zóny - přední levá (kw) Ø 180-2000/ 2300 W - zadní levá (kw) Ø 180-2000/ 2300 W - přední pravá (kw) Ø 145-1600/ 1800 W - zadní pravá (kw) Ø 210-2000/ 2300 W - senzorové ovládání, 9 úrovní+ booster - 4 x Timer/ 4 x Booster - displej - ochrana proti přetečení - ochrana proti přehřátí - automatické vypnutí - ukazatel zbytkového tepla - zkosená přední hrana	580x510x55 mm
Vestavná horkovzdušná trouba	- booster - halogenové osvětlení - inteligentní ventilátor - nízkoteplotní pečení - teleskopický výsuv - meziskelní čištění	600x570x600 mm
Napouštěcí baterie 1/2" — stolní	- otočné rameno - otočné napouštěcí ramínko 250 mm - výška 550 mm	x
Změkčovač vody automatický	- teplota max. 60°C - start regenerace řízen množstvím proteklé vody, NE časem	360x500x510 mm

	- snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektřinu náplň: tabletková sůl	
Kuchyňský robot	min. příkon 800 W, objem min 4,5l, max. orientační cena 5.000,- Kč	1 ks
Kutr	hnětací robot, min příkon 800 W, max. orientační cena 5.000,- Kč	1 ks
Mixéry	stolní mixér 2 ks min. příkon 1000 W max. orientační cena 2.500,- Kč/ks tyčový mixér 3 ks, materiál nohy NEREZ max. orientační cena 1.500/ks	5 ks
Mikrotrouba	NEREZ, objem 23 l, max. orientační cena 4.000,- Kč	1 ks
Gril	elektrický kontaktní gril stolní NEREZ, max. orientační cena 4.000,-Kč	1 ks
Krouhač	krouhací robot stolní min příkon 600 W, max. cena 5.000,- Kč	5 ks
Sada talířů	1 sada = 6 ks talířů, max. orientační cena sady 1.000,- Kč	3 sady
Sada příborů	1 sada = 6 ks příborů, max. orientační cena sady 800,- Kč	3 sady
Stoly	160 cm široké jídelní stoly, kovové nohy, deska MDF Max. orientační cena 14.000,-/ks	4 ks
Židle	kovový materiál nohou, stohovací, max. orientační cena 1.000,-/ks	16 ks
Cena celkem bez DPH:		855 657,80 Kč
Cena celkem včetně DPH:		1 035 345,94 Kč