

Kupní smlouva

Dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo: 101020

Prodávající:	Kupující:
HANES s.r.o.	Technické služby Hlinsko, s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1157/7	Srnská 382
PSČ: 155 00 Praha 5	PSČ: 539 01 Hlinsko
IČ: / DIČ: 26131919/ CZ26131919	IČ: / DIČ: 25951611/CZ25951611
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
Spisová značka: C 72984	Spisová značka: C 17293
Zástupce/odpovědná osoba - funkce	Zástupce/odpovědná osoba - funkce
Filip Hachle, jednatel	Petr Stejskal, jednatel
Tel: +420 220190 610	Tel: + 469 326 550
E-mail: info@hanes.cz	E-mail: stejskal@tshlinsko.cz
Bankovní spojení:	Bankovní spojení
Citibank Europe plc	Komerční banka, a.s.
č. ú.: 2506250102/2600	č. ú.: 19-5355870227/0100

1. Základní ustanovení

Kupní smlouvou (dále jen „smlouva“) se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc specifikovanou v čl. 2. této smlouvy, která je předmětem koupě, a umožní mu nabytí vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je dodávka nového svozového vozidla s lisovací nástavbou a vážícím systémem.

- 2.1. Vozidlo MAN TGS 26.360 6x4H-4 BL CH s lisovací nástavbou TERBERG ROSROCA OL 20 W a děleným vyklápěčem TERBERG TCH - DH a vážícím systémem TAMTRON ve specifikaci dle přílohy č. 1

Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. (dále jako „předmět koupě“)

3. Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je plně v souladu s přílohou této smlouvy, a že jeho provedení odpovídá platným právním předpisům pro území členských států EU a technickým normám platným pro ČR

4. Cena dodávky

Cena dodávky podle bodu 2. a odsouhlaseného technického provedení dle přílohy č. 1 činí:

Kupní cena celkem bez DPH:	5 130 000,- Kč
DPH 21 %	1 077 300,- Kč
Kupní cena celkem včetně DPH	6 207 300,- Kč

- 4.1. Cenu zahrnuje veškerou požadovanou výbavu předmětu koupě a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy a zaškolení obsluhy. Kupní cena se rozumí včetně cla, dodání katalogu náhradních dílů a předprodejního servisu.

5. Termín a místo plnění

- 5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do **120** dnů od podpisu kupní smlouvy. Místem dodání předmětu koupě je adresa kupujícího: Srnská 382, 539 01 Hlinsko
- 5.2. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že předmět koupě je připraven k předání a převzetí v místě dodání, a to maximálně ve lhůtě pěti dnů ode dne dodání předmětu koupě.
- 5.3. Společně s předáním předmětu koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa kupujícího a jeho dalšímu užívání. Podklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 5.4. Předání a převzetí Předmětu koupě smluvní strany stvrdí podpisem předávacího protokolu.

6. Platební podmínky

- 6.1. Platba proběhne na základě faktury - daňového dokladu se splatností obvyklému obchodnímu vztahu smluvních stran, tedy 30 dnů od doručení kupujícímu.
- 6.2. Kupující má právo realizovat platbu (financování) prostřednictvím leasingu / úvěru, na základě smlouvy o financování kupujícího s případným zúčtováním zálohy.

7. Smluvní pokuty

- 7.1. Prodávající je povinen za prodlení s plněním termínu dodání zaplatit kupujícímu 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení.
- 7.2. Kupující je povinen za prodlení s platbami zaplatit prodávajícímu 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení.

8. Nabytí vlastnického práva a výhrada vlastnického práva

O předání předmětu koupě kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabyvá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

9. Záruční podmínky

- 9.1. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě uvedený v bodě 2. 1. v technické specifikaci dle přílohy č. 1 bude po dobu 24 měsíců, nebo 50 000 Km, a to podle lhůty, která vyprší dříve, plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí celého předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a pokračuje svůj běh po dni odstranění vytykané vady.
- 9.2. Místem záručního servisu, není-li stanoveno jinak, je provozovna prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
- 9.3. Bude-li záruční, pravidelný a pozáruční servis prováděn v jiném místě, než je místo v bodě 9.2., náklady na dojezd mobilního servisu hradí kupující dle aktuálního platného ceníku prodávajícího.
- 9.4. V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek prodávajícího.

10. Přejímka

Kupující je povinen po obdržení předmětu koupě neprodleně provést řádnou přejímku zboží a zkontrolovat stav, druh, množství a jakost. Nesplnění této povinnosti může být důvodem odmítnutí případné reklamace plnění ze strany prodávajícího.

11. Vady zboží

11.1. Vady předmětu koupě specifikovaný v bodě 2. oznamuje kupující prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění.

11.1.1. Z vad zboží vznikají tyto nároky:

- a) odstranění vad opravou
- b) odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího dílu
- c) dodání nové věci – v případě neodstranitelné vady.

11.1.2. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv u odpovědnosti za vadu/vady. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde je místem řešení sporů příslušný Městský soud.

12.2. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti a soudní opatření na jím dosud nezaplacené zboží.

12.3. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u subdodavatelů. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.

12.4. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.

12.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu.


12.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

V Praze dne __. __. 2021

V Hlinsku dne 28. 5. 2021

Za prodávajícího:

Filip Hachle, jednatel


HANES s.r.o. ©
IČ: 26191919
DIČ: CZ25951611

Za kupujícího:

Petr Stejskal, jednatel

Technické služby ④
Hlinsko, s.r.o.
Smrská 362, 539 01 Hlinsko
IČ: 25951611 DIČ: CZ25951611

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidla

Technická specifikace vozidla

Popis technického požadavku/Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
Podvozek:		
Podvozek trojosý s celkovou legislativní povolenou hmotností 26 t	ANO	ANO
Celkové možné technické zatížení podvozku	min. 28 t	28 t
Rozvor mezi přední a 1. zadní nápravou	max. 3600 mm	3600 mm
Přední náprava řízená s přiřaditelným hydrostatickým pohonem	ANO	ANO
Technické zatížení přední nápravy	min. 8 000 kg	8 000 kg
1. zadní náprava hnaná se vzduchovým odpružením	ANO	ANO
Technické zatížení 1. zadní nápravy	min. 13 000 kg	13 000 kg
Uzávěrka diferenciálu 1. zadní nápravy	ANO	ANO
2. zadní náprava vlečená řízená s možností zdvižení	ANO	ANO
Technické zatížení 2. zadní nápravy	min. 9 000 kg	9 000 kg
Motor vznětový přeplňovaný o výkonu	min. 260 kW	265 kW
Krouticí moment motoru	min. 1600 Nm	1700 Nm
Emisní norma	min. Euro VI d	Euro VI d
Výfuková roura motoru vedená nahoru vlevo s koncovým kolenem	ANO	ANO
Vedlejší pohon od motoru (PTO) s trvalým krouticím momentem	min. 400 Nm	400 Nm
Převodovka s automatizovaným řadicím elementem (bez spojky)	min. 12 stupňů	12 stupňů
Sedadlo řidiče vyhřívané vzduchově odpružené	ANO	ANO
Opěrka rukou pro sedadlo řidiče vpravo/vlevo	ANO	ANO
Zastávková brzda pro svozové vozidlo	ANO	ANO
Indikace stavu brzdového obložení s výstrahou opotřebení	ANO	ANO
Sedadlo spolujezdce pro 2 osoby (jednotlivá sedadla)	ANO	ANO
Zadní stěna kabiny s oknem	ANO	ANO
Klimatizace	ANO	ANO
Tempomat	ANO	ANO
Rádio	ANO	ANO
Vozidlo bez tachografu	ANO	ANO
Zásuvka na 12 V (v kabině řidiče)	ANO	ANO
Centrální zamykání	ANO	ANO
Sluneční clona před předním oknem	ANO	ANO
Zrcátka na obrubník vpravo/ vlevo vyhřívané elektricky ovládané	ANO	ANO
Zpětná a širokoúhlá zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná	ANO	ANO
Výstražný bzučák při zařazené zpátečce odpojitelný	ANO	ANO
Dálkové světlomety a mlhovky s odbočovacími světly	ANO	ANO
Denní jízdní světlo	ANO	ANO
Dva LED majáky na střeše kabiny	ANO	ANO
Řídicí modul pro externí výměnu dat s nastavbou	ANO	ANO
Palivový filtr a vysoušeč vzduchu vyhřívaný	ANO	ANO
Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem	min. 350 l	400 l
Nádrž na AdBlue s uzamykatelným víčkem	min. 50 l	60 l
Akumulátory včetně kontroly stavu	min. 200 Ah	230 Ah

Odpojovač akumulátorů mechanický	ANO	ANO
Přední nárazník ocelový	ANO	ANO
Rezervní plnohodnotné kolo, zvedák hydraulický, zakládací klín	ANO	ANO
Hadice pro huštění pneumatik s manometrem	ANO	ANO
Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb.	ANO	ANO
Hasicí přístroj 2 kg	ANO	ANO
Barva kabiny podvozku RAL 9016	ANO	ANO
Nástavba:		
Objem nástavby	min. 19 m ³	20 m ³
Boky lisovací nástavby bez žebrování z nesvařovaných dílů/ plátů	ANO	ANO
Šikmé dno nástavby se středovým jímacím žlabem a vanou na tekuté frakce	ANO	ANO
Výpusť jímací vany	ANO	ANO
Utěsnění nástavby pro svoz BIO do výše	min. 25 cm	30 cm
Vytlačovací štít vedený nad úroveň dna nástavby	ANO	ANO
Štít z ořezuvzdorné válcované oceli s hydraulickým teleskopickým válcem	ANO	ANO
Samomazné bezúdržbové vodící elementy vytlačovacího štítu	ANO	ANO
Boční utěsnění štítu bez spotřebních prvků (lišť, gumy)	ANO	ANO
Servisní a inspekční dvířka štítu v boku nástavby	ANO	ANO
Objem nakládací vany	min. 2,5 m ³	2,6 m ³
Tloušťka dna nakládací vany z tvrzené oceli	min. 8 mm	8 mm
Výpusť kapalné složky z nakládací vany s ventilem vpravo	ANO	ANO
Inspekční okénka v bocích nakládací vany lisu vlevo/vpravo	ANO	ANO
Zajištění nakládací vany samočinnými mechanickými zámky	ANO	ANO
Hydraulické válce zvedání vany na střeše nástavby s bezpečnostními zámky	ANO	ANO
Hydraulické válce vedení lisovací desky mimo lisovací prostor	ANO	ANO
Hydraulické válce lisovacího mechanismu s opačnou orientací	ANO	ANO
Bezúdržbová samomazná kluzná pouzdra hřídele lisovacího mechanismu	ANO	ANO
Centrální mazání při nutnosti 3 a více mazacích bodů celé nástavby	ANO	ANO
Dvoustupňové vysokotlaké hydraulické čerpadlo	ANO	ANO
Hydraulický filtr v tlakovém i zpětném okruhu	ANO	ANO
Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu	ANO	ANO
Výkon čerpadla při 1000 ot/min motoru podvozku	min. 80 l	88 l
Hydraulická nádrž s indikací hladiny na ovládacím panelu	ANO	ANO
By-pass hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez spojky)	ANO	ANO
Kamera na zádi nástavby spojená s ovládacím panelem v kabině	ANO	ANO
Bezpečnostní stupačky a bezpečnostní senzory dle normy ČSN EN 1501	ANO	ANO
Dva výstražné LED majáky s ochranou mřížkou vlevo/vpravo	ANO	ANO
Dvě pracovní LED světla směřující do prostoru nakládky	ANO	ANO
Dvě vnější pracovní LED světla pro osvětlení boků a ovládacích tlačítek	ANO	ANO
Dvě přídavná LED boční světla pro osvětlení zadní nápravy, včetně vypínače v kabině	ANO	ANO
Jedno pracovní LED světlo v nakládací vaně	ANO	ANO
Otvíratelný DIN rám pro upevnění vyklápěče	ANO	ANO
Elektronika umístěna v uzamykatelném vodotěsném boxu	ANO	ANO
Spínače, zásuvky, spoje a tlačítka odolné proti povětrnostním vlivům s krytím IP 69	ANO	ANO

Ovládací panel nastavby včetně diagnostických a chybových hlášení	ANO	ANO
Zdvojené ovládání vytlačování (tzn. v kabině i vně kabiny)	ANO	ANO
Ovládání lisovacího mechanismu po obou stranách nastavby vlevo/vpravo	ANO	ANO
Držák na lopatu a koště	ANO	ANO
Tabulka "A" sklápěcí, 2 ks (vpředu/vzadu)	ANO	ANO
Zástěrka pod nakládací vanou, po celé šířce nastavby	ANO	ANO
Tlačítka pro volbu režimu výkonu lisování odpadu (separace)	ANO	ANO
Barva nastavby RAL 6018	ANO	ANO
Vyklápěč:		
Dělený hřebenový vyklápěč	ANO	ANO
Pákové ovládání vyklápěče na obou stranách nastavby	ANO	ANO
Zavěšení vyklápěče pomocí DIN	ANO	ANO
Hřebenové vedení zdvihu odpadových nádob po obou stranách	ANO	ANO
Výsyp nádob dle normy DIN 6628/9, ČSN EN 840-1-3, ČSN EN 840-2/3	ANO	ANO
Třípolohová hrazda pro volbu výsypu jednotlivých nádob	ANO	ANO
Spojování jednotlivých zdvihacích mechanismů pomocí čepu ovládaného výklopným DIN ramenem pro výsyp 1100 l kontejnerů	ANO	ANO
Ramena s mechanickým zámekem vyklápěče	ANO	ANO
Protiprachové clony	ANO	ANO
Impuls pro zvýšení otáček	ANO	ANO
Madla pro obsluhu	ANO	ANO
Boční zábrany proti vstupu do prostoru vyklápěče s kontrolním průhledem	ANO	ANO
Barva vyklápěče RAL 6018	ANO	ANO
Vážicí systém:		
Úředně ověřitelný vážicí systém III. třídy přesnosti pro obchodní styk	ANO	ANO
Tenzometrické snímače umístěny mezi šasi podvozku a nastavbu	min. 4 snímače	4 snímače
Vyhodnocovací jednotka v kabině podvozku s dotykovým displejem	ANO	ANO
Systém s kompenzací náklonu podvozku	min. 10°	10°
Vzdálený přístup na diagnostiku	ANO	ANO
Možnost ruční zadání táry	ANO	ANO
Možnost uložení vážicích dat na USB klíč (box)	ANO	ANO
Komunikační výstup RS-232 (kabel) v kabině vozu pro identifikační systém	ANO	ANO