

ROZPOČET KREVNÍ BANKA a TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ - VOLNÉ VYBAVENÍ

Číslo p.	Název	Rozměr	ks	Cena kus bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
K-1012	stůl pracovní na kovové kostře	1200/700/850 mm	2 ks	5 748 Kč	11 496 Kč	13 910 Kč
	pracovní deska - vysokotlaký laminát tl. 18 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditené, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm. - v případě spojování stolů do sestav jsou spoje desek zasilikonovány v barvě dekoru desky - místa styku desky se zadní nebo boční zdí jsou zasilikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke kovové konstrukci pomocí vrutů se zápusnou hlavou - plocha stolu je tvořena z jedné části stolová podnož - ocelový profil 40x40x2 mm, povrch epoxidový vypalovaný lak, odstín dle vzorníku RAL - 2x boční nohy svařované typ "H" - 2x horní spojovací tyč montovaná - 1x zadní spojovací tyč montovaná - konstrukce montovaná - výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů M8 v rozsahu 0 - 30mm - příprava pro uzemnění				- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč
K-1015	stůl pracovní na kovové kostře	1500/700/850 mm	1 ks	7 185 Kč	7 185 Kč	8 694 Kč
	pracovní deska - vysokotlaký laminát tl. 18 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditené, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm. - v případě spojování stolů do sestav jsou spoje desek zasilikonovány v barvě dekoru desky - místa styku desky se zadní nebo boční zdí jsou zasilikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke kovové konstrukci pomocí vrutů se zápusnou hlavou - plocha stolu je tvořena z jedné části stolová podnož - ocelový profil 40x40x2 mm, povrch epoxidový vypalovaný lak, odstín dle vzorníku RAL - 2x boční nohy svařované typ "H", s ohledem na délku stolu zajistit stůl proti možnosti prohýbání pracovní desky pomocí samostatné svařované nohy typ "H" - 2x horní spojovací tyč montovaná - 1x zadní spojovací tyč montovaná - konstrukce montovaná - výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů M8 v rozsahu 0 - 30mm - příprava pro uzemnění				- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč
K-1017	stůl pracovní na kovové kostře	1700/700/850 mm	3 ks	8 143 Kč	24 429 Kč	29 559 Kč
	pracovní deska - vysokotlaký laminát tl. 18 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditené, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm. - v případě spojování stolů do sestav jsou spoje desek zasilikonovány v barvě dekoru desky - místa styku desky se zadní nebo boční zdí jsou zasilikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke kovové konstrukci pomocí vrutů se zápusnou hlavou - plocha stolu je tvořena z jedné části stolová podnož - ocelový profil 40x40x2 mm, povrch epoxidový vypalovaný lak, odstín dle vzorníku RAL - 2x boční nohy svařované typ "H" - 2x horní spojovací tyč montovaná - 1x zadní spojovací tyč montovaná - konstrukce montovaná - výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů M8 v rozsahu 0 - 30mm - příprava pro uzemnění				- Kč	- Kč
					- Kč	- Kč
K-1018	stůl pracovní na kovové kostře	1800/700/850 mm	1 ks	8 622 Kč	8 622 Kč	10 433 Kč

	pracovní deska - vysokotlaký laminát tl. 18 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditené, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm. - v případě spojování stolů do sestav jsou spoje desek zasilikonovány v barvě dekoru desky - místa styku desky se zadní nebo boční zdí jsou zasilikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke kovové konstrukci pomocí vrtů se zápusnou hlavou - plocha stolu je tvořena z jedné části stolová podnož - ocelový profil 40x40x2 mm, povrch epoxidový vypalovaný lak, odstín dle vzorníku RAL - 2x boční nohy svařované typ "H" - 2x horní spojovací tyč montovaná - 1x zadní spojovací tyč montovaná - konstrukce montovaná - výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů M8 v rozsahu 0 - 30mm - příprava pro uzemnění			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
K-1019	stůl pracovní na kovové kostře	1900/700/850 mm	1 ks	9 101 Kč	9 101 Kč	11 012 Kč
	pracovní deska - vysokotlaký laminát tl. 18 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditené, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm. - v případě spojování stolů do sestav jsou spoje desek zasilikonovány v barvě dekoru desky - místa styku desky se zadní nebo boční zdí jsou zasilikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke kovové konstrukci pomocí vrtů se zápusnou hlavou - plocha stolu je tvořena z jedné části stolová podnož - ocelový profil 40x40x2 mm, povrch epoxidový vypalovaný lak, odstín dle vzorníku RAL - 2x boční nohy svařované typ "H" - 2x horní spojovací tyč montovaná - 1x zadní spojovací tyč montovaná - konstrukce montovaná - výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů M8 v rozsahu 0 - 30mm - příprava pro uzemnění			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
K-1022	stůl pracovní na kovové kostře	2200/800/850 mm	1 ks	10 538 Kč	10 538 Kč	12 751 Kč
	pracovní deska - vysokotlaký laminát tl. 18 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditené, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm. - v případě spojování stolů do sestav jsou spoje desek zasilikonovány v barvě dekoru desky - místa styku desky se zadní nebo boční zdí jsou zasilikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke kovové konstrukci pomocí vrtů se zápusnou hlavou - plocha stolu je tvořena z jedné části stolová podnož - ocelový profil 40x40x2 mm, povrch epoxidový vypalovaný lak, odstín dle vzorníku RAL - 2x boční nohy svařované typ "H" - 2x horní spojovací tyč montovaná - 1x zadní spojovací tyč montovaná - konstrukce montovaná - výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů M8 v rozsahu 0 - 30mm - příprava pro uzemnění			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
K-1024	stůl pracovní na kovové kostře	2400/700/850 mm	1 ks	11 496 Kč	11 496 Kč	13 910 Kč

pracovní deska - vysokotlaký laminát tl. 18 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditelné, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm. - v případě spojování stolů do sestav jsou spoje desek zasilikonovány v barvě dekoru desky - místa styku desky se zadní nebo boční zdí jsou zasilikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke kovové konstrukci pomocí vrutů se zápuštnou hlavou - plocha stolu je tvořena z jedné části stolová podnož - ocelový profil 40x40x2 mm, povrch epoxidový vypalovaný lak, odstín dle vozovníku RAL - 2x boční nohy svařované typ "H", s ohledem na délku stolu zajistit stůl proti možnosti prohýbání pracovní desky pomocí samostatné svařované nohy typ "H" - 2x horní spojovací tyč montovaná - 1x zadní spojovací tyč montovaná - konstrukce montovaná - výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů M8 v rozsahu 0 - 30mm - příprava pro uzemnění				
		- Kč	- Kč	- Kč

				- Kč	- Kč	- Kč
K-1025	stůl pracovnína kovové kostře	2500/800/850 mm	1 ks	11 975 Kč	11 975 Kč	14 490 Kč
	pracovní deska - vysokotlaký laminát tl. 18 mm, chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditené, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm. - v případě spojování stolů do sestav jsou spoje desek zasilikonovány v barvě dekoru desky - místa styku desky se zadní nebo boční zdí jsou zasilikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke kovové konstrukci pomocí vrutů se zápusťnou hlavou - plocha stolu je tvořena z jedné části stolová podnož - ocelový profil 40x40x2 mm, povrch epoxidový vypalovaný lak, odstín dle vzorníku RAL - 2x boční nohy svařované typ "H", s ohledem na délku stolu zajistit stůl proti možnosti prohýbání pracovní desky pomocí samostatně svařované nohy typ "H" - 2x horní spojovací tyč montovaná - 1x zadní spojovací tyč montovaná - konstrukce montovaná - výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů M8 v rozsahu 0 - 30mm - příprava pro uzemnění			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0158	skříňka šatní, dva vnitřní oddíly, uzamykatelná	500/500/1900 mm	18 ks	6 227 Kč	112 086 Kč	135 624 Kč
	použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, police v horní a dolní části skříně, šatní tyč, dva svisle dělené vnitřní oddíly, 1 pár klíčů, dveře skříně s průduchy pro odvětrání			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0159	skříňka šatní, dva samostatně uzamykatelné oddíly	300/500/1900 mm	15 ks	6 227 Kč	93 405 Kč	113 020 Kč
	použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, police, šatní tyč, dva samostatně uzamykatelné oddíly, 2 páry klíčů, dveře skříně s průduchy pro odvětrání			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0162	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná	800/400/2000 mm	4 ks	8 143 Kč	32 572 Kč	39 412 Kč
	použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 5 polic s možností výškové rektifikace, sokl pevný včetně silikonového těsnění, 1 pár klíčů			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0163	skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná včetně nástavce	800/600/ k pohled	1 ks	9 341 Kč	9 341 Kč	11 302 Kč
	použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany olepeny ABS hranou, min. 5 polic s možností výškové rektifikace, sokl pevný včetně silikonového těsnění, 1 pár klíčů, nástavec uzamykatelný včetně 2 polic s možností výškové rektifikace			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0202	věšák nástěnný, 3 háčky		1 ks	527 Kč	527 Kč	638 Kč
	nástěnný věšák - 3 háčky, včetně kotevního materiálu			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0204	stěna věšáková - 9x háček		1 ks	4 048 Kč	4 048 Kč	4 898 Kč
	nástěnná věšáková stěna s 9-ti háčky, včetně kotevního materiálu			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0302	polička nástěnná včetně kotvení	600/300 mm	1 ks	575 Kč	575 Kč	696 Kč
	polička z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, včetně kotevních prvků ke stěně místnosti, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0307	stůl pracovní - 1x průchodka, kovová podnož	775/600/750 mm	1 ks	3 832 Kč	3 832 Kč	4 637 Kč

	pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x nerezová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách					
				- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč

N-0308	stůl pracovní, kovová podnož	800/700/750 mm	1 ks	3 832 Kč	3 832 Kč	4 637 Kč
	pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0310	stůl pracovní - 1x průchodka, kovová podnož	1000/600/750 mm	1 ks	4 551 Kč	4 551 Kč	5 506 Kč
	pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x nerezová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0314	stůl pracovní - 1x průchodka, kovová podnož	1400/600/750 mm	2 ks	6 227 Kč	12 454 Kč	15 069 Kč
	pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x nerezová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0315	stůl pracovní - 2x průchodka, kovová podnož	1500/700/750 mm	1 ks	6 946 Kč	6 946 Kč	8 404 Kč
	pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0316	stůl pracovní - 2x průchodka, kovová podnož	1600/600/750 mm	1 ks	6 946 Kč	6 946 Kč	8 404 Kč
	pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0326	stůl pracovní, kovová podnož	1600/800/750 mm	1 ks	7 425 Kč	7 425 Kč	8 984 Kč
	pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0371	stolek konferenční výška cca 650 mm	450/1000/650 mm	2 ks	3 832 Kč	7 664 Kč	9 273 Kč
	použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0380	kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný		2 ks	7 664 Kč	15 328 Kč	18 547 Kč
	mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam. DTD min. tloušťky 18mm, veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks centrálně uzamykatelných šuplíků, černými plastovými kolečky pro tvrdý povrch			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0501	židle pevná - koženka		2 ks	2 467 Kč	4 934 Kč	5 970 Kč
	rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/tyč plochá, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, čalounění koženka			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč

N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2 ks	7 664 Kč	15 328 Kč	18 547 Kč
	rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškově stavitelné područky, čalounění koženka			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0512	lavice	délka 1200 mm	1 ks	6 946 Kč	6 946 Kč	8 404 Kč
	použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, stabilní konstrukce			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0542	lavice do čekárny, koženka	délka 2000 mm	4 ks	11 736 Kč	46 942 Kč	56 800 Kč
	použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce, čalounění koženka			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-0543	lavice do čekárny, koženka	délka 3000 mm	4 ks	14 849 Kč	59 396 Kč	71 869 Kč
	použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, stabilní konstrukce, čalounění koženka			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-2024	regál 5-polic	800/500/1900 mm	5 ks	4 527 Kč	22 633 Kč	27 386 Kč
	regál, 800 x 500 x cca 1900mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600 kg; odstín bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kotvit ke stěně proti překocení + v případě delší řady i mezi sebou			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
N-2027	regál 5-polic	900/600/1900 mm	10 ks	4 527 Kč	45 266 Kč	54 771 Kč
	regál, 800 x 500 x cca 1900mm; univerzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost á police min. 100kg, celková nosnost regálu min. 600 kg; odstín bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací/ instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi/ nábytkovými prvky/ podlahou; regály nutno kotvit ke stěně proti překocení + v případě delší řady i mezi sebou			- Kč	- Kč	- Kč
				- Kč	- Kč	- Kč
		délka 1900 mm, hloubka min. 600 mm	1 ks	57 480 Kč	57 480 Kč	69 551 Kč
NP-0427	linka pracovní, skříňky spodní					
	použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky					
	a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,					
	pracovní plocha se speciální ořezuvzdornou strukturou s tepelnou odolností,					
	oplepení namáhaných hran ABS hranou,					
	1x spodní skříňka s dvířky, 2x skříňka zásuvková,					
	skříňky s možností uzamčení					

Provedení nábytkového vybavení v jednotlivých místnostech musí být provedeno dle dokumentace barevného řešení interiéru a této projektové dokumentace
Konečné provedení interiéru nutno před dodáním nechat odsouhlasit uživatelem.
Před výrobou nábytkového vybavení pracoviště nutno zaměřit.

pracovní stoly na kovové kostře:Pracovní deska těchto stolů je vysokotlaký laminát o tloušťce 18 mm.
Případně lze rovněž zhotovit pracovní desku z postformingu o tl. 28 mm.

Cena celkem
bez DPH 675 294 Kč
DPH 141 812 Kč
Cena celkem
s DPH 817 106 Kč

UROLOGIE - seznam volného vybavení sumární vč. místností příloha ZD

Číslo p.	Název	Rozměr v mm	Počet ks	Cena kus bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
42HS36	Inspekční pokoj	sestava skříňková nástěnná policová dvířková	1	7083,44	7083,44	8570,9624
	J.02.030	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2				
		Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení				
446111	čistící místnost	skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez	2	3541,72	7083,44	8570,9624
	J.02.025	Příloha č. 1 - Materiály a zpracování nerezového nábytku				
446115	úklid	skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí - nerez	1	17455,62	17455,62	21121,3002
	J.02.032	Příloha č. 1 - Materiály a zpracování nerezového nábytku				
460045	Inspekční pokoj	stůl pracovní 160 - 1x průchodka, kov. podnož	1	6071,52	6071,52	7346,5392
	J.02.030	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2				
		Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení				
460302	Prac.sester	kontejner pojízdný 4 zásuvky centrální zámek, zásuvky kov	4	8095,36	32381,44	39181,5424
	J.02.019 3	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2				
	Inspekční pokoj	Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení				
	J.02.030 1					
460525	Inspekční pokoj	skříň šatní dvoudvéřová uzamykatelná	1	10372,18	10372,18	12550,3378
	J.02.030	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2				
		Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení v jedné polovině:				
		v horní části police				
		šatní tyč				
		ve druhé polovině 4x polička				
460527	sklad	skříňka nástěnná policová dvířková uzamykatelná	1	6577,48	6577,48	7958,7508
	J.02.029	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2				
		Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení				
460705	Inspekční pokoj	skříň nízká policová (1 police otevřená, 2 police uzavřené 2-dvěř.)	2	5312,58	10625,16	12856,4436
	J.02.030	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2				
		Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení				
		v horní části otevřená, 1x police pevná				
		v dolní části 2-dvěřové provedení, 2x police přemístitelná				
460801	Prac.sester	sestava skříňová policová uzamykatelná	2	26056,94	52113,88	63057,7948
	J.02.019	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2				
		Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení 2x lékárna uzamykatelná				
		a horní část policová prosklená vč. tří přestavitelných polic				
		a dolní část třízásuvková				
460802	spisovna	sestava skříňová policová uzamykatelná	1	19985,42	19985,42	24182,3582
	J.02.034	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2				
		Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení				
		v každé skříni 5x police přestavitelná (nosnost police cca 60 kg)				
460803	spisovna	sestava skříňová policová uzamykatelná	1	56414,54	56414,54	68261,5934
	J.02.034	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2				
		Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení				
		v každé skříni 5x police přestavitelná (nosnost police cca 60 kg)				

461028	DMZ	sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (12 boxů)	1200/420/2100 mm	1	31875,48	31875,48	38569,3308
	J.02.020	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2					
		Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení					
		sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (12 skříněk) orientační rozměr skřínky 400/420/475 mm					
		každá skříňka vybavena zámkem se 2 klíči					
		se soklem v. cca 200 mm					
462007	Prac.sester	stůl pracovní 130, kov. podnož vč. skřínky nástěnné policové dvířkové	1300/700/750 mm + 1300/350/600	3	16190,72	48572,16	58772,3136
	J.02.019	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2					
		Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení					
468002	DMZ	stolek konferenční	800/600/600 mm	2	4047,68	8095,36	9795,3856
	J.02.020	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2					
	DMZ JIP						
	J.02.037	Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení					
469005	Lůžk.pokoj 4L	věšák nástěnný 5 háčků		5	657,748	3288,74	3979,3754
	J.02.026	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2					
	Lůžk.pokoj 1L	Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení					
	J.02.012	lišta věšáková s pěti háčky - na šaty, kabáty základní materiál – DTD laminovaná, ABS hrany orientační rozměry 700/18 mm					
	Lůžk.pokoj 2L	vybaveno 5 kusy kovových háčků velikosti min. 8 cm					
	J.02.015	součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál					
	Lůžk.pokoj 2L						
	J.02.017						
	Lůžk.pokoj 3L						
	J.02.023						
469012	Lůžk.pokoj 2L	stůl víceúčelový výklopný na stěnu	800/550 mm	2	11637,08	23274,16	28161,7336
	J.02.015	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2					
	Lůžk.pokoj 2L	Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení					
	J.02.017	součástí dodávky a montáže je výklopný mechanismus a instalační materiál					
469013	Lůžk.pokoj 3L	stůl víceúčelový výklopný	800/550/750 mm	1	11637,08	11637,08	14080,8668
	J.02.023	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2					
		Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení					
		součástí dodávky a montáže je výklopný mechanismus a instalační materiál					
469014	Lůžk.pokoj4L	stůl víceúčelový	1400/700/750 mm	1	5818,54	5818,54	7040,4334
	J.02.026	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2					
		Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení					
469021	Lůžk.pokoj 1L	stůl jídelní	700/700/750 mm	1	3035,76	3035,76	3673,2696
	J.02.012	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2					
		Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení					
469024	DMZ	stůl jídelní	700/1600/750 mm	2	6830,46	13660,92	16529,7132
	J.02.020	Technická specifikace nábytku definována v části Příloha č. 2					
	DMZ JIP						
	J.02.037	Barevnost nábytku definována v části Barevné řešení vybavení					
481002	Prac.sester	židle pojízdná otočná výšk. zdvihatelná s područkami		4	8095,36	32381,44	39181,5424
	J.02.019 3	Technická specifikace definována v části Příloha č. 3 - sedací nábytek					
	Inspekční pokoj						
	J.02.030 1	Barevnost definována v části Barevné řešení vybavení					
481011	Lůžk.pokoj 3L	židle pevná		14	2605,694	36479,716	44140,45636
	J.02.023 3	Technická specifikace definována v části Příloha č. 3 - sedací nábytek					

--	--

			561539,706	679463,0443
--	--	--	------------	-------------

Příloha ZD Krevní banka a Transfúzní oddělení popisy

Čekárenské lavice

- orientační barevnost čalounění STUDENÁ SVĚTLÁ ŠEDÁ NCS 1502-G
- veškeré doplňkové kování materiál nerez
- Potahová látka - koženka MAGIC
- Složení: 68 % PU + 32 % Bavlna
- Otěruvzdornost: 500 000 cyklů



Pracovní linky

Základní materiál - (dvířka, police, korpusy, bočnice, čela zásuvek) – DTD laminovaná o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiražených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě).



ŠEDÁ PLATINUM

Pracovní desky – DTD laminovaná, jednostranný postforming, tl.38 mm, spoj laminátu a protitahového papíru na spodní straně opatřen vrstvou UV laku a zadní hrana je opatřena vrstvou tavného lepidla. „ostrá hrana“ – rádius 3 mm, přesah půdorysu korpusů spodních skříněk 25-30 mm.



ŠEDÁ PLATINUM

Kování, lišty a doplňky

Kovová MINI těsnicí lišta k ukončení přechodu mezi pracovní deskou a obkladem (stěnou) – s vnitřním rádiusem, výška a hloubka 15 mm a šířka 20 mm, materiál hliník. Povrchová úprava eloxovaný hliník.

Zásuvky – plně výsuvné na kolečkových ližinách s výsuvným dorazem, zásuvkové systémy jsou do korpusů a čelních ploch namontovány pomocí hmoždinek, mají hladký a tichý dojezd, nosnost výsunů minimálně 30 kg,

- pro dvířka jsou použity kvalitní kovové panty.

Sokly – konstrukčně samostatná část, vyhotovení v barvě nerez.

Nábytkové úchytky – jednoduchý mírně zaoblený tvar, materiál kov, barevné provedení nerez, délka 147 mm, rozteč otvorů 128 mm, šířka 24,5 mm, výška 32 mm.

Veškeré doplňkové kování (šatní tyče, zabudované zámky, věšáky, nohy stolů...) materiál nerez.

Skříň v B-01.040

- Základní materiál: BÍLÁ BRILANTOVÁ (NCS S 0505-R70B)

- Veškeré doplňkové kování materiál nerez



Konferenční stolky v B-01.040

Referenční výrobek:




- Základní materiál: BÍLÁ BRILANTOVÁ (NCS S 0505-R70B), mat
- podnož z ocelové pásoviny

Ostatní truhlářské výrobky

Základní materiál - (dvířka, police, korpusy, bočnice, čela zásuvek) – DTD laminovaná o tloušťce 18 mm, ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě. ABS hrany na všech stranách desek s výjimkou hran přiřazených ke stěnám a bočních hran polic (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě).

Veškeré doplňkové kování materiál nerez,



STUDENÁ ŠEDÁ (NCS 1502-G)



UROLOGIE Soupis prací – volně stojící
Příloha č. 1 ZD popisy

Materiály a zpracování nerezového nábytku

Následující specifikace se vztahují na všechny položky zmíněné dále, které jsou zkonstruované na míru. Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, schválenou pro dané odvětví, jakož i musejí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel AISI 304 - CrNi18-10 (AISI 316L - CrNiMo17-12-2). Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem, a to následovně:

(minimální tloušťka)

Dřezy, hluboké	1,5 mm
Odkapávací pulty	1,5 mm
Pracovní desky	1,5 mm
Horní police	1,5 mm
Police v podstavbách	1,5 mm
Korpusy skříněk	1,0-1,5 mm
Nerezové trubkové (40x40 mm)	1,5 mm
Vodící lišty	1,5 mm
Základny skříněk	1 mm
Deskové regály	1,25 mm
dvířka	1 mm

Generelně: zadavatel nepřipouští použití žádných plastových tvarovek, panty, madla, držáky skel, zátky, pojezdů apod.) Veškeré kovové zařízení musí být ochranně pospojováno (pracovní stoly i police).

Desky pracovní stolové

Pracovní desky i drezové musí být vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi 18-10 nebo AISI 316L-CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN s atesty pro použití ke styku s hořlavinami a desinfekcí.

Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádus na přední straně desky min. R 15 mm. zadnía boční límce ke stěnám rádus min. R 15 mm. Deska musí být plně zavařena a vybroušena a bez nebo s límcem- límci i po straně a ze zadní strany jsou límce plně uzavřené. Desky budou opatřeny povrchovou úpravou broušenou se zrnem o hodnotě 240. Svaření a následné vybroušení svislých rohů desky o tloušťkách 50 mm a dle přání i jiného rozměru, je provedeno s napojením na uvedenou hodnotu brusu.

U desek musí být provedeny podhyby pod úhlem 45 stupňů a v návaznosti na podnoží stolů jsou tyto dle potřeby uzavřeny. Deska tak musí tvořit s podnožím kompaktní celek vyhovující nejprísnějším hygienickým předpisům.

Desky pracovní dřezové

Pracovní desky musí být opatřeny vevařenými rádiusovými dřezy (síla mat. min 1,5 mm !!!, nepřipustné hranaté provedení). Vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezspárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení. Generelně - kolem dřezů bude proveden vždy prolis. Síla použitého materiálu desky min. 1,5 mm s nerez výztuhami. Rádus na přední straně desky min. R 15 mm. zadní a boční límce ke stěnám rádus min. R 15 mm. U všech technologických dřezů bude použit celokovový sifon/sedlo – odpad prům. 98 mm. S přepadem a ovládací pákou pro sedlou umístěnou na předním panelu stolu. (nepřipustné plastové provedení sifonu a ovládání)

Zásuvky nábytku

Jsou vyohýbané z jednoho kusu s rádusy. Uchyceny jsou na nerezových teleskopických trojdílných držácích umožňující plného vysunutí zásuvek. Nosnost zásuvky min. 50 kg.

Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyhybané madlo.

Zásuvky budou provedeny buď v bloku a jako zásuvkový blok budou použity u stolů nebo budou používány jednotlivě a včetně nerezového krytu jsou umístěny pod deskou stolu samostatně nebo vedle sebe.

Nerezové stoly

Budou tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení – např. pouze vlastním podnožím nebo podnožím s odkládací nerezovou policí nebo i s bočním a zadním oplechováním nebo uzavřeným podnožím, opatřeným dvířky posuvnými nebo uchycenými na nerezových pantech (nepřipustné plastové) nebo se zásuvkovým blokem. U Provedení skříňkového tzn. ze třech stran zaplechován s policí, bez police, s čelními dvířky apod. bude dodáno bezspárové a plně zavařené hygienické skříňkové provedení v provedení min H1, (H2, H3) dle DIN 18865-9. (Pozn. Nepřipustné spáry v podestavbách skříňkových stolů).

Pro podnoží budou použity nerezové materiály z austenitické nerezavějící oceli AISI 304 - CrNi18-10 nebo AISI 316L – CrNiMo17-12-2 jakosti dle ČSN 17240 s atestem pro použití ke s desinfekcemi. Pro nohy bude použit jäcklový materiál 40/40 mm o tloušťce stěny 1,25-1,5 mm.

Pro oplechování bude použit nerezový plech o tloušťce min. 1 mm a pro police nerezové výztuhy s tím, že police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu. Podnoží musí být opatřeno nosnými stavitelnými nožičkami z plastu o možnosti regulace výšky stolu

v rozmezí až 30 mm. Ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním. Jsou provedeny pouze svářením pod ochrannou atmosférou argonu a řádně očištěny od svařování.

Nástěnné police

Nástěnné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití náradí. Kotvící šrouby nosných lišt police musí být překryty zátkou.

Požadavky na dodavatele

Zdravotnický nábytek a požadované nerez zařízení musí být vyrobeno výrobcem, který zavedl a používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009. (doložit ověřený certifikát), nebo předložením certifikátu vydaného akreditovanou společností v členském státu Evropské unie odpovídající EN ISO 9001:2009.

UROLOGIE Příloha č. 2 ZD popisy Nábytek (pracovní linky, kuchyňské linky, kancelářský nábytek) - Technická specifikace

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Nábytek musí mít certifikát splňující kvalitu výrobku, hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí zdravotnických pracovišť

Pracovní pulty, pracovní linky, kuchyňské linky, pracovní stoly, kontejnery, stolky a stoly, skříňky, skříně

Celkové rozměry sestav nábytku dle skutečného prostoru doměřeného na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce)

Celkové rozměry sestav nábytku doměřené dle skutečného provedení stavby je nutno přizpůsobit danému prostoru – zmenšit nebo zvětšit.

Součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání dokladů

Součástí montáže je i veškerý potřebný spojovací / instalační materiál a koordinace s ostatními profesemi (ZTI, ELEKTRO) / nábytkovými prvky/ příčkami, podlahou

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU JE I BAREVNOSTNÍ SPECIFIKACE VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PD!!!

PŘED VLASTNÍ VÝROBOU/ DODÁVKOU PRVKŮ JE NUTNO PROVÉST ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY!!! DODAVATEL VYBAVENÍ V TÉTO SOUVISLOSTI PŘEDLOŽÍ PODROBNOU KNIHU NÁBYTKU A U ATYP PRVKŮ I VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!! VEŠKERÉ VÝCHOZÍ ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A U VYBRANÝCH CELKŮ NUTNO ZAJISTIT ZÁROVEŇ KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO APOD.)!!! CENA VÝROBKU JE VŽDY UVAŽOVÁNA VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE!!!

Obecné technické požadavky na výrobu vybavení - specifické vlastnosti/ odlišné řešení jednotlivých výrobků viz. podrobný popis prvku

SPOLEČNÉ POŽADAVKY (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)

korpusy, dvířka, čela šuplíků vyrobeny z DTD tl. min. 18mm, povrch min. CPL

nepohledová záda uzavřených modulů (bez prosklených dvířek) možno vyrobit ze slabší HDF bílé barvy, v ostatních případech záda z DTD tl. min. 8mm v barvě korpusu

pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, bude půda a dno jednotlivých modulů předstupovat do líce dvířek/šuplíků apod. (ochrana hran); požadavek se netýká spodních modulů linek

veškeré hrany ABS tl. min. 2mm, nebude- li dodatečně určeno jinak; u všech prvků lepeny min. metodou PUR

boční/ zadní/ nepohledové hrany polic budou hraněny ABS hranou tl. min. 0,5mm, nebude- li dodatečně určeno jinak; u všech prvků lepeny min. metodou PUR

veškeré šroubované spoje budou provedeny na bázi vsazené kovové nábytkové hmoždinky

v případě požadavku na prosklená dvířka nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu s výplní bezpečnostním sklem; v místě zámku bude případně použit širší profil (pokud se jedná o více dvířek vedle sebe, bude rozšířený profil následně použit i na všech ostatních bez ohledu na přítomnost zámku)

v případě požadavku na dvířka s výplní z tahokovu nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu a výplní hliníkovým tahokovem v přírodním stříbrném odstínu o tl. min. 1mm a velikostí oka max. 16mm; v místě zámku bude případně použit širší profil (pokud se jedná o více dvířek vedle sebe, bude rozšířený profil následně použit i na všech ostatních bez ohledu na přítomnost zámku)

ve všech případech (mimo mobilních prvků, popř. vestavných prvků s betonovým soklem) sokl opatřen plastovými nožičkami s možností rektifikace + obvod krytý nacvakávací kovoplastovou soklovou lištou výšky 100mm s těsnícím silikonovým profilem proti podtečení vody pod nábytek, povrch drásaný nerez; lištu je nutno uvažovat včetně systémových koutových a nárožních prvků v příslušném dekoru; součástí koordinace se soklem podlahy (fabion, lišty apod.)

v případě prvků zavěšených na stěnu je nutno počítat se systémovými kovovými závěsy s adekvátní únosností akotevními prvky dle materiálu zdiva

prvky vyšší než 1000mm a veškeré komody se šuplíky (bez omezení výšky) budou kotveny systémovými kotvami do zdiva z důvodu zabránění překocení

veškeré panty úhel otevření min. 110° s tlumeným řízeným dorazem v rámci pantu
pokud je požadován výklop, bude proveden min. ve standardu plynového pístu, min. úhel otevření 90°, řízený tlumený doraz

veškeré šuplíky min. kovové boky

kování pro šuplíky/ výsuvy ve všech případech s měkkým řízeným dojezdem a doživotní zárukou; min. v případě pracovních linek (vyšetřovny, sesterny, ambulance apod.) a skříní určených pro léky počítat se 100% výsuvem

úchytky nábytku budou jednoduchého tvaru hranatého písmene "U"; min. délka 160mm, pro převyšené skříně/ delší moduly min. 320mm; v případě šuplíkových modulů se šířkou více jak 700mm+ vertikálních výsuvných modulů budou úchytky zdvojeny; materiál matný nerez

ilustrativní obrázek



veškeré moduly/ části nábytku zámek v systému SGHK (systém generálního klíče), není-li v rámci podrobného popisu určeno jinak, popř. nebude-li dodatečně v rámci KD stavby uživatelem upřesněn rozsah jinak

POVINNÁ KOORDINACE (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)

součástí veškerý potřebný spojovací materiál, systémové těsnící koutové lišty v barvě pracovní desky (linky), tmelení detailů trvale

pružným tmelem

nedílnou součástí koordinace s ostatními profesemi (ZTI, elektro, topení apod.), napojení na jednotlivá média (platí i pro prvky, které jsou přenášeny/ původní); v místě zásuvek, ventilů apod. nutno provést v zadních partiích nábytku adekvátní úpravu pro jejich zpřístupnění (vyříznutí pravidelných otvorů, případné odsazení atd.); totéž platí při sousedství s radiátorem apod. (odsazení skříněk z důvodu otevření atd.)

nedílnou součástí koordinace s ostatními částmi stavby a jejími řešeními (délka obkladů, fabiony podlah, skutečné rozměry nik pro vestavění apod.); včetně případné rozměrová korekce/ koordinace nábytku z důvodu odsazení od okolních konstrukcí (kolize s otevíráním apod.) a tím spojeným příslušným olištováním v materiálu shodném s ostatními částmi dotčeného prvku; olištování se týká i mezer vzniklých při spodní/ horní desce, jsou- li volně přístupné; veškeré lišty budou osazovány do líce dvířek, nebude- li dodatečně dohodnuto jinak

ČALOUNĚNÍ (PLATÍ PRO VŠECHNY PRVKY)

pokud je čalounění provedeno na bázi koženky, bude se jednat o materiál vhodný do zdravotnických provozů (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. na bázi etylalkoholu), není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; Požárně bezpečnostní řešení – nutno dodržet požadavky vyhl. 23/2008 Sb., par. § 18 Stavba zdravotnického zařízení a sociální péče.

Ve stavbě zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče s projektovanou kapacitou nad 50 osob musí být v lůžkových částech prokázáno zkouškou provedenou podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 části 10, že

a) zápalnost textilní záclony a závěsu je delší než 20 sekund a

b) čalouněné materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.

ČSN EN 1021-2 Nábytek-Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení-ekvivalent plamene zápalky

pokud je čalounění provedeno na bázi látky, bude se jednat o materiál s oděruvzdorností min. Martindale 100000 cyklů, stálobarevností na světle min. 6, stálobarevností v otěru min. 4, žmolkováním min. 5; hodnoty platí, není-li dodatečně ve výkazu určeno jinak; požadavky PBŘ viz. výše

STOLY

pracovní desky běžných, konferenčních stolů apod. vyrobeny ve všech případech ze slepené DTD 2x 18mm, tzn. celková tl. min. 36mm, povrch min. CPL; v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie

všechny desky pracovních stolů budou vybaveny výsuvem pro klávesnici, tzn. celková výška těchto prvků bude min. 780mm

desky pracovních stolů nutno opatřit plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu min. 2ks á pracovní místo, nebude-li

určeno jinak

podnože pracovních stolů budou tvořeny moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" spojenými trnožíz DTD tl. min. 18mm (povrch viz. výše), případné kabelové rozvody lze vést z nosičů pod stolovou deskou vnitřkem nohy až k zemi + samotná kabeláž kryta plastovými kryty nohou; možnost rektifikace; povrchová úprava min. efekt hliník

podnože jídelních stolů v jídelnách, DMZ, zázemí zaměstnanců apod. podnož 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 30x40mm, možnost výškové rektifikace, materiál podnože matná nerezová ocel

podnože konferenčních stolů, zázemí zaměstnanců apod. podnož 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem 30x30mm, horizontální rám profilu 30x40mm, možnost výškové rektifikace, materiál podnože matná nerezová ocel

podnože jednacích stolů v jednacích místnostech, jednacích stolů v rámci jednotlivých kanceláří do 1000mm délky opatřeny centrální kovovou podnoží s jednou nohou, čtvercová roznášecí deska; povrchová úprava chrom

podnože jednacích stolů v jednacích místnostech, jednacích stolů v rámci jednotlivých kanceláří nad 1000mm délky opatřeny centrální kovovou podnoží se dvěma nohami, obdélníková roznášecí deska; povrchová úprava chrom

vždy min. první šuplík v rámci podnoží pracovních stolů vybaven vestavným plastovým tužkovníkem

pokud bude podnož tvořena uzavíratelnou skříní na PC, bude tato mít dvířka z hliníkového rámečku s výplní hliníkovým tahokovem; skříňka nebude mít záda (není-li směřována do prostoru) a do boků bude mít odvětrání v podobě hliníkové mřížky

v případě dodávky závěsného držáku PC je počítáno s umístěním pod desku, nosností min. 20kg, uchycením jednotek šíře až 250mm/ výšky až 500mm, libovolně stavitelná šířka/ výška/ hloubka, s centrálním kotvením umožňujícím natáčení a otočení konzoly o 360° kolem servisní osy PC; barva RAL 9006; včetně veškerého montážního materiálu a koordinace s navazujícími prvky/ profesemi

MOBILNÍ PRVKY

vždy min. první šuplík v rámci kontejnerů stolů vybaven vestavným plastovým tužkovníkem

mobilitní prvky budou opatřeny černými plastovými kolečky vhodnými pro povrch podlahy v místnosti (tvrdá/ měkká), není-li určeno technologií/ popisem jinak; vždy min. 2ks koleček s možností aretace

PRACOVNÍ, KUCHYŇSKÉ LINKY (pokud nejsou uvedeny v Příloze seznam volného vybavení, slouží pouze jako informace o provedení)
pracovní desky kuchyňských linek v zázemí personálu (jednotlivé kanceláře, DMZ, atd.) postforming tl. min. 35mm

pracovní desky kuchyňských/ pracovních linek linek ve zdravotní části tzn. ambulance, vyšetřovny, pokoje pacientů, čajové kuchyňky, místnosti očisty/ dezinfekce apod. lepené desky z "umělého" kamene na bázi spojených anorganických leštitelných granulátů barevně laděnými vhodnými pigmenty o tl. min. 2x20mm(celková tl. pracovní desky min. 40mm); v laboratorních provozech dle požadavků technologie
případné ochranné desky za linkami povrch HPL tl. min. 10mm
skříňe do šířky 600mm jednodveřové, nad 600mm dvoudveřové; není- li dodatečně upřesněno e výkazu alt.schématech jinak
spodní skříňky hloubkově pouze 550mm z důvodu zajištění distance ode zdi (boční desky krajních prvků až ke zdi -uzavření dutiny)
horní skříňky hloubkově min. 350mm
v každé lince nutno počítat s min. jednou šuplíkovou sekcí o šíři min. 400mm pro běžné linky a min. 600mm pro linky pracovní; skladba šuplíků min. 3ks - 1x výška cca 150mm + 2x vyšší; není- li dodatečně upřesněno ve výkazu alt. schématech jinak
v případě podstavného spotřebiče bude prostor pro jeho umístění v rámci linky široký min. 650mm
v případě vestavěného spotřebiče bude prostor pro jeho umístění v rámci linky uzpůsoben jeho rozměrům, včetně řešení systému odvětrání dle požadavků výrobce

vždy min. první šuplík v rámci pracovních linek (vyšetřovny, sesterny, ambulance apod.) "hřebenový" systém pro umístění krabiček s léky, včetně systémových přepážek; nebude- li dodatečně uživatelem upřesněno jinak

vždy min. první šuplík v rámci linek DMZ, čajových kuchyňek apod. vestavný plastový příborník
skříňové moduly do výšky 600mm budou vybaveny min. 1ks police, do výšky 900mm min. 2ks polic, do výšky 1500mm min. 3ks polic, do výšky 2100mm min. 6ks polic; veškeré police libovolně výškově stavitelné po max. 50mm; kotvení prvků se zamezením "vyklouznutí" police ze své polohy (ne klasické volné položení na trny); počty platí, není- li ve výkazu, popř. dodatečně upřesněno jinak
veškeré police vyrobeny ze zesílené DTD tl. min. 22mm, povrch min. CPL; v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie

spodní skříňové moduly s úpravou desky pro vestavbu umyvadla alt. dřezu budou vybaveny 1ks vestavného plastového koše se samouzavíratelným víkem umístěný na vnitřní straně dvířek; nutná koordinace vs. počet polic

veškeré prostory podstavných spotřebičů nutno odvětrat pomocí hliníkových mřížek ve stříbrném přírodním odstínu; umístění do boku modulů alt. zadní partie pracovních desek; min. množství 1ks á místo; orientační délka mřížky min. 300mm; vestavné spotřebiče odvětrány dle požadavků konkrétního výrobce

pracovní desky linek nad prostory podstavných spotřebičů budou v zadní partii opatřeny plastovou průchodkou provedení napájecí šňůry do zásuvky, nejsou-li napojovací zásuvky umístěny v prostoru za spotřebičem

veškeré linky budou v partii pod horními skřínkami vybaveny osvětlením pracovní desky v podobě zafrézovaného hliníkového chladicího profilu s vestavným monochromatickým LED páskem (teplé světlo) o výkonu min. 1500l/m krytým ochranným prisma krytem; nedílnou součástí dodávky bude veškerá příslušná kabeláž, systémový napájecí zdroj s kovovým krytem umístěný/ kotvený do prostoru horních skříněk a další nezbytné prvky příslušenství; včetně koordinace s ostatními částmi stavby/ profesemi; ochranné krytí IP dle konkrétní polohy/ normy

SKŘÍŇ

skříně do šířky 600mm jednodveřové,

nad 600mm dvoudveřové; není-li dodatečně upřesněno ve výkazu alt. schématech jinak

min. dveře šatních skříní a skříní pro dlouhodobé skladování prádla budou opatřeny plastovými průvětrníky, kdy 2ks průvětrníků při spodním okraji + 2ks průvětrníků při horním okraji, barva plastu bude respektovat barvudekoru dveří, krytky oboustranné umístění (při otevření není vidět jádro desky dveří) alt. jednostranné s olemováním otvoru ABS hranou

skříňové moduly do výšky 600mm budou vybaveny min. 1ks police,

do výšky 900mm min. 2ks polic,

do výšky 1500mm min. 3ks polic,

do výšky 2100mm min. 6ks polic;

veškeré police libovolně výškově stavitelné po max. 50mm;

kotvení prvků se zamezením "vyklouznutí" police ze své polohy (ne klasické volné položení na trny); počty platí, není-li ve výkazu, popř. dodatečně upřesněno jinak veškeré police vyrobeny ze zesílené DTD tl. min. 22mm, povrch min. CPL; v laboratorních/ zvláštních provozech dle požadavků technologie

šatní skříně o hloubce 500mm a více budou ve své horní polovině vybaveny pevnou policí a pod ní umístěnou horizontální kovovou ramínkovou tyčí v povrchové úpravě chrom (oblečení visí kolmo k zadní stěně), ve spodní polovině bude umístěna polohovatelná police na boty, a skříň bude zároveň vybavena min. 2ks dřevěného bíle lakovaného ramínka

šatní skříně o hloubce 450mm a méně budou ve své horní polovině vybaveny pevnou policí a pod ní umístěným kovovým výsuvným mechanismem na ramínka v povrchové úpravě chrom (oblečení visí rovnoběžně se zadní stěnou), ve spodní polovině bude umístěna polohovatelná police na boty, a skříň bude zároveň vybavena min. 2ks dřevěného bíle lakovaného ramínka

DŘEZY A UMYVADLA VESTAVNÉ DO LINEK **Součástí dodávky v rámci stavby – pouze informativní**

pokud se dodává umyvadlo, je uvažováno kulaté v orientačním průměru cca 430mm, hloubce cca 180mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

pokud se dodává jednoduchý dřez, je uvažován v orientačních rozměrech 455x435mm, vnitřních cca 360x355mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

pokud se dodává jednoduchý dřez s krátkou odkapovou plochou, je uvažován v orientačních rozměrech 560x435mm, vnitřních cca 360x355mm; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

pokud se dodává dvojdřez dlouhou odkapovou plochou, je uvažován v orientačních rozměrech 1000x500mm, dělení 1+1/2; materiál nerez vhodný do zdravotnického prostředí, tl. min. 0,8mm; dodávka včetně klasického plastového sifonu

Příloha č. 3 - Sedací nábytek

Technická specifikace

IČ	Název	MJ	Mn.
481011	židle pevná; orientační rozměry 500x560x810mm, orientační výška sedáku 480mm; moderní design hranatějších tvarů; kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2mm + 25x10/min. 2mm, chrom, šitý čalouněný sedák i opěrák, čalounění koženka s vysokou odolností otěru, opěrák nízký, plastový kryt sedáku černý, židle musí být stohovatelná, s nosností min. 120 kg ilustrativní obrázek	ks	14
481002	židle pojízdná otočná výšk. zdvihatelná s područkami; orientační rozměry cca 540x590x970-1140mm, výška sedáku cca 420-520mm; čalouněná; čalounění koženka s vysokou odolností otěru, vysoký hranatý opěrák s možností nastavení výšky nahoru/ dolů, synchronní mechanika s bočním nastavením tuhosti (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro měkký povrch, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek; nosnost min. 150kg ilustrativní obrázek	ks	4





481012 židle jednací pevná;

ks

8

orientační rozměry 600x560x810mm, orientační výška sedáku 480mm; moderní design hranatějších tvarů; kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2mm

+ 25x10/min. 2mm, chrom, područky z černého nylonu, šitý čalouněný sedák i opěrák, čalounění koženka svysokou odolností otěru, opěrák nízký, plastový kryt sedáku černý, nosnost min. 120 kg

ilustrativní obrázek



483001 křeslo celočalouněné

orientační rozměry 780x650mm, orientační výška sedáku cca 370mm; chromované kovové nohy; nosnost min. 120kg
ilustrativní obrázek



483003 sedačka 3-místná,

orientační rozměry cca 1980x780x650mm, orientační výška sedáku cca 370mm; chromované kovové nohy; nosnost min. 120kg/ 1 místo
ilustrativní obrázek



483000 křeslo odpočinkové,
orientační rozměry cca 760x760x1010mm, orientační výška sedáku 400mm; čtyřramenný hliníkový
leštěný kříž, kluzáky; celočalouněná vysoká skořepina s nosnou kovovou konstrukcí
vyplněnou studenou pěnou, součástí skořepiny vytvarované područky; dodávka včetně
systémové hlavové opěrky

ks 2

ilustrativní obrázek



483006 válenda s opěrákem
orientační rozměry cca 1950x860mm, orientační výška sedákucca 450mm; určená pro trvalé spaní; včetně úložného prostoru
ilustrativní obrázek



BAREVNÉ ŘEŠENÍ

	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU JSOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ, KTERÉ JE NUTNO DODRŽET PRO VŠECHNY NÁBYTKOVÉ PRVKY, NENÍ- LI V PODROBNÉM VÝKAZU/ POPISU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEKUPŘESNĚNO JINAK!!!			
	V rámci PD interiéru je pro definování odstínu jednotlivých materiálů používána dvojice obecných celosvětově uznávaných barevnostních stupnic - RAL a NCS.			
	RAL - celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů, který se používá především v průmyslové výrobě interiérových či exteriérových nátěrových hmot a stavebnictví obecně. Jeho smyslem je především možnost získání vždy přesně stejného odstínu barvy. Označení RAL je zkratkou pro ReichsAusschuss für Lieferbedingungen (Říšský výbor pro dodací podmínky).			
	NCS – Natural Colour System je barevný systém vytvořený ve Švédsku. Pomocí systému NCS lze definovat jakýkoliv přírodní odstín (do NCS nejsou zahrnuty metalické a fluorescenční barvy), kdy vzorkovnice vychází ze skutečnosti, že jakýkoliv přírodní odstín lze vytvořit kombinací 6 základních barev: bílé-White, černé-Schwarz, žluté-Yellow, červené-Red, modré-Blue a zelené-Green. Základem systému je NCS barevný prostor, kde se všechny číselné údaje vyjadřují v %. Tento barevný prostor obsahuje další dva základní prvky - NCS barevný kruh a NCS barevné trojúhelníky.			
	čalounění provedeno u všech nábytkových prvků z koženky <u>vhodné do zdravotnických provozů</u> (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. na bázi etylalkoholu), není-li <u>dodatečně</u> ve výkazu/ podrobném popisu určeno jinak			
Místnost číslo J.02037, J.02.038, J.02.039				
sedací nábytek				
	kovové prvky	chrom/ leštěný hliník		
	plastové prvky	RAL 9005		
	dřevěné prvky	-		
	čalounění	RAL 5000		
ostatní nábytek				
	kovové prvky	matný nerez/ imitace nerez		
	korpusy	unidekor, mikroperlička, NCS S 0502-Y50R		

	dvířka	imitace dřeva, ref. dekor "Alder"
	čela šuplíků	imitace dřeva, ref. dekor "Alder"
	desky stolů	imitace dřeva, ref. dekor "Alder"
	dělicí závěsy	-
linky	Řešeno v rámci stavby, slouží pro informaci	
	kovové prvky	matný nerez/ imitace nerez
	dolní skříňky	
	korpusy	unidekor, mikroperlička, NCS S 0502-Y50R
	dvířka	imitace dřeva, ref. dekor "Alder"
	čela šuplíků	imitace dřeva, ref. dekor "Alder"
	pracovní desky na bázi postformingu	imitace kamene, ref. dekor "Classic Granite"
	pracovní desky na bázi umělého kamene	ekvivalent RAL 7032
	případné obkladové desky za linkou	-

	horní skříňky	
	korpusy	unidekor, mikroperlička, NCS S 0502-Y50R
	dvířka	imitace dřeva, ref. dekor "Alder"
M.Č. J.02.019, J.02.025, J.02.005, J.02.029		
	sedací nábytek	
	kovové prvky	chrom/ leštěný hliník
	plastové prvky	RAL 9005
	dřevěné prvky	-
	čalounění	RAL 5000
ostatní nábytek		
	kovové prvky	matný nerez/ imitace nerez
	korpusy	unidekor, mikroperlička, NCS S 0502-Y50R
	dvířka	unidekor, mikroperlička, NCS S 0502-Y50R
	čela šuplíků	unidekor, mikroperlička, NCS S 1030-R80B
	desky stolů	unidekor, mikroperlička, NCS S 0502-

		Y50R		
	dělicí závěsy	bezbarvé/ průsvitné		
linky	Stavba, slouží pro informaci			
	kovové prvky	matný nerez/ imitace nerez		
	dolní skříňky			
	korpusy	unidekor, mikroperlička, NCS S 0502-Y50R		
	dvířka	unidekor, mikroperlička, NCS S 0502-Y50R		
	čela šuplíků	unidekor, mikroperlička, NCS S 0502-Y50R		
	pracovní desky na bázi postformingu	imitace kamene, ref. dekor "Sonora bílá"		
	pracovní desky na bázi umělého kamene	ekvivalent RAL 1013		
	případné obkladové desky za linkou	-		
	horní skříňky			
	korpusy	unidekor, mikroperlička, NCS S 0502-Y50R		
	dvířka	unidekor, mikroperlička, NCS S 1030-R80B		
	lékařská technologie			
	kovové prvky	RAL 9010 alt. 9002, alt. dle technologie		
	čalounění	RAL 5000		
	dělicí závěsy	bezbarvé/ průsvitné		
	kovový nábytek			

	korpusy	RAL 9010		
	dvířka	RAL 9010		
M.Č. J.02.020, J.02.030, J.02.034				
	sedací nábytek			
	kovové prvky	chrom/ leštěný hliník		
	plastové prvky	RAL 9005		
	dřevěné prvky	-		
	čalounění	RAL 5018		
	ostatní nábytek			
	kovové prvky	matný nerez/ imitace nerezi		
	korpusy	imitace dřeva, ref. dekor "Javor Hard šampaňský"		
	dvířka	imitace dřeva, ref. dekor "Javor Hard šampaňský"		
	čela šuplíků	imitace dřeva, ref. dekor "Javor Hard šampaňský"		
	desky stolů	imitace dřeva, ref. dekor "Javor Hard šampaňský"		
	dělicí závěsy	-		
linky	Stavba, slouží pro informaci			
	kovové prvky	matný nerez/ imitace nerezi		
	horní skříňky			
	korpusy	imitace dřeva, ref. dekor "Javor Hard šampaňský"		
	dvířka	imitace dřeva, ref. dekor "Javor Hard šampaňský"		
	čela šuplíků	imitace dřeva, ref. dekor "Javor Hard šampaňský"		
	pracovní desky na bázi postformingu	imitace kamene, ref. dekor "Keramika Tessina kré		
	pracovní desky na bázi umělého kamene	ekvivalent RAL 7032		
	případné obkladové desky za linkou	-		
	dolní skříňky			
	korpusy	imitace dřeva, ref. dekor "Javor Hard šampaňský"		

	dvířka	imitace dřeva, ref. dekor "Javor Hard šampaňský"		
	kovový nábytek			
	korpusy	atyp lakováno RAL 1013		
	dvířka	atyp lakováno RAL 1013		
	M.Č. J.02.026, J.02.023, J.02.017, J.02.015, J.02.012			
	sedací nábytek			
	kovové prvky	chrom/ leštěný hliník		
	plastové prvky	RAL 9005		
	dřevěné prvky	-		
	čalounění	RAL 5000		
	ostatní nábytek			
	kovové prvky	matný nerez/ imitace nerez		
	korpusy	unidekor, mikroperlička, NCS S 0502-Y50R		
	dvířka	unidekor, mikroperlička, NCS S 0502-Y50R		
	čela šuplíků	unidekor, mikroperlička, NCS S 0502-Y50R		
	desky stolů	unidekor, mikroperlička, NCS S 0502-Y50R		
	dělicí závěsy	bezbarvé/ průsvitné		

Seznam vybavení po místnostech KB a TO					
Místnost			Název	Rozměr	ks
B-01.035	ODBĚRY				
		N-0307	stůl pracovní - 1x průchodka, kovová podnož	775/600/750 mm	1 ks
		N-0310	stůl pracovní - 1x průchodka, kovová podnož	1000/600/750 mm	1 ks
		N-0316	stůl pracovní - 2x průchodka, kovová podnož	1600/600/750 mm	1 ks
B-01.040	ČEKÁRNA				
		N-0163	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná včetně nástavce	800/600/ k podhledu	1 ks
		N-0204	stěna věšáková - 9x háček		1 ks
		N-0302	polička nástěnná včetně kotvení	600/300 mm	1 ks
		N-0371	stolek konferenční	450/1000/650 mm	2 ks
		N-0542	lavice do čekárny, koženka	délka 2000 mm	4 ks
		N-0543	lavice do čekárny, koženka	délka 3000 mm	4 ks
		NP-0427	linka pracovní, skříňky spodní	délka 1900 mm, hl. min 600 mm	1 ks
B-01.049	SKLAD				
		K-1012	stůl pracovní na kovové kostře	1200/700/850 mm	2 ks
		K-1015	stůl pracovní na kovové kostře	1500/700/850 mm	1 ks
B-01.051a	SKLAD				
		N-2024	regál 5-polic	800/500/1900 mm	2 ks
		N-2027	regál 5-polic	900/600/1900 mm	4 ks
B-01.051b	SKLAD, SPISOVNA				
		N-2024	regál 5-polic	800/500/1900 mm	3 ks
		N-2027	regál 5-polic	900/600/1900 mm	6 ks
B-01.056	ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ				
		N-0158	skříňka šatní, dva vnitřní oddíly, uzamykatelná	500/500/1900 mm	18 ks
		N-0512	lavice	délka 1200 mm	1 ks
B-01.116a	PROPUSTENÍ TRANZFÚZNÍCH PŘÍPRAVKŮ				
		K-1017	stůl pracovní na kovové kostře	1700/700/850 mm	1 ks
		K-1018	stůl pracovní na kovové kostře	1800/700/850 mm	1 ks
		K-1022	stůl pracovní na kovové kostře	2200/800/850 mm	1 ks
		K-1025	stůl pracovní na kovové kostře	2500/800/850 mm	1 ks
B-01.119	ZPRACOVÁNÍ ODEBRANÉ KRVĚ				
		K-1017	stůl pracovní na kovové kostře	1700/700/850 mm	2 ks
		K-1019	stůl pracovní na kovové kostře	1900/700/850 mm	1 ks
		K-1024	stůl pracovní na kovové kostře	2400/700/850 mm	1 ks
B-01.135	ŠATNA PACIENTŮ				
		N-0159	skříňka šatní, dva samostatně uzamykatelné oddíly	300/500/1900 mm	15 ks
C-01.034	KREVNÍ BANKA ODBĚRY				
		N-0308	stůl pracovní, kovová podnož	800/700/750 mm	1 ks
		N-0315	stůl pracovní - 2x průchodka, kovová podnož	1500/700/750 mm	1 ks
		N-0326	stůl pracovní, kovová podnož	1600/800/750 mm	1 ks
		N-0380	kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný		1 ks
C-01.035	KREVNÍ BANKA EVIDENCE				
		N-0162	skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná	800/400/2000 mm	4 ks
		N-0202	věšák nástěnný, 3 háčky		1 ks
		N-0314	stůl pracovní - 1x průchodka, kovová podnož	1400/600/750 mm	2 ks
		N-0501	židle pevná - koženka		2 ks
		N-0505	židle pojízdná s područkami – koženka		2 ks