

## Cenová nabídka pro MP Lovosice, p. Janovský

### Stručný popis společnosti

Firma LTnet s.r.o. provozuje bezdrátový a optický vysokorychlostní internet pod názvem LTnet.

Na telekomunikačním trhu jsme již více než 15 let. Za tuto dobu jsme postupně vybudovali největší telekomunikační síť na Litoměřicku a stali jsme se největším poskytovatelem v okrese Litoměřice.

Nyní se firma zaměřuje na budování optických kabelových rozvodů, budování metropolitních sítí, instalace HD kamerových systémů a následné poskytování souvisejících služeb. Vlastníme optické metropolitní rozvody v několika městech ČR.

### Servis a dohled nad službou

- náš tým techniků je k dispozici 24h denně. V případě poruchy jsme připraveni odstranit problém ve velice krátké době, (2-4 hodiny od nahlášení události na hotline linku poskytovatele)

### Popis řešení:

Jedná se o systém IP kamer HIKVISION, rozvody k IP kamerám jsou po klasických moderních rozvodech CAT5e. Dle poptávky se jedná zajištění dohledu kamerovým systémem v podchodu u kruhového objezdu v Lovosicích a napojení na PCO MP Lovosice. Abychom zachovali systém a navázali na modernizaci kamerového systému, je nutné podchod připojit na optickou síť. Pro dostatečný dohled doporučujeme 4 kamery ( 2 do podchodu umístěné proti sobě vždy na vstupu a po 1 kameře na schodiště . V servisní místnosti podchodu bude instalována rozvodová skříňka, do které bude přivedeno optické vlákno z ul. K. Maličkého a následně rozvedeny datové kabely k IP kamerám. Záznamové zařízení bude využito stávající na MP Lovosice.

p

## DS-2CD2742FWD-I - 4MPix IP venkovní DOME kamera; WDR, ICR+IR+obj. 2,8-12mm



**1/3" Megapixel CMOS čip Progressive Scan**

komprese H.264 / MJPEG / H264+

**skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr)**

**INFRA s dosahem 30m**

redukce šumu - 3D DNR

WDR 120dB

BLC - nastavení zóny

ROI

**rozlišení 4M (2688 x 1520) @ při 20 sn/s**

**rozlišení 1080P (1920 x 1080) @ při 25 sn/s**

podpora DUAL STREAM (Sub Stream - rozlišení D1)

10/100 Ethernet; datový tok 32 Kbps~16Mbps

kamera je nastavitelná ve třech osách

funkce AGC a AWB (nastavení Auto/Manual)

**vestavěný objektiv 2,8 - 12mm@F1.4/ úhel záběru 28,7 - 80°**

0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON); 0.014 Lux @ F1.4 (AGC ON) / **0Lux při IR**

napájení DC12V±10% / 5,5W / 7,5W při IR ON / **PoE (802.3af)**

**krytí IP66**

**slot na Micro SD kartu do 128GB**

**ANTIVANDAL - IK10**

provozní teplota -30°C ≈ 60°C

rozměry  $\phi$ 140mm x 100mm

hmotnost 1000g

doporučujeme přikoupit **antireflexní kroužek**

---

KAMERA 4MPIX DS-2CD2742FWD-I – (2,8,-,12 mm)	4 ks	8350Kč	33 400 Kč
Ostatní Mat. - optický převodník, SFP , rozvodová skříň, POE switch pro 4 IP kamery, Optický kabel, dat. kabel, spojky, lišty, montážní patice ke kamerám, napájení, Patchcord .....	1ks		11750 Kč
Instalace kabeláže, instalace kamer, nastavení konfigurace, uvedení do provozu <i>zahrnuje kompletní natažení kabelů od kamer k NVR na MP Lovosice, instalace - UTP kabeláž , lišty ohebné trubky, vruty, průrazy.....</i>			24 500,-Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>			69 650 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH 21%</b>			84 277 Kč

V Lovosicích 4.7.2016

LTnet.cz  
INTERNET PROVIDER

LTnet, s.r.o. Školní 405/14, 410 01 Lovosice  
IČO: 28716019, DIČ: CZ 28716019

Pobočka: Osvoboditelů 109/12, 410 01 Lovosice