

zadní okruhy hydrauliky	min. 2x	ANO
spodní tažná lišta s koulí ISO50	ANO	ANO
schválení pro provoz po pozemních komunikacích	ANO	ANO
plošný mulčovač kompatibilní s traktorem, záběr	1700 - 1900 mm1800..... mm
7 pólová zásuvka	ano	ANO
3 pólová zásuvka v kabině	ano	ANO

Traktor údržby

Parametr	Požadovaná úroveň parametru	Hodnoty parametrů dodávky (doplň uchazeč)
počet válců motoru	min. 3 ks3..... ks
motor diesel vodou chlazený	ANO	ANO
emisní norma	Tier 3A	ANO
výkon motoru	min. 32 HP33..... HP
zdvihový objem motoru	min. 1 600 cm ³	...1647..... cm ³
obsah palivové nádrže	min. 25 l25..... l
Kabina s topením	ANO	ANO
stěrač přední	ANO	ANO
rádio	ANO	ANO
oranžový maják	ANO	ANO
převodovka hydrostatická	min. 2 rozsahy	ANO
výkon hydr. čerpadla	min. 42 l/min42,9..... l/min
rychlost stroje	min. 17 km/hod.17,15..... km/hod
max. nosnost zadního tříbodového závěsu	min. 730 kg739..... kg
zadní tříbodový závěs kategorie I. o nosnosti 61 cm od ok	min. 540 kg546..... kg
čelní tříbodový závěs kategorie I. o nosnosti	min. 700 kg750..... kg
Plovoucí poloha čelního tříbodového závěsu	ANO	ANO
čelní hydraulický okruh ovládaný joystickem	min. 2	ANO
Čelní hydr.okruh vyvedený odzadu dopředu	ANO	ANO
provozní hmotnost stroje	min. 1 250 kg - max. 1500 kg	...1290..... kg