

Rozpojovací a jističí kabelová skříň s připojením kabelů do 70mm2 a třemi vývody z pojistkových lišt velikosti 00 do 160A s koncovým připojením na V svorky-pilíř		Konkrétní typ nabízený dodavatelem	Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Značka	3D	SRML 100/3/60/29/P	9 203,98 Kč
Jmenovité napětí	500		
Způsob osazení	pilíř		
Jmenovitý proud	160 A		
Počet fází	3 fáze		
Stupeň krytí IP	44		
Stupeň mechanického krytí IK	10		
Jmenovitý kmitočet	50		
Typ zámku	Jednobodový s energetickým zámekem		
Zkratová odolnost	35		
Výška	1200		
Hloubka	240		
Šířka	290		
Materiál	SMC		
Počet jističích sad	3		
Osazený pojistkový spodek	velikost 00 do 160A		
Počet vývodů	3		
Připojovací průřez na vývodu	70 mm ²		
Typ svorky na vývodu	V - třmenová svorka		
Rozpojovací a jističí kabelová skříň s připojením kabelů do 70mm2 a čtyřmi vývody z pojistkových lišt velikosti 00 do 160A s koncovým připojením na V svorky-pilíř		Konkrétní typ nabízený dodavatelem	Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Značka	3D	SRML 100/4/60/29/P	10 581,27 Kč
Jmenovité napětí	500		
Jmenovitý proud	160 A		
Počet fází	3 fáze		
Způsob osazení	pilíř		
Stupeň krytí IP	44		
Stupeň mechanického krytí IK	10		
Jmenovitý kmitočet	50		
Typ zámku	Jednobodový s energetickým zámekem		
Zkratová odolnost	35		
Výška	1200		
Hloubka	240		
Šířka	290		
Materiál	SMC		
Počet jističích sad	4		
Osazený pojistkový spodek	velikost 00 do 160A		
Počet vývodů	4		
Připojovací průřez na vývodu	70 mm ²		
Typ svorky na vývodu	V - třmenová svorka		
Rozpojovací a jističí kabelová skříň s připojením kabelů do 70mm2 a šesti vývody z pojistkových lišt velikosti 00 do 160A s koncovým připojením na V svorky-pilíř		Konkrétní typ nabízený dodavatelem	Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Značka	3D	SRML 100/6/60/39/P	13 952,27 Kč
Jmenovité napětí	500		
Jmenovitý proud	160 A		
Způsob osazení	pilíř		
Počet fází	3 fáze		
Stupeň krytí IP	44		
Stupeň mechanického krytí IK	10		
Jmenovitý kmitočet	50		
Zkratová odolnost	35		
Typ zámku	Jednobodový s energetickým zámekem		
Výška	1200		
Hloubka	240		
Šířka	390		
Materiál	SMC		
Počet jističích sad	6		
Osazený pojistkový spodek	velikost 00 do 160A		
Počet vývodů	6		
Připojovací průřez na vývodu	70 mm ²		
Typ svorky na vývodu	V - třmenová svorka		
Rozpojovací a jističí kabelová skříň s připojením kabelů do 70mm2 a osmi vývody z pojistkových lišt velikosti 00 do 160A s koncovým připojením na V svorky-pilíř		Konkrétní typ nabízený dodavatelem	Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Značka	3D		
Jmenovité napětí	500		
Jmenovitý proud	160 A		
Způsob osazení	pilíř		
Počet fází	3 fáze		
Stupeň krytí IP	44		
Stupeň mechanického krytí IK	10		

Jmenovitý kmitočet	50	SRML 100/8/60/55/P	16 466,08 Kč
Zkratová odolnost	35		
Typ zámku	Jednobodový s energetickým zámkem		
Výška	1200		
Hloubka	240		
Šířka	550		
Materiál	SMC		
Počet jističích sad	8		
Osazený pojistkový spodek	velikost 00 do 160A		
Počet vývodů	8		
Připojovací průřez na vývodu	70 mm ²		
Typ svorky na vývodu	V - třmenová svorka		

Rozpojovací a jističí kabelová skříň s připojením kabelů do 70mm ² a deseti vývodů z pojistkových lišt velikosti 00 do 160A s koncovým připojením na V svorky-pilíř		Konkrétní typ nabízený dodavatelem	Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Značka	3D	SRML 100/10/60/68/P	22 119,74 Kč
Jmenovité napětí	500		
Jmenovitý proud	160 A		
Způsob osazení	pilíř		
Počet fází	3 fáze		
Stupeň krytí IP	44		
Stupeň mechanického krytí IK	10		
Jmenovitý kmitočet	50		
Zkratová odolnost	35		
Typ zámku	Jednobodový s energetickým zámkem		
Výška	1200		
Hloubka	240		
Šířka	680		
Materiál	SMC		
Počet jističích sad	10		
Osazený pojistkový spodek	velikost 00 do 160A		
Počet vývodů	10		
Připojovací průřez na vývodu	70 mm ²		
Typ svorky na vývodu	V - třmenová svorka		

Rozpojovací a jističí kabelová skříň s připojením kabelů do 70mm ² a dvanácti vývodů z pojistkových lišt velikosti 00 do 160A s koncovým připojením na V svorky-pilíř		Konkrétní typ nabízený dodavatelem	Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Značka	3D	SRML 100/12/60/78/P	24 778,01 Kč
Jmenovité napětí	500		
Jmenovitý proud	160 A		
Způsob osazení	pilíř		
Počet fází	3 fáze		
Stupeň krytí IP	44		
Stupeň mechanického krytí IK	10		
Jmenovitý kmitočet	50		
Zkratová odolnost	35		
Typ zámku	Jednobodový s energetickým zámkem		
Výška	1200		
Hloubka	240		
Šířka	680		
Materiál	SMC		
Počet jističích sad	12		
Osazený pojistkový spodek	velikost 00 do 160A		
Počet vývodů	12		
Připojovací průřez na vývodu	70 mm ²		
Typ svorky na vývodu	V - třmenová svorka		

Připojovací skříň s 1 sadou pojistkových spodků velikosti 00 do 160 A na stožár		Konkrétní typ nabízený dodavatelem	Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
Jmenovitý proud	160 A	PS1 160A HH na sloup se zámkem	865,60 Kč
Počet fází	3 fáze		
Jmenovité napětí	500		
Způsob osazení	na stožár		
Stupeň krytí IP	44		
Stupeň mechanického krytí IK	10		
Jmenovitý kmitočet	50		
Typ zámku	Jednobodový s energetickým zámkem		
Zkratová odolnost	10		
Výška	272		
Hloubka	113		
Šířka	303		
Materiál	SMC		
Počet přívodů	1		
Počet jističích sad	1		
Připojovací průřez na přívodu	35 mm ²		
Osazený pojistkový spodek	velikost 00 do 160A		
Typ svorky na přívodu	P - konstrukční svorka		
Počet vývodů	1		

Připojovací průřez na vývodu	35 mm ²
Typ svorky na vývodu	P - konstrukční svorka
Přípojkové skříně s 1 sadou pojistkových spodků velikosti 00 do 160A a jedním jištěným vývodem přes pojistkový odpínač do 32A na stožár	
Jmenovitý proud	160 A
Počet fází	3 fáze
Jmenovité napětí	500
Způsob osazení	na stožár
Stupeň krytí IP	44
Stupeň mechanického krytí IK	10
Jmenovitý kmitočet	50
Typ zámku	Jednobodový s energetickým zámkem
Zkratová odolnost	10
Výška	372
Hloubka	113
Šířka	303
Materiál	SMC
Počet přívodů	1
Počet jisticích sad	1
Připojovací průřez na přívodu	50 mm ²
Osazený pojistkový spodek	velikost 00 do 160A
Typ svorky na přívodu	P - konstrukční svorka
Počet vývodů	1
Připojovací průřez na vývodu	35 mm ²
Typ svorky na vývodu	P - konstrukční svorka

Konkrétní typ nabízený dodavatelem	Cena v Kč bez DPH (za jeden kus)
------------------------------------	----------------------------------

PS1 160A HH + OPV10 na sloup se zámkem 1 980,15 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA VŠECHNY TYPY SKŘÍNÍ V Kč BEZ DPH	99 947,10 Kč
---	---------------------

Další požadavky na skříně	BUDE DOPLNĚNO DODAVATELEM ANO/NE
Při vylomení dveří a poškození výlisků skříně není nutné měnit celou skříně, ale je možné vyměnit pouze poškozené výlisky, ve kterých jsou upevněny čepy pantů	ANO
Volitelný sklon střechy skříně-u skříně přisazené ke zdi je možné docílit sklonu od fasády a minimalizovat zatékání vody za fasádu	ANO
Sokl oddělitelný od základu-při poškození pilíře je možné nový sokl připevnit na stávající zakopaný základ	ANO
Certifikované krytí IP54	ANO
Kovová táhla a jazýčky trojbodového pákového uzávěru- trvalá pevnost	ANO
Demontáž krytu soklu bez vyjmutí spojovacího materiálu	ANO
Úhel otevření dveří až 200°	ANO
Rozměrová návaznost na stávající skříně-možno osadit novou skříně shodných rozměrů vedle nebo na stávající sokl, případně základ	ANO

Poznámka: Uvedené ceny jsou včetně příspěvku na recyklaci stanoveného zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.