

Dodavatel:



2P Gastro spol. s r.o.
Nepomucká 944/159a
326 00 Plzeň-Černice

IČ: 02120356
 DIČ: CZ02120356
 Telefon: +420373543481
 Mobil: +420608294851
 E-mail: info@2pgastro.cz
 www.2pgastro.cz

Nabídka č.: 21NA00103
 Datum zápisu: 08.06.2021
 Platno do: 09.07.2021

Odběratel: IČ: 00671045
 DIČ:

Dětský domov Trnová, příspěvková organizace
Mgr. Helena Tichá
Trnová 200
330 13 Trnová

Tel.: 377 955 592

Konečný příjemce:



Nabídka vybavení DD Trnová



Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
VAR-M010-A008-P:Hnětač univerzální 10l stolní s pohonem RN 10 P, Rozměr: 393x602x639 mm	1 ks	73 986,00		73 986,00 21%	15 537,06	89 523,06


Základní vybavení:
 nerezové provedení
 odnímatelný magnetický ochranný kryt plast
 nádoba nerez 10 l
 bezpečnostní spínač
 timer 60 min.
 násypka
 kompletní stírací zařízení – nerez stěrka a stírací nůž nylon
 3 nástavce: šlehačí metla standard nerez, hák nerez, plochá metla nerez
 napětí 230 V
 příkon 700 W
 rychlost 110 - 420 ot./min.
 plynulá regulace otáček Ano
 programovatelný panel Ano
 typ ovládacího panelu VL-2
 timer Ano
 bezpečnostní spínač Ano
 možnost příslušenství Ano
 objem nádoby 10 l
 zdvih nádoby manuální
 rozměr (š.hl.v.) 393 x 602 x 639 mm
 váha 51 kg
 provedení nerez
 Univerzální stolní planetární hnětač RN 10 VL-2, s kapacitou nádoby 10 l, s plynulou regulací rychlosti, v nerezovém provedení, od dánského výrobce VARIMIXER. Mechanický zdvih nádoby a elektrická regulace rychlosti.

Vhodný pro stravovací provozy, občerstvení, cukrářskou a pekařskou výrobu, ale také do provozů mimo potravinářské provozy jako např. laboratoře atd..
 Verze S POHONEM PŘÍSLUŠENSTVÍ pro mlýnek na maso 5R1M a krouhač zeleniny GR10.
 zařízení se stává univerzálním díky zabudovanému pohonu, na který se mohou nasadit další nástavce – mlýnek na maso nebo krouhač zeleniny
 hnětač tak plní funkci nejen hnětení, mixování a šlehání, ale pomocí nástavců lze mlít maso a krájet zeleninu na různé způsoby – plátkovat, strouhat, nudličkovat a kostičkovat
 tichý a silný motor, ochrana proti přetížení
 variabilní rychlostní systém
 manuální zdvih nádoby pomocí páky na straně hnětače
 řemíkový pohon
 nástavce (šlehačí metla, hnětačí hák, plochá metla) a nádoba vyrobeny z nerez oceli – lze mýt v myčce
 nádoba s detekcí nádoby

Ekonomický a informační systém POHODA

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
planetární hlava vč. stíracího zařízení nylon komplet Ovládací panel VL-2 (Vari-Logic): tlačítko START/STOP tlačítko PAUZA pro kontrolu obsahu tlačítko funkce REMIX™ – umožňuje uložení až čtyř jednotlivých programů s různým nastavením času a rychlosti digitální timer 60 minut bezpečnostní spínač (nouzové zastavení) LED diody ukazují aktuální rychlost a pomáhají obsluze při použití ovládacího panelu 2 různé možnosti regulace rychlosti: volitelná elektronická regulace rychlosti 4 fixní rychlostní programy, které mohou být nastaveny individuálně Volitelné příslušenství pro pohon – nástavce: 5R1M mlýnek na maso 70 mm včetně nože a 4,5 mm šajby GR 10 krouhač zeleniny bez disků (disky nutno objednat zvlášť)						
VAR-5R1M:Mlýnek na maso 5R1M , průměr 70 mm	1 ks	8 342,00		8 342,00 21%	1 751,82	10 093,82
						
Základní vybavení: nůž šajba 4,5 mm násyпка plast sada narážek (průměr 10, 20 a 25 mm) Hliníkový mlýnek na maso 5R1M, průměr 70 mm od dánského výrobce VARIMIXER. mlýnek na maso lze použít pouze pro hnětače RN 10 s pohonem příslušenství vybavení pohonem nutno specifikovat při objednávce hnětače při použití mlynku musí být zvolena nižší rychlost do mlynku se nesmí dávat kosti a zmrazené maso nepoužívat na výrobu strouhanky						
šajba 2mm	1 ks	2 523,00		2 523,00 21%	529,83	3 052,83
COL-A50/1N:Chladicí skříň nerez 500 litrů (0°+10°C), Rozměr: 630×715×2085 mm	2 ks	60 555,00		121 110,00 21%	25 433,10	146 543,10
						
Vnější a vnitřní plášť nerez AISI 304 Síla izolace 75 mm !!! Oblé hrany Stavitelné nerez nohy Samozavírací mechanismus dveří s fixovanou polohou ve 105° Jednoduchá záměna dveří lavé / pravé Madlo dveří v plné délce z PVC Jednoduše vyměnitelné těsnění dveří Uzamykatelné dveře Držáky roštů nerez Bezproblémová funkce do okolní teploty 43° C Ventilovaný chladicí systém Výparník kataforézně ošetřen proti korozi Kompletně vyjímatelná chladicí jednotka Inteligentní, plně automatické odtávání (jen když je potřeba) Elektronická řídicí jednotka Zastavení ventilátoru při otevřených dveřích Rozměr: 630×715×2085 mm Hmotnost: 125 Kg Vnitřní objem: 500 lt / 417 lt Teplotní rozsah: 0°+10°C Chladicí výkon: 406 W* Napětí: 230 V - 50 Hz Příkon/ proud: 220 W - 1 A Chladivo: R290 Standrdní výbava: 3 plastem potažené rošty 420x530 mm						

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
*Odpařovací teplota: -10°C / kondenzační teplota 55°C						
COL-A50/1M:Chladicí skříň nerez 500 litrů (-2°+8°C), Rozměr: 630×715×2085 mm	1 ks	62 348,00		62 348,00 21%	13 093,08	75 441,08
						
<p>Vnější a vnitřní plášť nerez AISI 304 Síla izolace 75 mm !!! Oblé hrany Stavitelné nerez nohy Samozavírací mechanismus dveří s fixovanou polohou ve 105° Jednoduchá záměna dveří lavé / pravé Madlo dveří v plné délce z PVC Jednoduše vyměnitelné těsnění dveří Uzamykatelné dveře Držáky roštů nerez Bezproblémová funkce do okolní teploty 43° C Ventilovaný chladicí systém Výparník kataforézně ošetřen proti korozi Kompletně vyjímatelná chladicí jednotka Inteligentní, plně automatické odtávání (jen když je potřeba) Elektronická řídicí jednotka Zastavení ventilátoru při otevřených dveřích</p> <p>Rozměr: 630×715×2085 mm Hmotnost: 125 Kg Vnitřní objem: 500 lt / 417 lt Teplotní rozsah: -2°+8°C Chladicí výkon: 406 W* Napětí: 230 V - 50 Hz Příkon/ proud: 220 W - 1 A Chladivo: R290 Standrní výbava: 3 plastem potažené rošty 420x530 mm</p>						
*Odpařovací teplota: -10°C / kondenzační teplota 55°C						
COL-A50/1B:Mrazicí skříň nerez 500 litrů (-18°/-22°C), Rozměr: 630×715×2085 mm	1 ks	73 402,00		73 402,00 21%	15 414,42	88 816,42
						
<p>Vnější a vnitřní plášť nerez AISI 304 Síla izolace 75 mm !!! Oblé hrany Stavitelné nerez nohy Samozavírací mechanismus dveří s fixovanou polohou ve 105° Jednoduchá záměna dveří lavé / pravé Madlo dveří v plné délce z PVC Jednoduše vyměnitelné těsnění dveří Uzamykatelné dveře Držáky roštů nerez Bezproblémová funkce do okolní teploty 43° C Ventilovaný chladicí systém Výparník kataforézně ošetřen proti korozi Kompletně vyjímatelná chladicí jednotka Inteligentní, plně automatické odtávání (jen když je potřeba) Elektronická řídicí jednotka Zastavení ventilátoru při otevřených dveřích</p> <p>Rozměr: 630×715×2085 mm Hmotnost: 125 Kg Vnitřní objem: 500 lt / 417 lt Teplotní rozsah: -18°/-22°C Chladicí výkon: 453 W* Napětí: 230 V - 50 Hz Příkon/ proud: 810 W - 3,7 A</p>						

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Chladivo: R290 Standardní výbava: 3 plastem potažené rošty 420x530 mm *Odpařovací teplota: -30°C / kondenzační teplota 55°C RILL-MS410:Mrazicí skříň (AHKMT0410001), Rozměr: 650x590x1900 mm	1 ks	42 689,00		42 689,00	21%	8 964,69	51 653,69
							
3x rošt 530x420 mm, nucené chlazením vzduchem, automatické odmrazování a odpařování odmražené vody pomocí horkého plynu, elektronické řízení s digitálním displejem. Chladicí jednotka jako monoblok umístěná nad chladicím prostorem. Varianta centrální chlazení s vyprazdňovací vodou. Rozměry:650x590x1900 mm Elektrika (vestavěná v chlazení): 420W / 230V Elektrika (vzdálené chlazení): 200W / 230V Chladivo:R290 Celková kapacita: 376 L Refrig. kapacita: 269W evap. tepl. -30 ° C okolní teplota. + 40 ° C Teplota:° C -15 / -22 Spotřeba energie: 7,1 kWh / 24h Příslušenství: 3x mřížka z nerezové oceli 530x420mm, 3x pár U-profil, osvětlovací LED, zámek	1 ks	18 500,00		18 500,00	21%	3 885,00	22 385,00
doprava a montáž							
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				402 900,00		84 609,00	487 509,00 487 509,00
Vystavil: Honza Kupec							