

Skupina	Parametr	Požadovaný parametr	Plnění parametru	Hodnota parametru
Základní parametry vozidla	Délka vozidla(min/max)	min. 8 000mm/max. 10 000 mm	ANO	8169 mm
	Šířka vozidla (min/max)	min. 2 400 mm	ANO	2480 mm
	Délka kabiny	min. 2005 mm	ANO	2115 mm
	Konstrukční rychlost	min. 80 km/hod	ANO	90 km / hod
	Hmotnost vozidla (min/max)	min. 12 000 kg/max. 15 000 kg	ANO	14 000 kg
	Nástavba	uzavřená <u>zaplachtovaná</u> ložná plocha na vestavěné konstrukci, která neumožňuje výhled řidiče za vozidlo jinak než prostřednictvím bočních zpětných zrcátek	ANO	
	Druhé ovládání vozidla	montáž pedálů pro druhé ovládání vozidla - pro autoškoly	ANO	
Kabina	Verze kabiny	minimální délka 2005 mm, kabina pro 3 osoby	ANO	2115 mm
	Uložení Kabiny	odpružená	ANO	
	Světlomety	zařízení na regulaci sklonu světlometů	ANO	
		světlo pro denní svícení	ANO	
		mlhová světla namontovaná	ANO	
	Zrcátka	elektricky nastavitelná, elektricky vyhřívaná hlavní zrcátka	ANO	
		čelní zrcátko el vyhřívané, vyhovující ES EC2003/97/EC pro čtení zorného pole	ANO	
		na levé straně přídatné zrcátko pro výhled učitele na levou stranu vozidla	ANO	
	Centrální zamykání	ANO	ANO	
	Klíče	dva plnohodnotné	ANO	
	Střešní spoiler	ANO, nastavitelný	ANO	
	Sedadlo řidiče	vzduchově odpružené s velurovým čalouněním s integrovanou opěrkou hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem	ANO	
	Sedadlo spolujezdce a prostřední sedadlo	vybaveno tříbodovým bezpečnostním pásem, sedadlo spolujezdce odpružené	ANO	
	Třetí sedadlo uprostřed	vrchní hrana sedáku sedadla minimálně 450 mm od podlahy kabiny, místo na chodidla minimálně 350 mm, plnohodnotné vybavené tříbodovým bezpečnostním pásem	ANO	
	Řízení	servořízení levostranné	ANO	
		vozidlo určeno pro pravostranný provoz	ANO	
Kabina	Nastavení sloupku řízení	nastavení sklonu a výšky sloupku řízení	ANO	
	Klimatizace	ANO	ANO	
	Okna u řidiče a spolujezdce	elektricky ovládaná	ANO	
	Airbag	ANO - řidiče	ANO	
	Barva	dle nabídky	ANO	
	Sklápění kabiny	manuální hydraulické sklápění kabiny	ANO	
	Konektory el. Připojení	24/12 V	ANO	
	Tachograf	digitální s rozsahem v km	ANO	
	Omezovač rychlosti	ano nastavitelný na hodnotu 85 km/hod	ANO	
Kabina	Tempomat	ANO	ANO	
	Rádio	ano namontované, 2 reproduktory, anténa	ANO	

Bezpečnost	Bezpečnost a zabezpečení	systém elektronického ovládání stability vozidla (VSC)	ANO	
		zvukové znamení při couvání	ANO	
Pneu	Náhradní pneu	ANO dle výbavy vozidla	ANO	
		držák rezervního kola se zvedákem	ANO	
	Disky	ocelové	ANO	
Nápravy, odpružení	Přední náprava	parabolické listové pružiny	ANO	
	Zadní náprava	dle nabídky	ANO	
	Poháněná náprava	zadní s mechanickou uzávěrkou diferenciálu, se systémem ASR	ANO	
Motor	Motor	minimálně 6-ti válcový, naftový	ANO	6-ti válcový
	Obsah	minimálně 6 litrů	ANO	6728 cm3
	Výkon kW(k)	minimálně 172(234)	ANO	185 kW
	Emise výfukových plynů	Euro 6	ANO	
	Systém palubní diagnostiky	splňuje požadavky OBD-C	ANO	
	Vypnutí motoru z volnoběhu	ANO maximálně po 10 minutách	ANO	
Převodovka	Ovládání	plně synchronizovaná <u>manuální</u>	ANO	
	Počet rychlostí	minimálně 6 dopředu a 1 dozadu	ANO	
Brzdový systém	Brzdy	vzduchové dvouokruhové	ANO	
	Provedení	kotoučové na přední i zadní nápravě	ANO	
	ABS	ANO	ANO	
	Motorová brzda/ retardér	standardní	ANO	
Podvozek	Palivová nádrž	minimální obsah 300 litrů, uzamykatelná	ANO	300 l
	Nádrž na kapalinu AdBlue	minimální obsah 20 litrů	ANO	30 l
	Zástěrky v blatnících	podle směrnice 91/226/EEC	ANO	
	Přední ochrana proti podjetí (FUP)	podle směrnice EU 2000/40/EEC	ANO	
Tažné zařízení	Tažné zařízení pro přívěs	maximální schválené pro dané vozidlo	ANO	
	Přípojky	vzduchová přípojka přívěsu DUOMATIC	ANO	
		elektrická přípojka přívěsu 24 V 1x15 pin zásuvka pro přívěs	ANO	
Napájení	Alternátor	minimálně 80A	ANO	90 A
	Baterie	minimálně 2 x 150 Ah	ANO	2 x 170 Ah
	Měnič napětí	ANO 24/12 V	ANO	
Nástavba	Rošt	svařený z ocelových plechů a profilů, chráněný proti korozi žárovým zinkováním	ANO	
		obvodový lem s možností vázání nákladu po 1000 mm	ANO	
	Podlaha	oboustranně foliovaná voděvzdorná překližka s protiskluzovou a protismykovou úpravou, tl. minimálně 24 mm	ANO	
	Sloupky	hliníkové, zadní pevné, středové výklopné, zlamovací	ANO	
	Bočnice a čela	bez bočnic hliníkové přední čelo pevné, celohliníkové	ANO	

Nástavba	Plachtová konstrukce	systém CS Fix - shrnovací střešní konstrukce směrem ke kabině, střešní podélníky a příčné hliníkové, po stranách nástavby dřevěné latě (100x25 mm) výška nástavby musí být minimálně do výšky kabiny, šířka nástavby minimálně 2 400 mm	ANO	
	Plachta	upínání pomocí kurtů bez bočnic, reflexní značení - zadní čelo - červená, boky - bílá	ANO	
		Reklamní potisk na plachtě na obou bocích ve velikosti cca 2 m x 6 m, na zadním čele ve velikosti cca 2 m x 2 m. Bude se jednat o reklamní text a logo . Podklady ke grafickému zpracování zadavatel dodá po podpisu kupní smlouvy. Součástí bude také nápis na obou dveřích kabiny ve formě loga.	ANO	
	Příslušenství	poziční osvětlení dle vyhlášky, gumové dorazy vzadu, 2x schránka na nářadí upevněná pod ložnou plochou,	ANO	
	Barevné provedení	světlá základní	ANO	
Servis	Roční servisní prohlídka	Základní roční servisní prohlídka vozidla na čtyři roky od dodání vozidla v ceně nabídky	ANO	
Záruka	Záruka na vozidlo	2 roky nebo 200 000 km	ANO	
	Záruka na nástavbu	2 roky	ANO	

Termín dodání: nejpozději 3.12.2021

Servisní podmínky: zahájení záruční i pozáruční opravy do 24 hod po nahlášení poruchy. Nahlášení poruchy bude provedeno e- mailem nebo telefonicky - kontakty budou uvedeny v kupní smlouvě.

