

Nabídka traktoru ZETOR 140 Forterra HSX PVH a PTZ

Základní technická data:

Motor

- vznětový, přeplňovaný, vodou chlazený, 4-válcový
- objem 4156 ccm
- výrobce Zetor
- výkon 100,2 kW (136 HP), plochá výkonová křivka
- **16-ventilová hlava motoru, s filtrem pevných částic a s SCR (AD-blue)**
- motor splňující emisní limity TIER IV.
- automatický předehřev nasávaného vzduchu

Převodovka

- reverzní, plně synchronizovaná
- řazení reverzace pod zatížením, elektrohydraulické
- vypínatelný pohon 4x4
- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy řaditelná pod zatížením
- 3-stupňový násobič (každou rychlost lze rozdělit na 3 pod zatížením)
- 30 rychlostních stupňů vpřed a 30 rychlostních stupňů vzad
- otáčky **zadního vývodového hřídele 540/540E/1000/1000E ot/min**
- **otáčky předního VH 1000 ot/min**

Hydraulika

- elektrohydraulika EHR BOSCH
- max. zvedací síla 85 kN (8500 kg)
- dodávka čerpadla 70 l/min.
- přídatný rozvaděč 3-sekční, vnější vývody 6+1 rychlospojek ISO 12,5
- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vzadu
- **čelní tříbodový závěs**

Kola

- přední disková 380/85-24 14 PR diagonální šípové protiprůrazové pneu
- zadní disková 460/85-38 14 PR diagonální šípové protiprůrazové pneu
- ochranné kryty ventilků kol
- zpevnění vnějšího okraje disků kol ocelovým prvkem

Pojezdová rychlost 40 km/h (brzděné a hnané obě nápravy)

Palivová nádrž 230 l + zásobník nad AD-Blue 28 l

Celková přípustná hmotnost traktoru 8000 kg

V nabízené výbavě traktoru je dále zahrnuto:

- střešní průhled v přední části kabiny
- tónovaná skla kabiny
- digitální přístrojová deska

- pneumaticky odpružená sedačka řidiče s natáčením do stran
- sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem
- klimatizace s filtrací nasávaného vzduchu
- autorádio
- odpružená kabina
- sklopný a výsuvný volant
- vyhřívané zadní sklo a zpětná zrcátka
- 1 i 2-okruhové vzduchové brzdy přívěsu
- rychlovýměnné koncovky táhel CMB
- vnější elektrické ovládání hydrauliky a spojkového hřídele
- konzola výškově stavitelného etážového závěsu
- pracovní světlomety (2 páry přední i 2 páry zadní)
- zadní stěrač
- uzamykatelné víčko palivové nádrže
- 1 ks výstražný maják
- základní povinné vybavení (trojúhelník, hadice ke kompresoru, návod k obsluze, sada žárovek, lékárnička zvedák, základní nářadí, klíč na kola)
- podélní torzní rám upevněný až do zadní nápravy pro možnost uchycení boční sekací nástavby a čelního zařízení
- hydraulická blokáce výkyvu přední nápravy na pravé straně, ovládaná z kabiny

Cena ZETOR 140 Forterra HSX

Kč

V nabízené ceně traktoru je zahrnuto uvedené provedení traktoru, jednorázové seřízení traktoru a zaškolení obsluhy.

Plná tovární záruka na traktory Zetor je 24 měsíců ode dne předání nebo 1800 Mth, co nastane dříve. Servisní intervaly po 500 Mth.

Cenová nabídka univerzální ramenové sekačky HYMACH TDH P 600 TC – montované do boku traktoru

1) TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Univerzální rameno TDH P 600 TC montované do boku traktoru

Určeno pro středně těžké typy traktorů s min. poh. hmotností 4 500 kg a výše a výkonem motoru min. 80 PS a výše. Toto rameno je konstruováno tak, že uživateli nabízí plně profesionální využití. Svou koncepcí je určeno pro jednosměnný až třisměnný provoz ve standardních a těžkých provozních podmínkách.

Dodává se v délce 7,0 m s různými typy výměnných pracovních hlav (žací hlava, křovinořez, ořezávač větví apod.

Rameno je určeno pro sečení trávy a náletů o průměru až 5 cm, ošetřování průjezdných profilů apod.

Konstrukce sekačky umožňuje sekat těsně vedle kabiny řidiče, což podstatně zlepšuje výhled do pracovního prostoru a tím ulehčuje i práci.

Celková max. délka vyložení ramene	7 000 mm
Rameno - výložník	s teleskopem
Potřebné otáčky vývod. hřídele	540 ot/min
Vývodový hřídel	1 3/4" event. 1 3/8"
El soustava vozidla a nástavby	12 V
Šířka záběru žací hlavy	1 300 mm
hmotnost ramena s hlavou	cca 1 680 kg

2) CENÍK ZAŘÍZENÍ:

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

1 ks kompletního žacího ramena TDH P600 TC bez DPH	Kč
elektrohydraulické proporcionální ovládání joystickem	
pohon od zadní vývodové hřídele se zubovými čerpadly	
žací hlava TR 130 TL, pracovní záběr 1300 mm	
plovoucí poloha hlavy spínaná z kabiny	
elektricky spínané vřeteno žací hlavy	
jištění ramene s automatickým návratem do pracovní polohy	
hydropneumatické odlehčení žací hlavy nad terénem	
boční řemenový pohon žací hlavy (chrání hydromotor před rázy)	
hydraulické otevírání čelního krytu žací hlavy (proti zanesení)	
kompletní torzní rám,	
hydraulické blokace výkyvu přední nápravy na pravé straně,	
displej na ovládání, termostat, chladič oleje, zásobník hydraulického oleje 180 l	
zadní světelná rampa, odkládací rampa s odstavnými nohama, odstavný podvozek ramene	

Cena HYMACH TDH P 600 TC

Kč

Mulčovač Müthing MU-L 250 VARIO

Standartní vybavení

- ❖ Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli Qst/E se závěsem kat. II pro **přední i zadní zavěšení**
- ❖ Standardně s mechanickým stranovým posunem o 56 cm (**hydraulický posun**)
- ❖ Rychlostní skříň s volnoběžnou integrovanou spojkou a převodovkou pro **1000 ot/min**
- ❖ Vhodné pro traktory do 90 HP
- ❖ VARIO – nový tvar mulčovací hlavy pro lepší nasávání materiálu od země
- ❖ PTO hřídel, kryt klínových řemenů s otvorem pro kontrolu jejich napětí
- ❖ dobře vyvážený spirálový rotor se speciálně umístěnými závěsy M-kladiv zajišťující ochranu před poškozením překážkami a ložiska rotoru umístěna uvnitř pro lepší ochranu proti špíně, opotřebenosti a roztrhnutí
- ❖ samočisticí válec s dobře zaoblenými okraji k ochraně půdy a podloží (drny) a k udržování výšky mulčovače, nastavitelný pro různé výšky, nosné skluznice (plazy) na přání
- ❖ Optimalizovaná vzdálenost mezi rotorem a válcem garantuje perfektní kopírování a kvalitu řezu
- ❖ Speciální tvar pláště, spolu s vysokou rychlostí rotoru a vyměnitelným protiostrím rozloží mulčovaný materiál za válec, zaručuje excelentní kvalitu mulčování
- ❖ vyměnitelné (šroubované) protiostrí – patent Müthing „žraločí ploutev“

Kardanová hřídel



Technická data

Typ	záběr cm	celková šířka cm	540 otáček	max. HP 1000 otáček	hmotnost kg	počet kladiv
MU-L 250	250	267		130	790	22