

VÝKAZ VÝMĚR

ČR - Generální finanční ředitelství, územní pracoviště Valašské Meziříčí

Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí - změna dokončené stavby - stavební úpravy

Investor: ČR - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, Praha 1, Nové Město, 117 22, IČ 72080043

D.1.4.3 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

IP kamerový systém - materiál

Č. P.	Položka ÚRS	NÁZEV	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	741 11-0042	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	30	9,60	288,00
2	742 12-1001	Kabel pro ethernet celoměděný, FTP stíněný kabel, pár nestíněný Cat. 5e	m	520	8,50	4 420,00
3	742 33-0042	Konektor FTP RJ45, Cat.5e, 8p8c, drát, pozlacený, stíněný	ks	16	8,00	128,00
4	742 23-0004	IP barevná kamera (provedení dome). správa přes aplikaci, síťové nahrávání. - Varifokální objektiv 2,8 - Objektiv 2,8 mm ÷ 12mm – dle požadavku na šířku záběru - IR přísvit - Min 4MPx / 25fps - Napájení POE 802.3af - Max spotřeba energie 15 W	ks	7	5 300,00	37 100,00
5	742 23-0004	IP barevná kamera (provedení dome). správa přes aplikaci, síťové nahrávání. - Varifokální objektiv 2,8 ÷ 12 mm (kamera snímající předávanou hotovost na pokladně) - Objektiv 2,8 mm ÷ 12mm – dle požadavku na šířku záběru - IR přísvit - Min 4MPx / 25fps - Napájení POE 802.3af - Max spotřeba energie 15 W	ks	1	5 300,00	5 300,00
6	742 23-0001	Zaznamové zařízení pro kamery, síťový rekordér 7 mm. pro 10 IP kanálů (kamer), HDMI & VGA video out, 1 x USB 2.0 a 1 x USB 3.0, týdenní kapacita nahrávacího zařízení v režimu 24/7 v plném rozlišení všech kamer bez uplatnění úsporných režimů Min 16 kanálů (16 IP kamer) - Výstup HDMI / VGA - Min 1x USB 2.0 - komprese H 265 - Síťové rozhraní RJ-45 - Napájení AC 230 V - HDD speciálně určený pro dohledové systémy a nepřetržitý provoz všech kamer v plném rozlišení v režimu 24/7.	ks	1	18 900,00	18 900,00

Součet

66 136,00

IP kamerový systém - montáž

Č. P.	Položka ÚRS	NÁZEV	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	741 11-0042	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	30	21,40	642,00
2	742 12-1001	Kabel pro ethernet celoměděný, FTP stíněný kabel, pár nestíněný Cat. 5e	m	520	7,90	4 108,00
3	742 23-0004	IP barevná kamera (provedení dome). správa přes aplikaci, síťové nahrávání. - Varifokální objektiv 2,8 - Objektiv 2,8 mm ÷ 12mm – dle požadavku na šířku záběru - IR přísvit - Min 4MPx / 25fps - Napájení POE 802.3af - Max spotřeba energie 15 W	ks	7	760,00	5 320,00
4	742 23-0004	IP barevná kamera (provedení dome). správa přes aplikaci, síťové nahrávání. - Varifokální objektiv 2,8 ÷ 12 mm (kamera snímající předávanou hotovost na pokladně) - Objektiv 2,8 mm ÷ 12mm – dle požadavku na šířku záběru - IR přísvit - Min 4MPx / 25fps - Napájení POE 802.3af - Max spotřeba energie 15 W	ks	1	760,00	760,00
5	742 23-0001	Záznamové zařízení pro kamery, síťový rekordér ; min. pro 16 IP kanálů (kamer), HDMI & VGA video out, 1 x USB 2.0 a 1 x USB 3.0, týdení kapacita nahravacího zařízení v režimu 24/7 v plném rozlišení všech kamer bez uplatnění úsporných režimů Min 16 kanálů (16 IP kamer) - Výstup HDMI / VGA - Min 1x USB 2.0 - komprese H 265 - Síťové rozhraní RJ-45 - Napájení AC 230 V - HDD speciálně určený pro dohledové systémy a nepřetržitý provoz všech kamer v plném rozlišení v režimu 24/7. Součástí dodávky bude demontáž stávajícího kamerového systému (vystavení protokolu o ekologické likvidaci), montáž datové kabeláže, kamer a konfigurace systému dle požadavků pracovníka OIT GFŘ v Brně včetně zaškolení dvou pracovníků ÚzP. Software pro ovládání CCTV nainstalovat do PC správce IT. Součástí vyhotovení díla je i předání veškerých přístupových hesel a jmen do všech kamer a NVR.	ks	1	12 000,00	12 000,00
6	742 23-0101	SW licence (multilicence) k připojení kamer, instalace, oživení	ks	8	950,00	7 600,00
7	742 33-0101	Certifikační-měření metalických segmentů datové sítě dle mezinárodních standardů s vyhotovením protokolu (zapojení, útlum, přeslech, odstup přeslechu, zpětný odraz ...)	ks	16	45,00	720,00

Součet

31 150,00