

Příloha č.2 - Rekonstrukce povrchu komunikace

Rekonstrukce povrchu je situována na pozemky, parcelní č: 320/2, 370/1, 370/2, 370/3 v katastrálním území Brničko a pozemku parcelní č. 371/5 v katastrálním území Dolní Sukolom

Návrh prací:

Oprava bude provedena formou frézování vrchní (poškozené) části vozovky maximálně do hloubky 30 mm. Následně bude položena asfaltová balená směs ve vrstvě 30 mm, díky které dosáhneme srovnání a vyspádování povrchu, následně bude položena balená směs ve vrstvě 50 mm s pojivými asfaltovými postřiky, která vytvoří finální podobu vozovky.

Frézování vozovek se používá z důvodu celkového srovnání a následného určení sklonu vozovky.

Práce budou rozděleny do několika etap tak, aby co nejméně omezily vjezd automobilů do areálu společnosti UNEX.

Popis průběhu prací:

1. Odstranění starého krytu pomocí
2. Odfrézování podkladních vrstev a jejich doplnění
3. Vybourání starého kanálu
4. Pokládka nových odvodňovacích betonových tvarovek
5. Podkladní spádová vrstva 30 mm balené směsi
6. Infiltrační postřik asfaltovou emulzí
7. Pokládka finální vrstvy balené směsi 50 mm

Situace – plocha rekonstrukce povrchu vozovky:

