

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0227007213

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,

IČO: 282 44 532,

DIČ: CZ699003361,

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „Objednatel“)

a

Požární bezpečnost s.r.o.

se sídlem: Jihlava, Královský Vršek 3545/42, PSČ 586 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49762,

IČO: 276 60 940,

DIČ: CZ27660940,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu (CZK): 86-2780610297/0100,

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem „Dodávka zásahového požárního automobilu CAS 30“ (dále jen „Zadávací řízení“) Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka je nabídka předložená Dodavatelem,
- (B)** Dodavatel má zájem dodat Objednateli dále specifikované Zboží, které je definováno níže v této Smlouvě, a to v souladu se zadávacími podmínkami Zadávacího řízení uvedenými zejména v zadávací dokumentaci a v souladu s nabídkou Dodavatele, kterou v Zadávacím řízení podal, a
- (C)** Objednatel má zájem od Dodavatele Zboží odebrat,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, následovně:

I. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

- 1.1 Níže uvedené termíny této Smlouvy mají význam definovaný v tomto čl. 1.1 s tím, že v textu Smlouvy jsou uvedeny vždy velkým počátečním písmenem:

- 1.1.1 „Cena“ má význam uvedený v čl. 8.1 této Smlouvy.
 - 1.1.2 „Ceník“ znamená listinu obsahující jednotkové ceny, která je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
 - 1.1.3 „Dodací list“ znamená písemné potvrzení o převzetí Zboží Objednatelem, podepsané oběma Stranami.
 - 1.1.4 „Faktura“ znamená daňový doklad vystavený Dodavatelem za účelem úhrady Ceny, jehož náležitosti jsou uvedeny v čl. 8.6 této Smlouvy.
 - 1.1.5 „Místo dodání“ znamená místo, kam je Dodavatel povinen Zboží dodat a které je specifikováno v čl. 4.2 této Smlouvy.
 - 1.1.6 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
 - 1.1.7 „Termín dodání“ znamená termín pro dodání Zboží Objednateli sjednaný v čl. 4.1 této Smlouvy.
 - 1.1.8 „Vada“ znamená (i) právní vady Zboží nebo (ii) rozpor mezi skutečnými vlastnostmi Zboží a vlastnostmi a požadavky, které jsou stanoveny touto Smlouvou, zejména v čl. 3.1 a 3.2 této Smlouvy, nebo (iii) rozpor mezi objednaným a skutečně dodaným Zbožím.
 - 1.1.9 „Zboží“ znamená nový, nepoužitý zásahový požární automobil CAS 30 výrobce Rosenbauer International A.G., typu CAS 30/2400/200 Cutter AT včetně příslušenství (dále také jako „Automobil CAS“). Automobil CAS je blíže specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 1.2 Další pojmy mohou být definovány přímo v textu Smlouvy s tím, že definice pojmu je zvýrazněna tučně a uvozena slovy „dále jen“ a při každém dalším výskytu je v textu Smlouvy vyznačena velkým počátečním písmenem.
- 1.3 Slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak, slova vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak, a výrazy vyjadřující osoby zahrnují fyzické i právnické osoby a naopak.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Za níže sjednaných podmínek se Dodavatel touto Smlouvou zavazuje:
- 2.1.1 dodat Objednateli Zboží a převést na něho vlastnické právo ke Zboží a Objednatel se zavazuje Zboží dodané v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj Cenu sjednanou dle čl. VIII. této Smlouvy.

III. ZBOŽÍ

- 3.1 Dodavatel prohlašuje, že Zboží:
- 3.1.1 odpovídá specifikaci obsažené v příloze č. 1 této Smlouvy,
 - 3.1.2 nebude zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního, bude prosté jakýchkoliv Vad,

- 3.1.3 splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, hygienickými, zdravotními, jakož i obdobnými normami pro takovéto Zboží,
- 3.2 Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli se Zbožím doklady a dokumenty vztahující se ke Zboží ve smyslu § 2087 Občanského zákoníku, a to zejména:
 - 3.2.1 Dodací list ve dvou stejnopisech,
 - 3.2.2 zápis o provedení prohlídky Zboží před expedicí Zboží a potvrzení souladu s technickými podmínkami dle čl. 6.1 podepsaný zástupcem Objednatele,
 - 3.2.3 potvrzení o záruce ke Zboží, servisní knížka či jiný obdobný dokument,
 - 3.2.4 návod k použití a údržbě Zboží a případné další doklady nutné k řádnému a úplnému zaškolení obsluhy Zboží v českém jazyce v tištěné a elektronické podobě,
 - 3.2.5 originál technického průkazu, doklady potvrzující použitelnost Zboží na území České republiky a jeho soulad s právními předpisy,
 - 3.2.6 katalog náhradních dílů včetně uvedených cen u jednotlivých položek v tištěné a elektronické podobě v českém a nebo anglickém jazyce,
 - 3.2.7 ostatní originální dokumentaci dodávanou výrobcem vč. servisního manuálu v českém jazyce,
 - 3.2.8 certifikáty vydané pro daný typ vozidla autorizovanou osobou, případně prohlášení o shodě výrobku s certifikátem na dodaný podvozek, hydraulický nakládací jeřáb a natahovací systém (konkrétní typy),
 - 3.2.9 seznam všech částí Automobilu CAS včetně příslušenství, které byly dodány prostřednictvím subdodavatele, včetně uvedení obchodního označení takového subdodavatele.
- 3.3 Dodavatel se zavazuje realizovat nejpozději do 3 pracovních dní ode dne dodání Zboží proškolení 5 zaměstnanců Objednatele ohledně obsluhy, provozu, základní údržby a bezpečnosti práce na Zboží s vystavením certifikátu, který bude umožňovat danému zaměstnanci školit další osoby Objednatele. Cena za toto proškolení bude na faktuře nebo v její příloze uvedena jako samostatná položka.

IV. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ

- 4.1 Dodavatel se zavazuje dodat Zboží Objednateli bez Vad a v Termínu dodání, který se uskuteční do 14 měsíců od účinnosti této Smlouvy, v průběhu roku 2021.
- 4.2 Místem dodání je Centrální hasičská stanice - areál sever, Letiště Praha/Ruzyně, 160 08 Praha 6 – Ruzyně.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 5.1 Objednatel se zavazuje
 - 5.1.1 převzít Zboží dodané včas a odpovídající specifikaci dle této Smlouvy.

- 5.1.2 podepsat Dodací list.
- 5.2 Dodavatel se zavazuje
 - 5.2.1 dodat Objednateli Zboží v souladu s touto Smlouvou.
 - 5.2.2 dodržovat při dodání Zboží v prostorách Objednatele dopravní řád, bezpečnostní předpisy i ostatní normy, se kterými byl Dodavatel seznámen. Podpisem Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že byl se všemi těmito normami seznámen (platí pouze pro vybraného uchazeče po ukončení výběrového řízení).
 - 5.2.1 udržovat u pojišťovny po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetím osobám (včetně Objednatele) s pojistným plněním ve výši minimálně 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), a to k úhradě případné škody způsobené Objednateli Dodavatelem porušením kteréhokoli ustanovení Smlouvy.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 6.1 Dodavatel je povinen vyzvat zástupce Objednatele k prohlídce Zboží ve lhůtě minimálně deseti (10) pracovních dní před plánovanou expedicí do Místa dodání a to elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v čl. 12.1.1 této Smlouvy. Ve výzvě musí být uvedeno místo a termín konání této prohlídky. Objednatel je povinen nejpozději do dvou (2) pracovních dnů doručit elektronickou poštou e-mailem na kontaktní údaje Objednatele uvedené v čl. 12.2 této smlouvy potvrzení účasti na prohlídce Zboží či oznámení, že se prohlídce účastnit nebude. Neúčast Objednatele na této prohlídce nemá vliv na jakákoliv práva Objednatele vyplývající z této Smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, na právo odmítnout převzít Zboží dle čl. 6.4 této Smlouvy či právo uplatnit nároky z vadného plnění či záruky za jakost. Při prohlídce bude provedena kontrola souladu Zboží s technickými podmínkami stanovenými v této smlouvě, vizuální kontrola Zboží a funkčních zkoušky Zboží, včetně zkušební jízdy. Prohlídky se mohou účastnit pět osob za Objednatele. O prohlídce bude na místě sepsán zápis potvrzený oběma Stranami, s uvedením zjištěných nedostatků. Výsledek prohlídky Zboží nemá vliv na termín dodání stanovený v čl. 4.1 této smlouvy. Účelem prohlídky Zboží je předejít dodání Zboží s vadami a nedostatky. Prohlídka nenahrazuje předání Zboží. Náklady Objednatele na prohlídku včetně cestovních výdajů, nákladů na ubytování a stravy jsou zahrnuty v Ceně Zboží.
- 6.2 Dodavatel je povinen Zboží dodat do Místa dodání v dohodnuté hodině Termínu dodání bez Vad, a to v kvalitě a se všemi dokumenty a doklady souvisejícími se Zbožím dle čl. 3.2 této Smlouvy a umožnit Objednateli jeho prohlídku.
- 6.3 Poté, co si Objednatel Zboží prohlédne, a zkontroluje úplnost dokumentů a dokladů ve smyslu ustanovení čl. 3.2 této Smlouvy, podepíše Objednatel Dodací list. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednatel je oprávněn přizvat k prohlédnutí Zboží a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů ve smyslu čl. 3.2 této Smlouvy kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce či poradce.
- 6.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se dále uvádí, že Objednatel není povinen převzít Zboží, pokud dle jeho posouzení trpí jakýmkoliv Vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci Zboží uvedené v této Smlouvě nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží uvedený v čl. 3.1 této Smlouvy nebo nebyly dodány veškeré dokumenty a doklady dle čl. 3.2 této Smlouvy.
- 6.5 V případě, že Objednatel odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedeného v čl. 6.4 této Smlouvy Zboží převzít nebo pokud Dodavatel porušil kterýkoliv svůj závazek z této Smlouvy, je Dodavatel povinen dodat Objednateli bezvadné Zboží splňující veškeré vlastnosti specifikované v čl. 3.1 této Smlouvy a případně veškeré požadované dokumenty a doklady specifikované v čl. 3.2

Smlouvy nejpozději v dodatečné lhůtě tří (3) pracovních dnů počínající dnem následujícím po Termínu dodání. Ustanovení čl. 6.3 a čl. 6.4 této Smlouvy v tomto případě platí obdobně.

- 6.6 Prodlením Objednatele s převzetím Zboží nevzniká Dodavateli právo věc na účet prodlévajícího prodat.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE VADY

- 7.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Zboží v délce 36 měsíců nebo do ujetí 200.000 km, podle toho, která skutečnost nastane dříve (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba na neprorezavění karoserie je stanovena v délce 12 let. Záruční doba počíná běžet dne následujícího po okamžiku převzetí Zboží.
- 7.2 Objednatel je povinen oznámit na kontaktní údaje Dodavatele uvedené v čl. 12.2 této Smlouvy Vadu, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, v takové době po jejím zjištění, kterou lze na Objednateli rozumně požadovat (dále též „Vytčení vady“ a „Vytčená vada“). Dodavatel se zavazuje seznámit se s vadou a zahájit její odstraňování nejpozději ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od obdržení oznámení o Vytčení vady.
- 7.3 Dodavatel se zavazuje Vytčenou vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po obdržení oznámení Objednatele obsahujícího Vytčení vady, a to některým z níže uvedených způsobů:
- 7.3.1 výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, nebo
 - 7.3.2 opravou, nebo
 - 7.3.3 dohodou Stran na jiném způsobu řešení reklamace spočívajícím například v poskytnutí slevy z Ceny Zboží. O jiném způsobu vyřešení reklamace, bude-li dohodnut, Strany vystaví písemné potvrzení.
- 7.4 Dodavatel je povinen Objednatele informovat o postupu odstraňování Vytčených vad v intervalu tří (3) dnů.
- 7.5 Při předání Zboží s odstraněnou Vadou se čl. 6.2 a následující této Smlouvy použije přiměřeně.
- 7.6 Strany se dohodly, že zaměstnanci Objednatele, jsou oprávněni realizovat veškerou servisní údržbu Zboží vlastními silami, při dodržení postupů uvedených v návodu k údržbě a opravám ke Zboží. Tento postup nemá dle dohody Stran vliv na Dodavatelem poskytovanou záruku za jakost Zboží.
- 7.7 Strany se dohodly, že pravidelné servisní prohlídky Zboží po dobu záruční doby, jsou zahrnuty v Ceně Zboží.
- 7.8 Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn instalovat do Zboží vlastní provozní systémy (tj. např. monitory, displeje, nabíjecí zařízení, vysílačku, odpovídač, apod.), přičemž Dodavatel prohlašuje, že tyto instalace nemají vliv na Dodavatelem poskytovanou záruku za jakost Zboží.
- 7.9 Dodavatel se zavazuje, že v průběhu Záruční doby bude dodané Zboží bezvadné (tj. bez výskytu Vytčené vady) min. 300 kalendářních dní v každém jednotlivém roce. Doba, po kterou Zboží není bez Vad, se počítá ode dne doručení oznámení o Vytčení vady Dodavateli včetně do dne předání Zboží s odstraněnou Vadou včetně. V případě, že některý kus Zboží přestane splňovat tuto podmínku, tzn., že dosáhne limitu v součtu méně než 300 kalendářních dní v roce, kdy Zboží není

bez Vad (doba, po kterou Zboží není bez Vad, se počítá ode dne doručení oznámení o Vytčení vady Dodavatelé včetně do dne předání Zboží s odstraněnou Vadou Objednatelé včetně) zavazuje se Dodavatelé při výskytu poslední z Vytčených vad Vytčenou vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po doručení oznámení Objednatelé obsahujícího Vytčení vady spolu s upozorněním Objednatelé na dosažení limitu dle tohoto odstavce Smlouvy, a to pouze výměnou vadného kusu Zboží za Zboží bezvadné. O jiném způsobu odstranění poslední z Vytčených vad, bude-li dohodnut, si Strany vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že rokem dle tohoto čl. 7.8 Smlouvy se rozumí doba 12 měsíců, nikoliv kalendářní rok.

- 7.10 Cena za provedení revizí podvozku a technologií nástavby Automobilu CAS potřebných v Záruční době je zahrnuta v ceně Zařízení. Dodavatel výslovně prohlašuje, že revize budou v Záruční době prováděny 1x ročně, což je s ohledem na postupy doporučené výrobcem dostačující. Dodavatel se zavazuje provést revizi do 14 dní od doručení výzvy Objednatelé na kontaktní údaje Dodavatelé uvedené v čl. 12.2.

VIII. CENA, SPLATNOST CENY, FAKTURACE

- 8.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Zboží a za školení zaplatit cenu sjednanou následovně:
- 8.1.1 Strany sjednávají cenu za Zboží a školení ve výši uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy – Specifikace Ceny. Cena za školení musí být v Příloze č. 2 uvedena jako samostatná položka
- 8.2 Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty bude připočtena ve výši dle právních předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění
- 8.3 Nevyplyvá-li ze Smlouvy jinak, zahrnuje Cena veškeré přímé i nepřímé náklady Dodavatelé vynaložené v souvislosti s dodáváním Zboží, zejména náklady související s balením a dopravou Zboží a s poskytnutím školení.
- 8.4 Smluvní strany sjednávají, že Cena bude splatná jednorázově s tím, že Faktura může být Dodavatelé vystavena nejdříve v den převzetí Zboží Objednatelé, avšak teprve po podepsání Dodacího listu. Den podpisu Dodacího listu Objednatelé je i dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou Faktury budou:
- 8.4.1 kopie Dodacích listů podepsaných Objednatelé,
- 8.4.2 protokol o školení podepsaný zaměstnanci Objednatelé, bylo-li školení realizováno.
- 8.5 Doba splatnosti Faktury je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení do sídla Objednatelé. Případně-li termín splatnosti na sobotu, neděli, pracovní volno a den pracovního klidu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky nebo na 31. 12. nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. K vyrovnání závazku Objednatelé dojde odepsáním částky z účtu Objednatelé.
- 8.6 Došlá Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, zejména zákona o dani z přidané hodnoty, musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje a dále číslo interní objednávky, které Dodavatelé sdělil na vyžádání osoba uvedená v čl. 12.1.1 této Smlouvy. Faktura musí být Objednatelé doručena nejpozději do deseti (10) dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel má po obdržení Faktury deset (10) dní na

posouzení toho, zda je bezchybně vystavena a na její vrácení, pokud není. Vrácením chybně vystavené Faktury se doba splatnosti přerušuje a po dodání opravené Faktury začíná běžet doba nová.

8.7 Dodavatel doručí Fakturu na následující adresu:

v listinné podobě na korespondenční adresu:

Letiště Praha, a. s.
evidence faktur
Jana Kašpara 1069/1
160 08 Praha 6

nebo elektronicky ve formátu PDF na e-mailovou adresu:

invoices@prg.aero

8.8 Cena bude hrazena přímo na bankovní účet Dodavatele vedený u banky v České republice a specifikovaný v této Smlouvě, nebude-li na Faktuře uveden bankovní účet jiný.

8.9 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Dodavatel:

8.9.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátc, nebo

8.9.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území ČR,

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze Cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH, je-li účtovaná a je-li dle Smlouvy součástí úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, Dodavatel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to nejpozději k datu úhrady Ceny.

8.10 Strany sjednávají, že jakékoliv změny zákonného platidla České republiky nemají žádný vliv na platnost Smlouvy a dále neopravňují kteroukoliv ze Stran požadovat změny Smlouvy, vyjma případných technických změn, které budou přímo vyplývat z předpisů vztahujících se k případné změně zákonného platidla České republiky. Strany dále prohlašují, že případná fixace směnného kurzu Koruny české (CZK) k Euru (EUR) jako jediné měny v České republice, ani konverze finančních závazků Smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro (EUR) nebudou důvodem pro předčasné ukončení nebo změnu Smlouvy nebo pro předplacení částek splatných dle Smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné Strany vůči druhé Straně za přímé nebo nepřímé škody vzniklé na základě výše popsanych skutečností a s tím spojených kurzových rizik, pokud se Strany výslovně nedohodnou jinak.

8.11 V okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být zákonnou měnou České republiky, veškeré platební povinnosti vyplývající ze Smlouvy budou převedeny na Euro (EUR) při směnném kursu, který bude fixován ze zákona k datu zavedení Eura (EUR) v České republice. Pokud by došlo k zániku měny Euro, budou veškeré závazky ze Smlouvy denominovány v korunách českých za podmínky, zejména za přepočtového kurzu, stanoveného příslušným právním předpisem.

IX. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tato Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu této Smlouvy poslední Stranou, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem, ke kterému může tato Smlouva nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 9.2 Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost:
- 9.2.1 písemnou dohodou Stran.
 - 9.2.2 odstoupením dle čl. 9.3 této Smlouvy
- 9.3 Kterákoli ze Stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud druhá Strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením se rozumí:
- 9.3.1 Zboží nesplňuje některý z požadavků dle čl. 3.1 této Smlouvy a/nebo dle čl. 3.2 této Smlouvy a Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě dle čl. 6.5 této Smlouvy, nebo
 - 9.3.2 Dodavatel nedodá Objednateli Zboží ani v dodatečné lhůtě dle čl. 6.5 této Smlouvy, nebo
 - 9.3.3 Dodavatel neodstraní Vytčenou vadu ani v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů od posledního dne pro odstranění Vady dle čl. 7.3 této Smlouvy, nebo
 - 9.3.4 Objednatel bude v prodlení s úhradou Ceny delším než 30 dnů od data splatnosti.

Projev vůle odstoupit od Smlouvy musí být učiněn písemně a doručen druhé Straně. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení druhé Straně.

X. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ, OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

- 10.1 Dodavatel je povinen uhradit Objednateli:
- 10.1.1 za porušení povinnosti dodat Zboží v Termínu dodání stanovené v čl. 4.1 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Zboží za každý byť započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním sjednané povinnosti.
 - 10.1.2 za porušení kterékoliv z povinností stanovených v čl. 5.2 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení sjednané povinnosti.
 - 10.1.3 za porušení povinnosti dodat bezvadné Zboží a požadované dokumenty a doklady v dodatečné lhůtě po předchozím odmítnutí převzetí Zboží Objednatelem, stanovené v čl. 6.5 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Zboží za každý byť započatý den prodlení s řádným splněním sjednané povinnosti.
 - 10.1.4 za porušení povinnosti seznámit se s Vytyčenou vadou a zahájit její odstraňování, stejně tak jako za porušení povinnosti odstranit Vytčenou vadu ve lhůtě a způsobem stanoveným v čl. 7.2 a 7.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý byť započatý den prodlení s řádným splněním každé sjednané povinnosti.

- 10.1.5 za porušení povinnosti provést revizi uvedenou v čl. 7.10 Smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý byt započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním sjednané povinnosti ve vztahu ke každé této povinnosti zvlášť.
- 10.1.6 v případě, že se prohlášení Dodavatele uvedené v čl. 7.10 věta druhá této Smlouvy ukáže jako nepravdivé, smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
- 10.1.7 za porušení povinnosti realizovat školení dle čl. 3.3 Smlouvy smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý byt započatý kalendářní den prodlení s řádným splněním sjednané povinnosti ve vztahu ke každému z nevyškolených zaměstnanců Objednatele zvlášť.
- 10.2 Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení uplatnění nároku na smluvní pokutu Dodavatelí.
- 10.3 Neuhradí-li Objednatel částku fakturovanou dle čl. VIII této Smlouvy řádně a včas, je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.4 Strany neodpovídají za porušení svých povinností ze Smlouvy, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za které se považují zejména živelní události, jako zemětřesení, záplavy, vichřice, dále války, občanské nepokoje. Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažují stávky zaměstnanců, správní či soudní rozhodnutí vydaná k tíži Strany.
- 10.5 Strana je povinna oznámit druhé Straně povahu překážky, která jí brání v plnění smluvních povinností nejpozději druhý pracovní den poté, co se o překážce dozvěděla.
- 10.6 Strany berou na vědomí, že smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrada škody uplatňované dle této Smlouvy nejsou zdanitelným plněním a nepodléhají DPH.

XI. OCHRANA INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Strany se dohodly, že veškeré informace, které Objednatel písemně označí jako „důvěrné“, zůstanou utajeny (dále jen „Důvěrné informace“).
- 11.2 Strany se dohodly, že Dodavatel nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
- 11.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo
- 11.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo
- 11.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku; a/nebo
- 11.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné informace písemný souhlas.
- 11.3 Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

- 11.4 Strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Dodavatel provádí zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení a Zákona.
- 11.5 Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících tří (3) měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat. Pokud Dodavatel provádí zpracování osobních údajů pro skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení a Zákona.
- 11.6 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením a Zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití osobních údajů.
- 11.7 Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými osobními údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem.
- 11.8 Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
- 11.9 Poruší-li Dodavatel svoji povinnost mlčenlivosti dle čl. 11.2 nebo povinnosti při zpracování osobních údajů dle čl. 11.4 až 11.6 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.


XII. KONTAKTNÍ ÚDAJE

12.1 Kontaktní údaje Objednatele:

12.1.1 pro účely kontroly a převzetí Zboží a dalších listin ve smyslu čl. VI této Smlouvy:



12.1.2 ve věcech smluvních:



12.1.3 ve věcech údržby:



12.2 Kontaktní údaje Dodavatele:



12.3 Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen podle této Smlouvy, může být doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou na adresu:

(a) Objednatele:
Letiště Praha, a. s.
Jana Kašpara 1069/1 , 160 08 Praha 6

(b) Dodavatele:
Požární bezpečnost s.r.o.
Královský vršek 42, 586 01 Jihlava

12.4 Kterákoli se Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje zasláním písemného oznámení druhé Straně na adresu uvedenou v čl. 12.3 této Smlouvy.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1 Vlastnické právo jakož i nebezpečí škody na Zboží přejde na Objednatele okamžikem podpisu Dodacího listu Objednatelem.

13.2 Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

13.3 Strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že

13.3.1 Dodavatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem výlučně na základě písemné dohody s Objednatelem.

13.3.2 Dodavatel není oprávněn jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy.

13.4 Dodavatel jako Strana, vůči níž se práva Objednatele jako věřitele z této Smlouvy promlčují, tímto výslovným prohlášením prodlužuje délku promlčecí doby práv věřitele vyplývajících z této Smlouvy na dobu patnácti (15) let.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.

14.2 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ve věci předmětu této Smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy.

14.3 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoli neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení některé povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se

takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

- 14.4 Má-li být Objednateli Dodavatelem hrazena jakákoli finanční částka, která se úročí, sjednávají si Strany výslovně, že v těchto případech lze požadovat úrok z úroku.
- 14.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží Dodavatel jedno (1) vyhotovení a Objednatel tři (3) vyhotovení. Tato Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
- 14.6 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 14.7 Odlišně od § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku si Strany sjednávají, že nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatele je způsobilá k započtení.
- 14.8 Strany se dohodly, že ustanovení § 1766 (změna okolností), § 1793 (neúměrné zkrácení), § 1796 (lichva), § 1799, § 1800 (smlouvy uzavírané adhezním způsobem), § 2000 (zrušení závazku), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody), § 2093 (dodání přebytečného množství) a § 2126 (svépomocný prodej) Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy z této Smlouvy vyplývající nepoužijí. Strany se výslovně dohodly na následujících ustanoveních Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti odchylně od Občanského zákoníku:
- 14.8.1 Dodavatel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku bere nebezpečí podstatné změny okolností, které mohou založit v právech a povinnostech Stran zvlášť hrubý nepoměr. Dodavateli tak nevznikne právo domáhat se obnovy jednání o Smlouvě v případě takové podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku.
- 14.8.2 Žádná ze Stran není oprávněna podat v souladu s ustanovením § 1766 Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.
- 14.8.3 Tato Smlouva je uzavírána mezi podnikateli v rámci jejich podnikání, z tohoto důvodu se na tuto Smlouvu v souladu s ustanovením § 1797 Občanského zákoníku neuplatní ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení ani ustanovení § 1796 o lichvě.
- 14.8.4 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.
- 14.8.5 Dodavatel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 14.8.6 Strany se dohodly, že Zaplacením smluvní pokuty Dodavatelem není dotčen nárok Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání této Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit.

- 14.8.7 Je-li Dodavatelem dodáno přebytečné množství Zboží, není Objednatel povinen uhradit cenu za toto Zboží ani v případě, kdy ho bez zbytečného odkladu neodmítl.
- 14.9 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Strany považují tuto Smlouvu za odvážnou smlouvu dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení §1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a ustanovení § 1793 až 1795 o neúměrném zkrácení.
- 14.10 Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění peněžitého dluhu podle této Smlouvy nelze použít směnku.
- 14.11 V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy a tedy by mělo dojít ke vzniku povinnosti Dodavatele uhradit smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu pouze podle toho ustanovení této Smlouvy, které zakládá povinnost uhradit smluvní pokutu vyšší.
- 14.12 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku.
- 14.13 Ustanovení §1932 a §1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li více splatných závazků vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký závazek bude nejdříve plněno.
- 14.14 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy.
- 14.15 Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 14.16 Strany výslovně sjednávají, že všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na vztahy upravené touto Smlouvou nebo jí předpokládané nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace mezi Stranami.
- 14.17 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv. Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejich přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
- 14.18 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 14.19 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujistění,

která si Strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy.

- 14.20 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů ode dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.21 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze prostřednictvím písemných průběžně číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.
- 14.22 Veškeré přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 14.22.1 Příloha č. 1: Specifikace Zboží
 - 14.22.1 Příloha č. 2: Seznam Prostředků
 - 14.22.2 Příloha č. 3: Specifikace Ceny

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tuto Smlouvu řádně podepsaly.

Datum: **31.8.2020**
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Robert Váral
Funkce: Jednatel
Požární bezpečnost s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a.s.

Příloha č. 1 Specifikace Zboží

Zásahový požární automobil CAS 30 v provedení 4x4 s označením CAS značky ROSENBAUER AT, typu CAS 30/2400/200

<u>Požadované parametry</u>	
<u>Základní charakteristika</u>	
Zásahový požární automobil CAS 30 (dále také jen „CAS“) s pohonem 4x4, možností hašení pěnou a vodou, integrovanou kabinou do nástavby, zařízením pro řezání a hašení tlakovou vodou, zařízením pro prvotní zásah, lanovým navijákem, osvětlovacím stožárem, vybavena prostředky spadající do kategorie technické provedení;	ANO
není-li v této technické dokumentaci uvedeno jinak, splňuje požadavky těchto předpisů v jejich posledním znění:	ANO
- letecký předpis L 14;	ANO
- zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu;	ANO
- vyhláška 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;	ANO
- vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany;	ANO
- vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky.	ANO
CAS se sestává z podvozku, nástavby, zařízením pro řezání a hašení tlakovou vodou a prostředků.	ANO
<u>Podvozek</u>	
referenční* typ podvozku je Scania P 500;	MAN TGM 18.320 4x4
určen pro smíšený provoz (schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace) s náhonem kol 4 x 4 s uzávěrkami nápravových diferenciálů;	ANO
kolové matice jsou opatřeny kryty umožňující sledování povolení matic;	ANO
vybaven pneumatikami, které nejsou starší než jeden rok od výroby CAS a jsou určeny pro provoz na blátě a sněhu s výrobním označením „M+S“ či symbolem hory s třemi vrcholy a sněhovou vločkou a které odpovídají hmotnosti, nejvyšší rychlosti a danému určení CAS;	ANO
osazen úchytnými oky v zadní a přední části, které umožní CAS vyprošťovat;	ANO
zadní náprava je odpružená vzduchově nebo parabolickými pružinami;	Parabolické odpružení
má adekvátní:	
- bubnové brzdy, které jsou vybaveny systémem ABS a ASR (tyto systémy jsou vypínatelné z místa řidiče);	ANO
- asistenta pro rozjezd v kopci (po zapnutí nedojde k náhodnému couvnutí);	ANO
- motorovou brzdou;	ANO
- hydrodynamický retardér;	ANO systém MAN BrakeMatic
- parkovací brzdou na všech nápravách.	ANO
má motor o minimálním výkonu 250 kW s ekologickou třídou EURO V nebo EURO VI;	Nový výkonný agregát MAN D0836LFL71 Euro 5, 1250 Nm Výkon CAS 14,9 KW/t.

startování motoru je zajištěno z kabiny řidiče a dále mechanickým tlačítkem, tzv. „rychlstartérem“, které je umístěno na snadno dostupném místě vně kabiny řidiče a na zadní části CAS; tlačítko po aktivaci nastartuje motor; aktivace tlačítka při nastartovaném motoru, motor vypne; tlačítka jsou funkční při všech polohách startovacího klíčku (i mimo polohu IDLE), kdy k odpojení systému rychlostartu dojde při vytažení klíčku ze zámku spínací skříňky; spínací skříňka může mít speciální polohu, při které nelze systém rychlostartu použít; použití rychlostartu zajistí spuštění výstražného světelného zařízení a rozsvícení světel v potkávacím režimu;	ANO
konstrukce motoru umožňuje, bez potřeby zvýšené údržby a servisních zásahů, a aniž by došlo k omezení výkonu a životnosti, spalovat palivo:	ANO
- F 34 bez přidaných aditiv;	ANO
- bez čínidla ad blue;	ANO
palivová nádrž je o minimálním objemu 125 l;	ANO
má automatickou převodovku, referenční* typ Scania Opticruise;	MAN Tipmatic 12 OD
při zařazení zpátečního stupně zní akustické upozornění a je aktivována couvací kamera, která je vyhřívaná a má dva objektivy s automatickým zavíráním čočky krytem; jeden objektiv míří dolů na zadní nárazník vozidla, druhý je namířen do dálky, display zobrazuje výstup z obou objektivů najednou nebo přepínatelně z každého zvlášť, úhel záběru objektivů je minimálně 130°; kamera se dá aktivovat i manuálně bez zařazení zpátečního stupně;	ANO
nemá omezovač rychlosti nebo jej má blokován;	ANO
maximální rychlost není nižší než 90 km/h;	ANO
má tlakový rozvod vzduchu doplněn o kompresor, který monitoruje tlak vzduchu v systému a bez nutnosti nastartování motoru jej doplňuje na potřebnou hodnotu;	ANO
umožňuje současný pojezd (včetně řazení) a pohon čerpadla;	ANO
poloměr zatočení není větší než 18 m;	ANO
zadní nájezdový úhel je min. 20°, přední nájezdový úhel je min. 18°;	ANO
veškeré kovové konstrukční prvky karoserie a podvozku jsou antikorozně ošetřeny;	ANO
vybaven alternátorem pro zvýšený odběr elektrického proudu nejméně 150 A;	ANO 150 A
má před kabinou na nárazníku umístěn elektrický lanový naviják s tažnou silou 5 400 kg, automatickou bezpečnostní brzdou, ochranou proti přetížení podle TÜV a automatickým lanovým navíjením s vodícími válečky; délka lana je 35 m, hák je vybaven 10 m volnou spirálovou spojku pro manuální tažení lana, napájecí a ovládací kabely mají tepelnou ochranu, je vybaven dálkovým ovládním na kabelu o délce min. 5 m;	MAXWALD 54 kN
zařízení jako radiostanice, dobíječe ručních svítilen, termokamery a tabletu, autoadaptéry vysílaček a jiné, jsou zapojeny tak, aby měly zajištěný trvalý odběr elektrické energie, bez závislosti na poloze klíče v zapalování;	ANO
vybaven hlídačem napětí pro připojení přístrojů s trvalým odběrem proudu; hlídač napětí zajišťuje automatické odpojení přístrojů při poklesu napětí a opětovné připojení přístrojů při normálním napětí;	ANO
vybaveno snímatelným tažným zařízením s možností tažení přívěsu minimálně o váze 3 t, referenční* typ Rockinger Variobloc RO 100, a s možností nasazení:	ANO
- tažného zařízení v souladu s předpisem 94/20/ES, se spodní hranou umístěnou 80 cm nad rovinou země, o průměru čepu 40 mm pro brzděný přívěs;	ANO
- tažného zařízení se spojovací koulí o Ø 50 mm;	ANO
v blízkosti tažného zařízení je připojení ovládní tlakového vzduchu a elektrického proudu (jedna zásuvka ABS 24V ISO 7638-1 a jedna zásuvka 15 PIN 24V ISO 12098).	ANO
<u>Kabina</u>	
referenční* typ kabiny je Scania CP 14;	C Cab MAN
vybavena vnější sluneční clonou;	ANO

boční zpětná zrcátka jsou z přední strany vybavena nerezovými kryty (mřížemi) proti rozbití;	ANO
integrována do nástavby a vybavena jedním sedadlem řidiče, jedním sedadlem spolujezdce a čtyřmi sedadly posádky;	ANO
všechny sedadla jsou vybavena hlavovými opěrkami a bezpečnostními pásy;	ANO
všechny sedadla, vyjma sedadla řidiče, mají integrovaný dýchací přístroj se zádržným systémem s možností manuálního mechanického uvolnění dýchacího přístroje;	ANO
dýchací přístroj řidiče je umístěn v kabině nebo nástavbě;	ANO
řízení je levostranné, volant je výškově a podélně nastavitelným;	ANO
sedadlo řidiče je výškově a podélně nastavitelné, pneumaticky odpružené s možností regulace odpružení;	ANO
volný prostor před sedadly je v úrovni sedáku minimálně 450 mm;	ANO
vstup do zadní části kabiny je vybaven vytáčecími schody (hliníkový odlitek), které se po našlápnutí automaticky aretují;	ANO
v dosahu posádky na zadní řadě sedadel jsou přihrádky pro umístění masek v textilní brašně trvale připojeným k IDP;	ANO
strop vozidla je vybaven madly pro držení posádky (sedadlo spolujezdce a zadní sedadla) během jízdy;	ANO
prostor kabiny je dostatečně osvětlen, osvětlení má denní a noční režim, který jej umožňuje použít za jízdy, aniž by oslňovalo řidiče, osvětlení je směrované do stropu a integrované do ručních madel;	ANO
strop kabiny je v zadní části kabiny vybaven třemi světly, na které je výhled ze zadních sedadel a které každé signalizuje:	ANO
- přerušovaným oranžovým světlem zapnutí signalizace změnu směru jízdy doprava, umístění světla je v pravé části stropu kabiny;	ANO
- přerušovaným oranžovým světlem zapnutí signalizace změnu směru jízdy doleva, umístění světla je v levé části stropu kabiny;	ANO
- stálým červeným svícením při sešlápnutí brzdového pedálu, umístění světla je ve středové části stropu kabiny;	ANO
všechny bezpečnostní prvky (madla, záchranné pásy, apod.) jsou vyvedena v oranžové barvě;	ANO
mezi místy řidiče a spolujezdce vybavena dvěma držáky na požární přilby;	ANO
vybavena čtyřmi držáky na požární přilby dosažitelnými za zedních sedadel;	ANO
na palubní desce před sedadlem spolujezdce je umístěna samostatně zapínatelná LED čtecí lampa;	ANO
vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4;	ANO
centrálně uzamykatelná s dálkovým ovládním;	ANO
vybavena topením nezávislým na chodu motoru a klimatizace;	WEBASTO
všechny ovládací prvky podvozku a čerpadla jsou dostupné z místa řidiče, včetně startování elektrocentrál;	ANO
v dosažitelné vzdálenosti z místa řidiče i spolujezdce je umístěno:	ANO
- 2 ks radiostanic Motorola MTM 5400 (instalace včetně antény a podpory GPS pro provoz v protokolu TETRA); jedna z radiostanic má:	ANO
- ztrojené hovorové zařízení, tzv. Mike, jeden je umístěn v dosahu řidiče, druhý v dosahu velitele, třetí u ovládacího panelu čerpadla;	ANO
- vyveden druhý reproduktor k ovládacímu panelu čerpadla, reproduktor má regulovanou volby síly zvuku a dá se utlumit;	ANO
ovládání výstražných zařízení v dosažitelné vzdálenosti z místa spolujezdce je umístěno:	ANO
- ruční radiostanice TPH700 umístěná v autoadaptéru;	ANO
- autoadaptér pro TPH700 včetně VF a NF zesilovače;	ANO
- nabíječ Motorola HTN9000D;	ANO

zapojení radiostanic Motorola MTM 5400 je přes tlačítko umístěné na palubní desce u řidiče, toto tlačítko umožňuje obě stanice odpojit od elektrické energie;	ANO
u sedadla řidiče je umístěno zobrazení couvací kamery o minimální velikosti 7 in, které je integrované do palubní desky;	ANO
za čelním sklem je umístěna kamera s nepřetržitým nahráváním prostoru před automobilem, která je aktivována po nastartování (referenční* typ Truecam A7s), součástí kamery je vyjímatelná paměťová karta o kapacitě 32 GB;	ANO
přední sklo je vybaveno dešťovým senzorem spouštění stěračů s možností senzor manuálně vypnout;	ANO
vybavena minimálně dvěma zásuvkami pro dobíjení typu USB s proudem minimálně 2,1 A;	ANO
mezi sedadlem řidiče a spolujezdcem je držák tabletu umožňující jeho natočení k oběma sedadlům, referenční* typ RAM X-Grip určený pro montáž do vozidla; držák je kompatibilní s používaným tabletem a to včetně přírodního napájecího kabelu;	ANO
vybavena policovým systémem, ve kterém jsou umístěny prostředky označené v Příloze č. 2 této smlouvy – Seznam prostředků a dále:	ANO
- ovládání lanového navigáku;	ANO
- povinná výbava automobilu;	ANO
- adaptéru zásuvky 15 PIN 24 V ISO 12098 na 7 PIN 12 V ISO1724;	ANO
- adaptéru 7 PIN 12 V ISO 1724 na 13 PIN 12 V ISO 11446.	ANO
<u>Vnější osvětlení podvozku</u>	
CAS má standardní světla pro provoz na veřejných komunikacích, tj. světla pro denní svícení, potkávací, dálkové, mlhové (přední a zadní), směrové, obrysové, couvací a brzdné;	ANO
světla pro denní svícení se automaticky rozsvěčují po nastartování automobilu;	ANO
světla umístěna na náraznících jsou chráněna mříží;	ANO
CAS je vybavena přídatnými dálkovými světly v horní části kabiny;	ANO
CAS je vybavena integrovanými svítilnami, které se spínají při zařazení zpátečního stupně převodovky nebo samostatně a jsou umístěny:	ANO
- vně kabiny (osvětluje boky CAS, včetně předního kola);	ANO
- na zadní straně CAS (osvětlují prostor za CAS, nejedná se o couvací světla podvozku);	ANO
na střeše kabiny CAS je umístěn hledáček s možností ovládání jeho otočení joy-stickem;	ANO
po bocích vozidla jsou umístěna prosvětlená odrazová světla;	ANO
všechna světla jsou provedena jako LED.	ANO
<u>Zařízení Rettbox</u>	
CAS je osazena zařízením Rettbox, které umožní nepřetržitě připojení k vnějšímu zdroji elektrické energie 230 V / 50 Hz, které dobíjí a konzervuje akumulátor a předešřívá motory a převodovku;	RETTBOX AIR 230 V
připojovací zásuvka zařízení je umístěna vně karoserie na zadní části CAS ve směru jízdy;	ANO
zařízení má schopnost automatického odpojení v případě startu CAS;	ANO
zařízení má příslušnou certifikaci pro výše popsané použití;	ANO
zařízení musí mít revizi elektrického spotřebiče podle souboru norem ČSN 33 2000 doloženou revizní zprávou, která bude součástí odevzdané dokumentace;	ANO
je elektricky zajištěn předešřev motoru ze zásuvky Rettbox;	ANO
součástí dodávky je zástrčka kompatibilní se zásuvkou a servisní kabel, tj. kabel osazený na jednom konci kompatibilní zástrčkou pro zásuvku Rettbox a na druhém konci hybridní zástrčkou E/F pro napětí 230 V.	ANO
<u>1.1. Nástavba</u>	

nástavba automobilu není dělená a její součástí je:	ROSENBAUER AT
- integrovaná kabina;	ANO
- čerpadlo;	ROSENBAUER NH35
- prostor pro umístění zařízení pro řezání a hašení tlakovou vodou;	ANO
- úložné prostory prostředků;	ANO
- nádrže na vodu z rotačně stříkaného polyethylenu o objemu minimálně 2 400 l s příslušným počtem vlnolamů a možností plnění poklopem na střeše nástavby (průměr minimálně 400 mm) a dvěma plnicími hrdly o průměru 75 mm umístěným ve spodní části automobilu vybaveným uzavíratelným ventilem a bajonetovou půlspojku typu B 75; obě plnicí hrdla jsou vybavena zapínatelnou automatickou regulací množství vody v nádrži; při poklesu množství vody pod 40% automatika otevře plnění nádrže vybraným hrdlem; při 90% vody v nádrži automatika plnění zavře;	ANO 2400 l.
- nádrž na pěnidlo z rotačně stříkaného polyethylenu o objemu 200 l s možností plnění poklopem (průměr minimálně 400 mm) na střeše nástavby a plnicím hrdlem o průměru 25 mm umístěným ve spodní části automobilu vybaveným uzavíratelným ventilem, vlastním podávacím čerpadlem, automatickou regulací hladiny a bajonetovou půlspojku typu D 25; CAS má možnost vlastního plnění pěnidlové nádrže s automatickou regulací hladiny;	ANO 200 l.
nástavba automobilu je provedena ze samonosné hliníkové voštinové konstrukce;	ANO
úložné prostory jsou vybaveny vnitřním LED bílým osvětlením s krytím nejméně IP 67 a uzavřeny uzamykatelnými, prachotěsnými a vodotěsnými roletami z hliníkových profilů, opatřené uzavíracím madlem v celé šířce; osvětlení se aktivuje při vytažení rolety.	ANO
pracoviště strojníka je opatřeno nahoru výklopnými dveřmi;	ANO
všechny rolety a dveře nástavby (mimo dveře kabiny posádky) mají zámky, které se dají zamykat jedním stejným klíčem pro příslušné vozidlo;	ANO
spodní části úložných prostorů jsou zakončeny výklopným schodem o minimální nosnosti 250 kg, který má ve své konstrukci na bocích umístěno výstražné LED světlo oranžové barvy svítící přerušovaně, které se automaticky spouští po vyklopení schodu;	ANO
v prostoru zadního kola jsou schody tvarovány tak, aby po jejich sklopení vznikla souvislá plocha bez přerušování;	ANO
střecha nástavby je pochozí s protiskluzovou úpravou o minimální nosnosti 250 kg, na střechu je přístup po žebříku;	ANO
žebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je ocelový, zároveň zinkovaný a je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo; příčle, štěřiny a upevňovací prvky žebříku mají vysokou torzní tuhost a jednotlivé spoje jsou svařovány; v poloze pro použití svírá žebřík s nástavbou úhel 8°;	ANO
střechu karoserie nástavby tvoří ohrazená manipulační plošina, která je nad horní úrovní nádrže na vodu;	ANO
na obou bocích nástavby jsou umístěny LED stavoznaky, které postupným zhasínáním signalizují vyprazdňování nádrží, stavoznaky jsou viditelné z kolmého směru ze vzdálenosti minimálně 50 m v denní i noční době a signalizují stav:	ANO
- vody - modrá barva a červené barva (20 % naplnění nádrže);	ANO
- pěnidla - žlutá barva a červená barva (20 % naplnění nádrže);	ANO
v prostoru nástavby je umístěno výsuvné plato, na kterém je uložena nádoba s mýdlem, desinfekcí rukou a papírovými ručníky, které obsahuje vývod vzduchu z tlakového rozvodu CAS se vzduchovou hadicí zakončenou ofukovacím zařízením (vzduchová pistole s možností odpojení) a vývodem vody z nádrže na vodu, který je zakončen uzavíratelným kohoutkem.	ANO
Čerpadlo a jím plněné hasicí systémy	
čerpadlo je vyrobeno dle ČSN EN 1028-1 s jmenovitým průtokem 3 000 l/min při jmenovitém tlaku 10 bar a geodetické sací výšce 3 m, je poháněno motorem automobilu a je umístěno v čerpadlové skříni s ovládacím panelem v zadní části automobilu (zdvojené ovládání s ovládaním z místa řidiče);	ANO ROSENBAUER NH35

čerpadlo je poháněno pomocí PTO;	ANO
hlavní ovládací prvky čerpadla jsou provedeny tak, aby se daly lehce ovládat v zásahových rukavicích;	ANO
čerpadlo má předřazenou pístovou vývěvu, která automaticky zavodňuje čerpadlo při jeho zapnutí a při poklesu tlaku v čerpadle pod 0,2 MPa;	ANO
hasicí systémy, které jsou plněny čerpadlem, jsou:	
- vysokotlaké zařízení pro prvotní zásah umožňující hašení vodou a pěnou o výkonu minimálně 200 l/min při tlaku 4 MPa vybavené elektrickým navijákem s automatickým navíjením a hadicí o pevném průměru D 25 a délce minimálně 60 m s proudnicí turbo a možným proplachem (referenční typ D 25 Protek 2361), naviják umožňuje nouzové ruční navíjení;	ANO
- dvě výtlačná hrdla B 75 na obou stranách automobilu (celkem čtyři) umožňující dopravu vody nebo pěnotvorného roztoku, výtlačná hrdla jsou osazena vřetenovými ventily, které jsou umístěny v čerpadlové skříni poblíž ovládacího čerpadla;	ANO
čerpadlo je vybaveno sacím hrdlem o průměru DN 125.	ANO
<u>Vnější osvětlení nástavby a dodávka elektrické energie</u>	
po obvodu nástavby jsou umístěny pracovní bílé světlomety zajišťující plné osvětlení okolí CAS, zapínání se provádí z kabiny z místa řidiče a ze strojovny čerpadla;	ANO
CAS je vybavena teleskopickým pneumatickým výsuvným světelným stožárem se 4 LED reflektory, který je otočný +/- 180 °, s naklápěcí hlavou 0-180°, světlomety zaostřeny -2 ° až 30 ° s 8x24 V / 42 W LED světlomety, výškou vysunutí minimálně 2 800 mm nad střešní nástavbu, jehož všechny funkce jsou dálkově ovládané; stožár je automaticky složen po odbrzdění ruční brzdou vozidla; po složení nevystupuje stožár nad pochozí část střešní nástavby,	ANO
<u>Zařízením pro řezání a hašení tlakovou vodou a pěnou</u>	ROSENBAUER CUTTER
sestavá z proudnice, navijáku s hadicí, čerpadla a zásobníků s abrazivem;	ANO
veškeré části zařízení jsou umístěny v levé části nástavby a nejsou od sebe odděleny;	ANO
čerpadlo je poháněno PTO z CAS a má minimální výkon 50 l/min při tlaku 25 MPa;	60 l/min při 300 bar
naviják s hadicí je vybaven automatickým navíjením s nožním ovládacím;	ANO
hadice má pevný nominální průměr DN 15, je v délce minimálně 120 m a je certifikovaná pro maximální pracovní tlak;	120 m
proudnice je s hadicí spojena rychlospojkou;	ANO
proudnice má ergonomický tvar;	ANO
proudnice umožňuje hašení vodou i pěnou a dále umožňuje řezání materiálů směsí vody a abraziva; spouštění jednotlivých režimů je ovládacím na proudnici bez nutnosti kabelového nebo rádiového spojení s čerpadlem;	ANO
využívá vodu a pěnidlo z nádrží CAS, nemá vlastní nádrž;	ANO
má pojistku proti přehřátí;	ANO
zobrazuje aktuální pracovní tlak;	ANO
abrazivo se do vody dostává ze zásobníku umístěného na proudnici;	ANO
zásobník s abrazivem vydrží řezání minimálně dvě minuty u níže uvedených materiálů;	ANO
zásobníky s abrazivem jsou z proudnice lehce odpojitelé;	ANO
zásobníky s abrazivem jsou zpětně plnitelné;	ANO
celková váha proudnice se zásobníkem abraziva nemá více jako 8 kg;	ANO
je zajištěno jednoduché odvodnění hadic a navijáku tlakovým vzduchem;	ANO
dokáže řezat běžné materiály – dřevo, ocel, hliník, plast, beton – součástí dodávky je tabulka s maximální tloušťkou jednotlivých materiálů, kterou zařízení prořeže.	ANO

<u>Prostředky</u>	
jsou umístěny v úložných částech nástavby a to podle tohoto klíče:	
- prostředky pro vyprošťování jsou na pravé straně automobilu;	ANO
- těžké prostředky a prostředky, se kterými se špatně manipuluje, se nacházejí ve spodních částech nástavby;	ANO
- prostředky určené pro shodný typ práce (mimo hadic) nejsou umístěny odděleně;	ANO
- náhradní tlakové lahve jsou umístěny v kabině mezi nebo za sedadly zadní řady;	ANO
- na obou stranách automobilu je stejné množství hadicových košů a hadic;	ANO
- navigák prvozásahového zařízení je umístěn v zadním prostoru nástavby nad ovládacím panelem čerpadla;	ANO
- veškeré vyndavací boxy, bedny a přepravky jsou provedeny z lehkého kovu;	ANO
- úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě jsou konstruovány pro rychlý samovolný odtok vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí;	ANO
- konečné umístění prostředků musí být konzultováno s Objednatelům a jím písemně schváleno;	ANO
přehled všech prostředků je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy – Seznam prostředků	ANO
<u>Výstražné světelné zařízení</u>	
jsou homologovány dle EHK 65 v příslušné kategorii jejich použití na CAS a dle EHK 10;	ANO
jsou integrovaná v nástavbě a kabině CAS a sestávají ze:	ANO
- dvou světel umístěných v rozích na úrovni střechy kabiny a svítících v podélné i příčné ose CAS;	ANO
- dvou nebo více světel umístěných v masce CAS svítících v podélné ose CAS umístěných 400 až 1 500 mm nad rovinou vozovky;	ANO
- ze dvou světel umístěných v rozích na úrovni střechy nástavby v její zadní části a svítící v podélné ose CAS;	ANO
- z výstražné aleje rozdělené minimálně do pěti dílů a umístěné na úrovni střechy nástavby v její zadní části a svítící v podélné ose CAS;	ANO
svítí přerušovaně a to:	ANO
- střídavě modře a červeně v poměru barev 1:1 – viz Katalog vydaných technických podmínek požární techniky a věcných prostředků TP-ST/20-2019, příloha č. 1, obr. 2 a 6;	ANO
- vyjma výstražné aleje, která svítí oranžově a umožňuje:	ANO
- opakované postupné rozsvícení dílů z leva do prava;	ANO
- opakované postupné rozsvícení dílů z prava do leva;	ANO
- současné střídavé svícení všech dílů;	ANO
má dvě úrovně svítivosti – základní intenzita je určena pro denní použití, snížená intenzita je určena pro noční použití;	ANO
na změnu intenzity okolního osvětlení musí reagovat vždy jako celek, a to buď automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu místa řidiče;	ANO
všechna výstražná světla jsou viditelná i při otevření rolet a dveří kabiny a nástavby;	ANO
výstražné světelné zařízení umístěné v masce musí mít minimálně 3 vysoce svítivé LED;	ANO
na střeše je umístěno bodové výstražné zařízení dle L 14.	ANO
<u>Výstražná zvuková zařízení</u>	PA 300
zvukové výstražné zařízení sestává z reproduktoru umístěného v masce nebo pod nárazníkem kabiny CAS;	ANO
tóny zvukového výstražného zařízení jsou Horn, Yelp a Wail;	ANO
spodní úroveň hladiny zvuku je nejméně 105 dB;	ANO

pokud je zapnuto zvukové výstražné zařízení, aktivuje se po zmáčknutí tlačítka klaksonu tón Horn.	ANO
<u>Ovládání výstražných zařízení</u>	
světelná a zvuková výstražná zařízení musí být ovládána z jednoho ovládacího panelu v kabině CAS a musí být dostupná jak z místa řidiče, tak z místa spolujezdce;	ANO
ovládací panel musí umožnit zapnutí všech částí světelného výstražného zařízení a zvukového výstražného zařízení tak, aby každá jeho část mohla fungovat nezávisle na ostatních, a zároveň musí umožňovat souběh s libovolnou jinou částí nebo částmi;	ANO
zapojení světelných a výstražných zařízení do ovládací jednotky musí být provedeno tak, aby každá jednotlivá část zařízení byla na jednom výstupu z ovládací jednotky a jejich ovládání tlačítka ovládacího panelu bylo programovatelné přes softwarové rozhraní po připojení na ovládací jednotku;	ANO
<u>Barevné provedení</u>	
barva CAS je RAL 3000 s:	ANO
- blatníky a nárazníky v RAL 9003;	ANO
- zvýrazňovacím pruhem na boku kabiny;	ANO
- značením "chevron" na zadní straně nástavby;	ANO
- úplným zvýrazňujícím obrysovým značením dle EHK 48.	ANO
zvýrazňující pruh má začátek horního okraje na spodní hraně bočních oken a sestává sestupně od z:	ANO
- 200 mm pruhu v RAL 9003;	ANO
- 50 mm pruhu ze stříbrné 3M reflexní fólie;	ANO
zvýrazňující pruh vede i přes rolety nástavby;	ANO
značení "chevron" je provedeno v RAL 1026 s tučným nápisem HASIČI o velikosti 300 mm umístěném ve středu značení;	ANO
na obou předních dveřích CAS, v jejich svislé ose, v části zvýrazňujícího pruhu provedené v RAL 9003, je černým písmem o velikosti písmene 28 mm a s mezerou 38 mm mezi řádky, bez diakritiky, nápis v tomto provedení a znění:	ANO
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR LETIŠTĚ PRAHA	ANO
na vnější sluneční cloně CAS je tučně bílý nápis ve výšce clony:	ANO
HASIČI	ANO
na obou bocích CAS, v části zvýrazňujícího pruhu provedené v RAL 9003, je černým písmem o velikosti písmene 150 mm nápis v tomto provedení a znění:	ANO
CAS 30 / 2 400 / 200 - M2T	CAS 30/2400/200 S2T
písmeno "M" bude nahrazeno písmenem "S", pokud bude celková váha CAS vyšší než 16 t;	ANO – S
na CAS je umístěno tučné bílé číslo „4“ o velikosti 300 mm a to v:	ANO
- spodní části dveří řidiče;	ANO
- spodní části dveří spolujezdce;	ANO
- levém horním rohu zadní strany nástavby.	ANO
v pravém horním rohu zadní strany nástavby je symbol charakterizující hlavní vybavení CAS, tj. symbol označený písmenem a) Vzoru č. 1 uvedený v Příloze č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění posledních předpisů; velikosti strany symbolu je 250 mm;	ANO
všechny nápisy jsou provedeny ve fontu Neo Sans;	ANO
všechny barevné úpravy jsou provedeny lakováním, vyjma zvýrazňujícího pruhu na roletách, čísel „4“, symbolu charakterizující hlavní vybavení, nápisů a 3M reflexní fólie;	ANO

konečné barevné provedení CAS musí být konzultováno s Objednatelům a jím písemně schváleno.	ANO
<u>Ostatní</u>	
instruktační, příkazové a popisné nápisy jsou provedeny v českém jazyce, symboly použité pro značení ovládání CAS je stanoven podle ČSN ISO 7000 (01 8024) a podle ISO/DIS 10085:2000;	ANO
k CAS jsou dodány náhradní klíče nebo jiná varianta náhradního startování;	ANO
kompletní náhradní kola (pneumatika a disk) – od každého rozdílného kusu dvě; náhradní kola jsou dodána přibalem;	ANO
na střechu CAS je do zásuvky se závitem PG 16 vyveden silový 24 V / 1 A kabel; součástí dodávky je i protikus; zásuvka slouží pro napájení odpovídače; kabel je funkční po nastartování CAS;	ANO
maximální výška Automobilů je do 3,350 m včetně všech přídatných zařízení na kabině CAS (výstražné zařízení, odpovídač, apod.);	3 290 mm
maximální délka auta je 8,5 m včetně navijáku;	8 500 mm
CAS je vybavena povinnou výbavou dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění posledních předpisů;	ANO

KONFIGURACE

Cisternová automobilová stříkačka řady AT

Číslo: 410-18036
 Typ: CAS 25 / 2400 / 200 / CUTTER
 Podvozek: MAN TGM 18.320 4x4 E5 AdBlue



Konfigurace: 97727

1 Koncepce Rosenbauer AT s integrovanou kabinou

1.1 Koncept Česká republika

1.2 Ostatní

1x CM001-EA27	CAS Rosenbauer dle EN 1846 část 1-3 na podvozku MAN určená pro hašení, technické zásahy a záchranné práce.
1x CM001-AX31	Vícenáklady pro automatické řazení MAN Euro 5
1x CM001-FX01	Propojení předeřhřevu motoru (zahrnuje podvozek) s dobíjecí zásuvkou

2 Podvozek – Chassis Scania

2.1 Podvozek všeobecné

1x CM001-CA01	Nákup podvozku výrobcem CAS.
---------------	------------------------------

2.2 MAN

TGM 18.320 4x4 BB s automatizovaným řazením MAN TipMatic dle přiložené specifikace

2.3 Přestavba podvozku MAN

1x CM001-FM31	Úpravy podvozku MAN pro instalaci CAFS a předního lanového navijáku.
1x CM001-FM42	Úprava výfukového potrubí. Vyvedení vlevo mezi nápravami.

3 Rosenbauer technika

3.1 Podvozek - dostavby

3.1.1 Nádrž

1x CM001-FF01	Instalace nové naftové nádrže 125 l. na ocelové konzoli. Montovaná na rámu podvozku. Víčko nádrže s uzávěrem. Materiál PE.
1x CM001-FF90	Odnímatelné sítko hrdla nádrže.

3.1.2 Tažné zařízení

Rockinger Varioblock RO100 s výměnnou spojkou „čuba“ + koule
 1x Zásuvka ABS 24 VDC ISO 7638-1
 1x Zásuvka 15 PIN 24 VDC ISO 12098

3.1.3 Tažná oka

- 1x CM001-FZ23 Dodávka a montáž dvou tažných ok v zadním prostoru rámu podvozku.
 1x CM001-FZ03 Dodávka a montáž dvou tažných ok v předním prostoru rámu podvozku.

Zábrana proti podjetí vzadu

3.1.4 Elektrická příprava

- 1x CM001-FW93 Instalace lanového navijáku Maxwald Typ 5 - 54kN, 12V/24V, vpředu
 Tažná síla 5400 kg, nouzový vypínač, lano 35 m Ø10 mm

3.1.5 Zakládací klíny

- 1x CM001-FR11 Uložení zakládacích klínů v nástavbě

3.2 Kabina

3.2.1 Kabina – organizace sedadel

3.2.2 Úchyty dýchacích přístrojů

- 1x CM001-K613 Sedadlo spolujezdce s integrovaným dýchacím přístrojem, hlavovou opěrkou a tříbodovým bezpečnostním pásem. Typ Bostrom Tanker 450.

3.2.3 Příslušenství kabiny

- 1x CM001-MH26 2x dobíjecí zásuvka USB 5V/2A v kabině
- 1x CM001-KH21 2x držák přilby řidiče a spolujezdce v kabině včetně integrovaného LED
 Osvětlení
- 1x CM001-KH32 Odkládací skříňka mezi řidičem a spolujezdcem
 Code manuell Držák tabletu mezi řidičem a spolujezdcem vč. dobíjecího kabelu.

3.3 Kabina

3.3.1 Vybavení kabiny

- 1x CM001-KB62 Vnitřní obložení kabiny Rosenbauer plast – High End vč. integrovaného LED
 osvětlení.

3.3.2 Uspořádání sedadel

- 1x CM001-KB10 posádka 1+5, řidič a spolujezdec v originální kabině Scania a 4 hasiči v kabině
 pro mužstvo. Sedadla posádky jsou vybavena držákem dýchacího přístroje,
 hlavovou opěrkou a bezpečnostním tříbodovým pásem. Pod sedadly posádky je
 úložný prostor.

3.3.3 Příslušenství sedadel

1x CM001-KB84 Rychloupínací nastavitelný systém pro uchycení dýchacího přístroje.

3.3.4 Bezpečnostní prvky

1x CM001-K424 4x 3-bodový bezpečnostní pás sedadel pro mužstvo.

3.3.5 Nezávislé topení

1x CM001-KH02 Nezávislé topení Webasto Air Top Evo 3900 v kabině.

3.3.6 Dveře kabiny pro mužstvo

1x CM001-MT01 Prosklení dveří v horní i spodní části pro optimální výhled z kabiny a to i směrem dolu, kam posádka vystupuje. Elektrické stahování oken, centrální zamykání dveří. Madlo dveří s integrovaným LED podsvícením pro vyšší bezpečnost při vystupování za tmy.

3.3.7 Schody kabiny pro mužstvo

1x CM001-KA10 Při otevření dveří se současně ze spodní části kabiny vysunou ergonomicky tvarované schody. Jakmile dojde k zatížení schodu, automaticky se schodiště aretuje. Z kabiny je možné vystoupit čelem s nasazeným dýchacím přístrojem. Protiskluzová úprava slouží k bezpečnému vystupování (třída 12). V prostoru nad schodištěm pod podlahou kabiny jsou uzavíratelné úložné prostory. Ty jsou přístupné po otevření dveří.

3.3.8 Příslušenství kabiny

1x CM001-MH12 Instalace chladičového boxu Waeco Bordbar CDF-11 pod lavicí mužstva

1x CM001-MH17 Instalace úložné police Actiontowers (3 policová) v kabině
(provedení a umístění po domluvě se zadavatelem)

1x CM001-MZ02 Pod každým sedadlem mužstva je výklopný úložný prvek pro uložení drobné výbavy. Přístupný za jízdy bez nutnosti zvednout sedák.

4x CM001-MZ25 Volitelná barva sedáků a opěrek – šedá/oranžová

Manuell 4x Držák zásahové přilby v kabině mužstva

Manuell Uložení náhradních lahví pro IDP v kabině mužstva

3.4 Úložné prostory nástavby

3.4.1 Výstavba a montáž úložných prostor

3.4.2 Roletové uzávěry

1x CM001-ZR14 Na každé straně nástavby jsou 3 roletové uzávěry. Vodotěsné a prachotěsné provedení s průběžným madlem a zámkem. Materiál Al., barva volitelná – antracit / stříbrná al.

3.4.3 Zadní strana

1x CM001-ZH11	Zadní dveře provedení plech, 2x plynový píst, průběžné madlo, zámek.
1x CA14X-KE14	Tlačítko rychlého startu vozidla vlevo. Stisknutím dojde k nastartování motoru a aktivaci výstražného světelného zařízení. Kryt pro zamezení nechtěného startu.

3.4.4 Příslušenství uzávěrů

1x CM001-ZR10	Zámky rolet se shodným klíčem
1x CM001-ZR20	Zámek dveří shodný klíčem rolet
1x CM001-ZR30	Barva rolet stříbrná (RAL 9006)

3.4.5 Zadní žebřík pro výstup

1x CM001-ZL03	Výklopný Al žebřík s protiskluzovými příčlemi a ergonomicky tvarovanými nástupními plochami. Úhel sklonu vyklopeného žebříku je 8° pro bezpečnější výstup.
---------------	--

3.4.6 Zadní blatník + podběh

1x CM001-KX13	Nad zadními koly je instalovaný ergonomicky tvarovaný podběh a blatník pro ochranu před nečistotami od kol. Blatník je sklopný a slouží po vyklopení jako stupačka pro přístup k materiálu v úložném prostoru.
---------------	--

3.4.7 Výklopné stupačky nástavby

1x CM001-ZT01/02	Přední úložné prostory jsou ve spodní části uzavřeny výklopnou stupačkou s nosností min. 250 kg. Protiskluzové provedení nášlapné plochy.
1x CM001-ZT05/06	Zadní úložné prostory jsou ve spodní části uzavřeny výklopnou stupačkou s nosností min. 250 kg. Protiskluzové provedení nášlapné plochy.

3.4.8 Přenosná elektrocentrála)

1x CM001-ZA46	Připojení Fire-CAN pro generátor včetně instalace nabíječe
1x CM001-ZA30	Dálkový start generátoru Rosenbauer přes ovládací panely Logic Control Systém LCS + zobrazení provozních stavů generátoru, jako stav paliva, teplota oleje a výkonu.

3.5 Úložné a úchytné zajišťovací prvky výbavy

3.5.1 Rozsah výbavy

Úchyty pro normovou výbavu v dané zemi. Výbava stanovena v příloze kupní smlouvy.

3.6 Úložné a úchytné zajišťovací prvky výbavy spodních boxů

3.6.1 Úchyty úložný prostor GR1

1x CM001-B110 Výklopná stěna Rosenbauer COMFORT, vyklopení mechanické 125°.
Uložení výbavy na přední i zadní stěně.

3.6.2 Úchyty úložný prostor GRT1 spodní

1x CM001-B150 Výklopné plato Rosenbauer COMFORT, vyklopení mechanické 135°

3.6.3 Úchyty úložný prostor GR2

1x CM001-B210 Výklopná stěna Rosenbauer COMFORT, vyklopení mechanické 125°
Uložení výbavy na přední i zadní stěně.

1x CM001-B225 Výklopný držák pro přetlakový ventilátor.

3.6.4 Úchyty úložný prostor GRT2 – spodní

1x CM001-B250 Výklopné plato Rosenbauer COMFORT, vyklopení mechanické 135°

3.6.5 Úchyty úložný prostor GR3

1x CM001-B310 Výklopná stěna Rosenbauer COMFORT, vyklopení mechanické 125°.
Uložení výbavy na přední i zadní stěně.

1x CM001-B301 Policový systém Al.

3.6.6 Úchyty úložný prostor GR4

1x CM001-B410 Výklopné plato Rosenbauer COMFORT, vyklopení mechanické 125°
Uložení výbavy na přední i zadní stěně.

3.6.7 Úchyty úložný prostor GR5

1x CM001-B510 Výklopné plato Rosenbauer COMFORT, vyklopení mechanické 135°
Nízké provedení

2x CM001-B501 Al. police

3.6.8 Úchyty úložný prostor GR6

1x RBI CUTTER RB CUTTER Pohon druhým PTO vozidla skrze hydraulické čerpadlo.
Výkon 60 l/min při 300 bar
Hadice 120 m – DN 13
Ovládání přes LCS 2.0 Digiview
Přiměšování pěnidla z nádrže vozidla
El. hadicový naviják
Odvodnění hadicového navijáku

1x CM001-B601 Al. police

1x CM001-B640	Hygienický výsuv – dávkovač mýdla, papírové ručníky, voda, tl. vzduch
1x CM001-B642	Přídavný set hygienického výsuvu pro „hrubé očištění“

3.6.9 Úchyty úložný prostor GR7

Ovládací prvky nástavby

3.6.10 Střešní úchyty

1x CM001-BG41	Uložení pro nástavkový 4-dílný žebřík. (2x2 díly)
---------------	---

3.6.11 Střešní box

1x CM001-BG99	Al. střešní box s automatickým LED osvětlením. Provedení bude projednáno se zadavatelem.
---------------	---

3.7 Nádrže

3.7.1 Nádrž na vodu

1x CM001-T240	Objem 2400 l, vyrobena rotační technologií z PE, podélné i příčné vlnolamy.
---------------	---

3.7.2 Nádrž na pěnidlo

1x CM001-TS29	Objem 200 l, materiál PE, bezúdržbová pro všechny typy pěnidla. Uložená v GR 5 vlevo - nahoře
1x CM001UA98	Zabudování pěnového čerpadla 24 V pro plnění pěnidlové nádrže – s regulací hladiny.

3.7.3 Kombinace vodní/pěnová nádrž

3.7.4 Příslušenství nádrže

1x CM001-TZ02	Automatické vyhřívání nádrže (230V, 2,5kW, IP65) regulace teploty 5-10°. Pro vyhřívání je nutné mít připojení 230V v garážovém stání.
1x CM001-TZ11	LED ukazatel objemu vodní nádrže na obou stranách vozidla
1x CM001-TZ12	LED ukazatel objemu pěnidlové nádrže na obou stranách vozidla

3.8 Hasicí systémy

3.8.1 Provedení čerpadla

1x CM001-P001	Ergonomický ovládací panel s designovým zakrytím. Jednoduché a intuitivní ovládání na ovládacím panelu s přehledným displejem a podsvícenými tlačítky. Zobrazení provozních stavů, obsahu nádrží a aktuálních provozních
---------------	--

dat. Mechanická ochrana proti přehřátí čerpadla. Výtlačná hrdla jsou vyvedena směrem dozadu. Sací hrdlo je provedeno centrálně dozadu. Automatická regulace tlaku a pneumatické odvodnění je součástí.

3.8.2 Typ čerpadla

1x CM001-P085 ROSENBAUER- nízko/vysokotlaké čerpadlo "NH 35"
Materiál LM, jednostupňové nízkotlaké a čtyřstupňové vysokotlaké čerpadlo na jedné hřídeli.
výkon: 3000 l/min při 10 bar dle EN1028 FPN 10-3000
VT výkon: 250 l/min při 40 bar dle EN1028 FPH 40-250

3.8.3 Manometr

1x CM001-PM01 Ukazatele tlaku v Bar

3.8.4 Sací hrdlo

1x CM001-PF21 Centrální sací hrdlo se zpětnou klapkou NW125 vyvedeno ve sklonu 10°. Včetně spojky Storz 125

3.8.5 Nádrž na vodu

1x CM001-TZ01 Automatická regulace plnění nádrže + manuální dopouštění do 100%
1x CM001-TZ05 Zpomalení uzavírací armatury v poslední třetině pro eliminaci vodních rázů
1x CM001-PW11 Centrální plnicí hrdlo NW125 + hrdlo NW 80 vzájemně propojené vzadu pro plnění nádrže. Elektropneumatické ovládání z panelu LCS 2.0, použití pro plnění hydrantem a sání.

3.8.6 Spojky plnění

1x CM001-TF61 2x Spojka STORZ B75 včetně víčka.

3.8.7 Vývěva

1x CM001-PP02 Pístová vývěva Rosenbauer Professionell s pneumatickým ovládním.
Po dosažení tlaku 1,5 bar v čerpadle, dojde k odstavení vývěvy.

3.8.8 Příslušenství čerpadla

1x CM001-PD10 Automatická regulace tlaku čerpadla s možností předvolby tlaku.
1x CM001-PD15 Pneumatický ovládací systém nouzového ovládní při výpadku displeje.
1x CM001-UZ03 Vyhřívání čerpadla pro MAN
1x CM001-UZ13 Centrální pneumatické odvodnění čerpadla a potrubí, ovládní z panelu LCS
1x CM001-UZ30 Pump and Roll provoz při omezené „krokové“ rychlosti vozidla.

1x CM001-UZ05 Automatická brzda kardanové hřídele

3.8.9 Sací potrubí nádrže

1x CM001-PL12 N/NH 25/35 NW 125, elektropneumatická klapka

3.8.10 Plnění nádrže čerpadlem NW 32

1x CM001-PN12 Pneumaticky ovládané plnění nádrže čerpadlem NW 32 přes LCS 2.0

3.8.11 Výtlaky NT čerpadla HIGH END

2x CM001-PH50 NW 50 B75 na levé straně v úložném prostoru GR5 s vřetenovým uzávěrem

2x CM001-PH60 NW 50 B75 na pravé straně v úložném prostoru GR6 s vřetenovým uzávěrem

3.8.12 Dodatečné výtlaky

1x CM001-PX01 Výtlak nízkotlak pro ochranu podvozku – elektropneumatické ovládání.

3.8.13 Spojky NT čerpadla

1x CM001-PI61 STORZ B75 LM s víčkem

3.8.14 Výtlak VT čerpadlo

1x CM001-PJ72 Výtlak pro VT naviják v úložném prostoru GR7

3.8.15 Ovládací panel čerpadla

LCS 2.0 Digiview

3.9 Přiměšovací zařízení

3.9.1 HD/ND Fix Mix

1x CM001-UA80 Automatický integrovaný VT přiměšovací systém v čerpadle s přednastavenou hodnotou přimísení 0,5%.

1x CM001-UA78 Externí sání pěnidla + proplach VT přiměšovače – Storz D

1x CM001-UA85 Spojovací potrubí mezi pěnovou nádrží a VT přiměšovačem

1x CM001-UA24 Automatický integrovaný NT FIX MIX přiměšovací systém v čerpadle Se dvěma přednastavenými hodnotami přimísení.

1x CM001-UA42 Externí sání pěnidla + proplach NT přiměšovače – Storz C

1x CM001-UA87 Spojovací potrubí mezi pěnovou nádrží a NT přiměšovačem

1x CM001-UA89 Proplachovací automatika FIX MIX, ovládání z ovládacího panelu LCS

1x CM001-UC09 FIX MIX nastavení hodnoty 0,5% VT

1x CM001-UC10 FIX MIX nastavení hodnoty 1 % NT

1x CM001-UC11 FIX MIX nastavení hodnoty 3 % NT

3.9.2 ND ochranné trysky podvozku

1x CM001-US20 Ochranné trysky podvozku vpředu a vzadu NT

3.10 Hadicový naviják

3.10.1 Naviják v prostoru GR7 – prostor čerpadla

1x CM001-HA75 VT hadice DN 25/60 m, výklopné vodící okno hadice, brzda navijáku, el. navíjení hadice

3.10.2 Ovládání navijáku

1x CM001-HZ20 Klika pro ruční navíjení
1x CM001-HZ21 Tlačítko pro el. navíjení hadice.

3.10.3 Příslušenství navijáku

1x CM001-BQ02 Úchyt proudnice Nepiro GR7
1x CM001-HZ11 VT proudnice NEPIRO Ergo průtok 200l/min při 40 bar
1x CM001-HZ13 Nástavec na těžkou pěnu NEPIRO
1x CM001-HZ07 Záchytná vana pro nečistoty pod hadicovým navijákem

3.11 Vodní monitor

3.12 Elektro

3.12.1 Střešní nadstavba kabiny

1x CM001-FD01 Na kabině je osazená GFK střešní nadstavba s integrovanými LED majáky.
1x CA14X-EW08 Barevné provedení – červená / modrá
Režim svícení den / noc

3.12.2 Optické výstražné zařízení

1x CM001-E103 Sada varovného světla pro letištní provoz
1x CM001-E146 2 Záblesková světla LED v přední masce vozidla.
1x CM001-E153 2 Přídavná záblesková světla LED v přední masce vozidla.
1x CM001-E120 2 Zábleskový maják LED na zádi vozidla integrované do střešní obruby
1x CM001-E101 2 Záblesková světla LED vzadu
1x CM001-E112 2 Záblesková světla LED na zadní straně nástavby v horní třetině výšky.

3.12.3 Akustický výstražný systém

1x CM001-E191 Akustické výstražné zařízení Federal PA 300

3.12.4 Oranžové výstražné zařízení

1x CM001-E160 Integrované v zadní části nástavby – LED panel Rosenbauer. Zobrazení směrových šipek + předvolba jednoduchých nápisů (STOP, OLEJ a podobně) Ovládání na obou ovládacích panelech.

3.12.5 Vnitřní osvětlení vozidla

1x CM001-E213 LED-čtecí lampička velitele vozu
 1x CM001-E212 LED-čtecí lampička řidiče vozu
 1x CM001-E265 LED osvětlení kabiny posádky ve stropních madlech
 1x CM001-E241 LED-zobrazení směru odbočení a brzdění v prostoru posádky
 1x CM001-E242 Samostatný vypínač osvětlení kabiny
 1x CM001-E253 LED osvětlení v kabině posádky pod sedákem lavice
 1x CM001-E243 LED osvětlení nástupních ploch v profilu dveří
 1x CM001-E271 LED přídatné osvětlení kabiny posádky v červené barvě

3.12.6 Osvětlení úložných prostor

1x CM001-E245 1 LED-lišta v horní části úložných prostor zajišťuje optimální osvětlení.
 1x CM001-E248 1 LED-lišta vlevo i vpravo úložných prostor zajišťuje optimální osvětlení.
 1x CM001-E250 1 LED-lišta v horní části úložných prostor čerpadla
 1x CM001-E251 Prostor čerpadla osvětlený LED lištou integrovanou v radních dveřích.
 1x CM001-E252 1 LED-lišta vlevo i vpravo v prostoru čerpadla zajišťuje optimální osvětlení.

3.12.7 Vnější osvětlení CAS

1x CM001-E234 Oranžová výstražná světla na výklopných stupačkách
 1x CM001-E237 Oranžová výstražná světla na výklopných dveřích GR7
 1x CM001-E246 Konturní osvětlení pod GR7
 1x CM001-E235 LED boční poziční světla nástavby
 1x CM001-E222 LED Lišta pod spodními úložnými prostory nástavby pro osvětlení země v okolí úložného prostoru a výklopný nášlap pro přístup do úložných prostor.
 1x CM001-E281 Manévrovací LED světlomety zpětných zrcátek 24 VDC

3.12.8 Hledací / pracovní světlomet

1x CA14X-EB50 Elektronicky stavitelný hledací světlomet Marinco 24 VDC / 100W, otočný o 370°, 120° sklopný.

3.12.9 Osvětlení okolí nástavby

1x CM001-EM56 3x Vlevo a 3x vpravo ve střešní obrubě nástavby. Ovládání z kabiny a z prostoru čerpadla. Zapnutí jedné, nebo obou stran současně.
 1x CM001-E228 2x LED na zadní straně vozidla včetně couvací kamery.

- Lze samostatně zapnout při couvání.
 1x CM001-E232 Automatické spínání osvětlení okolí vozidla při zařazení zpátečky.

3.12.10 Osvětlení střechy

- 1x CM001-E294 LED ve střešní obrubě vlevo a vpravo, automatické.
 1x CM001-E295 LED osvětlení střešního boxu

3.12.11 Osvětlovací stožár

- 1x CM001-EL30 Pneumatický teleskopický stožár FLEXILIGHT s 8x24V/42W LED světlometry. Integrovaný v přední části nástavby. Integrovaný do střechy nástavby a nenarušuje souvislost plochý podlahy nástavby. Kabelové propojení k přenosné elektrocentrále. Výška stožáru nad nástavbu je ca. 2,7 m. Po uvolnění ruční brzdy dojde ke složení stožáru. Otočný +/- 180°, naklápění 0-180°.

3.12.12 Příslušenství

- 1x CM001-EB20 Kabelový dálkový ovladač, spirálový kabel 3 m.

3.12.13 Radiostanice / příprava

- 1x CM001-E700 Příprava pro analogovou radiostanici
 2x CM001-E611 Kabeláž a montáž dodané antény
 2x CM001-E620 Montáž dodané radiostanice
 1x CM001-E676 Druhé obslužné místo radiostanice v prostoru čerpadla
 1x CM001-E633 Dodávka a montáž 10-ti pólového kabelu reproduktoru v prostoru čerpadla.
 1x CM001-E635 Dodávka a montáž reproduktoru v prostoru čerpadla.
 1x CM001-E643 Automatické spínání reproduktoru při otevření úložných prostor
 1x CM001-E638 Dodávka a montáž reproduktoru v prostoru posádky
 1x CM001-E639 Dodávka a montáž reproduktoru v prostoru kabiny
 1x CM001-E601 Dodávka a montáž hlavního vypínače radiostanice
 1x CM001-E657 Dodávka a montáž reproduktoru autorádia v prostoru posádky
 1x CM001-E653 Automatické ztlumení autorádia při provozu radiostanice

3.12.14 Komunikační systémy

3.12.15 Reprodukční

3.12.16 Zdroj napájení

- 1x CM001-E360 Zásuvka pro externí napájení "NATO" s protikusem a kabelem 5 m

3.12.17 Napájecí proud

3.12.18 Napájecí proud

1x CM001-E318 Dobíjecí zásuvka Rettbox Air 230 VAC - na levé straně CAS

3.12.19 Výstražný couvací signál / couvací kamera

1x CM001-E196 Akustický varovný signál couvání 24 V, automatická aktivace
 1x CA14X-EK05 Barevná kamera na palubní desce pro záznam jízdy – True Cam A7S, SD Karta 32 GB
 1x CA14X-E417 Barevná couvací kamera, integrovaná v zadní obrubě střechy. Waeco Perfect View CAM 44NAV, zobrazení na ovládacím panelu LCS v kabině.

3.12.20 Displej v kabině

1x CM001-E520 Mezi řidičem a spolujezdcem je instalovaný displej v otočném provedení. Na displeji je zobrazeno celé vozidlo a jeho provozní stavy v současném stavu. (osvětlení, majáky, otevření úložných prostor, otevření dveří kabiny, nastavení oranžové výstražné aleje, osvětlovací stožár) Všechny tlačítka a zobrazení jsou podsvícené.
 1x CM001-E523 Asistent kontroly napětí baterií v předním displeji
 1x CM001-E524 Asistent kontroly provozních hodin v předním displeji
 1x CM001-E526 Ovládání osvětlení okolí vozidla
 Ovládání:
 Oranžová výstražná alej + nastavení
 Stav střešní box
 Objem nádrží
 Manévrovací světlomety
 Zadní osvětlení okolí vozidla
 Tlačítko zásahového režimu
 Zobrazení couvací kamery

3.12.21 Displej čerpadla

1x CM001-E581 Motor vozidla + PTO Start / Stop
 1x CM001-E582 Zobrazení teploty oleje motoru

3.12.22 Software

3.12.23 Jazyk

1x CM001-EX09 Jazyk Čeština

3.12.24 Alternativa jazyka

1x CM001-EX51 Němčina

3.12.25 Příslušenství elektro

1x CM001-E664 Výsuv pro vozidlové baterie 180Ah
 1x CM001-E501 Bateriový vypínač na palubní desce
 1x CM001-E530 Varovný signál nízké kapacity, odpojení spotřebičů při podpětí baterií

1x CM001-E531	Bezpečnostní automat pro termické přetížení nástavby
1x CM001-E370	Nabíječ baterií 230 V / 24 V – 15A
6x CM001-E545	Montáž dodaných nabíječů ručních svítilen
6x CM001-E546	Montáž dodaných nabíječů ručních radiostanic
1x CM001-E640	Montáž kabelového navijáku 30 m / 230 V / 400 V, včetně propojení s elektrocentrálou.

3.13 Vzduch

3.13.1 Napájení vzduchem

1x CM001-ND32	Instalace a dodávka zásuvky napájení vzduchem. Propojení vzduchu do soustavy vozidla 10 bar
---------------	---

3.13.2 Kompresor

1x CM001-ND20	Kompresor 230V zabudovaný ve vozidle pro doplňování vzduchové soustavy. TYP AGRE145
---------------	---

3.14 Design

3.14.1 Lakování / polep

1x CM001-AC04	Lakování RAL 3000 červená
1x CM001-AC74	Lakování nárazníku bílá RAL 9010

3.14.2 Popisy

1x CM001-AS00	Nápis HASIČI na přední straně CAS
1x CM001-AS05	Nápis HASIČI na zadní straně CAS

1x CM001-AS30	Popis dveří a nástavby vozidla dle předlohy
---------------	---

3.14.3 Dodatečné - lakování

1x CM001-AC55	Konturní značení dle EU Richtlinie
1x CM001-AC56	Bílý pruh reflexní Diamond Grade
1x CM001-AC60	Podlaha předních úložných prostor v protiskluzovém provedení
1x CM001-AC62	Přední blatníky polepeny transparentní ochrannou fólií
1x CM001-AC10	Výstražné značení zadní části vozidla typ A – červenožluté

Příloha č. 2: Seznam prostředků

Kategorie	Popis prostředku	Počet kusů	Umístění
Dýchací technika	Dýchací přístroj Scott PropakF SDC, AC (otočná bederní deska; dělená hadice PA; vývod na druhou masku s dek. spojkou; tlaková lahev Scott CYL1860 6,8/3,00 bar NLL)	5	kabina
Dýchací technika	Dýchací přístroj Scott PropakF SDC, AC (otočná bederní deska; dělená hadice PA; vývod na druhou masku s dek. spojkou; tlaková lahev Scott CYL1860 6,8/3,00 bar NLL) – dýchací přístroj řidiče	1	nástavba / kabina
Dýchací technika	Maska Scott Vision3PPLQFPN v textilní brašně	3	kabina
Dýchací technika	Maska Scott Vision3PPLQFPN v textilní brašně	1	nástavba / kabina
Dýchací technika	Maska Scott Vision3PPLQFGC v textilní brašně	4	kabina
Dýchací technika	Náhradní kompozitní tlakové lahve Scott CYL1860 6,8/3,00 bar NLL	4	kabina
Dýchací technika	Vyváděcí kukla Rescue Evacuation Kit s 1,5 m hadicí, rychlospojkou a brašnou	4	kabina
Elektro mimo PVZ	Čerpadlo kalové ponorné TSURUMI LB - 800A 2"	1	nástavba
Elektro mimo PVZ	Elektrocentrála RS 14 SUPERSILENT Rosenbauer zapínatelná z místa řidiče i vně vozu	1	nástavba
Elektro mimo PVZ	Fotoaparát Canon EOS 6D Mark II	1	kabina *)
Elektro mimo PVZ	Objektiv Canon EF 100-400 mm f/4,5 - 5,6 L IS II USM	1	kabina *)
Elektro mimo PVZ	Prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku s krytím IP 44, zásuvka typ F	2	nástavba
Elektro mimo PVZ	Prodlužovací kabel 400 V, 25 m na navijáku s krytím IP 44 a zásuvkou s otočným kolíkem pro změnu fáze	1	nástavba
Elektro mimo PVZ	Prodlužovací kabel 15 m se zásuvkovou skříní IP44 jištěnou proudovým chráničem a se zásuvkami 2 x 230 V / 16 A (typ F), 1 x 400 V / 16 A / 5 pól, 1 x 400 V / 32 A / 5 pól	1	nástavba
Elektro mimo PVZ	Přetlakový ventilátor s elektromotorem Leader BATfan 2 NEO 45 s možností napájení z akumulátorů i připojením do sítě 230 V / 50 Hz včetně nástavce na odsávání, nástavce na tvorbu vodní mlhy a příslušenství pro přípravu lehké pěny (nástavec, hadice, přiměšovač, barel s pěnidlem, rukáv o délce 30 m namotaný na cívce, atd.)	1	nástavba
Elektro mimo PVZ	Přetlakový ventilátor s elektromotorem Leader BATfan 2 NEO 45 s možností napájení z akumulátorů i připojením do sítě 230 V / 50 Hz včetně nástavce na odsávání, nástavce na tvorbu vodní mlhy a příslušenství pro přípravu lehké pěny (nástavec, hadice, přiměšovač, barel s pěnidlem, rukáv o délce 30 m namotaný na cívce, atd.)	1	nástavba *)
Elektro mimo PVZ	Nástavec na odsávání pro přetlakový ventilátor Leader BATfan 2 NEO 45	1	nástavba
Elektro mimo PVZ	Nástavec na tvorbu vodní mlhy pro přetlakový ventilátor Leader BATfan 2 NEO 45	1	nástavba
Elektro mimo PVZ			
Elektro mimo PVZ	Externí akustická sada s konektorem pro TPH 700 (Matra)	1	kabina
Elektro mimo PVZ	Svítilna PELI RALS 9435	1	nástavba
Elektro mimo PVZ	Termokamera Dräger UCF 9000	1	kabina
Elektro mimo PVZ	Aku pila ocaska Bosch GSA 36 V-Li Professional v kufru, 2 x AKU, sada náhradních plátků (dřevo, kov, sklo)	1	nástavba
Elektro mimo PVZ	Přenosná svítilna s nabíječem Adalite L 3000	6	kabina
Elektro mimo PVZ	Reflektor LED A50W-3, nabíjecí s nabíječem zabudovaným v nástavbě	3	nástavba
Elektro mimo PVZ	Nádoba na pohonné hmoty k elektrocentrále 5 l	1	nástavba
Elektro mimo PVZ	Přechod 230 V (zástrčka typ E/F - zásuvka typ E)	4	nástavba
Elektro mimo PVZ	Stolní nabíječ jednonásobný pro TPH 700	1	kabina *)
Elektro mimo PVZ	Náhradní baterie pro TPH 700	1	kabina *)

elektro mimo PVZ	Nabíječe na RDST Motorola MTP 3550	2	kabina
hadice a příslušenství	Deflektor C 52	1	nástavba
hadice a příslušenství	Hadicový koš + 2 x hadice C 52 mm x 20 m	2	nástavba
hadice a příslušenství	Hydrantový nástavec k podzemnímu hydrantu	1	nástavba
hadice a příslušenství	Izolovaná požární hadice C 52 mm x 20 m	6	nástavba
hadice a příslušenství	Izolovaná požární hadice B 75 mm x 20 m	8	nástavba
hadice a příslušenství	Izolovaná požární hadice B 75 mm x 5 m	2	nástavba
hadice a příslušenství	Klíč na hadice podle hrdla na čerpadle 110/75 nebo 125/75	1	nástavba
hadice a příslušenství	Klíč k nadzemnímu hydrantu	1	nástavba
hadice a příslušenství	Klíč k podzemnímu hydrantu	1	nástavba
hadice a příslušenství	Klíč na hadice B 75 / C 52	1	nástavba
hadice a příslušenství	Klíč na hadice a armatury B 75 / C 52	2	nástavba
hadice a příslušenství	Klíč na poklopy	1	nástavba
hadice a příslušenství	Klíč na víčka B 75	1	nástavba
hadice a příslušenství	Kombinovaná proudnice Rosenbauer nebo Protec, průtok 150 až 400 l/min s proplachem (Flush)	4	nástavba
hadice a příslušenství	Klíč kombinovaný na poklopy	1	nástavba
hadice a příslušenství	Nástavec B 75 pro PHZ - kolektory	1	nástavba
hadice a příslušenství	Objímka na izolovanou požární hadici C 52 v obalu (plastové)	4	nástavba
hadice a příslušenství	Objímka na izolovanou požární hadici B 75 v obalu (plastové)	4	nástavba
hadice a příslušenství	Pěnový nástavec na těžkou pěnu kombinované proudnice	2	nástavba
hadice a příslušenství	Přechod A 110 / B 75	1	nástavba
hadice a příslušenství	Přechod C 52 / D 25	3	nástavba
hadice a příslušenství	Přechod B 75 / C 52	4	nástavba
hadice a příslušenství	Přejezdový můstek, gumový, pro 2 hadice do Ø 120 mm	2	nástavba
hadice a příslušenství	Přenosný kulový kohoutový uzávěr B 75	1	nástavba
hadice a příslušenství	Přenosný příměšovač Z2R AWG bez rukojeti	1	nástavba
hadice a příslušenství	Přetlakový ventil B 75 s nastavitelným rozsahem 0,2 až 1,6 MPa a průtokem 1000 l / min při tlaku 0,4 MPa	1	nástavba
hadice a příslušenství	Redukce hydrantového klíče (hruška)	3	nástavba
hadice a příslušenství	Rozdělovač B-CBC	1	nástavba
hadice a příslušenství	Sací nástavec na pěnidlo k CAS	1	nástavba
hadice a příslušenství	Savice k příměšovači POK MIXY	1	nástavba
hadice a příslušenství	Savička na pěnidlo	1	nástavba
hadice a příslušenství	Sběrač se šroubení dle hrdla na čerpadle vozu s výstupem 2 x B75 a se zpětnou klapkou	1	nástavba
hadice a příslušenství	Vazák	12	nástavba
hadice a příslušenství	Proudnice na střední pěnu C 52 M4 AWG bez uzávěru	1	nástavba
hadice a příslušenství	Náplň tuhého smáčedla do proudnice Rambojet s detergenčními účinky k odmašťování vozovky	5	nástavba
hadice a příslušenství	Náplň tuhého smáčedla do proudnice Rambojet k hašení požárů třídy A	5	nástavba
hadice a příslušenství	Proudnice Rambojet C 52	1	nástavba
hadice a příslušenství	Proudnice na těžkou pěnu C 52 S4 AWG bez uzávěru	1	nástavba
hadice a příslušenství	Proudnice kombinovaná s uzávěrem - kovová	1	nástavba
hadice a příslušenství	D – program	1	nástavba
hadice a příslušenství	Záchytné lano na vidlici	1	nástavba
hadice a příslušenství	Hadice o pevném průměru D 25 v délce 15 m osazená spojkami umožňující prodloužení hadice prvozásahového zařízení	2	nástavba
motorové pily	Motorová pila kotoučová Stihl TS 420 (diamantové kotouče, hliníkové)	1	nástavba

motorové pily	Motorová pila řetězová Stihl MS 462 C-M R (řetěz Rapid Duro R)	1	nástavba
motorové pily	Příruční kanystr kombinovaný (6 a 2,5 litrů)	1	nástavba
motorové pily	Rozevírací klíny	2	nástavba
motorové pily	Lopatka na dřevo s hákem	1	nástavba
motorové pily	Pryžová podložka pro motorové pily	1	nástavba
nářadí	Pákové nůžky z původní P 12 a P 13	1	nástavba
nářadí	Pákové nůžky (s elektro izolací), 40 cm	1	nástavba
nářadí	Příruční nářadí drobné pohotovostní - stranové klíče (10, 12, 13), šroubovák střední plochý a křížový, kleště kombi	1	nástavba
nářadí	Kufr s nářadím Dönges splňující normu DIN 14881-FWka	1	nástavba
nářadí	Trhací hák odlehčený dvoudílný, elektricky nevodivý, nedřevěný	1	nástavba
naviják	Nekonečná smyčce, 5 t, 1m, 2 m, 3 m, 4 m	4	nástavba
naviják	Kladka pro naviják, 5 t	1	nástavba
naviják	Šekl, 5 t	4	nástavba
naviják	Rohové chráničky na lano navijáku	4	nástavba
bezpečné látky	Sorbent Absodan, 10 kg	1	nástavba
bezpečné látky	Kanálová rychloucpávka Plug'n'dike, uložit do pevné přepravky	1	nástavba
bezpečné látky	Detekční technika (2x GasAlert MicroClip - LEL, CO, O ₂ , H ₂ S; 2x GasAlert Micro5 - PID, NH ₃ , O ₂ , LEL (bez filtru) s integrovanou motorizovanou pumpou; 2x URAD; 1x Detehit; 1x PP-3) umístěna v držácích s nabíječi v kabině.	1	kabina
bezpečné látky	Nádoba na úkapy	1	nástavba
bezpečné látky	Nitrilové rukavice lékařské vyšetřovací XL prodloužené - 30 cm (100 ks - krabice)	1	kabina
bezpečné látky	Plynotěsný protichemický ochranný oděv OPCh 90 PO	2	nástavba
bezpečné látky	Brodivé kalhoty - prsačky Plavitex Fluo	1	nástavba
bezpečné látky	Sorpční tkanina (role)	1	nástavba
bezpečné látky	Záchytná skládací nádrž Ecotarp ET 02	1	nástavba
bezpečné látky	Záchytná skládací nádrž Ecotarp ET 03	1	nástavba
bezpečné látky	Plachta zahradní 8 x 8 m, 200 g / m ²	1	nástavba
bezpečné látky	Respirátor 3M Aura 9330 + s ochranou FFP3	6	kabina
bezpečné látky	Ochranné brýle 3M GoggleGear 500 Series GG501SGAF	6	kabina
bezpečné látky	Sud plastový 25 l s víkem	2	nástavba
nosítka	Nosítka SKED v obalu	1	nástavba
nosítka	Pátevní deska BAXSTRAP s imobilizérem hlavy a barevnými vícebodovými popruhy (zkompletovaná)	1	nástavba
nosítka	Vakuová matrace	1	nástavba
nosítka	Transportní vyprošťovací plachta Ego Zlín VP-10	1	nástavba
nosítka	Nosítka transportní košová SHELL TWIN rozložitelná	1	nástavba
PHP	Přenosný hasicí přístroj CO ₂ , 5 kg	1	nástavba
PHP	Přenosný hasicí přístroj halonový, 4 kg	1	nástavba
PHP	Pěnový hasicí přístroj na rostlinné tuky a oleje 2kg	1	nástavba
PHP	Přenosný hasicí přístroj práškový ABC, 6 kg	1	nástavba
ráce ve výškách	Trojnožka BEST HOIST Pro	1	nástavba
ráce ve výškách	Pracovní polohovací pás UP One SJ 1E s přidavným popruhem FLEXI	6	kabina
ráce ve výškách	Ocelová karabina HMS - min pevnost v podélném směru 22kN	6	kabina
ráce ve výškách	Celotělový zachycovací postroj - PETZL Avao Bod Fast	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Slaňovací prostředek - Singing Rock - INDY EVO	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Transportní vak na přenos materiálu - PETZL Transport 45l	4	nástavba

ráce ve výškách	Přilba - PETZL Vertex vent - červená	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Přilba - PETZL Vertex vent - modrá	1	nástavba - vak
ráce ve výškách	Oční ochranný štít - PETZL Vizir	1	nástavba - vak
ráce ve výškách	Karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN - Singing Rock - Bora - Triple lock	4	nástavba - vak
ráce ve výškách	Nůž otevíratelný jednou rukou - PETZL Spatha	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Nosič materiálu - PETZL Caritool	4	nástavba - vak
ráce ve výškách	Nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr 11 mm, délka 30 m - Singing Rock - Static R44 11.0 - různé barevné provedení	4	nástavba - vak
ráce ve výškách	Záchranný trojúhelník - PETZL Pitagor	1	nástavba - vak
ráce ve výškách	Ocelová kotvící smyčka - Singing Rock - STEEL LANYARD "I" - 1m	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Chránička na lano - Singing Rock Defender	4	nástavba - vak
ráce ve výškách	Chránička na lano - PETZL Set Caterpillar	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Smyce - Singing Rock OPEN SLING 22kN - žlutá - 60 cm	4	nástavba - vak
ráce ve výškách	Smyce - Singing Rock OPEN SLING 22kN - černá - 150 cm	4	nástavba - vak
ráce ve výškách	Postupový spojovací prostředek - PETZL Progress	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Mailona malá ovál - Singing Rock - 8mm, 35 kN	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Výstupový blokant - PETZL Croll L	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Mailona velká Delta - Singing Rock - 10mm 45 kN	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Výstupový blokant - PETZL Ascension	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Stoupací popruh - PETZL Footape	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Mailona mini ovál - Singing Rock - 6mm, 4kN	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Kladka - PETZL - Pro Traxion	1	nástavba - vak
ráce ve výškách	Kladka - PETZL - Rescue	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Blokant - PETZL - Rescucender	1	nástavba - vak
ráce ve výškách	Karabina - PETZL - Am'D - šroubovací	5	nástavba - vak
ráce ve výškách	Zachycovač pádu - PETZL - Asap	4	nástavba - vak
ráce ve výškách	Tlumič pádu - PETZL - Asap sorber Axess	4	nástavba - vak
ráce ve výškách	Karabina - PETZL - OK Triact-lock	16	nástavba - vak
ráce ve výškách	Rukavice - PETZL Cordex - XL	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	PETZL - Absorbica-Y - verze L64YAM 80	2	nástavba - vak
ráce ve výškách	Karabina - PETZL Oxan - šroubovací	4	nástavba - vak
přikrývky	Jednorázová deka	4	kabina
přikrývky	Prostěradlo	2	kabina
přikrývky	Hasicí přikrývka	1	kabina
vyprošťování	Aplikátor lepenky na autoskla s lepenkou	1	nástavba
vyprošťování	Baterie LUKAS eDraulic 5 Ah	6	nástavba
vyprošťování	Náhradní zdroj LUKAS eDraulic do zásuvky 220 V	1	nástavba
vyprošťování	Nůžky LUKAS eDraulic S 311 E2	1	nástavba
vyprošťování	Odkládací plachta pro vyprošťovací nářadí	1	nástavba
vyprošťování	Ochranné deky s magnety pro vyprošťování	5	nástavba
vyprošťování	Ochranné štíty pro vyprošťování při nehodách	2	nástavba
vyprošťování	Páčidlo Halligan	1	nástavba
vyprošťování	Pilka na sklo	1	nástavba
vyprošťování	Plachta na ochranu vyprošťovaných	1	nástavba
vyprošťování	Rozpínák LUKAS eDraulic SP 333 E2	1	nástavba
vyprošťování	Ruční vyprošťovací nástroj - VRVN	1	nástavba
vyprošťování	Sada na otevírání zámků Rescop Gold	1	nástavba

vyprošťování	Aku vrtačka Bosch GSR 180-LI Professional se sadou základních bitů a vrtáků do železa (doplňk k sadě na otevírání zámků)	1	nástavba
vyprošťování	Sada prostředků pro stabilizaci vozidla Lukas LQS - sada dvou stabilizačních vzpěr	1	nástavba
vyprošťování	Sada prostředků pro stabilizaci vozidla Lukas LSS sada - stabilizační klíny a bloky Set 2	1	nástavba
vyprošťování	Sada prostředků pro stabilizaci vozidla Lukas LSS stabilizační schůdky s klínem	2	nástavba
vyprošťování	Sada řetězových úvazků pro vyprošťovací nářadí	1	nástavba
vyprošťování	Sada vysokotlakých zvedacích vaků (redukční ventil, ovládací panel, hadice tlaková modrá, hadice tlaková červená, zvedací vak 32 x 102 cm, zvedací vak 61 x 61 cm, zvedací vak 55 x 55 cm, zvedací vak 45 x 45 cm, zvedací vak 38 x 38 cm)	1	nástavba
vyprošťování	Sekera HELKO YANKEE 200 G SCOUT, 90 CM	1	nástavba
vyprošťování	Stříhač pedálů a otevírač dveří LUKAS HTS 90 / LSH 4	1	nástavba
vyprošťování	Tlaková láhev s technickým vzduchem 6,87 l, 300 Bar, kovová	2	nástavba
vyprošťování	Upínací pás s ráčnou a háky 5 t / 5 m, šíře 50 mm	2	nástavba
vyprošťování	Páčidlo ocelové Hultafors	1	nástavba
vyprošťování	Vyprošťovací válec LUKAS eDraulic R 411 E2	1	nástavba
vyprošťování	Zachycovač airbagů	2	nástavba
vyprošťování	Zachycovač Airbagů pro spolujezdce	1	nástavba
vyprošťování	Kladka + šekl 12 t + 2x šekl 4,5 t	1	nástavba
vyprošťování	Nůž na pásy	3	nástavba
vyprošťování	Řetěz článkový s háky, nosnost 5 t	1	nástavba
vyprošťování	Nehodová clona 4 x 1,8 x 1,8 m	1	nástavba
vyprošťování	Prahová opěrka - nastavitelná	1	nástavba
vyprošťování	Sada k nouzovému otevření automobilu (dráty, háky, polštářky)	1	nástavba
vyprošťování	Vyprošťovací vesta - páteřní dlahy SED	1	nástavba
vyprošťování	Rozbíječ oken s řezačem pásů	2	kabina
vyprošťování	Plyšové hračky	1	kabina
vyprošťování	Odlehčené vynášecí křeslo Zodiac Equipment AirChair (barva rámu RAL 3000, rozměry 575 x 1240 x 320 mm, rozměry sedací plochy 400 x 320 mm, váha 16 kg, max. nosnost 200 kg, splňuje normu EN 12312-14+A1)	1	nástavba
řízení pro hašení a řezání	Zásobník s abrazivem	4	nástavba
řízení pro hašení a řezání	Hadice v délce 15 m osazená spojkami umožňující prodloužení hadice zařízení pro hašení a řezání	2	nástavba
zdravotnické pomůcky	Resuscitační brašna Resbra s 2 l kyslíkovou tlakovou lahví a ambuvakem	1	kabina
zdravotnické pomůcky	AED Plus Zoll	1	kabina
zdravotnické pomůcky	Brašna s třídící metodou START, pásy popsány HZS Letiště Praha (firma Identifikační systémy, s. r. o.)	1	kabina
zdravotnické pomůcky	Vybavený zdravotní batoh Bexatec Pro Large Edt	1	kabina
zdravotnické pomůcky	Sada krčních límců - nastavitelných 3 ks (dospělý), 1 ks (dětský)	1	kabina
zdravotnické pomůcky	Vak na tělo	4	kabina
žebříky	Nástavec na nasunovací žebřík pro tvorbu štaflí	1	nástavba
žebříky	4 dílný nastavovací přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro tři osoby s dostupnou výškou min. 8 m	1	nástavba
žebříky	Teleskopický žebřík	1	nástavba
ženijní nářadí	Cestářské koště	2	nástavba
ženijní nářadí	Krumpáč	1	nástavba
ženijní nářadí	Lopata rovná ocelová	2	nástavba

ženiční nářadí	Palice 10 kg s plastovou násadou	1	nástavba
ženiční nářadí	Jemný smeták	1	nástavba
ženiční nářadí	Kbelík 10 l plechový	1	nástavba
ženiční nářadí	Smetáček + lopatka	1	nástavba
ženiční nářadí	Zahnuté vidle	1	nástavba
ostatní	0,5 l balená pitná voda v úchytném prvku	12	kabina
ostatní	Dalekohled Futurus 20 x 50	1	kabina
ostatní	Dřevěný klínek k zajištění dveří	10	kabina
ostatní	Hygienický set (mýdlo, rukavice, desinfekce)	1	kabina
ostatní	Kužel skládací	5	nástavba
ostatní	Dräger REGIS® 500 Control Boards	1	kabina
ostatní	Magnetická popisovací deska pro velitele 45 x 60 cm s fixami	1	kabina
ostatní	Megafon	1	kabina
ostatní	Odchytová síť	1	nástavba
ostatní	Pytel polyetylenový o tloušťce min. 100 mikronů a objemu 55 l	5	nástavba
ostatní	Rukavice proti tepelným rizikům do 600° C	2	kabina
ostatní	Výstražná vesta „HASIČI“ dle SIÁŘ GŘ HZS ČR	6	kabina
ostatní	Výstražná vesta „VELITEL ZÁSAHU“ dle SIÁŘ GŘ HZS ČR	1	kabina
ostatní	Vytyčovací páska 100 m	1	kabina
ostatní	Značkovací sprej na asfalt žlutý	2	kabina

Prostředky uvedené v tomto seznamu, které jsou označeny písmenem „D“ jsou součástí dodávky a jejich cena je zahrnuta v Ceně Zboží.

Prostředky uvedené v tomto seznamu, které jsou označeny písmeny „HZS“ nejsou součástí dodávky a jejich cena není zahrnuta v Ceně Zboží. Tato prostředky budou dodány objednatel.

U prostředků označených symbolem *) ve sloupci „Umístění“, si zástavbu provede Objednatel na vlastní náklady.

Příloha č. 3: Specifikace Ceny

Položka č.	popis	Cena v Kč bez DPH
1	Cena za dodání 1 ks Automobilu CAS 30/2400/200 ROSENBAUER AT, včetně příslušenství dle této smlouvy	14 190 000,-
2	Cena za školení pěti (5) zaměstnanců Objednatele v rozsahu nezbytném pro obsluhu, provoz, základní údržbě a bezpečnosti práce na Zboží s vystavením certifikátu, který bude umožňovat danému zaměstnanci školit další osoby zadavatele	10 000,-