


LABINA spol. s r.o.Křižíkova 68
660 90 Brnotel./fax : 532 041 991 mobil : 608 100 413
e-mail : jan@labina.cz

OR : C 6527 - Brno 7.7.1992, IČO : 46962905, DIČ : CZ46962905

OZO Ostrava s.r.o. Vážená paní Petra Brandová Frýdecká 680/444 719 00 Ostrava
--

vyřizuje : Jan Srnec
6.3.2017

č.p.	popis	mm			cena za ks. bez DPH	ks.	cena celkem bez DPH
		šířka	hloubka	výška			
1	Digestoř DS 12	1200	800	2200		1	
	DS 12 - Digestoř celokovová - včetně podstavce	1200	800	2200	XXX	1	XXX
	konstrukční materiál - ocelový plech o síle 1,0 mm povrchová úprava povrchová úprava vypalovaným epoxidovým lakem - komaxit rozměry pracovního prostoru 900 x 675 / 900 mm sklo bezpečnostní vrstvené rám se sklem vysouváný směrem vzhůru, manuálně, za pomoci protizávaží sklo v rámu dělené na 1/2 - tyto v drážkách rámu odsouvané do stran 1x osvětlovací zářivkové těleso - umístěné vně pracovního prostoru instalace : 3x zásuvka 230V/16A vypínače ventilátoru a osvětlení 1x jistič 10A, 1x jistič 16A 2x armatura chladící voda - ovládání vně pracovního prostoru 2x armatura topný plyn - ovládání vně pracovního prostoru Pracovní plocha bez zvýšeného okraje - keramická s chemicky odolnou glazurou, barva bílá Keraion - beze spár, síla dlaždice 9mm průměr hrdla vzduchotechnického odtahu 200 mm						

1b	Vyložení pracovního prostoru - chemicky odolné					1	
	SPC DURCON, síla 6 mm - barva bílá				XXX	1	XXX
1c	Skříňka spodní - odvětrávaná	1130	520	820		1	
	(příslušenství - nákup digestoře lze uskutečnit i bez skříňky)				XXX	1	XXX
	celokovová - konstrukční materiál - ocelový plech o síle 0,6 mm povrchová úprava komaxit dvířková, uzamykatelná, 1x police						
2	Klapka regulační motorizovaná					1	
	Klapka PVC - 2 polohy OTEVŘENÁ / ZAVŘENÁ				XXX	1	XXX
mezisoučet							XXX
montáž, včetně instalačního materiálu - bez DPH							XXX
doprava - bez DPH					XXX	344	XXX
CENA CELKEM - bez DPH							XXX

POZNÁMKA k PŘIPOJENÍ ELEKTRO:

Připojení digestoře na zásuvku 230V, není dobrým řešením. Provést lze, revizí elektro ale tento způsob neprojde.

Správné provedení přívodu elektro pro digestoř:

samostatně jištěný okruh, v rozvaděči jištěno jističem 20A

1x kabel 3x4mm² CYKY, délka volného ukončení 2m

1x samostatný zemnicí vodič 6mm² , délka volného ukončení 2m

Barevné provedení digestoře:

dle požadků zákazníka, dle barevné škály RAL

Dodací lhůta:

5 týdnů

Další fotografie digestoří zde:

<http://www.labina.cz/fotoalbaLD.html>