

Položkový rozpočet k akci: Nábytek do učeben						Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299					
Pol.	Popis	Množství	Jedn.	Jednotková cena bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH					
	PC Učebna (D505)										
1	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů (konečná barva bude upřesněna zadavatelem), ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	32	ks	1 370,00 Kč	43 840,00 Kč	53 046,40 Kč					
2	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů (konečná barva bude upřesněna zadavatelem), ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	2	ks	2 853,00 Kč	5 706,00 Kč	6 904,26 Kč					
3	Žákovský stůl odborné učebny pro 2 žáky se samonosnou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů s možností vytvoření sestavy stolů (řada). Podnož je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Podnož stolu umožňuje skryté vedení elektra nohou stolu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnaní nerovností podlahy. Možnost kotvení stolu do podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Součástí stolu jsou komponenty pro osazení PC technikou: 2x kabelová průchodka průměr 80 mm, 2x držák PC šířkově stavitelný, a otevíravý žlab umístěný na zadní hraně stolu. Prvek je určený pro vedení kabelů s možností osazení vnitřní modulární sestavy koncovými prvky elektra (silno/ slabo proud, síť) dle požadavků investora. Žlab je opatřený demontovatelnými čely pro přímé vedení kabelů mezi stoly, a kotvami pro propojení stolů a zpevnění sestavy. Schránka žlabu LTD tl. 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, výklopné víko schránky tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm. Žlab a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou. Rozměr prvku: 1600x315x165 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev (konečná barva bude upřesněna zadavatelem).	16	ks	13 143,00 Kč	210 288,00 Kč	254 448,48 Kč					
4	Učitelský stůl se samonosnou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů s možností vytvoření sestavy stolů (řada). Podnož je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Podnož stolu umožňuje skryté vedení elektra nohou stolu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnaní nerovností podlahy. Možnost kotvení stolu do podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Součástí stolu jsou komponenty pro osazení PC technikou: 2x kabelová průchodka průměr 80 mm, 2x držák PC šířkově stavitelný, a otevíravý žlab umístěný na zadní hraně stolu. Prvek je určený pro vedení kabelů s možností osazení vnitřní modulární sestavy koncovými prvky elektra (silno/ slabo proud, síť) dle požadavků investora. Žlab je opatřený demontovatelnými čely pro přímé vedení kabelů mezi stoly, a kotvami pro propojení stolů a zpevnění sestavy. Schránka žlabu LTD tl. 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, výklopné víko schránky tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm. Žlab a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou. Rozměr prvku: 1600x315x165 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev (konečná barva bude upřesněna zadavatelem).	1	ks	13 143,00 Kč	13 143,00 Kč	15 903,03 Kč					
5	Přístavný kontejner, stacionární, korpus lepený, vyroben z LTD min. tl. 18mm, hrana ABS min tl. 0,7, půda naložena na bocích kontejneru, vyrobena z LTD mi. tl. 18mm, hrana ABS min. tl. 2mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, hrany ABS min 0,7mm, vnitřní zásuvky celokovové. Půda tvořena z LTD tl. 25 mm, ABS min. tl. 2 mm. Počet zásuvek 4. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí vrtání 96 mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr prvku: 750x400x600 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev (konečná barva bude upřesněna zadavatelem).	1	ks	6 114,00 Kč	6 114,00 Kč	7 397,94 Kč					
	KOM - L311										
6	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů (konečná barva bude upřesněna zadavatelem), ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	16	ks	1 370,00 Kč	21 920,00 Kč	26 523,20 Kč					
7	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů (konečná barva bude upřesněna zadavatelem), ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	1	ks	2 853,00 Kč	2 853,00 Kč	3 452,13 Kč					

Pol.	Popis	Množství	Jedn.	Jednotková cena bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
8	Žákovský stůl odborné učebny pro 2 žáky se samonosnou rámovou podnoží stolu bez viditelných konstrukčních spojů s možností vytvoření sestavy stolů (řada). Podnož je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Podnož stolu umožňuje skryté vedení elektra nohou stolu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Možnost kotvení stolu do podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Součástí stolu jsou komponenty pro osazení PC technikou: 2x kabelová průchodka průměr 80 mm, 2x držák PC šířkově stavitelný, a ohraněný otvor tvořící výklopnou schránku na média umístěný ve stolové desce. Schránka s výklopem, rozměr schránky: š. 259x h. 149 mm, tvořena LTD tl. min. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Schránka umožňuje osazení vnitřní modulární sestavou s koncovými prvky dle požadavků investora. Elektro prvky včetně rámu, do kterého budou osazeny, nejsou součástí dodávky nábytku. Stůl je opatřený clonou přes celou šířku stolu o výšce 350 mm, která je uchycena do stolové podnože. Clona je vyrobena z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana 0,7 mm lepena PUR lepidlem. Rozměr prvku: 1600x600x751 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Cena včetně dopravy a instalace.	8	ks	9 695,00 Kč	77 560,00 Kč	93 847,60 Kč
9	Multimediální katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou s policemi. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus katedry – rámová konstrukce tvořená kovovými jekly o rozměrech 40x40 mm bez viditelných spojů v barvě RAL9006, krycí deska a skříňka včetně polic - z LTD tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm, police s ABS min. tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry je umístěna policová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech min. š-470 x h-658 x v-630mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Skříňka má falešné dno. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Police (2ks) musí být výškově stavitelné, v zadní části s výřezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Součástí katedry jsou 2 kabelové průchodky stříbrné o průměru min 70 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Rozměr: 750x1800x600 mm.	1	ks	12 574,00 Kč	12 574,00 Kč	15 214,54 Kč
10	Přístavný kontejner, stacionární, korpus lepený, vyroben z LTD min. tl. 18mm, hrana ABS min tl. 0,7, půda naložena na bocích kontejneru, vyrobena z LTD mi. tl. 18mm, hrana ABS min. tl. 2mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, hrany ABS min 0,7mm, vnitřní zásuvky celokovové. Půda tvořena z LTD tl. 25 mm, ABS min. tl. 2 mm. Počet zásuvek 4. Úchytka hliníková "L" profil s roztečí vrtání 96 mm. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Rozměr prvku: 750x400x600 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	6 114,00 Kč	6 114,00 Kč	7 397,94 Kč
11	Pracovní pult žákovský s uzamykatelnými skříňkami, rozměry š. 3720 x h. 1200x v. 900 mm. Lepený korpus LTD min. tl. 18 mm, ABS 0,8 mm v dekoru desky. Dveře a čela zásuvek olepeny ABS min. tl. 2 mm v dekoru desky. ABS hrany lepeny PUR lepidlem. Pracovní deska HPL kompakt min. tl. 12 mm (12x3720x1200mm), ostré hrany sraženy. Sestava je tvořená – 2x bočnicemi uzavírající celou sestavu v jeden celek o rozměru 1200x888x18, 2 x dvoudveřová skříňka 888x800x570 mm s výškově stavitelnou policí, 2x zásuvková skříňka (4x zásuvka v jedné skříňce) 888x550x570 opatřená kováním s tichým dotahem, - 1 x dvoudveřová skříňka policová se zásuvkou opatřenou kováním s tichým dotahem 880x1000x564 mm, 1x průběžná soklová lišta po celé délce sestavy v. 100 mm. Vnější boky krajních skříňek ukončující sestavu se spodním přesahem vymezují rozměr soklové lišty. Celá sestava je opatřena zapuštěnými lisovanými plastovými úchytkami, které jsou nasazeny na vodorovnou hranu dvířek a kopírují jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, barva úchytek min. 7 odstínů. Sestava je opatřena plastovými stavitelnými nožkami. Skříňky jsou uzamykatelné jednocestnými zámký, zásuvková skříňka na centrální uzamykání. Každá skříňka obdrží vlastní klíč stejného typu pro celou učebnu. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev (konečná barva bude upřesněna zadavatelem).	1	ks	88 095,00 Kč	88 095,00 Kč	106 594,95 Kč
12	Středový otevíravý žlab na média umístěný mezi dva žákovské stoly. Prvek je určený pro vedení kabelů s možností osazení vnitřní modulární sestavy koncovými prvky elektra (silno/ slabo proud, síť) dle požadavků investora. Koncové prvky elektra nejsou součástí dodávky. Žlab je opatřený demontovatelnými čely pro přímé vedení kabelů mezi stoly, a kotvami pro propojení stolů a zpevnění sestavy. Schránka žlabu LTD tl. 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, výklopné víko schránky tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm. Rozměr prvku: 1600x200x143 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	3	ks	3 029,00 Kč	9 087,00 Kč	10 995,27 Kč
13	Středový otevíravý žlab na média umístěný mezi dva žákovské stoly. Prvek je určený pro vedení kabelů s možností osazení vnitřní modulární sestavy koncovými prvky elektra (silno/ slabo proud, síť) dle požadavků investora. Koncové prvky elektra nejsou součástí dodávky. Žlab je opatřený demontovatelnými čely pro přímé vedení kabelů mezi stoly, a kotvami pro propojení stolů a zpevnění sestavy. Schránka žlabu LTD tl. 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, výklopné víko schránky tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm. Rozměr prvku: 600x200x143 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	1 067,00 Kč	1 067,00 Kč	1 291,07 Kč
KOM - Laboratoř 308						
14	Židle žákovská, kovová předpružená podnož - průměr trubky 22 mm, opatřená plastovými kluzáky s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100 % strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů (konečná barva bude upřesněna zadavatelem), ve skořepině bude kruhový otvor v horní části opěradla pro snadný úchop. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle normy EN1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	16	ks	1 370,00 Kč	21 920,00 Kč	26 523,20 Kč
15	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 11 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.	1	ks	2 853,00 Kč	2 853,00 Kč	3 452,13 Kč

Pol.	Popis	Množství	Jedn.	Jednotková cena bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
16	Multimediální katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou s policemi. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm. Korpus katedry – rámová konstrukce tvořená kovovými jekly o rozměrech 40x40 mm bez viditelných spojů, krycí deska a skříňka včetně polic - z LTD tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm, police s ABS min. tl. 2 mm. Korpus lepený. V pravé části katedry je umístěna policová uzamykatelná skříňka na soklu o vnitřních rozměrech min. š-470 x h-658 x v-630mm. Ve vnějším boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Skříňka má falešné dno. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Police (2ks) musí být výškově stavitelné, v zadní části s výřezem pro snadné vedení kabelů. Podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou min. tl. 2 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Součástí katedry jsou 2 kabelové průchodky stříbrné o průměru min 70 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Rozměr: 750x1800x600 mm.	1	ks	12 574,00 Kč	12 574,00 Kč	15 214,54 Kč
17	Skříň žákovská kombinovaná s dveřmi na zámek (výšky 50H). Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře ve spodní části sestavy plné, v horní části prosklené. Dveře ve spodní části v. 717mm, LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Dveře v horní části v. 1091 mm, rám šířky 80 mm LTD min. tl. 18 mm se skleněnou výplní z tvrzeného skla, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Zámek jednocestný. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Rozměr prvku: 1803x800x480 mm.	8	ks	9 549,00 Kč	76 392,00 Kč	92 434,32 Kč
18	Dílenký pracovní stůl s robustní stolovou deskou z bukových hranolů průběžně lepených do tvaru desky (tzv. spárovka) tloušťky 40 mm, která je napuštěná lněným olejem s přísadami, má sražené hrany. Plošná nosnost od 300 do 800 kg dle rozměru stolu, výška stolu cca 880 mm. Nohy jsou s pracovními deskami spojeny speciálními čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem v tzv. zapuštěném pouzdře. Kovové nohy jsou povrchově upravené vypalovanou práškovou barvou (7035 světle šedá). Noha k pracovním stolům určena pro instalaci na pevném povrchu. Rozměr nohy 810x150x699 mm. Deska stolů z materiálu vhodného pro dílenské užití v min. tl. desky 40 mm. Hloubka stolů min. 700 mm. Pod pracovní deskou je 1 celokovová zásuvka s plnovýsuvem. Rozměr zásuvky 212 x 500 x 700mm (vxšxhl) uzamykací, pro uložení drobného nářadí. Minimální nosnost na 1 zásuvku je 30 kg. Nosnost korpusu min. 500 kg. Rozměr dílenského stolu: 880x1500x700 mm. Konečná barva bude upřesněna zadavatelem.	5	ks	6 391,00 Kč	31 955,00 Kč	38 665,55 Kč
19	Dílenký pracovní stůl s robustní stolovou deskou z bukových hranolů průběžně lepených do tvaru desky (tzv. spárovka) tloušťky 40 mm, která je napuštěná lněným olejem s přísadami, má sražené hrany. Plošná nosnost od 300 do 800 kg dle rozměru stolu, výška stolu cca 880 mm. Nohy jsou s pracovními deskami spojeny speciálními čepy – závrtné matice s vnitřním a vnějším závitem v tzv. zapuštěném pouzdře. Kovové nohy jsou povrchově upravené vypalovanou práškovou barvou. Noha k pracovním stolům určena pro instalaci na pevném povrchu. Rozměr nohy 810x150x699 mm. Deska stolů z materiálu vhodného pro dílenské užití v min. tl. desky 40 mm. Hloubka stolů min. 700 mm. Pod pracovní deskou je 1 celokovová zásuvka s plnovýsuvem v barvě RAL7035. Rozměr zásuvky 212 x 500 x 700mm (vxšxhl) uzamykací, pro uložení drobného nářadí. Minimální nosnost na 1 zásuvku je 30 kg. Nosnost korpusu min. 500 kg. Rozměr dílenského stolu: 880x2000x700 mm. Konečná barva bude upřesněna zadavatelem.	2	ks	7 629,00 Kč	15 258,00 Kč	18 462,18 Kč
20	Pracovní pult s uzamykatelnými skříňkami, rozměry š. 1814 x h. 600x v. 900/1400 mm (výška pracovní plochy/výška s obkladem). Lepený korpus LTD min. tl. 18 mm, ABS 0,8 mm v dekoru desky. Dveře a čela zásuvek olepeny ABS min. tl. 2 mm v dekoru desky. ABS hrany lepeny PUR lepidlem. Pracovní deska postforming min. tl. 38 mm (38x1814x600mm), hrany s přesahem pod desku. Obkladová deska postforming tl. 8 mm, výška obkladu 500 mm. Sestava je tvořená - 1 x dvoudveřová skříňka dřezová 888x600x570 mm s výškově stavitelnou policí, - 1 x dvoudveřová skříňka policová 888x600x570 mm, 1x zásuvková skříňka (4x zásuvka v jedné skříňce) 888x600x570 vč. kování s tichým dotahem, 1x průběžná soklová lišta po celé délce sestavy v. 100 mm. Vnější boky krajních skříněk ukončující sestavu se spodním přesahem vymezují rozměr soklové lišty. Celá sestava je opatřena zapuštěnými lisovanými plastovými úchytkami, které jsou nasazeny na vodorovnou hranu dvířek a kopírují jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, barva úchyték min. 7 odstínů. Sestava je opatřena plastovými stavitelnými nožkami, - 1 x keramickým dřezem 530 x 470 se spodní montáží vč. odolné výpusti, - 1 x poplastovaná laboratorní baterie SV/TV). Skříňky jsou uzamykatelné jednocestnými zámký, zásuvková skříňka na centrální uzamykání. Každá skříňka obdrží vlastní klíč stejného typu pro celou učebnu. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Rozměr: 900x1814x600 mm.	1	ks	29 572,00 Kč	29 572,00 Kč	35 782,12 Kč
21	Vysoká pracovní židle tvořená pevným čtyřhranným rámem vyrobeným z kulaté ocelové trubky o průměru 14 mm, se čtyřmi příčníky o průměru 12 mm, přivařenými na různé výšky, použitelné jako opěrky nohou. Nohy židle jsou zakončeny pogumovanými kluzáky. Ocelové díly jsou stříkané práškovou barvou vypalovanou při vysokých stupních, díky čemuž je povrchová úprava konstrukce odolnější proti oděru. Sedák bukový-multiplex tl. 11,5 mm, průměr sedáku 350 mm. Stohovatelná. Rozměr: výška sedáku 58 cm. Konečná barva bude upřesněna zadavatelem.	16	ks	1 729,00 Kč	27 664,00 Kč	33 473,44 Kč
22	Středový otevíravý žlab na média umístěný mezi dva žákovské stoly. Prvek je určený pro vedení kabelů s možností osazení vnitřní modulární sestavy koncovými prvky elektra (silno/ slabo proud, síť) dle požadavků investora. Koncové prvky elektra nejsou součástí dodávky. Žlab je opatřený demontovatelnými čely pro přímé vedení kabelů mezi stoly, a kotvami pro propojení stolů a zpevnění sestavy. Schránka žlabu LTD tl. 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, výklopné víko schránky tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm. Rozměr prvku: 1600x200x143 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	3	ks	3 029,00 Kč	9 087,00 Kč	10 995,27 Kč
23	Středový otevíravý žlab na média umístěný mezi dva žákovské stoly. Prvek je určený pro vedení kabelů s možností osazení vnitřní modulární sestavy koncovými prvky elektra (silno/ slabo proud, síť) dle požadavků investora. Koncové prvky elektra nejsou součástí dodávky. Žlab je opatřený demontovatelnými čely pro přímé vedení kabelů mezi stoly, a kotvami pro propojení stolů a zpevnění sestavy. Schránka žlabu LTD tl. 18 mm, ABS hrany tl. 2 mm, výklopné víko schránky tl. 25 mm, ABS hrany tl. 2 mm. Rozměr prvku: 600x200x143 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.	1	ks	1 067,00 Kč	1 067,00 Kč	1 291,07 Kč
	Kabinet 309					

Pol.	Popis	Množství	Jedn.	Jednotková cena bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
24	Kancelářský stůl. Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Barva podnoží hliníková struktura RAL9006. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Součástí stolu je kabelová průchodka plastová o průměru min. 70 mm. Rozměr prvku: 2000x 800x 760 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev (konečná barva bude upřesněna zadavatelem).	1	ks	5 902,00 Kč	5 902,00 Kč	7 141,42 Kč
25	Kancelářský stůl. Samonosná rámová podnož stolu bez viditelných konstrukčních spojů je tvořena ocelovými profily čtvercového průřezu min. 40 x 40 mm a vynáší stolovou desku po celém jejím obvodu. Nohy stolu jsou k rámové konstrukci připevněny pomocí trapézových prvků, které svou styčnou plochou zaručují vysokou pevnost stolu. Nohy jsou vybaveny rektifikací v rozsahu 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Barva podnoží hliníková struktura RAL9006. Stolová deska z LTD tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm. Součástí stolu je kabelová průchodka plastová o průměru min. 70 mm. Pod stolovou deskou je vedený kovový kabelový kanál v povrchové úpravě RAL9006 o rozměrech: 80x1500x90 mm s perforací. Součástí stolu je držák PC s možností šířkového nastavení dle vybraného PC. Rozměr prvku: 2400x 800x 760 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev (konečná barva bude upřesněna zadavatelem).	1	ks	7 552,00 Kč	7 552,00 Kč	9 137,92 Kč
26	Kancelářská židle na kolečkách. Zádová opěrka vysoká tvořena vnějším rámem v černé barvě s šedou síťovinou. Rám polypropylenový (vnější i vnitřní), spojuje sedák s opěrákem židle. Součástí zádové opěrky je čalouněný podhlavník nastavitelný výškově i úhlově v barvě sedáku, a bederní výškově stavitelná bederní výztuha na podporu zad. Sedák je tvořený vstřikovanou studenou pěnou. Mechanika židle: synchronní s trojnásobnou aretací s možností nastavení tuhosti židle. Kostra: 5-ti ramenný kříž, leštěná aluminiová báze s kolečky o průměru min. 60 mm s pryží na univerzální povrchy. Opěrky rukou: černý plast se změkčenou dotykovou plochou, výškově stavitelné područky (v rozpětí cca 80 mm), nastavitelné vpřed a vzad (+/- 50 mm), a s nastavitelným rozpětím do stran (+/- 30 mm na každé straně). Židle dostupná v min. 2 barevných kombinacích. Nosnost židle min. 120 kg. Rozměry: celková výška 1200-1350 mm, šířka: 670 mm, výška sedáku: 44-53 mm, hloubka sedáku: 500 mm. Konečná barva bude upřesněna zadavatelem.	1	ks	4 758,00 Kč	4 758,00 Kč	5 757,18 Kč
27	Konferenční židle TRINITY s područkami, síťovým opěrákem, nosnost: 140 kg, stohovatelná po 5 ks, kostra: chromová, potah kat. II., otěruvzdornost min 100 tisíc cyklů Konečná barva bude upřesněna zadavatelem.	3	ks	1 133,00 Kč	3 399,00 Kč	4 112,79 Kč
28	Skříň žákovská kombinovaná s dveřmi na zámek (výšky 50H). Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a dna, zde ABS hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře ve spodní části sestavy plné, otevřená nika, a v horní části plné dveře. Dveře ve spodní části v. 717mm, LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Dveře v horní části v. 717 mm, LTD min. tl. 18 mm opatřeny zapuštěnou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Prostor mezi částmi s dvířky tvořen otevřenou nikou (1OH). Zámek jednocestný. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm. Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Rozměr prvku: 1803x800x480 mm.	7	ks	6 437,00 Kč	45 059,00 Kč	54 521,39 Kč
29	Mobilní kontejner na kolečkách s volnými zásuvkami, korpus vyroben z LTD min. tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Počet zásuvek 4. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Úchytky hranová je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci se zásuvkami. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm. Dno skříně opatřeno plastovými kolečky, otočnými v rozpětí 360°, s pryží na tvrdé podlahy. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Rozměr: 586x400x554mm.	1	ks	4 004,00 Kč	4 004,00 Kč	4 844,84 Kč
	Ostatní					
30	Doprava	1		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
31	Instalace	1		20 548,00 Kč	20 548,00 Kč	24 863,08 Kč
32					- Kč	- Kč
	CELKEM				837 925,00 Kč	1 013 889,25 Kč