

85	413361721R00	Výztuž nosníků z oceli BSt 500 S	t	0,531	38 120,00	12 634,75	7 606,97	20 241,72	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka je určena pro nosníky včetně stěnových, nosníky jeřábových drah, volné trámy, rámy, průviaky, rámové přile, patrové i mezipatrové ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, trámy obrušní a výztužné, lemuující nebo výztužující stropní a podobné střešní konstrukce. Náhrada výztuží jakosti BSt 500 S Dokumentace: Statické posouzení rámu										
86	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	10,363	3 119,00	25 945,93	6 376,27	32 322,20	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně. Dokumentace: Půdorys 1.NP, Věž, Pohledy Statika										
87	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	83,993	390,00	7 289,67	25 467,60	32 757,27	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys 1.NP, Věž, Pohledy Statika										
88	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	83,993	86,00	0,00	7 223,40	7 223,40	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys 1.NP, Věž, Pohledy Statika										
89	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel BSt 500 S	t	0,855	38 120,00	20 551,26	12 041,34	32 592,60	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Náhrada výztuží jakosti BSt 500 S Dokumentace: Schéma výztužení										
90	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č.24 a výš	t	1,783	7 797,00	23,40	13 878,66	13 902,05	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a Dokumentace: Půdorys 1.NP, Věž, Pohledy Statika										
91	13487156VD	Týč průřezu HEB 400, hrubé, jakost oceli S235	t	1,926	29 066,00	55 981,12	0,00	55 981,12	1%	RTS I / 2019
RTS komentář: hmotnost 155 kg/m. Profilová ocel válcovaná za tepla neušlechtilá TYČ TVAROVÁ HEB DIN 1025-2, zn. S235JRG2 dle EN 10025+A1(11375)										
44		Zastřešení				21 833,92	59 578,99	81 412,92	1%	
92	447113132RZ1	Podkrovní SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRF tl.15 bez dodávky a montáže izolace	m2	136,142	598,00	21 833,92	59 578,99	81 412,92	1%	RTS I / 2020
RTS komentář: Podkrovní ze sádrokartonových desek Rigips, systém VK11 odpovídá K311, pro plochy šikmé nebo vodorovné, se spodní konstrukcí z ocelových CD profilů, závěs krokvový, 1x opláštěná, bez izolace, bez záklopů, desky protipožární RF (DF) tl. 15 mm 4.70.14 Dokumentace: Půdorys - Věž										
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				1 643,95	1 474,55	3 118,50	0%	
93	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	69,300	45,00	1 643,95	1 474,55	3 118,50	0%	RTS I / 2020
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				77 179,51	13 601,69	90 781,20	1%	
94	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	147,760	144,00	17 374,04	3 903,40	21 277,44	0%	RTS I / 2020
95	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm	m2	147,760	225,00	29 372,03	3 873,97	33 246,00	0%	RTS I / 2020
96	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	27,720	988,00	22 932,43	4 454,93	27 387,36	0%	RTS I / 2020
97	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	69,300	128,00	7 501,01	1 369,39	8 870,40	0%	RTS I / 2020
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				145 710,03	46 201,28	191 911,32	2%	
98	597073202RS2	Žlab odvodňovací MEADRAIN EN 1500,dl.1000 mm,C 250 světlá šířka 150 mm, výška 220 mm, bez spádu	kus	19,000	2 584,00	46 085,47	3 010,53	49 096,00	1%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka je určena pro montáž a dodávku odvodňovacího žlabu z polymerického betonu EN 1500 s ochranou hranou z litiny s těsnicí drážkou včetně osazení do betonového lože C 20/25 a kotveních trnů. Žlab slouží k odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch. Zatížení C 250. Stavební výška 220 mm, světlá šířka žlabu 150 mm, délka 1000 mm. Žlab je s předformovaným odtokem do dna DN 160 a těsnicím kroužkem. Pro větší zatížení žlabu je třeba zvolit k položce příplatek 597 07-3294 až -3296. Dokumentace: Situace										
99	597073201RS1	Žlab odvodňovací MEADRAIN EN 1500,dl.500 mm, C 250 světlá šířka 150 mm, výška 220 mm, bez spádu	kus	1,000	1 855,00	1 711,17	143,83	1 855,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka je určena pro montáž a dodávku odvodňovacího žlabu z polymerického betonu EN 1500 s integrovanou ochranou hran z litiny s těsnicí drážkou včetně osazení do betonového lože C 20/25 a kotveních trnů. Žlab slouží k odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch. Zatížení žlabu C 250. Stavební výška 220 mm bez spádu, světlá šířka žlabu 150 mm, délka 500 mm. Pro větší zatížení žlabu										
100	597073206R00	Čelní stěna plná pro žlab EN 1500 výšky 220-320mm	kus	2,000	288,00	556,25	19,75	576,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka je určena pro osazení a dodávku čela s litinovou hranou. Čelo je určeno pro žlaby EN 1500 stavební výšky 220-3										

105/596291115R00	Rezáni zámkové dlažby tl.100 mm	m	68,393	39,00	152,80	2 514,52	2 667,33	0%	RTS I / 2020
106/59245288	Dlažba BEST BASE přírodní 22,5x11,2x10	m2	155,148	276,00	42 820,85	0,00	42 820,85	0%	RTS I / 2020
107/596921212R00	Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.do 100 m2	m2	69,300	104,00	872,73	6 334,47	7 207,20	0%	RTS I / 2020
108/28324462	Panel zatravnovací Rasenwabe 56x38x5,4 cm zelený	kus	327,789	60,00	19 667,34	0,00	19 667,34	0%	RTS I / 2019
RTS komentář: Plastová dlažba rovněž neabsorbuje vodu potřebnou pro růst trávy. Zatravnovací dlažba je vyrobena z ekologického 100 % recyklovatelného polyethylénu, který je UV stabilní a velice odolný proti nepříznivému počasí. Díky zámkům, které umožňují pevné spojení jednotlivých dílů, je možno tvárnice používat i v přechodu do mírných svahů (cca 10°). Například přechod k vodním plochám, nebo jako schody v zahradě. Plastová zatravnovací dlažba se pokládá velmi jednoduše. Optimální je nosná vrstva, která se skládá z dostatečné vrstvy štěrku. Rozměr: 56 x 38 x 5,4 cm výška tvárnice 30 mm									
61	Úprava povrchů vnitřní								
109/612421615R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	13,915	216,00	463,03	2 542,61	3 005,64	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.									
110/612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	477,040	381,00	18 537,49	163 214,75	181 752,24	2%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.									
111/611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	11,000	251,00	112,08	2 648,92	2 761,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka obsahuje montáž pomocného lešení, natažení stěrkového tmelu, vtažení výztužné sítě a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani sítě.									
112/611421133R00	Omitka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	216,740	165,00	5 560,40	30 201,70	35 762,10	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
113/613421173R00	Omitka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková	m2	33,510	416,00	1 108,59	12 831,57	13 940,16	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka je určena pro vnitřní omítku sloupů s plochami rovnými na jakémkoliv zdivu. Položka je určena i pro volně stojící komínová tělesa.									
62	Úprava povrchů vnější								
114/622311510R00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 50 mm, bez PÚ	m2	79,007	624,00	33 027,54	16 272,83	49 300,37	1%	RTS I / 2020
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.									
Dokumentace: Schématický půdorys založení, Řez									
115/622311522RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm	m2	16,428	1 256,00	12 525,77	8 107,79	20 633,57	0%	RTS I / 2020
s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2									
RTS komentář: Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlázení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.									
Dokumentace: Pohledy									
116/622311734RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 140 mm	m2	416,160	1 351,00	368 289,90	193 942,26	562 232,16	6%	RTS I / 2020
s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact									
RTS komentář: Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,041 W/mK.									
117/622311764RT1	Zatepl.systém Baumit, parapet, miner.vlna KV 40 mm	m2	5,850	710,00	1 867,00	2 286,50	4 153,50	0%	RTS I / 2020
s minerální vlnou									
RTS komentář: Nalepení izolačních desek, kaširování minerální izolace, osazení parapetní lišty (5m/m2), stěrka, vtažení výztužné tkaniny (1,68 m2), vyrovnávací stěrka. Včetně dodávek materiálu.									
Dokumentace: Pohledy									
118/622311754RT3	Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky KV 40 mm	m2	24,675	1 014,00	9 126,45	15 894,00	25 020,45	0%	RTS I / 2020
s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact									
RTS komentář: Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2), rohových lišt (3,33 m/m2) a lišt s okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka, kontaktní nátěr a tenkovrstvá omítka. Včetně dodávek materiálu. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,041 W/mK.									
Dokumentace: Pohledy									
119/620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	74,796	39,00	833,08	2 083,97	2 917,04	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zábrubnicemi, zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení. Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nástřikovaných ploch a osaďmých pásů ohraničených oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logii pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce započteno.									
Dokumentace: Pohledy									
120/622311730RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 60 mm	m2	15,686	1 083,00	9 365,77	7 622,16	16 987,94	0%	RTS I / 2020
s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact									
RTS komentář: Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,041 W/mK.									
121/622311732RV1	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 100 mm	m2	1,005	936,00	599,91	340,77	940,68	0%	RTS I / 2020
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou									
RTS komentář: Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování desek stěrkovou hmotou, nanášení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlázení. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,041 W/mK.									
122/622311732RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 100 mm	m2	0,838	1 230,00	628,59	402,15	1 030,74	0%	RTS I / 2020
s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact									

RTS komentář: Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), kaširování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,041 W/mK.									
63	Podlahy a podlahové konstrukce					105 684,68	39 942,06	145 626,74	2%
123	631312611RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	9,198	3 812,00	23 013,06	12 049,71	35 062,78	0%
s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3									
RTS komentář: Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlysky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tloušťek do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací potěr. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách. Pro zvýšení pevnosti mazaniny jsou použita do betonové směsi polypropylénová vlákna. Položka je určena pro použití vláken Fibrecrete v délce 12 mm i 6 mm.									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí									
124	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,068	3 292,00	2 456,59	1 059,27	3 515,86	0%
RTS komentář: Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlysky do asfaltu, pod podlahy. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.									
Dokumentace: Půdorys - Věž									
125	631315711RT7	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	26,883	3 982,00	80 215,03	26 833,08	107 048,11	1%
s rozptýlenou výztuží 20 kg/m3, Floorcrete P									
RTS komentář: Stupeň vlivu prostředí X0, XC1, XC2, XC3. Frakce kameniva Dmax 22. Čerpatelnost S3. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí									
64	Výplně otvorů					18 291,57	7 044,43	25 336,00	0%
126	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	15,000	520,00	755,57	7 044,43	7 800,00	0%
RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku zárubní, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věž, 2.NP									
127	553310131	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100, 700x1970 L, P	kus	1,000	737,00	737,00	0,00	737,00	0%
RTS komentář: Zárubeň je určena pro dodatečnou montáž do hotových světlíků jak klasického zdíva, tak lehkých příček. Tři přivařené trapézové kotvy umožňují přišroubování zárubně k ostění světlíku. Standardní provedení se vyrábí bez podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy. Ocelová zárubeň HSE, typ „DZ“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro stělkou a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nízkoizolační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.									
128	553310132	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100, 800x1970 L, P	kus	1,000	751,00	751,00	0,00	751,00	0%
RTS komentář: Zárubeň je určena pro dodatečnou montáž do hotových světlíků jak klasického zdíva, tak lehkých příček. Tři přivařené trapézové kotvy umožňují přišroubování zárubně k ostění světlíku. Standardní provedení se vyrábí bez podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy. Ocelová zárubeň HSE, typ „DZ“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro stělkou a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nízkoizolační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.									
129	553310133	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100, 900x1970 L, P	kus	1,000	766,00	766,00	0,00	766,00	0%
RTS komentář: Zárubeň je určena pro dodatečnou montáž do hotových světlíků jak klasického zdíva, tak lehkých příček. Tři přivařené trapézové kotvy umožňují přišroubování zárubně k ostění světlíku. Standardní provedení se vyrábí bez podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy. Ocelová zárubeň HSE, typ „DZ“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro stělkou a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nízkoizolační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.									
130	553310161	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 150, 700x1970 L, P	kus	2,000	1 005,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0%
RTS komentář: Zárubeň je určena pro dodatečnou montáž do hotových světlíků jak klasického zdíva, tak lehkých příček. Tři přivařené trapézové kotvy umožňují přišroubování zárubně k ostění světlíku. Standardní provedení se vyrábí bez podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy. Ocelová zárubeň HSE, typ „DZ“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro stělkou a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nízkoizolační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.									
131	553310162	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 150, 800x1970 L, P	kus	2,000	1 031,00	2 062,00	0,00	2 062,00	0%
RTS komentář: Zárubeň je určena pro dodatečnou montáž do hotových světlíků jak klasického zdíva, tak lehkých příček. Tři přivařené trapézové kotvy umožňují přišroubování zárubně k ostění světlíku. Standardní provedení se vyrábí bez podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy. Ocelová zárubeň HSE, typ „DZ“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro stělkou a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nízkoizolační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věž									
132	553310163	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 150, 900x1970 L, P	kus	4,000	1 065,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0%
RTS komentář: Zárubeň je určena pro dodatečnou montáž do hotových světlíků jak klasického zdíva, tak lehkých příček. Tři přivařené trapézové kotvy umožňují přišroubování zárubně k ostění světlíku. Standardní provedení se vyrábí bez podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy. Ocelová zárubeň HSE, typ „DZ“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro stělkou a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nízkoizolační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je upravena základní antikorozní barvou.									

Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže										
133	553310213	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 250, 900x1970 L, P	kus	2,000	1 681,00	3 362,00	0,00	3 362,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Zárubeň je určena pro dodatečnou montáž do hotových světlíků jak klasického zdíva, tak lehkých příček. Tři přivařené trapézové kotvy umožňují přišroubování zárubně k ostění světlíku. Standardní provedení se vyrábí bez podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy. Ocelová zárubeň HSE, typ „DZ“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro stětku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivoizační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je upravena základní antikorozi barvou.										
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže										
134	553310233VD	Zárubeň ocelová "DZ" 300, 900x1600 L, P	kus	1,000	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	0%	RTS I / 2019
RTS komentář: Zárubeň je určena pro dodatečnou montáž do hotových světlíků jak klasického zdíva, tak lehkých příček. Tři přivařené trapézové kotvy umožňují přišroubování zárubně k ostění světlíku. Standardní provedení se vyrábí bez podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy. Ocelová zárubeň HSE, typ „DZ“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro stětku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivoizační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je upravena základní antikorozi barvou.										
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže										
135	553310233	Zárubeň ocelová HSE "DZ" 300, 900x1970 L, P	kus	1,000	1 829,00	1 829,00	0,00	1 829,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Zárubeň je určena pro dodatečnou montáž do hotových světlíků jak klasického zdíva, tak lehkých příček. Tři přivařené trapézové kotvy umožňují přišroubování zárubně k ostění světlíku. Standardní provedení se vyrábí bez podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy. Ocelová zárubeň HSE, typ „DZ“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro stětku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivoizační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je upravena základní antikorozi barvou.										
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže										
711		Izolace proti vodě				51 712,57	31 040,11	82 752,67	1%	
136	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	220,470	24,00	2 954,46	2 336,82	5 291,28	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,33 kg/m2.										
Dokumentace: Schématický půdorys založení, Řez										
137	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	116,815	35,00	1 985,64	2 102,88	4 088,53	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka je určena pro provádění za studena. Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,35 kg/m2.										
Dokumentace: Schématický půdorys založení, Řez										
138	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	220,470	206,00	29 984,01	15 432,81	45 416,82	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,35 kg/m2.										
Dokumentace: Schématický půdorys založení, Řez										
139	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	116,815	224,00	16 788,45	9 378,11	26 166,56	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,35 kg/m2.										
Dokumentace: Schématický půdorys založení, Řez										
140	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	2,064	867,00	0,00	1 789,49	1 789,49	0%	RTS I / 2020
712		Izolace střeš (živičné krytiny)				36 285,40	37 306,32	73 591,72	1%	
141	712311101RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	72,055	24,00	965,61	763,71	1 729,32	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Plochy povlakové krytiny střeš jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9095.										
Dokumentace: Půdorys 1.NP, Věž, Pohledy Statika										
142	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP 1x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	10,503	35,00	185,59	182,01	367,61	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže										
143	712341559RZ5	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	72,055	180,00	7 635,80	5 334,10	12 969,90	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Povlaková krytina je provedena pásy přitavenými v plné ploše. Plochy povlakové krytiny střeš jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 712 39-9097.										
Dokumentace: Půdorys 1.NP, Věž, Pohledy Statika										
144	712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	10,503	121,00	64,89	1 205,98	1 270,86	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže										
145	62833159	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40	m2	11,553	65,00	750,95	0,00	750,95	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže										

146	712348101RT4	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asf.páso napojení trubky DN 125 mm RTS komentář: Osazení a ukotvení komínku pro odvětrání kanalizace, přitavení těsnící manžety. Včetně dodávky. Dokumentace: Kanalizace	kus	1,000	2 079,00	1 654,43	424,57	2 079,00	0%	RTS I / 2020
147	712348105RT4	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového páso průměr prostupu 125 mm RTS komentář: Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a natavení manžety prostupu k parozábraně (k první vrstvě) z asfaltového páso.	kus	1,000	571,00	441,30	129,70	571,00	0%	RTS I / 2020
148	712348105RT2	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového páso průměr prostupu 75 mm RTS komentář: Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a natavení manžety prostupu k parozábraně (k první vrstvě) z asfaltového páso.	kus	1,000	364,00	271,14	92,86	364,00	0%	RTS I / 2020
149	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci Dokumentace: Půdorys 1.NP, Věž, Pohledy Statika	m2	72,055	43,00	0,00	3 098,37	3 098,37	0%	RTS I / 2020
150	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP RTS komentář: Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropyleny se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střeš, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textilie FILTEK: odolává plesnám, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá Dokumentace: Půdorys 1.NP, Věž, Pohledy Statika	m2	77,819	17,00	1 322,92	0,00	1 322,92	0%	RTS I / 2020
151	712373111RU3	Krytina střeš do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, Alkorplan 35716 tl. 1,5 mm RTS komentář: Položka je určena pro montáž krytiny střeš objektů výšky od 8 m do 20 m, fólii připevněnou kotvením do betonu (6 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. Položka obsahuje dodávku fólie a kotevních šroubů. Položka neobsahuje dodávku tepelné izolace, ta se oceňuje ceníkem 800-713 Tepelné izolace. Položka neobsahuje uchycení fólie na svislých konstrukcích pomocí ukončovacích profilů, vnitřní a vnější rohy, střešní vpustě, manžety pro antény a kanalizaci atd.. Tyto práce se oceňují položkami v kapitole 712 37-8 Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám. Dokumentace: Půdorys 1.NP, Věž, Pohledy Statika	m2	72,055	468,00	15 811,94	17 909,80	33 721,74	0%	RTS I / 2020
152	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólii PVC polož.volně 1 vrstva - folie ve specifikaci Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže	m2	10,503	156,00	77,98	1 560,49	1 638,47	0%	RTS I / 2020
153	28322010	Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm RTS komentář: ALKORPLAN S PES VÝZTUŽÍ - 35176 se používá jako jednovrstvá hydroizolace kotvených střeš. Je vhodná jak pro nové skladby, tak i pro sanace starých střeš. V kombinaci s tepelnou izolací z minerálních vláken lze použít do požárně nebezpečného prostoru. Fólie mají velmi dobrou rozměrovou stálost, odolnost proti UV záření, vysokou odolnost proti průrazu, odolávají krupobití, jsou odolné proti prorůstání kořínků, jsou odolné proti přelétavému ohni a sálavému teplu. Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže	m2	10,503	167,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0%	RTS I / 2019
154	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm RTS komentář: Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m. Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže	m	3,350	220,00	364,39	372,61	737,00	0%	RTS I / 2020
155	712378004R00	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm RTS komentář: Položka obsahuje dodávku a montáž závětrné lišty RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m. Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže	m	3,350	185,00	306,42	313,33	619,75	0%	RTS I / 2020
156	712378005R00	Sténová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm RTS komentář: Položka obsahuje dodávku a montáž sténové lišty vyhnuté RŠ 70 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m. Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže	m	26,100	105,00	1 003,98	1 736,52	2 740,50	0%	RTS I / 2020
157	712378008R00	Pásek VIPLANYL RŠ 50 mm RTS komentář: Položka obsahuje dodávku a montáž pásku RŠ 50 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.	m	11,300	117,00	310,35	1 011,75	1 322,10	0%	RTS I / 2020
158	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm RTS komentář: Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnitřní lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m. Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže	m	29,450	97,00	989,58	1 867,07	2 856,65	0%	RTS I / 2020
159	712378101RT4	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 125 mm RTS komentář: Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety. Včetně dodávky.	kus	1,000	2 079,00	1 663,93	415,07	2 079,00	0%	RTS I / 2020
160	712378105RT2	Prostup parozábranou s manžetou PVC průměr prostupu 75 mm RTS komentář: Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou záložkovou hmotou. Včetně dodávky	kus	1,000	364,00	268,63	95,37	364,00	0%	RTS I / 2020
161	712378105RT4	Prostup parozábranou s manžetou PVC průměr prostupu 125 mm RTS komentář: Položka obsahuje ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou záložkovou hmotou. Včetně dodávky	kus	1,000	580,00	441,57	138,43	580,00	0%	RTS I / 2020
162	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,755	867,00	0,00	654,59	654,59	0%	RTS I / 2020

713	Izolace tepelné				158 594,80	38 723,25	197 318,05	2%	
163 713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyrenu tl. 100 mm	m2	153,310	264,00	34 854,55	5 619,29	40 473,84	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí									
164 713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	188,400	21,00	616,62	3 339,78	3 956,40	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku fólie.									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí									
165 713141326R00	Izolace tepelná střeš do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy	m2	72,055	130,00	3 043,51	6 323,64	9 367,15	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka je určena pro montáž tepelné izolace střeš z desek, na plný podklad připevněním pomocí kotev. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.									
Dokumentace: Půdorys 1.NP, Věž, Pohledy Statika									
166 28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	28,585	1 802,00	51 510,17	0,00	51 510,17	1%	RTS I / 2019
RTS komentář: Isover EPS 100 jsou tepelnéizolační desky ze stabilizovaného penového polystyrenu pro všeobecné použití v konstrukcích s běžnými požadavky na zatížení tlakem. Typické použití pro podlahové, stěnové a střešní aplikace se zatížením maximálně 2000 kg/m2 při stlačení max 2%. Dodávají se v základních rozměrech 1000 x 500 mm a v tloušťkách 20-300 mm, pro střešní aplikace pak v rozměrech 2500 x 1000 mm. Veškeré izolace Isover EPS jsou zdravotně nezávadné, trvale odolávají vlhkosti, lehce se zpracovávají a dodávají se výhradně v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 0,037 W/mK Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10): 100 kPa									
Dokumentace: Půdorys 1.NP, Věž, Pohledy Statika									
167 28375971	Deska spádová EPS 100 BACHL	m3	10,895	2 018,00	21 986,11	0,00	21 986,11	0%	RTS I / 2019
RTS komentář: Souč. tepelné vodivosti 0,037 W/m K Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střeš. Spádové desky jsou vyráběny na zakázku v libovolném spádu dle požadavků zákazníka. Formát: 1000 x 1000 mm 1000 x 500 mm									
Dokumentace: Půdorys 1.NP, Věž, Pohledy Statika									
168 28375982	Klín atikový EPS 100 x 100 x 1000 mm	m	18,150	39,00	707,85	0,00	707,85	0%	RTS I / 2019
RTS komentář: Koutový klín podél atiky.									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí									
169 713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	136,142	130,00	1 931,12	15 767,34	17 698,46	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo									
Dokumentace: Půdorys - Věž									
170 63151372.A	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x625x60 mm	m2	147,033	60,00	8 821,98	0,00	8 821,98	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Desky Isover ORSIK jsou vhodné pro nezátěžené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých střeš s vkládáním mezi krokve i do přídatného roštu, do přiček, izolací dřevěných stropů, podhledů i dutin. Od tloušťky materiálu 100 mm jsou výrobky komprimované. Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům, zvýšené vnitřní relativní vlhkosti a kondenzátu (difuzní a parotěsnicí fólie). Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/mK Rozměry: 1200 x									
Dokumentace: Půdorys - Věž									
171 63151379.A	Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x200 mm	m2	147,033	198,00	29 112,53	0,00	29 112,53	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Desky Isover ORSIK jsou vhodné pro nezátěžené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých střeš s vkládáním mezi krokve i do přídatného roštu, do přiček, izolací dřevěných stropů, podhledů i dutin. Od tloušťky materiálu 100 mm jsou výrobky komprimované. Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům, zvýšené vnitřní relativní vlhkosti a kondenzátu (difuzní a parotěsnicí fólie). Součinitel tepelné vodivosti: 0,038 W/mK Rozměry: 1200 x									
Dokumentace: Půdorys - Věž									
172 713141221RK5	Montáž parozábrany, ploché střešy, přelep. spojů Jutafol N 140 standard	m2	136,142	51,00	2 414,88	4 528,36	6 943,24	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys - Věž									
173 713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	28,090	39,00	68,75	1 026,76	1 095,51	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Vložení do nosné konstrukce dřevostavb. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. Měrnou jednotkou je pohledová plocha stěny. Doporučená spotřeba minerálních desek je 0,97 m2/m2 plochy stěny.									
174 28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	1,475	2 391,00	3 526,73	0,00	3 526,73	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Rozměry 1250 x 600 mm. Pevnost v tlaku 500 kPa									
175 998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,443	867,00	0,00	2 118,08	2 118,08	0%	RTS I / 2020
721	Vnitřní kanalizace				39 790,63	23 955,61	63 746,24	1%	
176 721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	5,045	190,00	456,24	502,31	958,55	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Situace									
177 721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	89,508	304,00	16 786,15	10 424,28	27 210,43	0%	RTS I / 2020
178 721242110RT2	Lapač střešních spálenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125	kus	4,000	558,00	2 079,75	152,25	2 232,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: S košem pro zachytávání nečistot, odtok s otáčivým kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90 stupňů, suché nezámrzná klapka proti pronikání zápachu, připojení dešťových svodů do průměru 110 mm.									

<i>Dokumentace: Situace</i>	
179 721153204R00	Potrubí Geberit PE připojovací, D 40 x 3,0 mm
<i>Dokumentace: Kanalizace</i>	
180 721153205R00	Potrubí Geberit PE připojovací, D 50 x 3,0 mm
<i>Dokumentace: Kanalizace</i>	
181 721153208R00	Potrubí Geberit PE připojovací, D 75 x 3,0 mm
182 721153210R00	Potrubí Geberit PE připojovací, D 110 x 4,3 mm
183 721152205R00	Potrubí Geberit PE odpadní - svislé, D 63 x 3,0 mm
184 721152208R00	Potrubí Geberit PE odpadní - svislé, D 110 x 4,3 mm
<i>Dokumentace: Kanalizace</i>	
185 721152218R00	Čisticí kus Geberit PE, pro odpadní svislé D 110 mm
<i>Dokumentace: Kanalizace</i>	
186 998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
722	Vnitřní vodovod
187 722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.
<i>Dokumentace: VODA 1.NP</i>	
188 722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm
<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	
189 722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.
<i>Dokumentace: VODA 1.NP</i>	
190 722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm
<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	
191 722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.
<i>Dokumentace: VODA 1.NP</i>	
192 722181212RZ6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 20 mm
<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	
193 722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.
<i>Dokumentace: VODA 1.NP</i>	
194 722181214RZ6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 20 mm
<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	
195 722202423R00	Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 25
<i>Dokumentace: VODA 1.NP</i>	
196 722202422R00	Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 20
<i>Dokumentace: VODA 1.NP</i>	
197 722249102R00	Montáž armatury požární - hydrant G 1
<i>RTS komentář: Položka obsahuje montáž hydrantu. Dodávka hydrantu se oceňuje ve specifikaci.</i>	
198 55111867	KEMPER mrazuvzdorný ventil FROSTI plus DN 20
<i>RTS komentář: 40 l vody / min zavzdušňovač potrubí povrch: matný chrom</i>	
199 998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
723	Vnitřní plynovod
200 723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6
201 723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9
202 723235113R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 25
203 723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí
204 723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí
205 723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí
206 723190914R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25
207 998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m
724	Strojní vybavení
208 724149101R00	Montáž čerpadel stroj.ponorných do 40 l, bez potr.
<i>Dokumentace: Kanalizace</i>	
209 42610405	Čerpadlo kalové 40 GFPU-105-8-2st.,mot.230V,plovák

m	17,920	246,00	2 827,41	1 580,91	4 408,32	0%	RTS I / 2020
m	36,038	269,00	5 993,61	3 700,62	9 694,22	0%	RTS I / 2020
m	20,005	337,00	3 908,61	2 833,08	6 741,69	0%	RTS I / 2020
m	5,353	494,00	1 534,07	1 110,31	2 644,38	0%	RTS I / 2020
m	2,500	415,00	708,08	329,42	1 037,50	0%	RTS I / 2020
m	12,900	581,00	4 951,09	2 543,81	7 494,90	0%	RTS I / 2020
kus	2,000	337,00	545,61	128,39	674,00	0%	RTS I / 2020
t	0,750	867,00	0,00	650,25	650,25	0%	RTS I / 2020
			25 939,83	56 801,81	82 741,64	1%	
m	20,838	390,00	2 581,35	5 545,47	8 126,82	0%	RTS I / 2020
m	20,838	56,00	341,03	825,89	1 166,93	0%	RTS I / 2020
m	71,550	257,00	4 407,05	13 981,30	18 388,35	0%	RTS I / 2020
m	71,550	56,00	1 176,09	2 830,71	4 006,80	0%	RTS I / 2020
m	75,988	188,00	3 071,66	11 214,08	14 285,74	0%	RTS I / 2020
m	75,988	48,00	1 015,36	2 632,06	3 647,42	0%	RTS I / 2020
m	72,355	273,00	4 503,55	15 249,37	19 752,92	0%	RTS I / 2020
m	72,355	69,00	2 146,57	2 845,92	4 992,50	0%	RTS I / 2020
kus	2,000	334,00	513,42	154,58	668,00	0%	RTS I / 2020
kus	1,000	290,00	217,12	72,88	290,00	0%	RTS I / 2020
kus	2,000	260,00	14,62	505,38	520,00	0%	RTS I / 2020
kus	2,000	2 976,00	5 952,00	0,00	5 952,00	0%	RTS I / 2019
t	1,089	867,00	0,00	944,16	944,16	0%	RTS I / 2020
			11 731,06	15 789,24	27 520,30	0%	
m	58,791	399,00	10 612,78	12 844,83	23 457,61	0%	RTS I / 2020
m	3,500	394,00	786,42	592,58	1 379,00	0%	RTS I / 2020
kus	1,000	329,00	279,21	49,79	329,00	0%	RTS I / 2020
kus	2,000	39,00	0,00	78,00	78,00	0%	RTS I / 2020
m	58,791	26,00	0,00	1 528,57	1 528,57	0%	RTS I / 2020
kus	1,000	221,00	0,00	221,00	221,00	0%	RTS I / 2020
kus	1,000	215,00	52,65	162,35	215,00	0%	RTS I / 2020
t	0,360	867,00	0,00	312,12	312,12	0%	RTS I / 2020
			148 577,33	87 672,67	236 250,00	2%	
kus	1,000	1 040,00	3,73	1 036,27	1 040,00	0%	RTS I / 2020
kus	1,000	18 619,00	18 619,00	0,00	18 619,00	0%	RTS I / 2020

RTS komentář: Ponorné čerpadlo Čerpaná kapalina - mírně znečištěná voda, s drobnými mechanickými příměsami (bahno, kaly) Příkon: 1 400 W FAVORIT Čerpadla jsou určena pro čerpání čisté i znečištěné vody. Lze je výhodně použít při čerpání z povrchových a podúrovňových zdrojů - z řeky, rybníka, jímky, sklepa, studny. Lze je využít k cirkulaci a provzdušňování vody v bazénech, rybnících, ozdobných nádržích, jsou vhodná jako čerpadla pro fontány a umělé vodní toky, pro postřik a zavlažování zahrad, trávníků apod. Maximální teplota čerpané kapaliny..... 40 °C Hodnota pH v rozsahu 5,5 - 14 pH Maximální ponor v čerpané kapalině 10 m Mimo vertikální pracovní polohu mohou čerpadla pracovat také ve vodorovné nebo šikmé manipulaci jsou tato čerpadla určena pro nejširší okruh spotřebitelů. Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů: plášť, oběžná kola, hřídel - korozivzdorná ocel spojovací součásti - korozivzdorná ocel nebo uhlíko- vá ocel s povrchovou úpravou Příslušenství a vybavení 1. Připojný kabel v délce 10 m. 2. Vidlice - typ 5537 (jednofázové provedení). 3. Plovákové spínací zařízení pro automatický provoz (jedno- fázové provedení). 4. Přechod pro napojení hadice o vnitřním průměru 32 mm pro jednostupňový FAVORIT, 25 mm pro dvoustupňový FA- VORIT a FAVORIT MINI (na požadavek). Čerpadlo v jednofázovém provedení je vybaveno samočinný- mi tepelnými pojistkami ve vnitřní elektromotoru - není nutno použít jistič. Jištění čerpadla v trojfázovém provedení je nutno										
Dokumentace: Kanalizace										
210	72401VD	Rozvod stlačeného vzduchu	kpl	1,000	216 591,00	129 954,60	86 636,40	216 591,00	2%	
Požární zbrojnice										
725	Zařizovací předměty									
211	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	5,000	4 496,00	16 117,05	6 362,95	22 480,00	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: VODA 1.NP										
212	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,000	4 332,00	6 331,35	2 332,65	8 664,00	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: VODA 1.NP										
213	725100006RA0	Klozet kombi	kus	3,000	5 025,00	11 728,73	3 346,27	15 075,00	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: VODA 1.NP										
214	725016105R00	Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý	soubor	2,000	10 206,00	19 621,80	790,20	20 412,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Součástí položky je i napájecí zdroj pro 3 urináry (481 senzor systém AUP-3), objednává se zvlášť.										
215	725100005RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,000	10 829,00	17 804,12	3 853,88	21 658,00	0%	RTS I / 2020
216	725814102R00	Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 x DN 10	soubor	15,000	277,00	3 035,16	1 119,84	4 155,00	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: VODA 1.NP										
217	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,323	867,00	0,00	280,04	280,04	0%	RTS I / 2020
73	Ústřední vytápění									
218	73002VD	Ústřední vytápění - viz samostatný soupis položek	kpl	1,000	393 920,00	196 960,00	196 960,00	393 920,00	4%	
Požární zbrojnice										
762	Konstrukce tesařské									
219	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	202,395	234,00	23 908,44	23 451,99	47 360,43	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys - Věž										
220	762131124RT3	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	25,760	238,00	3 940,55	2 190,33	6 130,88	0%	RTS I / 2020
221	762342202RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	202,395	139,00	11 470,11	16 662,80	28 132,91	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys - Věž										
222	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	202,395	45,00	3 997,75	5 110,02	9 107,78	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacího materiálu (vruty), těsnicí PU pěny a řeziva.										
Dokumentace: Půdorys - Věž										
223	762841210RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	23,480	416,00	6 631,47	3 136,21	9 767,68	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys - Věž										
224	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,305	867,00	0,00	4 599,44	4 599,44	0%	RTS I / 2020
763	Dřevostavby									
225	763100101RAA	Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných příhradový vazník	m	193,600	759,00	28 350,26	118 592,14	146 942,40	2%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys - Věž										
226	763713001R00	Montáž panelového prefabrikovaného dílce	m2	176,000	294,00	408,29	51 335,71	51 744,00	1%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka obsahuje montáž prefabrikovaných dílců, vložení izolace a parozábrany a montáž vnitřní předstěny. Položka neobsahuje dodávku spojovacích prostředků a dodávku dílce.										
227	61108VD	Panel obvodový D81F	m2	117,000	2 036,00	238 212,00	0,00	238 212,00	2%	
RTS komentář: Masivní dřevěné šroubované panely se vzduchotěsnou úpravou										
228	61109VD	Panel stěnový D81	m2	59,000	1 840,00	108 560,00	0,00	108 560,00	1%	
RTS komentář: Masivní dřevěné šroubované panely										
229	60515835	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 100x200mm l=5 m	m3	1,200	13 169,00	15 802,80	0,00	15 802,80	0%	RTS I / 2019

RTS komentář: Stavební masivní dřevo KVH. Vizualně nebo strojově dle pevnosti tříděné, technicky sušené a kalibrované masivní dřevo s definovanou rozměrovou stálostí pro viditelné a neviditelné úseky. Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrku) pro použití v moderních dřevěných stavbách. KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým nastavením jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 18 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu: * KVH-Si pro pohledové konstrukce * KVH-NSi pro nepohledové konstrukce

764	Konstrukce klempířské				69 294,60	39 272,26	108 566,86	1%		
230	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení Enkolitem	m	24,900	581,00	6 707,83	7 759,07	14 466,90	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Plech dovoz z Francie								
	Dokumentace:	Půdorys - Přizemí, Věže								
231	764252410RA0	Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový	m	65,700	555,00	23 943,60	12 519,90	36 463,50	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Včetně háků, rohů, kotlíků a dilatací.								
	Dokumentace:	Půdorys - Věž								
232	764259431R00	Kotlík čtyřhran. pro žlaby Ti Zn 200x250x300 mm	kus	8,000	416,00	1 204,79	2 123,21	3 328,00	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Plech dovoz z Francie								
233	764554410RAC	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové průměru 120 mm	m	61,090	667,00	28 966,36	11 780,67	40 747,03	0%	RTS I / 2020
	Dokumentace:	Upřesnění stavařiny								
234	764231450R00	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	21,670	442,00	6 939,85	2 638,29	9 578,14	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Položka je kalkulována včetně lemování rohů a ukončení před požární zdi.								
235	764530410RAD	Oplechování zdi z TiZn plechu rš 500 mm Rheinzink	m	3,319	1 092,00	1 532,17	2 092,18	3 624,35	0%	RTS I / 2020
	Dokumentace:	Půdorys - Přizemí								
236	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,414	867,00	0,00	358,94	358,94	0%	RTS I / 2020
765	Krytina tvrdá					132 140,13	75 615,62	207 755,75	2%	
237	765312313R00	Krytina Samba 11 střeš jednoduchých, glazura	m2	202,395	572,00	88 069,32	27 700,62	115 769,94	1%	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Položka obsahuje spojovací materiál a základní tašky. Spotřeba tašek 11,5 ks/m2.								
	Dokumentace:	Půdorys - Věž								
238	765901103R00	Fólie podstřešní paropropust. Tondach Tuning Fol-S	m2	202,395	78,00	6 777,49	9 009,32	15 786,81	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Diffúzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy bedněné. Položka neobsahuje náklady na kontralatě; tyto náklady se oceňují samostatně.								
	Dokumentace:	Půdorys - Věž								
239	765312363R00	Ukončení plochy taškami okraj. levými, Samba, glazura	m	11,385	996,00	9 723,92	1 615,54	11 339,46	0%	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Položka obsahuje tašky pro ukončení levé strany plochy střechy, tašky pro připojení hřebene okrajová levá, spojovací materiál a montáž tašek. Spotřeba tašek 2,6 ks/bm.								
240	765312364R00	Ukončení plochy taškami okraj. prav., Samba, režná	m	10,835	826,00	7 401,91	1 547,80	8 949,71	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Položka obsahuje tašky pro ukončení pravé strany plochy střechy, tašky pro připojení hřebene okrajová pravá, spojovací materiál a montáž tašek. Spotřeba tašek 2,6 ks/bm.								
241	765312389R00	Taška prostup. s nástavcem odvětrání, Samba, glazura	kus	1,000	4 072,00	3 948,88	123,12	4 072,00	0%	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Pložka obsahuje kompletní sadu pro odvětrání kanalizace - nástavec pro odvětrání, flexi hadiči se stahovacím páskem, těsnící pryžová manžeta, těsnící tmel a tašku prostupovou. Vyrábí se ke								
242	765312316R00	Příplat. za tašky pro připoj. hřebene, Samba glazura	m	31,096	1 213,00	11 938,43	25 781,01	37 719,45	0%	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Pokládá se v první řadě tašek od hřebene. Slouží k napojení střechy na hřeben. Spotřeba 5 ks/bm, jednostranně.								
243	765312336R00	Hřeben s větracím pásem plastovým, glazura	m	31,096	78,00	2 079,94	345,55	2 425,49	0%	RTS I / 2019
	Dokumentace:	Půdorys - Věž								
244	765312395R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální, Tondach	m	50,900	63,00	2 200,25	1 006,45	3 206,70	0%	RTS I / 2020
	Dokumentace:	Půdorys - Věž								
245	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	9,788	867,00	0,00	8 486,20	8 486,20	0%	RTS I / 2020
766	Konstrukce truhlářské					296 658,85	56 217,47	352 876,33	4%	
246	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š. 100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm	m	92,440	143,00	6 094,11	7 124,81	13 218,92	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. PT = parotěsná okenní fólie (interiér); PP páska = paropropustná expanzní páska (exteriér).								
	Dokumentace:	Půdorys - Přizemí, Věže								
247	766623322R00	Okna otevíravá, do parap. pásů, 1kf. pl. do 1,45 m2	kus	8,000	728,00	1 387,46	4 436,54	5 824,00	0%	RTS I / 2020
	Dokumentace:	Půdorys - Přizemí, Věže								
248	61143078	Okno plastové jednoduché 150 x 70 cm S	kus	1,000	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	profil VEKA, rám 67 mm, křídlo 82,5 mm kování: celoobvodové WINKHAUS barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,1								
	Dokumentace:	Tabulka oken								
249	61143026	Okno plastové jednoduché 90 x 100 cm O, S	kus	2,000	4 117,00	8 234,00	0,00	8 234,00	0%	RTS I / 2019
	RTS komentář:	profil VEKA, rám 67 mm, křídlo 82,5 mm kování: celoobvodové WINKHAUS barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,1								
250	61143021	Okno plastové jednoduché 90 x 77 cm O, S	kus	1,000	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0%	RTS I / 2019

RTS komentář: profil VEKA, rám 67 mm, křídlo 82,5 mm kování: celoobvodové WINKHAUS barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,1									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže									
251 61143051	Okno plastové jednoduché 120 x 70 cm O, S	kus	3,000	3 842,00	11 526,00	0,00	11 526,00	0%	RTS I / 2019
RTS komentář: profil VEKA, rám 67 mm, křídlo 82,5 mm kování: celoobvodové WINKHAUS barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,1									
Dokumentace: Tabulka oken									
252 61125VD	Okno hliníkové 1200x700 mm EI30 DP3	ks	1,000	13 085,00	13 085,00	0,00	13 085,00	0%	
Dokumentace: Tabulka oken									
253 766623323R00	Okna otevíravá, do parap.pásů, 1kf.pl. do 2,1 m2	kus	11,000	1 083,00	3 017,13	8 895,87	11 913,00	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže									
254 61143086	Okno plastové jednoduché 150 x 140 cm O, S	kus	9,000	7 205,00	64 845,00	0,00	64 845,00	1%	RTS I / 2019
RTS komentář: profil VEKA, rám 67 mm, křídlo 82,5 mm kování: celoobvodové WINKHAUS barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,1									
255 61143066	Okno plastové jednoduché 120 x 150 cm O, S	kus	2,000	6 175,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0%	RTS I / 2019
RTS komentář: profil VEKA, rám 67 mm, křídlo 82,5 mm kování: celoobvodové WINKHAUS barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,1									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže									
256 766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	3,000	156,00	8,90	459,10	468,00	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže									
257 766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	16,000	173,00	58,64	2 709,36	2 768,00	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže									
258 60775313	Parapet interier DTD Massive šíře 250 mm bílý	m	26,145	215,00	5 621,18	0,00	5 621,18	0%	RTS I / 2019
RTS komentář: MATERIÁL: povrch - CPL laminátová fólie jádro - vlhkudodlná dřevotříska SPODNÍ STRANA: protitahová fólie DÉLKA TYČE: 5290 mm ŠÍŘE: 250 mm TLOUŠŤKA: 20 mm VÝŠKA NOSU: 40 mm									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže									
259 766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kf. š. do 1 m	kus	15,000	1 559,00	0,00	23 385,00	23 385,00	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže									
260 611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 70x197 cm	kus	3,000	3 422,00	10 266,00	0,00	10 266,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Laminát CPL 0,2 mm vnitřní výplň - ztužená papírová voština Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan KLASIK plně									
261 611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 80x197 cm	kus	3,000	3 422,00	10 266,00	0,00	10 266,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Laminát CPL 0,2 mm vnitřní výplň - ztužená papírová voština Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub příčný, šedá, merano, titan KLASIK plně									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže									
262 61160624	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 2/3 sklo 1kf. 90x197	kus	2,000	4 574,00	9 148,00	0,00	9 148,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Laminát CPL 0,2 mm vnitřní výplň - ztužená papírová voština Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub příčný,									
Dokumentace: Tabulky prvků - Dveře									
263 61165703	Dveře protipožární CPL EI30 DP3 90x197 L. ERKADO	kus	5,000	7 320,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Protipožární dveře CPL KONSTRUKCE — rám dveřního křídla je vyhotoven ze spojených trámů tvrdého dřeva — výplň dveřního křídla tvoří dutinková dřevotříska (DTD) — dveře jsou osazeny třemi kusu závěsů a protipožárním zámkem s roztečí 72mm (FAB) — tloušťka dveří - 40 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA — tabule HDF olepené CPL									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže									
264 553407073VD	Dveře CDM-dtm - 900x1600 L,P	kus	1,000	15 972,00	15 972,00	0,00	15 972,00	0%	RTS I / 2019
RTS komentář: celokovové dveře otočné součinitele prostupu tepla U _{max} < 1,6 (W/m2.K) polodrážka 25x15 mm tloušťka křídla 45 mm opláštění: pozinkovaný plech vložkový zámek je součástí dodávky Pro splnění uvedených hodnot součinitele prostupu tepla musí být dveře osazeny do systémové ocelové zázubně MONTKOV. Zároveň musí být těsněny v prahové části.									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže									
265 553407091	Dveře CDB - 900x1970 BT3 L,P	kus	1,000	17 958,00	17 958,00	0,00	17 958,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: celokovové dveře otočné vnější i vnitřní, otevírané do chráněného prostoru, bez deklarovaného součinitele prostupu tepla atypická polodrážka tloušťka křídla 50 mm oboustranné oplechování s vloženou izolační výplní povrchová úprava: základní nátěr s antikoroziními účinky třibodový bezpečnostní vložkový zámek									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže									
266 766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	15,000	156,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže									
267 54914585	Kliky se štitkem mezir 804 Cr	kus	12,000	501,00	6 012,00	0,00	6 012,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: pro mezipokojové dveře tl. 40 - 43 mm, kde se vyžaduje zajištění z jedné strany stavební kování									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže									
268 54914582	Kliky se štitkem mezir 804/90 se zaj. Cr	kus	1,000	554,00	554,00	0,00	554,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: pro dveře WC a koupelen tl. 40 - 45 mm stavební kování									
Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže									
269 549146400	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0%	RTS I / 2020

RTS komentář: Kování je určeno na vstupní dveře otvírané dovnitř i ven, tloušťka dveří 40 - 50 mm, dále po 10 mm až do tloušťky dveří 100 mm. Doporučujeme použít cylindrickou vložku ve 3.BT odolnou proti odvrtnutí. Bezpečnostní třída: 3 Rozteč: 90, 72 mm

Dokumentace: Půdorys - Přizemí, Věže

270	766810010RAEV	Kuchyňské linky dodávka a montáž	bm	3,000	15 595,00	43 624,15	3 160,85	46 785,00	0%	RTS II / 2017
	Dokumentace:	Půdorys - Přizemí, Věže								
271	766624052R00	Montáž střešního výlezu rozměr 46/61 cm	kus	1,000	2 599,00	19,30	2 579,70	2 599,00	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Položka obsahuje montáž střešního výlezu včetně lemování a spojovacího materiálu.								
272	61250021	Schody skládací dřevěné LUX EI 15 THERM 110x60 cm	kus	1,000	10 379,00	10 379,00	0,00	10 379,00	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Certifikace, atest požární odolnosti, tepelná izolace 30 mm - THERM, kování galvanicky upraveno, nosnost 150kg, 15minutová požární odolnost, dřevěný mechanismus, víko a průlez z nehořlavého materiálu Pro výšku max 280 cm, 12 stupnic Vnější rozměr rámu 110x60 cm 4017								
273	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,299	867,00	0,00	1 126,23	1 126,23	0%	RTS I / 2020
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				417 180,68	78 257,05	495 437,73	5%	
274	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	23,520	56,00	0,00	1 317,12	1 317,12	0%	RTS I / 2020
	Dokumentace:	Situace								
275	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,000	390,00	0,00	390,00	390,00	0%	RTS I / 2020
	Dokumentace:	Situace								
276	767221210R00	Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon., do 15 kg	m	130,769	251,00	1 619,14	31 203,88	32 823,02	0%	RTS I / 2020
277	767221110R00	Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdíva, do 15 kg	m	10,564	216,00	0,00	2 281,82	2 281,82	0%	RTS I / 2020
278	14115326	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 44,5x3,2 mm	m	112,388	161,00	18 094,47	0,00	18 094,47	0%	RTS I / 2019
	RTS komentář:	TRUBKY BEZEŠVÉ HLADKÉ KRUHOVÉ ČSN 42 5715.01, ČSN 42 0250, ČSN 41 1353.1								
279	14433010VD01	Trubka ocelová přesná 426711 32x2,5 mm 11353.1	m	83,806	130,00	10 894,78	0,00	10 894,78	0%	RTS I / 2019
	RTS komentář:	TRUBKY BEZEŠVÉ PŘESNÉ KRUHOVÉ ČSN 426711.21, ČSN 420260, ČSN 41 1353.1 trubky ocelové přesné bezešvé neušlechtilé TRUBKY BEZEŠVÉ PŘESNÉ KRUHOVÉ ČSN 42 6711.21, ČSN								
280	13890204	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 100-500 kg	kg	523,690	26,00	13 615,94	0,00	13 615,94	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Pozinkování máčením v lázni.								
281	767657240R00	Montáž vrat zvedacích, do oc. zárubně nad 13 m2	kus	4,000	8 230,00	508,65	32 411,35	32 920,00	0%	RTS I / 2020
	Dokumentace:	Situace								
282	5534451320VD	Vrata průmyslová, š 3600, h 4100 mm	kus	4,000	56 428,00	225 712,00	0,00	225 712,00	2%	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Cena orientační, výroba vždy na konkrétní zakázku Vrata se skládají z několika sekcí, jež jsou umístěny vodorovně nad sebou v celé ploše otvoru. Při otevírání vrata zajišťují pod strop. Možnost volby provedení: kazeta/lamela hliníkové prosklené sekce sekce s děrovaným plechem pro větrání Součinitel prostupu tepla: cca U = 1,22 W/m2K (závisí na rozměru a příslušenství)								
283	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	0,000	166,00	0,00	0,00	0,00	0%	RTS I / 2020
	Dokumentace:	Situace								
284	553424534	Panel EURO 3 D STANDARD h=2030 mm, l=2510 mm	kus	0,000	789,00	0,00	0,00	0,00	0%	RTS I / 2019
	RTS komentář:	d drátu 3,8 mm oko 50 x 200 mm počet prolisů: 4 osová vzdálenost mezi sloupky: 2560 mm								
285	553423852	Sloupek EURO pro 3 D panel h=2000 mm	kus	0,000	379,00	0,00	0,00	0,00	0%	RTS I / 2019
	RTS komentář:	rozměr: 60x40 mm síla stěny: 1,5 mm včetně plastové čepičky součástí sloupků nejsou objímky počet doporučených objímek: 3								
286	55342380	Objímka EURO průběžná/rohová	kus	0,000	52,00	0,00	0,00	0,00	0%	RTS I / 2019
287	55342382	Objímka EURO koncová	kus	0,000	44,00	0,00	0,00	0,00	0%	RTS I / 2019
288	767654230R00	Montáž vrat posuvných do oc.konstrukce,pl.do 13 m2	kus	2,000	4 765,00	385,71	9 144,29	9 530,00	0%	RTS I / 2020
	Dokumentace:	Situace								
289	55342602VD	Brána posuvná, 190x500 cm	kus	2,000	57 536,00	115 072,00	0,00	115 072,00	1%	RTS I / 2019
290	54803BH30503V	Pohon bran do hmot.500 kg	ks	2,000	14 719,00	29 438,00	0,00	29 438,00	0%	
291	54804HRNY600V	Nylonový hřebec do hmotnosti brány 600 kg	bm	10,000	184,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0%	
292	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,740	867,00	0,00	1 508,58	1 508,58	0%	RTS I / 2020
	771	Podlahy z dlaždic				34 814,21	44 075,71	78 889,93	1%	
293	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	64,500	10,00	0,00	645,00	645,00	0%	RTS I / 2020
294	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvě	m2	27,930	282,00	0,00	7 876,26	7 876,26	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepícím tmelem. Položka neobsahuje žádný materiál.								
295	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	64,500	39,00	1 199,72	1 315,78	2 515,50	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepícím tmelem.								
296	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	64,500	477,00	5 431,01	25 335,49	30 766,50	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	spára 8/10								
297	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	66,760	86,00	444,90	5 296,46	5 741,36	0%	RTS I / 2020
298	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	66,760	17,00	65,58	1 069,34	1 134,92	0%	RTS I / 2020
299	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	81,965	314,00	25 737,01	0,00	25 737,01	0%	RTS I / 2020
	RTS komentář:	Stínuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkládům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.								

RTS komentář: Služba neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obruš a znečištění.

300	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	6,600	130,00	0,00	858,00	858,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka je určena pro vytvoření přechodu mezi různými podlahovými materiály. Položka obsahuje: - přípravu lišty, - osazení samolepicí lišty, nebo lišty do tmelu. Položka neobsahuje žádný materiál.										
301	5537021124	Lišta přechodová nerez 10 735/A lepicí l=270 cm	kus	4,000	484,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0%	RTS I / 2019
RTS komentář: plochý profil pro podlahy o stejné výšce nerez ocel 1.4016 tl. 10/10 mm šířka 35 mm samolepicí lišta										
302	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,937	867,00	0,00	1 679,38	1 679,38	0%	RTS I / 2020
776		Podlahy povlakové				64 292,99	38 544,98	102 837,98	1%	
303	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak, podlahy	m2	90,110	10,00	0,00	901,10	901,10	0%	RTS I / 2020
304	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	90,110	121,00	0,00	10 903,31	10 903,31	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje: - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.										
305	23521594.A	Ultraplan stěrka podlahová samonivelační Mapei	kg	497,407	27,00	13 429,99	0,00	13 429,99	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: rychle se vytvrzující podlahová stěrka pro tloušťky vrstev od 1 mm do 10 mm použití: pro vnitřní použití, pro vyrovnání nerovnosti, rychlý průběh tvrdnutí, pochůznost po 3 hod., pokládka po 24 hodinách, vhodná pro podlahové krytiny všeho druhu spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy balení: papírové pytle po 23 kg										
306	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	90,110	745,00	47 729,69	19 402,26	67 131,95	1%	RTS I / 2020
včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm										
307	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	46,128	104,00	1 487,46	3 309,85	4 797,31	0%	RTS I / 2020
včetně dodávky soklíku PVC										
308	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	90,110	39,00	719,41	2 794,88	3 514,29	0%	RTS I / 2020
309	776981121R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl.podlah	m	3,600	390,00	926,45	477,55	1 404,00	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka je určena pro estetické napojení podlahových krytin o stejné výšce např. PVC/PVC, PVC/koberec, koberec/koberece atd. Prodejce: PROFILPAS CZECH, s.r.o. U Podjezdu 523/2 400 44 Ústí										
310	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,872	867,00	0,00	756,02	756,02	0%	RTS I / 2020
777		Podlahy ze syntetických hmot				192 271,34	89 528,27	281 799,60	3%	
311	777551450RT1	Podlaha Sikafloor Level T, tl. 3 mm, těžký provoz	m2	149,350	794,00	69 713,28	48 870,62	118 583,90	1%	RTS I / 2019
podklad - strojné hlazený beton										
RTS komentář: Samonivelační, čerpatelná podlahová stěrka pro přímé zatížení. Snadno zpracovatelná, s pevností min. 40 N/mm2. Vhodná pro interiéry jako ohranová vrstva podlah s vysokou provozní zátěží, jako jsou výrobní a skladovací provozy, garáže, obchody, obytné prostory apod. Položka obsahuje penetrační emulzi Sika Level-01 Primer a vytvrzení a ochranu materiálem Sikafloor ProSeal-22.										
Dokumentace: Půdorys - Přizemí										
312	777511112R00	Podlahová stěrka int.syst.Sikagard 750 Deco EpoCem	m2	154,792	996,00	120 672,71	33 500,12	154 172,83	2%	RTS I / 2020
RTS komentář: Dekoratívní povrch podlah a vlhkých prostor v interiéru. Položka obsahuje dodávku a montáž penetračního nátěru Sikafloor 156 zasypáného křemičitým pískem, dekorativní stěrku Sikagard 750 Deco Epoxy tl. 3 mm a uzavírací nátěr Sikafloor 304 W ve dvou vrstvách.										
Dokumentace: Půdorys - Přizemí										
313	777615213R00	Nátěry podlah betonových 2x Saduritem Z 1	m2	21,778	312,00	1 885,35	4 909,39	6 794,74	0%	RTS I / 2020
Dokumentace: Půdorys - Přizemí										
314	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	2,596	433,00	0,00	1 124,07	1 124,07	0%	RTS I / 2020
315	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	2,596	433,00	0,00	1 124,07	1 124,07	0%	RTS I / 2020
781		Obklady (keramické)				54 453,19	44 181,54	98 634,73	1%	
316	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	12,608	312,00	0,00	3 933,70	3 933,70	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru. Položka neobsahuje žádný materiál.										
317	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	86,044	39,00	1 600,47	1 755,24	3 355,72	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálů.										
318	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmelu, 30x30 cm	m2	86,044	519,00	8 272,86	36 383,97	44 656,84	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: spára 8/10										
319	597813700	Obkládačka 25x33 bílá mat	m2	98,951	390,00	38 590,89	0,00	38 590,89	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: glazované keramické obkladové prvky										
320	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	55,119	118,00	5 988,96	515,08	6 504,04	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Pokládání do tmelu. Prodejce: PROFILPAS CZECH, s.r.o. U Podjezdu 523/2 400 44 Ústí nad Labem tel: 731 487 733										
321	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,838	867,00	0,00	1 593,55	1 593,55	0%	RTS I / 2020
783		Nátěry				2 915,14	6 194,62	9 109,76	0%	
322	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	2,443	282,00	313,20	375,72	688,93	0%	RTS I / 2020
323	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	24,412	186,00	1 757,56	2 783,08	4 540,63	0%	RTS I / 2020
324	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	58,791	66,00	844,38	3 035,82	3 880,21	0%	RTS I / 2020
784		Malby				9 184,16	84 341,65	93 525,82	1%	
325	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	1 214,621	16,00	4 002,24	15 431,69	19 433,94	0%	RTS I / 2020
RTS komentář: Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.										
326	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 214,621	61,00	5 181,92	68 909,96	74 091,88	1%	RTS I / 2020

RTS komentář: Klasický tekutý malířský nátěr pro nenáročnou aplikaci. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.										
90	Hodinové účtovací sazby (HZS)						0,00	2 776,00	2 776,00	0%
327 900 R01	HZS					h	8,000	347,00	0,00	2 776,00 2 776,00 0% RTS I / 2020
stavební dělník v tarifní třídě 4										
RTS komentář: Platnost hodinových účtovacích sazeb. Hodinovými účtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových účtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se										
Dokumentace: Upřesnění stavební										
94	Lešení a stavební výtahy						4 777,40	120 808,12	125 585,51	1%
328 941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m					m2	152,320	39,00	2 564,01	3 376,47 5 940,48 0% RTS I / 2020
329 941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m					m2	66,640	61,00	1 654,25	2 410,79 4 065,04 0% RTS I / 2020
330 941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m					m2	532,504	61,00	0,00	32 482,74 32 482,74 0% RTS I / 2020
lešení rámové pronajaté										
RTS komentář: Položka je kalkulována pro fasádní rámové lešení a nečlenitou fasádu. Pro fasádu členitou je vhodné použít individuální kalkulaci.										
Dokumentace: Pohledy										
331 941941111R00	Pronájem lešení za den					m2	47 925,360	1,00	0,00	47 925,36 47 925,36 0% RTS I / 2020
RTS komentář: Položku nelze používat současně s položkami 941 94-1191 až -1392 pro jedno časové období.										
Dokumentace: Pohledy										
332 941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m					m2	532,504	39,00	0,00	20 767,66 20 767,66 0% RTS I / 2020
lešení rámové pronajaté										
RTS komentář: Položka je kalkulována pro fasádní rámové lešení SPRINT, pro nečlenitou fasádu. Pro fasádu členitou je vhodné použít individuální kalkulaci.										
Dokumentace: Pohledy										
333 944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken					m2	532,504	16,00	0,00	8 520,06 8 520,06 0% RTS I / 2020
Dokumentace: Pohledy										
334 944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011					m2	1 597,512	0,35	559,13	0,00 559,13 0% RTS I / 2020
Dokumentace: Pohledy										
335 944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken					m2	532,504	10,00	0,00	5 325,04 5 325,04 0% RTS I / 2020
Dokumentace: Pohledy										
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						34 042,29	53 749,22	87 791,51	1%
336 953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu					kus	3,000	260,00	106,12	673,88 780,00 0% RTS I / 2020
RTS komentář: Položka neobsahuje dodávku držáku hasicího přístroje (držák je součástí hasicího přístroje).										
Dokumentace: Upřesnění stavební										
337 44984124	Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC					kus	3,000	1 075,00	3 225,00	0,00 3 225,00 0% RTS I / 2019
RTS komentář: Práškový hasicí přístroj NEURUPPIN určen: hašení požárů tř. ABC a hašení požárů pod napětím do 1000 V ze vzdálenosti min. 1m hasicí látka: NEUTREX ABC 70 výtlačný prostředek: dusík (N) obj.č. 449 324 1046 účinný dostřik: 5 až 6 m hasební účinek dle EN3: 21A183BC hmotnost náplně: 6 kg hmotnost přístroje: 9,5 kg rozměry: výška/pr. nádoby 540/150 mm										
338 954312101R00	Opláštění z SDK,2.str., do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm					m	203,513	385,00	29 001,25	49 351,25 78 352,51 1% RTS I / 2020
RTS komentář: Opláštění vodorovných konstrukcí sádrokartonovými deskami Rigips dvoustranné do 200x200mm, 1x opláštění, desky standard RB (A) tl. 12,5mm.										
339 954313202R00	Opláštění z SDK,3.str., do 500x500 mm,RF tl.12,5 mm					m	11,000	494,00	1 709,92	3 724,08 5 434,00 0% RTS I / 2020
RTS komentář: Opláštění vodorovných konstrukcí sádrokartonovými deskami Rigips třístranné od 200x200 mm do 500x500mm, 1x opláštění, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5mm.										
H01	Budovy občanské výstavby						0,00	235 980,22	235 980,22	2%
340 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m					t	971,112	243,00	0,00	235 980,22 235 980,22 2% RTS I / 2020
H22	Komunikace pozemní a letiště						0,00	54 179,42	54 179,42	1%
341 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený					t	347,304	156,00	0,00	54 179,42 54 179,42 1% RTS I / 2020
M43	Montáže ocelových konstrukcí						213 182,39	86 957,26	300 139,65	3%
342 430832051R00	Krytina z podlahových ocelových roštů, přichytkami					m2	37,630	477,00	0,00	17 949,51 17 949,51 0% RTS I / 2019
RTS komentář: PORO a TECHNIA rošty										
Dokumentace: Kusy Pororoštů										
343 55347120	Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 600x1000 mm					kus	1,000	684,00	684,00	0,00 684,00 0% RTS I / 2019
RTS komentář: Ocelové rošty , žárově zinkované, DIN 24 537, oko 30/30										
Poznámka: Hrubý výrobní rozměr dílce - pro ocenění platí rozměr dle PD										
344 55347121	Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 700x1000 mm					kus	9,000	1 032,00	9 288,00	0,00 9 288,00 0% RTS I / 2019
RTS komentář: Ocelové rošty , žárově zinkované, DIN 24 537, oko 30/30										

Poznámka: Hrubý výrobní rozměr dílce - pro ocenění platí rozměr dle PD											
345	55347122	Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 800x1000 mm	kus	14,000	1 415,00	19 810,00	0,00	19 810,00	0%	RTS I / 2019	
RTS komentář: Ocelové rošty , žárově zinkované, DIN 24 537, oko 30/30											
Poznámka: Hrubý výrobní rozměr dílce - pro ocenění platí rozměr dle PD											
Dokumentace: Kusy Pororošů											
346	55347114.A	Rošt podlahový 30/2 lisovaný "P" 1100x1000 mm	kus	6 000	1 802,00	10 812,00	0,00	10 812,00	0%	RTS I / 2020	
RTS komentář: Ocelové rošty , žárově zinkované, DIN 24 537, oko 30/30											
347	55347290.A	Stupně schodů 30/3 lisované "P" 600x240 mm	kus	44,000	269,00	11 836,00	0,00	11 836,00	0%	RTS I / 2019	
RTS komentář: Schodišťové stupně, žárově zinkované, DIN 24 531, oko 30/30											
Poznámka: Pro ocenění platí rozměr dle PD											
Dokumentace: Kusy Pororošů											
348	55347293.A	Stupně schodů 30/3 lisované "P" 800x240 mm	kus	6,000	437,00	2 622,00	0,00	2 622,00	0%	RTS I / 2019	
RTS komentář: Schodišťové stupně, žárově zinkované, DIN 24 531, oko 30/30											
Poznámka: Pro ocenění platí rozměr dle PD											
Dokumentace: Kusy Pororošů											
349	55347297.A	Stupně schodů 30/3 lisované "P" 1000x270 mm	kus	30,000	895,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0%	RTS I / 2020	
RTS komentář: Schodišťové stupně, žárově zinkované, DIN 24 531, oko 30/30											
350	430862004R00	Křivka cenová druhá, hmotnost do 2500 kg	kg	2 011,515	35,00	1 395,27	69 007,75	70 403,03	1%	RTS I / 2020	
RTS komentář: Touto položkou se oceňují montáže předem opracovaných výrobků z válcované oceli těchto průřezů: I a U ocel až do průřezu 20 včetně úhelníky a ostatní až do rozměru 100 x 100 x 10 dlužní kolejnice všechny plechy až do tloušťky 8 mm včetně											
Dokumentace: Výkaz ocelových prvků D 1.2											
351	14587296VD	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 5 mm	t	0,160	41 170,00	6 587,20	0,00	6 587,20	0%	RTS II / 2017	
RTS komentář: hmotnost 13,969 kg/m											
352	14587297VD	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 6 mm	t	0,093	41 170,00	3 828,81	0,00	3 828,81	0%	RTS II / 2017	
RTS komentář: hmotnost 16,493 kg/m											
353	13485315VD	Tyč průřezu UPE 140 hrubé, jakost oceli S235	t	1,847	34 937,00	64 528,64	0,00	64 528,64	1%	RTS II / 2017	
RTS komentář: hmotnost 14,80 kg/m Profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420135, ČSN 425572 jakost S235 JRG2 TYČ TVAROVÁ UPE VALC. ZA TEPLA ČSN 42 5572, zn. S235JRG2 dle EN											
Dokumentace: Statické posouzení ocelového schodiště											
354	13485325	Tyč průřezu UPE 240 hrubé, jakost oceli S235	t	0,078	33 860,00	2 641,08	0,00	2 641,08	0%	RTS I / 2020	
RTS komentář: hmotnost 24,20 kg/m Profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420135, ČSN 425572 jakost S235 JRG2 TYČ TVAROVÁ UPE VALC. ZA TEPLA ČSN 42 5572, zn. S235JRG2 dle EN											
355	13890206	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků nad 500 kg	kg	2 011,515	26,00	52 299,39	0,00	52 299,39	1%	RTS I / 2020	
RTS komentář: Pozinkování máčením v lázni.											
M46	Zemní práce při montážích										
356	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	0,800	2 599,00	1 210,29	868,91	2 079,20	0%	RTS I / 2020	
uložení betonu do výkopu											
Dokumentace: Situace											
357	460270021RT1	Piliř zděný pro skříň SP 3-5 s koncovým dílem	kus	1,000	15 595,00	7 993,94	7 601,06	15 595,00	0%	RTS I / 2020	
z cihel vápenopískových 29/14/6,5											
Dokumentace: Situace											
358	460270031R00	Zazdění skříně SP	kus	1,000	3 899,00	295,63	3 603,37	3 899,00	0%	RTS I / 2020	
Dokumentace: Situace											
M74	Elektromontážní práce (silnoproud)										
359	74201VD	Elektromontážní práce - viz samostatný soupis položek	kpl	1,000	720 614,70	468 960,61	251 654,09	720 614,70	8%		
Požární zbrojnice											
S	Přesuny suti										
360	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	18,824	260,00	0,00	4 894,24	4 894,24	0%	RTS I / 2020	
RTS komentář: Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci)											
361	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	22,086	347,00	0,00	7 663,84	7 663,84	0%	RTS I / 2020	
RTS komentář: Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci)											
362	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,250	433,00	0,00	108,25	108,25	0%	RTS I / 2020	
363	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	40,910	248,00	98,88	10 046,80	10 145,68	0%	RTS I / 2020	
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.											
364	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	572,740	14,00	0,00	8 018,36	8 018,36	0%	RTS I / 2020	

Celkem:

9 590 674,90

Poznámka: