

Příloha č. 1 – Technická specifikace
Smlouva: Stojanový zvedák pro demontáž převodovek.
Číslo smlouvy objednatele: DOD20210839
Číslo smlouvy dodavatele: (POZN. Doplní prodávající, poté poznámku vymažte)
Výrobce: (POZN. Doplní prodávající, poté poznámku vymažte)
Typ, označení: (POZN. Doplní prodávající, poté poznámku vymažte)
Rok výroby: (POZN. Doplní prodávající, poté poznámku vymažte)

Komentář: u číselných údajů uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nespĺňuje.

Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nespĺní nebo nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou () dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nespĺní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude nabídka posouzena jako nespĺňující zadávací podmínky.*

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií srovnatelných, nebo lepších vlastností.

Pokud je v Technické specifikaci zboží užít pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Typ a označení:	Ano/Ne	Hodnota
Hydraulický zvedák s příslušenstvím k montáži a demontáži převodovek z autobusů a minibusů.	Ano	
Pedálem ovládané čerpadlo pro zdvih pístnice.	Ano	
Vestavěný bezpečnostní ventil proti přetížení.	Ano	
Stabilní základna, zamezující převrácení uložené převodovky na přípravku k uložení převodovky.	Ano	
Nosnost hydraulického pístu, min. 1200 kg.		1200kg
Výška při vysunuté pístnici, min. 1800 mm.		1920 cm
Přípravek k uložení převodovky.	Ano	
Nosnost přípravku k uložení převodovky, min. 1000 kg		1000kg
Přípravek k uložení převodovky vybaven pásy k aretaci.	Ano	
Přípravek k uložení převodovky vybaven na dosedací ploše gumovými dosedacími prvky.	Ano	
Možnost náklonu přípravku ve všech směrech, min. 10 °.		10 °

Příslušenství:		
Nádobka na olej, kterou lze namontovat na hydraulický píst, vybavená odkládacím prostorem.	Ano	
Přípravek k demontáži vlnovců, pružin, rozpěrných tyčí, který lze namontovat na hydraulický píst.	Ano	

V Praze dne:

.....
Jan Svoboda - jednatel