

Box na nářadí ocelový

Parametry a popis produktu

Rozsah aplikace Lze namontovat na traktory, stavební a další stroje

Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">• Těžká ocelová schránka• Práškově lakované• Lze uzamknout
------------	--

Vnější šířka 400 mm

Vnější výška 120 mm

Vnější délka 120 mm

Materiál Ocel

Základní barva Černá

Krumpáč 3 kg jasan násada 90

Parametry a popis produktu

Hmotnost: 3kg

Násada: Jasan 90cm

Pajcr

Šířka 104 mm

Délka 595 mm

Výška 36 mm

Hmotnost 1485 g

Lopata

Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">• Zahnutý list s normálním okrajem• Násada s plochým perem• Zahnutá objímka (55 mm)• Lakované provedení (stříbrné)
------------	---

Délka čepele 295 mm

Celková délka 1595 mm

Šířka čepele 250 mm

Délka rukojeti 1300 mm

Kód velikosti čepele 2

Délka ohybu 55 mm

S koncovou rukojetí	Ano
Materiál čepele	Ocel
Materiál rukojeti	Ash

Ruční bagr pro vybírání zeminy

- ruční bagr na vybírání zeminy při kopání děr pro sloupky

Násada	Dřevěná
--------	---------

Hrábě zesílené 16hrotů s násadou

Počet zubů	16
Délka rukojeti	1500 mm
Pracovní šířka	43 cm

Košť -metla silniční s kokosovým vláknem a násadou

Materiál štětín	Kokosové vlákno
Pracovní šířka	500 mm
Barva štětín	Hnědá
Rukojeť	Ano
Typ připojení	Standardní připojení
Průměr připojení	23 mm
Délka rukojeti	1500 mm

Smetáček dřevěný

Materiál štětín	Přírodní štětiny
Pracovní šířka	300 mm
Barva štětín	Hnědá
Rukojeť	Ano
Typ připojení	n/a
Materiál násady	Dřevo
Délka rukojeti	300 mm

Palice malá 1500g

Typ	Palička
Délka hlavy	110 mm
Šířka/průměr hlavy	45 mm
Celková délka	280 mm
Hmotnost	1500 g

Palice velká 5000g

Hmotnost hlavy	6130 g
Délka hlavy	163 mm
Celková délka	900 mm

Kladivo

- Kovaná hlava kladiva podle DIN 1041
- Tvarovaná jasanová nebo hikorová násada podle DIN 5111, dodatečně chráněná dlouhou kalenou ochrannou ocelovou objímkou
- Kónický klínek, upevňovací destička a vrut spojují hlavu kladiva a násadu do jednoho celku

• ROTBAND-PLUS připojení násady, vysoká bezpečnost práce, dlouhá životnost a nejlepší poměr cena / výkon

Hmotnost	200 g
Hmotnost	0,325 kg

Kleště štípací

Nože délka	25 mm
DIN	DIN ISO 9242
Tvrký drát	1,8 mm
Délka	280 mm
Délka	280 mm
Materiál	Speciální nástrojová ocel, olej zušlechtěná leštěné hlavy
Středně tvrdý drát	2,8 mm
Hmotnost (g)	460 g
Hmotnost balíku	2,805 kg

Norma DIN
Povrch úprava

DIN ISO 9242
black atramentized

Sekáč plochý s chráničem

Sekáč:

Popis výrobku	Sekáče pro sekání kovů, kamene, betonu a pro bourací práce. Mají plocho-oválný tvar a nerozštěpitelnou bezpečnostní hlavu. Rukojeť pro ochranu rukou, která chrání ruku a absorbuje nárazy, lze ji připojit jako příslušenství.
Výhody	<ul style="list-style-type: none">• S bezpečnostní nerozbitnou hlavou• Velmi bezpečný díky ochraně rukou• Dlouhá životnost
Podrobnosti	<ul style="list-style-type: none">• Plochý sekáč splňující normu DIN 6453• Sekací břit je jemně broušený a lakovaný• Vzduchem tvrzená chrom-vanadová ocel• Vyrobeno v Německu
Celková délka	200 mm

Chránič:

Popis výrobku	Tato rukojeť pro ochranu ruky je vyrobena z černého plastu a lze ji nasadit na sekáče Kramp. Pro přidanou ochranu rukou a absorpci nárazů.
Výhody	<ul style="list-style-type: none">• Maximální ochrana ruky v případě nepovedené úderu• Zabraňuje poranění ruky• Dlouhá životnost
Podrobnosti	<ul style="list-style-type: none">• Univerzální ochrana rukou vyrobená z černého plastu• Vibrace z nárazů neprochází do vašich rukou• Vyrobeno v Německu
Délka	23 mm
Šířka	13 mm

Vodováha

Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">• Přesnost do 0,5 mm/m• Velké dobře viditelné boční vodováhy• Koncovky pohlcující rázy
Délka	1000 mm
Přesnost měření	+/-0.5 mm

Svěrák

- York 150 LUX Svěrák York 150 LUX s čelistmi na trubky
- šířka čelistí : 150 mm
- délka upnutí : 125 mm
- YORK Lux
- upevnění k základové desce klíčkami
- vřeteno a klíčky zinkochromátovány.
- čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC \pm 5 HRC.
- velká kovadlina
- integrovaná otočná deska \pm 35° s polohovacími šrouby
- přesné válcové vedení
- vratidlo s bezpečnostními koncovkami

Kleště na Bandimex vč.pásky B133 9.5x0.4 mm 30m, Bandimex spony S253 9.5 mm 100ks, Upínák US 30

Typ upínáku	US – 50 univerzální
Funkce	upínání, stříh, pro šíři pásky 9-19mm
Hmotnost	1,9 Kg
Rozměry	235x100x75mm
Typ spony	Bandimex S 253
Šířka spony	9,5mm
Počet spon v balení	100Ks
Typ nerezové pásky	Bandimex B203
Rozměr pásky	9,5x0,64 mm
Množství pásky	30m v kartonovém odvíječi

Teleskopické nůžky ruční UPX 80 Fiskars

Délka:	2300 - 4100 mm
Hmotnost:	1900 g
Max. stříhaný průměr:	32 mm

Teleskopická pila ruční

Pilka:

- Pro různé prořezávací práce na zahradě
- Objímka a zámek jsou z odolného a lehkého materiálu FiberComp™
- Kvalitní kalený ocelový pilový list dlouhý 345 mm
- Doporučená násada: násada QuikFit™ S (č. 1000663)
- Délka: 620mm

Násada:

- Nastavitelná délka v rozmezí 228 - 400 cm
- Speciálně navržena pro dosažení do výšek až 6 m
- Rychlá a snadná výměna nástavců
- Unikátní automatický zámek posunu
- Dvojitý zamykací systém QuikFit™ pro maximální bezpečnost
- Z lehkého hliníku pro snadnou manipulaci
- Snadno se skladuje a přenáší
- Šířka: 90mm
- Délka: 2280-4000mm
- Hmotnost: 1600g

Zednická lžíce

Šířka	11,5 cm
Délka	16 cm
Tloušťka listu	1mm

Fanka

Materiál	dřevo, kov
Hmotnost	0,5 kg
Průměr	215mm

Míchadlo k vrtacímu kladivu

Celková délka	600mm
Průměr	100mm
Úchyt	SDS plus

Gola klíče, šroubováky

Gola sada:

26 dílná sada 1/2" hlavic FatMax

Odolný kufřík s plastovou přezkou

6hranné hlavice s chromovaným matným povrchem

Obsah sady 21x 1/2" 6hranná hlavice 8-34 mm
 1/2" ráčna, 120 zubů
 1/2" prodlužovací nástavce 75 mm a 250mm
 1/2" kardan, nástavec na vratidlo

Hmotnost: 1,6 kg

Šroubováky:

Sada obsahuje:

Šroubovák plochý

- PL3,2 x 75 mm
- PL5 x 75 mm
- PL6 x 38 mm
- PL6 x 100 mm
- PL8 x 150 mm
- PL9,5 x 200 mm

Šroubovák křížový

- PH0 x 75 mm
- PH1 x 75 mm
- PH2 x 38 mm
- PH2 x 100 mm
- PH3 x 150 mm
- PH4 x 200 mm

Baleno v plastovém kufru

Klíče očkoploché:

Metrické očkoploché klíče 16 dílná sada

12hranné očko vyhnuté o 15 stupňů

Ústí klíče vykloněné o 15 stupňů od osy těla klíče (pracovní úhel 30 stupňů)

Profil očka zajišťuje maximální styčnou plochu přenosu síly na matice pro prodloužení životnosti klíče

Vykované z chrom-vanadové oceli

Chromovaný leštěný povrch

Dodáváno v textilním obalu

Rozměry: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

Žebřík s možností úprav na štafle

Výška žebřík: 4,36 m

Výška štafle: 2,24 m

Hmotnost: 14,5 Kg

Prodlužovací kabel 50m (špulka)

Třída ochrany IP	44
Délka kabelu	50 m
Průřez jádra kabelu	1,5 mm ²
Počet jader	3

Bourací kladivo Hikoki DH40MC

Síla spotřeba	1500 W
Síla úderu	8,5 J
Počet příklepů při plné zátěži	2,8 r/min
Hlučnost při volnoběhu	85 dBd
Rozměry D x Š x V	<ul style="list-style-type: none">• 448 mm• 105 mm• 255 mm
Hmotnost	7,1 kg
Hliníkový kryt	Ne
Automatický kontrolní systém	Ne
Bezuhlíkový motor	Ne
Vrtání do betonu	40 mm
Vrtání do betonu s korunkami	105 mm
Automatické čištění filtru	Ne

Poloautomatické čištění filtru	Ne
Výška	255 mm
Typ uchycení	SDS-Max
Volnoběžné otáčky	620 r/min
Délka	448 mm
Model	DH40MC
Min. rychlost otáček - bez zatížení	620 r/min
Bezpečnostní vypínač	Ne
Lehký start	Ne
Kufřík na nářadí	1
Hodnota triaxiálních vibrací	16,5 m/s ²
Hodnota nepravidelných vibrací	1,5 m/s ²
Ochrana před vibracemi	Ne

Úhlová bruska 230mm Hikoki G23ST

Podrobnosti: G23ST bruska 235 mm - 2000 W
 Velmi dlouhá životnost díky vylepšenému mechanismu chlazení
 Odolná konstrukce odolávající přetížení
 Velmi plochá hlava
 Nízká hladina hluku
 Bezpečnostní spínač s tlačítkem bdělosti
 Pohodlná rukojeť s měkkým povrchem
 G13STA bruska 125 mm - 600 W
 Lehký a kompaktní
 Ochrana restartu
 Omezení proudu při spuštění
 Ochrana proti přetížení
 Spínač pro snadné použití

Horkovzdušná pistole Hikoki RH650

Popis výrobku Horkovzdušná pistole s průběžně stavitelnou teplotou a proměnlivým průtokem vzduchu pro různé použití.

Výhody

- Velmi stabilní pro stacionární použití
- Ochrana proti přehřátí
- Ergonomický design se měkkou rukojetí

	<ul style="list-style-type: none"> • Velký rozsah použití • Bezpečná
Podrobnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavitelná teplota • Proměnlivý průtok vzduchu • Digitální LCD displej • Pro nepřetržité použití
Obsah balení	<ul style="list-style-type: none"> • Pět trysek • Kufřík
Průtok vzduchu	<ul style="list-style-type: none"> • 250 l/min • 500 l/min
Hliníkový kryt	Ne
Automatický kontrolní systém	Ne
Bezuhlíkový motor	Ne
Automatické čištění filtru	Ne
Poloautomatické čištění filtru	Ne
Výška	90 mm
Délka	250 mm
Model	RH650V
Teplota výstupu	50-600 °C
Výkon	2 000 W
Bezpečnostní vypínač	Ne
Lehký start	Ne
Ochrana před vibracemi	Ne
Hmotnost	0,79 kg
Šířka	245 mm

Rázový utahovák Milwaukee M18

Dodává se 2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufř

Dodávaný v Heavy Duty Kufř

Hmotnost vč. aku (kg) 2.3

Kapacita aku (Ah) 5.0

Max. moment (Nm) 475 / 610 / 745 / 47

Max. utahovací moment (Nm) 745

Moment rázu matic (Nm) 881

Napětí (V) 18

Počet úderů (ú./min) 0-900 / 0-2100 / 0-3100 0-900 / 0-2100 / 0-3100

Počet dostupných akumulátorů 2

Počet otáček bez zatížení (ot./min)0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325

Šrouby M22

Typ aku Li-ion

Upínání nářadí ½ čtyřhran

2x baterie M18 B5

1x nabíječka M12-18FC

1x kufr

Kanystř 10 litrů pro pohonné hmoty

- odolné proti benzínu
- W = vnitřní průměr plnicího otvoru = 29 mm
- uzávěr má dětskou pojistku
- materiál: plastr
- flexibilní plastový nátrubek s hubicí
- certifikátem UN podle ADR/GGVSEB pro přepravu nebezpečných látek
- Atest TÜV
- rozměr: 165x310x350 mm
- hmotnost: 0.8 kg

Kanystř 20 litrů pro pohonné hmoty

- odolné proti benzínu
- W = vnitřní průměr plnicího otvoru = 29 mm
- uzávěr má dětskou pojistku
- materiál: plastr
- flexibilní plastový nátrubek s hubicí
- certifikátem UN podle ADR/GGVSEB pro přepravu nebezpečných látek
- Atest TÜV
- rozměr: 165x495x350 mm
- hmotnost: 1,3 kg

Nádrž na užitkovou vodu s vypustným ventilem 20l

Capacity	20 l
Colour	Transparent
Material	HD-PE
Height	480 mm
Width (diameter)	340 mm
Weight	0.56 kg
Depth	165 mm

Plastový barel 20 l se šroubovacím víkem

objem	20l
délka	305mm
výška	430mm
hloubka	305mm
určení	pitná voda
hmotnost	0,825kg

Ruční hasicí přístroj (6 kg) práškový

Tento hasicí přístroj svými hasicími schopnostmi překračuje požadavky vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, platné od 1. července 2008. (Povinnost majitelů rodinných domů vybavit objekt hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností 34A a ve stavbách a garážích je nutné instalovat alespoň jeden hasicí přístroj se schopností 183B.) Pro lepší představu – hasicí schopnost 34A znamená, že hasicí přístroj v rámci zkoušek v autorizované zkušebně dokázal uhasit hranici z dřevěných hranolků o délce 3,4 m šířce 0,5 m a výšce 0,56 m. Hasicí schopnost 183B znamená uhasit v kruhové vaně celkem 183 litrů směsi hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti. Tento hasicí přístroj je jedním z mála typů, který obě výše uvedené schopnosti má, přičemž při použití na hašení hořlavých kapalin dokáže ještě o stupeň víc, než je vyhláškou požadováno, tj. 233B. Hasicí přístroj obsahuje 6 kg hasicího prášku ABC. Jedná se o přístroj pod stálým tlakem. Hodnotu tlaku je možné kontrolovat na manometru instalovaném do ventilu. Přístroj byl certifikován dle evropské normy ČSN EN -3. Za dodržení bezpečnostních podmínek je možné ho bez obav použít i na elektrické zařízení pod napětím až do 110kV. Součástí dodávky je věšák pro upevnění přístroje. Sada obsahuje: - 1 kus - Práškový hasicí přístroj - P6Th –

Led reflektor ruční nebo svítlna

Doba nabíjení	4 h
Výška	263 mm
Délka	215 mm
Světelný výkon v lumenech	2000 lm
Síla	7-12-20 W
Typ ochrany (IP)	65
Napětí	12-24-230 V
Šířka	183 mm

Akumulátorová vyvětřovací pila HUSQVARNA 120iTK4

Akumulátorová vyvětřovací pila Husqvarna 120iTK4 se výkonem vyrovná benzinové pile, avšak s nulovými přímými emisemi a tichým provozem. 120iTK4 je teleskopická vyvětřovací pila, což znamená, že můžete kombinovat její motorovou jednotku s tyčovou násadou jako vyvětřovací pilu nebo jako plotostřih pro stříhání živých plotů. Díky tomu je pila univerzálním a pohodlným nástrojem pro různé práce. Je vybavena teleskopickou trubicí s dosahem až 4 m a dělenou hřídelí pro snadnou přepravu. Dodává se včetně bat. BLi10 a nabíječky QC80.

Specifikace motoru

Zdroj energie Akumulátor

Baterie Napětí baterie 36 V

Typ akumulátoru Lion

Kapacita baterie, Ah 2.0 Ah

Délka lišty (v palcích) 10 palců

Rozteč řetězu 3/8", 1/4"

Rychlost řetězu při max. výkonu 10 m/s

Objem olejové nádrže 0.07 l

Rozměry výrobku, délka 248.5 cm

Rozměry výrobku, šířka 23 cm

Rozměry výrobku, výška 14 cm

Délka nosné trubky 1900 mm

Hmotnost (bez baterie a řezacího zařízení) 3.55 kg

Údaje o hladině zvuku a hluku

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) 80.6 dB(A)

Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) 97 dB(A)

Hladina akustického výkonu, měřená db(A) 93.79 dB(A)



Jednofázová elektrocentrála HONDA EC 6000G

POPIS PRODUKTU

Elektrocentrála EC 6000G: ryze profesionální model velké, jednofázové elektrocentrály s regulací výstupu kondenzátorem. Výkonný alternátor pohání profesionální motor řady GX s lehkým startem a to vše ukotveno v pevném a odolném ocelovém rámu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- **Rozměry stroje (L x Š x V) (mm)** 800 x 540 x 550
- **Startování** Ruční
- **Elektrický výstup** 230V / 50Hz
- **Maximální výkon (VA)** 6000
- **Objem palivové nádrže (litrů)** 6,1
- **Provozní doba při jmenovité zátěži (hod)** 3
- **Model motoru** Honda GX 390
- **Suchá hmotnost (kg)** 79
- **Třída krytí** IP 23
- **Garantovaná hladina hluku - dB(A)** 97
- **Typ elektrocentrály** Jednofázový
- **Jmenovitý proud (A)** 26
- **Jmenovitá frekvence (Hz)** 50
- **Jmenovité napětí (V)** 230
- **Typ motoru** 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV



Husqvarna 450

Výkonná pila druhé generace pro všestranné použití pro lidi, kteří ocení profesionální kvality takové pily. Snadno se startuje i při pomalejším zatažení za startovací šňůru, má výklopná víčka nádrží. Motor X-Torq® znamená nižší spotřebu paliva a sníženou úroveň emisí. Díky funkci automatického vracení spínače z polohy STOP do pohotovostní polohy a viditelné hladině palivové směsi je ovládání pily jednodušší. Aby bylo vždy zajištěno snadné startování, je pila vybavena systémem Smart Start® a palivovou pumpičkou.



Systém Air Injection™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.



X-Torq®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



Rychloupínací vzduchový filtr

Uspadňuje čištění a výměnu vzduchového filtru.



Sklápěcí víčko nádrže

Výklopné víčko nádrže se snadno otvírá a zavírá.



Ergonomická zadní rukojeť

Zvýšený komfort díky měkké výplni, ergonomicky tvarované plynové páčce a asymetrické rukojeti.



Značky pro kácení

Výrazné značky pro kácení zvyšují přesnost při kácení.

Další vlastnosti výrobku

Rychloupínací spony krytu válce

Kryt válce s rychloupínacími sponami šetří čas při výměně zapalovací svíčky a čištění.

Systém LowVib®

Antivibrační tlumiče efektivně absorbují vibrace, a tím šetří paže a ruce obsluhy.

Viditelná hladina paliva

Průhledný indikátor paliva umožňuje snadnou kontrolu hladiny v nádrži.

Řetězová brzda aktivovaná setrvačností

Účinná, setrvačností aktivovaná brzda řetězu.

Třídílný klikový hřídel

Kovaný třídílný klikový hřídel se vyznačuje maximální odolností i při nejtěžším provozu.

Smart Start®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.

Palivová pumpička

Palivová pumpička pro snadné startování.

Automatické vracení vypínače STOP do pohotovostní polohy

Vypínač STOP se automaticky přepne do polohy ON-zapnuto pro bezproblémové startování.

Technické údaje

Specifikace motoru

Zdvihový objem válce, cm ³	50,2 cm ³ / 3,06 krychlový palec
Vnitřní průměr válce	44 mm / 1,73 palců
Zdvih válce	33 mm / 1,3 palců
Výstupní výkon, kW	2,4 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot. /min
Objem palivové nádrže	0,45 l / 15,22 fl oz
Spotřeba paliva	504 g/kWh
Systém zapalování	Walbro MBU-52
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,3 mm / 0,01 "
Rychlost při volnoběhu	2700 ot. /min
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Omezovač otáček	Ano
Kroutící moment, max.	2,6 Nm/7200 ot. /min

Maziva

Objem olejové nádrže	0,26 l / 0,55 Am. pinta
Typ olejového čerpadla	Stálý průtok

Údaje o emisích, hladině hluku a vibracích

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s ²	2,3/2,7 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	104 db(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)	115 db(A)

Řezací zařízení

Rozteč řetězu	.325"
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-50 cm / 13"-20"
Rychlost řetězu na max. výkon	17,3 m/s / 56,76 stopa/s
Typ řetězky	Pevná řetězka 7 Z
Uchytení lišty	Malé

Celkové rozměry

Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	4,9 kg / 10,8 liber
-------------------------------------	---------------------

Jednosměrná hutní deska Husqvarna LF 100 LAT

- Motor / model motoru Honda GX160
- Palivo benzín
- Výkon (hodnota stanovená výrobcem motoru) 3.6 kW
- Provozní hmotnost 109 kg
- Rychlost 25 m/min
- Šířka/ délka desky 500x595 mm
- Frekvence 95 Hz
- Základní výbava obsahuje: transportní kolečka, skrápění





HUSQVARNA 555RXT

Husqvarna 555RXT je velmi výkonný křovinořez konstruovaný pro každodenní provoz v těžkých podmínkách. Motor X-Torq® poskytuje silný výkon, rychlou akceleraci a vynikající úsporu paliva. Dlouhá nosná trubka a úhlová převodovka se sklonem 35° ulehčuje práci při širokém záběru se strojem. Velmi nízké vibrace díky systému LowVib®. Dodáván s nosným popruhem Balance XT™.



Kuželový převod

Kuželový převod s vysokým kroučícím momentem a vyžínací nástroj rovnoběžně se zemí pro nejlepší sekací výkon



Nastavitelná řídítka

Seřiditelné a ergonomicky navržené rukojeti pro maximální komfort.



Motor X-Torq®

Konstrukce motoru X-Torq® snižuje množství škodlivých výfukových plynů až o 75% a spotřebu paliva až o 20%.



Dlouhá nosná trubka

Dlouhá nosná trubka umožňuje delší dosah, usnadňuje vyžínání trávy.



Balance XT™

Ergonomický popruh s širokou opěrou na zádech, ramenními popruhy a bederním pásem rozloží zátěž na větší plochu těla. Nastavitelná zádová deska pro perfektní seřízení nosného popruhu.



Vysoký, odsazený sloupek

Vysoký, odsazený sloupek z magnézia zvyšuje volnost pohybu při práci ve svahu.

Další vlastnosti výrobku

Palivová pumpička

Palivová pumpička pro snadné startování.

Smart Start®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.

Ergonomický design

Zalomená řídítka a pohodlné rukojeti umožňují výbornou ovladatelnost a optimální pracovní postoj.

Jednoduchá výměna žacího nástroje

Magnetický držák blokovacího trnu ulehčuje výměnu žacího nástroje.

Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu

Optimalizovaný hřídel a převody

Optimalizovaná délka hřídele a kuželový převod zalomený pod úhlem 35° ulehčují manipulaci a umožňují sekání rovnoběžně s terémem.

Automatické vrácení STOP vypínače do pohotovostní polohy

Jakmile je motor vypnut, vypínač STOP se automaticky přepne do pohotovostní polohy pro bezproblémové startování.

Komfortní rukojet'

Měkké rukojeti zaručují optimální komfort.

LowVib®

Antivibrační tlumiče efektivně tlumí vibrace, šetří

Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu pro lepší vyváženost
 Rukojeti s měkkými držadly
 Rukojeti s měkkými držadly pro pohodlné používání

paže a ruce obsluhy.
Ergonomická rukojeť
 Komfortní design rukojeti pro pohodlné uchopení.
Strunová hlava Tap 'n Go
 Dvoustrunový žací systém Tap 'n Go pro rychlé vysouvání struny.

Technické údaje

Specifikace motoru

Zdvihový objem válce, cm ³	53,3 cm ³ / 3,25 krychlových palců
Vnitřní průměr válce	45 mm / 1,77 palců
Zdvih válce	33,5 mm / 1,32 palců
Výstupní výkon, kW	2,8 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min
Objem palivové nádrže	1,1 l / 37,2 fl oz
Spotřeba paliva	480 g/kWh
Spotřeba paliva	1,34 kg/h / 2,95 lbs/h
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,3 mm / 0,01 "
Rychlost při volnoběhu	2800 ot./min
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Rychlost pro sepnutí spojky	4100 ot./min (±120 ot./min)
Typ maziva	Husqvarna dvoutaktní nebo ekvív. v poměru 50:1
Maximální ot./min. výstupního hřídele	10500 ot./min
Závit na výstupním hřídeli	M12x1,75 V

Maziva

Typ maziva (kuželový převod)	Biologicky odbouratelné mazivo
------------------------------	--------------------------------

Údaje o emisích a hladině hluku

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s ²	1,5/1,6 m/s ²
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá / pravá rukojeť	1,5/1,6 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	101 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	121 dB(A)

Údaje o převodovce

Převodový poměr	1:1,47
Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí	35 °

Vybavení

OEM Strunová hlava	T55X M12
OEM Trávní kotouč	Multi 350-3
OEM Nosný popruh	Balance XT™

Celkové rozměry

Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	9,2 kg / 20,44 liber
Délka trubice, cm	1483 mm / 58,39 palců
Průměr trubice	35 mm / 1,38 "

Logistické údaje

Rozměry balení, DxŠxV1xV2	1834x324x310x114 mm / 72,2x12,8x12,2x4,5 palců
---------------------------	--

Standardní vybavení

578 44 70-01 - Vyžínací hlava T55X

578 44 44-01 - Travní nůž 3-zuby

Příloha č. 2 - Vybavení vozidla - Oceněný rozpis zboží

název komodity	Vybavení pro 1 vozidlo v Kč bez DPH	Vybavení pro 4 vozidla v Kč bez DPH
<i>Nářadí:</i>		
Krumpáč, pajcr, ruční bagr, lopata	4786,00	19144,00
Hrábě, koště silniční, smetáček dřevěný	1156,00	4624,00
Malá a velká palice, kladivo	2633,00	10532,00
Kleště štípací, majzlík, vodováha, svěrák	7657,00	30628,00
Kleště na Bandimex vč. pásky	4104,00	16416,00
Teleskopické nůžky ruční	2727,00	10908,00
Teleskopická pila ruční	1890,00	7560,00
Zednická lžice, fanka, míchadlo k vrtacímu kladivu	708,00	2832,00
Gola klíče, šroubováky	5555,00	22220,00
Žebřík s možností úpravy na štafle	5036,00	20144,00
<i>Elektrické nářadí:</i>		
Prodlužovací kabel 50 m (špulka)	4036,00	16144,00
Bourací kladivo	14990,00	59960,00
Úhlová bruska 230 mm	3132,00	12528,00
Vyvětňovací pila s teleskopickou rukojetí	6363,00	25452,00
Horkovzdušná pistole	2985,00	11940,00
<i>Aku nářadí:</i>		
Rázový utahovák	9909,00	39636,00
Náhradní baterie [2 ks]	2900,00	11600,00
Rychlonabíječka	v ceně	
<i>Motorové nářadí:</i>		
Hutnicí deska	45380,00	181520,00
Elektrocentrála	33050,00	132200,00
<i>Motorové nářadí ostatní:</i>		
Motorová benzínová pila	11487,00	45948,00
Motorový benzínový křovinořez vč. výbavy	22544,00	90176,00
<i>Ostatní a jiný materiál:</i>		
Kanistr na PHM 10 l a 20 l	750,00	3000,00
Nádrž na užitkovou vodu s vypustným ventilem 20 l	392,00	1568,00
Plastový barel 20 l se šroubovacím víkem	496,00	1984,00
Ruční hasicí přístroj (6 kg) práškový	992,00	3968,00
Led reflektor ruční nebo svítilna	4990,00	19960,00
Zastavovací terč s osvětlením	1558,00	6232,00
Skříňka na ruční nářadí	1500,00	6000,00
celkové náklady za vybavení:	203706,00	814824,00