

BP Colour, s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4 – Michle
IČO: 108 18 766
DIČ: CZ 10818766
Mob. 722 609 960, 724 192 198

Nabídka revitalizace střechy:

Výměna střešní krytiny – asfaltový šindel

Velký přístřešek výtahu (35m²)

Práce: demontáž a montáž horolezeckou technikou 8 400,- Kč

Materiál: asfaltový šindel IKO Superglass vč. podkladové folie 10 150,- Kč

Malý přístřešek výtahu, 2ks (60m²)

Práce: demontáž a montáž 12 600,-Kč

Materiál: asfaltový šindel IKO Superglass vč. podkladové folie 17 400,-Kč

Náběh k atice (120bm)

Práce: demontáž a montáž 16 380,-Kč

Materiál: asfaltový šindel IKO Superglass 22 620,-Kč

Demontáž a montáž oplechování atiky (120bm)

12 000,-Kč

Cena celkem: 99 550,-Kč

Hydroizolace střechy (864m²)

Materiál: Plastonit Composite Silver 1,5kg/m² 285 120,-Kč

Plastonit Silver 0,75kg/m² 143 856,-Kč

Netkaná textilní rohož 54 400,-Kč

Cena celkem: 479 376,-Kč

Celkem po slevě 32% 325 976,-Kč

Práce: Očištění asfaltových pásů, penetrační nátěr,
vlození netkané textilie do hydroizolačního materiálu Composit Silver,
vrchní hydroizolační nátěr Plastonite Silver

168 480,-Kč

Nátěr technologie (12ks)

Materiál: Elastcom HS (15kg), Plastonite Silver (15kg) 7 170,-Kč

Celkem po slevě 32% 4 876,-Kč

Práce: očištění podkladu, základní nátěr Elastcom HS,
vrchní nátěr Plastonite Silver

9 120,-Kč

Přesun materiálu (5,9t) 5 900,-Kč

Doprava (1218km) 7 308,-Kč

Likvidace odpadu (asfaltový šindel), obaly nátěrových hmot: 10 825,-Kč

Cena celkem: 33 153,-Kč

Cena celkem za revitalizaci střechy:

632 035,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Technologický postup:

Jako první proběhne demontáž a montáž asfaltového šindele přístřešků výtahových šachet.

Provede se demontáž oplechování atiky, následně demontáž a montáž asfaltového šindele v náběhu k atice, přičemž se v rohu mezi plochou střechy a náběhem k atice provede hydroizolační pás s vložením netkané textilie tak, aby asfaltový šindel v náběhu tento hydroizolační pás překrýval. Zároveň s montáží nového asfaltového šindele včetně podkladové fólie se provede zpětná montáž oplechování atiky.

Po odklizení veškerého odpadu a precizního okartáčování (očištění) asfaltových pásů střechy se provede penetrační nátěr Plastonit Composite Silver (0,5kg/m²). Následně proběhne vložení netkané textilie do hydroizolačního nátěru Plastonit Composite Silver (1kg/m²). Po vyvrání již aplikovaného materiálu (20 – 30 dnů) se provede vrchní hydroizolační nátěr Plastonit Silver (0,75kg/m²).

V případě, že bude při čištění podkladu nalezeno zjevné poškození asfaltových pásů, bude tento defekt vytmelen speciálním tmelem, který je určený k těmto opravám.

Záruky a pozáruční servis:

Tento hydroizolační systém zaručuje 100% hydroizolační vlastnosti a proto v souladu s výrobcem navrhovaného materiálu jsme schopni poskytnout záruku v délce trvání 60-ti měsíců s životností až 15 let.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám ve vaší lokalitě doporučujeme po cca 10-ti až 12-ti letech obnovit vrchní nátěr Plastonit Silver (0,75kg/m²), čímž se výrazně prodlouží vlastnosti hydroizolačního systému. Tento postup se dá několikanásobně opakovat.

Těšíme se na případnou spolupráci a v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.