

## SAZEBNÍK JEDNOTKOVÝCH CEN - pracoviště OSTRAVA

č. položky	Popis	MJ	Cena bez DPH / MJ
1	Odstranění původních lepených podlahových krytin a soklů vč. likvidace a dopravy	(práce/m2)	15,00 Kč
2	Přípravné práce: úlid, vysátí povrchu	(práce/m2)	7,00 Kč
3	Penetrace podkladu	(dodávka materiálu vč. práce/m2)	25,00 Kč
4	Samorozlévací cementová stěrková hmota pro tloušky vrstev do 6 mm, pevnost v tlaku 40 MPa	(dodávka materiálu vč. práce/m2)	240,00 Kč
5	Vyrovnávací flexibilní hmota pro rychlé vyplňování a vyrovnávání spár a nerovností povrchu, bez propadání, tlouška vrstvy 1-100 mm	(dodávka materiálu vč. práce/m2)	240,00 Kč
6	Broušení povrchu (dřevotřídkové desky)	(práce/m2)	25,00 Kč
7	Dodávka a montáž multifunkčního panelu, perodrážka tl. 15 mm vč. průřezu a pokládky, třísky o běžné délce a tloušťce, ve vrchní a střední vrstvě jsou třísky neuspořádaně rozptýlené, rozměr: 2500/615, emisní třída E1 s klížením odolným proti vlhkosti, hodnoty pevnosti v podélném i příčném směru splňují požadavky EN 300.	(dodávka materiálu vč. práce/m2)	325,00 Kč
8	Silikonování, tmelení okrajů	(dodávka materiálu vč. práce/m)	15,00 Kč
<b>KOBERCE</b>			
9	Dodávka a montáž <b>zátěžových koberců</b> , min. zátěžová třída 33 - komerční, vysoká zátěž, použití pod kolečkové židle, třída hořlavosti min. Bfl. Všívané, smyčkové, celoprobarvené vlákno, material PA vč. celoplošného ošetření povrchu výrobcem předepsanou adhezní látkou. Dodávka a montáž soklových lišt vč. přilepení kobercového soklu v. 5 cm	(dodávka materiálu vč. práce/m2)	549,00 Kč
10	Dodávka a montáž <b>zátěžových koberců</b> , min. zátěžová třída 33 - komerční, vysoká zátěž, použití pod kolečkové židle, třída hořlavosti min. Cfl-S1. Všívané, smyčkové, celoprobarvené vlákno, material polyamid SDE vč. celoplošného ošetření povrchu výrobcem předepsanou adhezní látkou. Dodávka a montáž soklových lišt vč. přilepení kobercového soklu v. 5 cm	(dodávka materiálu vč. práce/m2)	549,00 Kč
<b>SYNTECKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY - PVC</b>			
11	Dodávka a montáž- celoplošné lepení - <b>syntetické podlahové krytiny</b> s povrchovou úpravou PUR Eco System, základní plast PVC, min. zátěžová třída 33 - komerční, vysoká zátěž, použití pod kolečkové židle, třída hořlavosti min.Bfl. Dodávka a montáž soklových lišt v.soklu 5 cm.	(dodávka materiálu vč. práce/m2)	575,0 Kč
12	Přechodové a ukončující lišty PVC	(dodávka materiálu vč. práce/m)	199,0 Kč
13	SILNÉ hloubkové čištění syntetických podlahových krytin	(práce/m2)	40,0 Kč
14	Mikrozábrus syntetických podlahových krytin	(práce/m2)	40,0 Kč

15	2x aplikace ochranního polyuretanového nátěru - MATNÁ: 2-komponentní ochranný nátěr na polyuretanové bázi s extrémní odolností proti zatížení a také bezbarvým dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Ochranná vrstva matná vhodná dle DIN 18032 pro sportovní povrchy. Velmi nízké emise (EC-1R), vhodná pro kolečkové židle. test nehořlavosti. Dodávka včetně	(dodávka materiálu vč. práce/m2)	160,0 Kč
<b>DŘEVĚNÉ PODLAHY</b>			
16	Broušení povrchu (dřevěné podlahy a parkety)	(práce/m2)	100,00 Kč
17	Super jemné broušení povrchu (dřevěné podlahy a parkety)	(práce/m2)	100,00 Kč
18	Dřevěná rohová lišta 18 x 50 mm	(dodávka materiálu vč. práce/m)	113,00 Kč
19	Lakování, 2 vrstvy (polomat) vč. mezbroušení: 1 vrstva - 1-složkový parketový základní lak na vodní bázi se světlým rovnoměrným projevem. Vlastnost odpovídá TRGS 617, GISCODE W2+, EMICODE EC 1 Plus. 2 vrstva - 1-složkový vrchní lak na vodní bázi s velmi dobrou odolností proti silnému mechanickému a chemickému namáhání. Vlastnost odpovídá TRGS 617, GISCODE W2+, EMICODE EC 1 PLUS, RAL-UZ 12a	(dodávka materiálu vč. práce/m2)	370,00 Kč
<b>ČISTÍCÍ ZÓNY</b>			
20	Dodávka a montáž - 2. čistící zóna (pro vysokou zátěž), rozměry 1800 x 4700 mm, rozměr 1800 mm je ve směru chůze, materiál: 100 % polyamid, výška: 16 mm, váha: min. 4500 g/m2, hořlavost: min. Cfl- S1 , do únikových cest, barva: černá, tmavě šedá, melír, uložení: volně položená na zem s gumovou náběhovou lištou širokou min 20 mm z jedné strany (4 700 mm)	(dodávka materiálu vč. práce/ks)	11 177,00 Kč
21	Dodávka a montáž - 2. čistící zóna (pro vysokou zátěž) , rozměry: 1600 x 3000 mm, rozměr: 1600 mm je ve směru chůze, materiál: 100 % polyamid, výška: 16 mm, váha: min. 4500 g/m2, hořlavost: min. Cfl- S1, barva: tmavě šedý melír, uložení: volně položená na zem s gumovou náběhovou lištou širokou min 20 mm z jedné strany (3 000 mm)	(dodávka materiálu vč. práce/ks)	7 550,00 Kč

Uvedené ceny již zahrnují všechny vedlejší výdaje (zejména dopravné, balné, cestovné apod.).