

SAZEBNÍK JEDNOTKOVÝCH CEN - pobočka OLOMOUC

č. položky	Popis	MJ	Cena bez DPH / MJ
1	Odstranění původních lepených podlahových krytin a soklů vč. likvidace a dopravy	(práce/m2)	19,00 Kč
2	Přípravné práce: úlid, vysátí povrchu	(práce/m2)	11,00 Kč
3	Penetrace podkladu	(dodávka materiálu vč. práce/m2)	29,00 Kč
4	Samorozlévací cementová stěrková hmota pro tloušky vrstev do 6 mm, pevnost v tlaku 40 MPa	(dodávka materiálu vč. práce/m2)	244,00 Kč
5	Vyrovnávací flexibilní hmota pro rychlé vyplňování a vyrovnávání spár a nerovností povrchu, bez propadání, tlouška vrstvy 1-100 mm	(dodávka materiálu vč. práce/m2)	244,00 Kč
6	Silikonování, tmelení okrajů	(dodávka materiálu vč. práce/m)	29,00 Kč
KOBERCE			
7	Dodávka a montáž zatezových kobercu , min. zátěžová třída 33 - komerční, vysoká zátěž, použití pod kolečkové židle, třída hořlavosti min. Bfl. Všívané, smyčkové, celoprobarvené vlákno, material PA vč. celoplošného ošetření povrchu výrobcem předepsanou adhezní látkou. Dodávka a montáž soklových lišt vč. přilepení kobercového soklu v. 5 cm	(dodávka materiálu vč. práce/m2)	555,00 Kč
SYNTETICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY - PVC			
8	Dodávka a montáž- celoplošné lepení - syntetické podlahové krytiny s povrchovou úpravou PUR Eco System, základní plast PVC, min. zátěžová třída 33 - komerční, vysoká zátěž, použití pod kolečkové židle, třída hořlavosti min.Bfl. Dodávka a montáž soklových lišt v.soklu 5 cm.	(dodávka materiálu vč. práce/m2)	579,00 Kč
9	Přechodové a ukončující lišty PVC	(dodávka materiálu vč. práce/m)	199,0 Kč
ČISTÍCÍ ZÓNY			
10	Dodávka a montáž - 2. čistící zóna (pro vysokou zátěž) rozměry 1500 x 2500 mm vč. náběhových lišt, rozměr 1500 mm je ve směru chůze, materiál: 100 % polyamid, výška: 9 mm, váha: min. 3700 g/m2, hořlavost: min. Bfl- S1, do únikových cest, barva: černá. uložení: volně položená na zem s gumovou náběhovou lištou širokou min 20 mm ze všech stran	(dodávka materiálu vč. práce/ks)	8 376,00 Kč
11	Dodávka a montáž - 3. čistící zóna (před výtahem), rozměry: 1300 x 2700 mm vč. náběhových lišt, rozměr: 2700 mm je ve směru chůze, materiál: 100 % polyamid, výška: 9 mm, váha: min. 3300 g/m2, hořlavost: min. Bfl- S1, do únikových cest, barva: tmavě šedý melír, uložení: volně položená na zem s gumovou náběhovou lištou širokou min 20 mm ze všech stran	(dodávka materiálu vč. práce/ks)	8 939,00 Kč