

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY – OPRAVA CHODNÍKŮ A SCHODIŠŤ

Účelem prací je nutná oprava zpevněných ploch v ŠVZ Křišťanov. Důvodem je, že objekty: zpevněné plochy nejsou v dobrém technickém stavu. ŠVZ slouží pro ubytování vojska a jako stravovací zázemí. Oprava bude sestávat z výměny zastaralých panelů na parkování za zámkovou dlažbu. Dále výměnu vyžilých betonových čtverců za zámkovou dlažbu (betonovou) a rovněž obrubníků. Dále opravu plotu, čištění odtokových rigolů a výměnu 20 procent poškozených rigolů. Odtěžení a dosypání šterku do příjezdové cesty a chodníků ze západní strany, jakož i dosypání záhonů. V neposlední řadě oprava výměnou- sloupků, branky a brány a jejich nátěr. Výměna odtokového žlabu.

NÁZEV ZAKÁZKY: “Oprava chodníků a schodišť“

PODROBNÝ POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

ŠVZ Křišťanov

Zpevněné plochy CE 02-26-44/510, v k. ú. Hájenky 930491 jsou v současnosti plně využívané a perspektivní. Jsou tvořeny zastaralými panely a betonovými čtverci. Jsou využívány k pohybu vojáků mezi budovami a parkování vozidel. Do provozu byly opětovně dány 15. 10. 2015, ale jsou zjevně o několik desetiletí starší.

Parkovací plochy jsou tvořeny betonovými panely, které budou nahrazeny betonovou zámkovou dlažbou a olemovány novými betonovými obrubníky. Panely budou odvezeny do obce Třebovice (pro další využití). Podloží bude odtěženo a nahrazeno šterkem. Po jeho zhutnění, bude položena betonová dlažba. Na dlažbě bude naznačen, bílými čarami, parkovací systém. Parkoviště bude ohrazeno obrubníky. Parkoviště bude označeno dopravní značkou parkoviště pro vozidla do 2,5 t. Stejně tak bude postupováno v případě druhého parkoviště mezi domy, s tím že bude mít vyšší šterkové lože a bude použita betonová dlažby vhodná pro parkování vozidel nad 3,5 tuny. V místě styku parkovací plochy a komunikace bude vyměněn odvodňovací žlab.

Chodníky jsou tvořeny různorodými vyžitými betonovými čtverci. Budou nahrazeny zámkovou dlažbou (betonovou). Ta bude uložena do zhutněného šterkového lože. Chodníky budou olemovány betonovými obrubníky, které budou podbetonovány. Staré betonové schody v chodnících budou nahrazeny novými ze zámkové dlažby. Odvodňovací rigoly budou vyčištěny a poničené kusy z 20 procent nahrazeny novými. Malé záhony mezi domy budou zasypány jemnou frakcí kamene. Stejně tak příjezdová cesta a komunikace ze západní strany. Polámané obrubníky budou nahrazeny novými, které budou podbetonovány.

Plot, který spojuje ubytovnu a hospodářskou budovu, je polorozpadlý a bude opraven. Bude ubourán po kamenný sokl. Kamen bude doplněn a sokl nově vyspárován. Hlava plotu bude vybetonovaná. Budou nahrazeny sloupky, dřevěné výplně, branka a brána pro vjezd. Prvky

plotu budou opatřeny dvojnásobným nátěrem - hnědým. Po vyhotovení všech oprav bude celé staveniště náležitě uklizeno. Suť bude odvezena a ekologicky zlikvidována.

Zpracoval:

