

PROVOZNÍ ŘÁD


PRO UŽÍVÁNÍ PLOCHÉ STŘECHY (HYDROIZOLACÍ) NA OBJEKTU PRŮMYSLOVÉ, ADMINISTRATIVNÍ, OBČANSKÉ NEBO BYTOVÉ VÝSTAVBY

Provozní řád je součástí záručních podmínek a jeho dodržováním je podmíněna platnost záruk.

OBJEKT : Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám.Svobody4, 602 00 Brno – stříška nad vrátnicí
OBJEDNATEL : Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
ZHOTOVITEL : Romex s.r.o., Blanenská 9, 621 00, Brno

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ:

- Střecha je řešena jako nepochůzná a není určena pro běžný vstup a pohyb osob !**
Po ploše nepochůzná střecha je možné pocházet pouze v nutných případech obsluhy nebo údržby.
Pro vstup na nepochůznou střechu musí být osoby vybaveny botami s měkkou podrážkou bez vzorku.
- Při provádění jakýchkoli činnosti není přípustné klást nářadí, pracovní pomůcky a jiné předměty na povrch střechy (hydroizolace). Veškeré pracovní úkony je nutné provádět tak, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu střechy a zejména izolační vrstvy.
- Případné dodatečné instalace, montáže, zřizování průchodů střešou, umísťování zařízení na střeše apod. je možné pouze po předchozím odsouhlasení s dodavatelem střechy.
- Dvakrát ročně je nutné provést prohlídku a případně vyčistění vpustí, pokud jsou zaneseny listím apod., aby byl zajištěn volný odtok vody ze střechy bez jejího hromadění. Kontrolu doporučujeme provádět v říjnu a březnu.
- V průběhu zimního období doporučujeme kontrolovat:
 - množství sněhové pokrývky na plochém střešním pláště z hlediska dovoleného zatížení konstrukce a v případě nutnosti ji odstraňovat. Odstraňování sněhu je nutné provádět opatrně, aby nedošlo k poškození hydroizolace pod sněhovou pokrývkou.
 - průběžně kontrolovat funkčnost odvodňovacích prvků
- Zde neuvedené cykly kontrol a údržby, případně obnovy, se řídí doporučeními dle ČSN 73 1901(2011)
- Při pohybu osob po střeše je nutné dbát zvýšené opatrnosti zejména v případě pohybu po hydroizolaci (foliová hydroizolace je kluzká) a je nutné odpovídajícím způsobem dle platných předpisů zajistit bezpečnost osob, zejména pak z hlediska pádu z výšky.
- V případě instalovaného záchranného systému proti pádu si běžné revize systému po jeho výchozí revizi zajišťuje uživatel (popř. investor, Objednatel) samostatně na své náklady v souladu s požadavky předpisů a výrobce daného systému.

Za dodavatele střešního pláště : _____

 ROMEX s.r.o.

V Brně, dne

