

P.Č. dle VV	ČÍSLO POL.	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				501 682 Kč
		<i>Přípočty</i>				
NP1	61.01.NP	Protipožární omítka HEA 260 a trapézového stropu, tl. 23-24 mm, R120	m2	692,20	588,00	407 014
		HS2:				
		HEA260				
		1,3*6,8*54		477,36		
		trapéz. Plech po vybouraných konstrukcích				
		7,5*2,5		18,75		
		4,5*2,5		11,25		
		4*2,1		8,40		
		HS1:				
		HEA260				
		1,3*6,8*11		97,24		
		trapéz. Plech - mezi nosníky HEA260				
		78,2+20,5-19,5		79,20		
NP2	61.02.NP	Protipožární omítka ŽB stropu, tl. 21 mm, R120	m2	161,00	588,00	94 668
		HS2: mezi žebry kazetového stropu				
		161,00000		161,00		
Díl:	311	Sádkartonové konstrukce				-654 629 Kč
		<i>Odpočty</i>				
100	416043242R00	Podhledy - samostatné požární předěly opláštěné deskami sádkartonovými zavěšený podhled, profil CD + UA, rozteč závěsů až 1800 mm 2x opláštěný, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární, tloušťka minerální izolace 40 mm, požární odolnost shora EI 60 a zdola EI 45	m2	-636,45		
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
		REI 120 !!				
		podhled H1 :				
		HS2 :				
		15,215*6,8*2		-206,92		
		12,25*6,8*3		-249,90		
		12,35*6,8		-83,98		
		Mezisoučet		-540,80		
		HS1 :				
		5,5*6,8*2		-74,80		
		3,065*6,8		-20,84		
		Mezisoučet		-95,64		
Díl:	784	Malby				12 176 Kč
		<i>Přípočty</i>				
466	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	368,96	10,00	3 690
		na stropy :				
		HS2 :				
		část B :				
		boky průvlaků omítky na HEA260 (výměra společná s HS1)				
		0,30*6,8*108		220,32		
		boky průvlaků:				
		13,2+13,5+6,1+11,5+12,1+7,2+13,6+49		126,20		
		HS1:				
		část B :				
		6,8*11,5				
		32,6+10,2				
		boky průvlaků:				
		2,72+11,52+8,2		22,44		
467	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	368,96	23,00	8 486
		368,96000		368,96		

Odpočty a přípočty celkem v CZK bez DPH

-140 771 Kč