

Pokud budou zadávací podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a přijetí, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavateli pro plnění veřejné zakázky použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Číslo položky	Položka	Typ / Identifikace výrobku	Výrobce	Minimální technická specifikace			Počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
				Cvičná kuchyňka						
1	Nerezový stůl s dřezem baterií, sifonem a zásuvkovým blokem	SKSPZVD	Salmon	Minimální technické parametry: Pracovní desku tvoří plech tl. min. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněná zdravotně nezávadným nátěrem. Tl. pracovní desky min. 40 mm, zadní lem min. 40 mm. U zásuvek zátežové válečkové celonerezové výsuvy (min. 3 zásuvky, zátež min. 60 kg). Dřez (SxHxV) 400x400x250 mm (±5 mm); lisované provedení. Výšková stavitelnost nohou v rozsahu min. 40 mm. Páková baterie s keramickou kartusí. Zemnicí šroub na obou zadních nohách. Rozměr (SxHxV): 2400x700x900 mm (±5 mm). Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč	
2	Chladnice podstolová	Fkvesť 1805	Liebherr	Minimální technické parametry: Ventilované/dynamické podstolové provedení. Nerezové dveře. Rozsah teplot min. +2 až +10°C. Min. objem 160 l. Počet polic min. 3. Rozměr (SxHxV): 600x600x830 mm (±50 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	19 965,00 Kč	
3	Mraznice podstolová	GGU 1550	Liebherr	Minimální technické parametry: Podstolové provedení. Povrchová úprava: nerezové dveře. Rozsah teplot min.: -18 až -23 °C. Min. objem 130 l. Počet polic min. 2. Rozměr (SxHxV): 600x600x830 mm (±80 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	26 620,00 Kč	
4	Nerezová zátežová dvoupolec	SKPOZD	Salmon	Minimální technické parametry: Konstrukce jeková; profil min. 30x30 mm. Silu desky tvoří nerezový plech tl. min. 1,2 mm vyzluzen výtuhou. Tl. pracovní desky min. 40 mm + zadní lem min. 40 mm. Nerez. AISI 304, ČSN 17240 (potravinařská chromoniklová ocel nemagnetická). Rozměr (SxHxV): 1900x350x350 mm (±5 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč	
5	Konvektomat	SkyLine Premium S	Electrolux	Minimální technické parametry: EI konvektomat min. na 6 GN 1/1. Automatické mycí komory, min. 6 bodová sonda teploty jádra, bojlerový generátor páry, vestavěná navičejí sprcha, HACCP - stahování dat, možnost uložení programů, max příkon 20 kW. Rozměr (SxHxV): 847x717x782 mm (±150 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč	94 380,00 Kč	
6	Nerezový podstavec pod konvektomat	SPK	Salmon	Minimální technické parametry: Robustní jevková konstrukce; profil min. 40x40 mm. Výšková stavitelnost nohou min. 40 mm. Zemnicí šroub na obou zadních nohách. Vsuny na min. 5 plechů GN 1/1. Rozměr (SxHxV): 843x724x671 mm (±150 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	9 075,00 Kč	
7	Nerezová digestoř nad konvektomat vč motoru a napojení	SKDZH	Salmon	Minimální technické parametry: Plech tl. min. 1,2 mm. Nerez. AISI 304, ČSN 17240 (potravinařská chromoniklová ocel nemagnetická). Digestoř opatřena po obvodě žlábkem pro kondenzát s vypouštěním. Výustka průměr 200 mm (±10 mm). Motor o výkonu min. 420 W. Rozměr (SxHxV): 1000x1100x450 mm (±15 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	29 000,00 Kč	29 000,00 Kč	35 090,00 Kč	
8	Nerez stůl s dřezem, oplachovou baterií, sifonem a výklopným košem	SKPOKO	Salmon	Minimální technické parametry: Pracovní desku tvoří nerezový plech tl. min. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněná zdravotně nezávadným nátěrem. Tl. pracovní desky min. 40 mm, zadní lem min. 40 mm. Dřez (SxHxV) 400x400x250 mm (±5 mm); lisované provedení. Výšková stavitelnost nohou v rozsahu min. 40 mm. Tlaková oplachová baterie, provedení s úchytem na zeď, pro teplou i studenou vodu + výklopný koš na min. 50l. Zemnicí šroub na obou zadních nohách. Rozměr (SxHxV): 2400x700x900 mm (±5 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	22 990,00 Kč	
9	Mýčka nádobí a skla	Premium 50	Kromo	Minimální technické parametry: Podpultová mýčka, dvouplášťové provedení, včetně oplachového čerpadla. Zabudované dávkovače mýčky a oplachového prostředku, min. 3 mycí programy. Samočistící cyklus a autodiagnostický systém detekce závad. Spotřeba vody na cyklus max. 2,5 l. Min. velikost koše (SxH) 500x500 mm (±10 mm). Vč. min. 1 koše na sklo, 1 koše na talíře a 1 koše na předměty. Rozměr (SxHxV): 600x600x850 mm (±50 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	77 000,00 Kč	77 000,00 Kč	93 170,00 Kč	
10	Nerezové umyvadlo, kolenné ovládání včetně baterie a sifonu	04 NEW	Salmon	Minimální technické parametry: Celonerezové provedení; nastavení teploty pomocí směšovачho ventilu. Automatické spoždění vypínání vody. Vč. baterie a sifonu. Rozměr (SxHxV): 470x370x225 mm (±15 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	
11	Nerez chladicí stůl (2 sekce) s dřezem, baterií a sifonem	SKCH 2x Y + D	Salmon	Minimální technické parametry: Pracovní desku tvoří nerezový plech tl. min. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněná zdravotně nezávadným nátěrem. Tl. pracovní desky min. 40 mm, zadní lem min. 40 mm. U všech zásuvek zátežové válečkové celonerezové výsuvy (zátež každé zásuvky min. 60 kg). Dřez (vlevo) (SxHxV) 250x300x250 mm (±5 mm); lisované provedení. Pod dřezem osazen motor. Vč. baterie a sifonu. Dvě sekce chlazení: 1. sekce: 3 chlazené zásuvky, 2. sekce: 3 chlazené zásuvky. Regulace teploty min. +1 - +8 °C Rozměr chl.stolu (SxHxV): 1350x700x900 mm (±100 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	74 000,00 Kč	74 000,00 Kč	89 540,00 Kč	

12	Nerezová dvoupolice	SKPOZD	Salmon	Minimální technické parametry: Konstrukce jeklová: profil min. 30x30 mm. Silu desky tvoří plech tl. min. 1,2 mm vyztužen nerezovou vyztuhou. Tl. pracovní desky min. 40 mm + zadní lem min. 40 mm. Nerez AISI 304, ČSN 17240 (potravinářská chromoniklová ocel nemagnetická). Rozměr (ŠxHxV): 1350x350x350 mm (±5 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	9 075,00 Kč
13	Nerezový pracovní stůl s trnoží	SKSPT	Salmon	Minimální technické parametry: Pracovní desku tvoří nerezový plech tl. min. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněná zdravotně nezávadným nátěrem. Tl. pracovní desky min. 40 mm, zadní lem min. 40 mm. Výšková stavitelnost nohou v rozsahu min.40 mm. Zemnicí šroub na obou zadních nohách. Rozměr (ŠxHxV): 700x700x900 mm (±5 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč
14	Mraznice podstolová	GGU 1550	Liebherr	Minimální technické parametry: Podstolové provedení. Povrchová úprava: nerezové dveře. Rozsah teplot min. -18 až -23 °C. Min. objem 130 l. Počet polic min. 2. Rozměr (ŠxHxV): 600x600x830 mm (±80 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	26 620,00 Kč
15	Profesionální el. sporák + el. trouba	SPT 70/80 21E	RM	Minimální technické parametry: 4x el. plotna (min.příkon 4x 2,5kW), trouba min. příkon 6 kW, na GN 2/1. Teplota trouby nastavitelná v rozsahu min. 140 – 230 °C. Součástí trouby je chromovaný/nerezový rošť trouby. Možnost výškové stavitelnosti nohou. Rozměr (ŠxHxV): 800x700x900 mm (±50 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč	58 080,00 Kč
16	Profesionální el. gril. Deska	FTHC 70/04E	RM	Minimální technické parametry: Provedení elektrické, min. příkon 4 kW. Hladká chromovaná deska. Nastavitelný teplotní rozsah min. 120-280 °C. Rozměr (ŠxHxV): 400x700x300 mm (±50 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč
17	Nerezový podstavec pod gril. Desku	T-74ETS	RM	Minimální technické parametry: Konstrukce jeklová: profil min. 40x40 mm. Nerezová podstavba s polici. Výšková stavitelnost nohou v rozsahu min. 40 mm. Rozměr (ŠxHxV): 400x700x600 mm (±50 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
18	Nerezový pracovní stůl s trnoží	SKSPT	Salmon	Minimální technické parametry: Konstrukce jeklová: profil min. 40x40 mm. Pracovní desku tvoří nerezový plech tl. min. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněná zdravotně nezávadným nátěrem. Tl. pracovní desky min. 40 mm, zadní lem min. 40 mm. Výšková stavitelnost nohou v rozsahu min. 40 mm. Zemnicí šroub na obou zadních nohách. AISI 304, ČSN 17240 (potravinářská chromoniklová ocel nemagnetická). Rozměr (ŠxHxV): 1400x700x900 mm (±5 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	10 890,00 Kč
19	Chladnice podstolová	Fkvesf 1805	Liebherr	Minimální technické parametry: Ventilované/dynamické podstolové provedení. Nerezové dveře. Rozsah teplot min. +2 až +10°C. Min. objem 160 l. Počet polic min. 3. Rozměr (ŠxHxV): 600x600x830 mm (±50 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	19 965,00 Kč
20	Profesionální el. fritéza na podstavci	FE 70/40 E	RM	Minimální technické parametry: Provedení elektrické, min. příkon 8,5 kW. Objem min. 14 l. Nastavitelný teplotní rozsah min. 105-185 °C. Součástí dodávky je koš. Nerezová podstavba s polici. Možnost výškové stavitelnosti nohou. Rozměr (ŠxHxV): 400x700x900 mm (±50 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	39 930,00 Kč
21	Profesionální el. sporák na podstavci	SPT 70/80E	RM	Minimální technické parametry: Min. 4x el. plotna (min. příkon 4x 2,5kW), nerezová podstavba s polici. Možnost výškové stavitelnosti nohou. Rozměr (ŠxHxV): 800x700x900 mm (±50 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	33 880,00 Kč
22	Nerezový pracovní stůl	SKSPT	Salmon	Minimální technické parametry: Konstrukce jeklová: profil min. 40x40 mm. Pracovní desku tvoří nerezový plech tl. min. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněná zdravotně nezávadným nátěrem. Tl. pracovní desky min. 40 mm, zadní lem min. 40 mm. Výšková stavitelnost v rozsahu min. 40 mm. Zemnicí šroub na obou zadních nohách. AISI 304, ČSN 17240 (potravinářská chromoniklová ocel nemagnetická). Rozměr (ŠxHxV): 700x700x900 mm (±5 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč
23	Chladnice podstolová	Fkvesf 1805	Liebherr	Minimální technické parametry: Ventilované/dynamické podstolové provedení. Nerezové dveře. Rozsah teplot min. +2 až +10°C. Min. objem 160 l. Počet polic min. 3. Rozměr (ŠxHxV): 600x600x830 mm (±50 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	19 965,00 Kč
24	Nerezový výdějní nástavec + infralampa	SKSPP-SK(N)I	Salmon	Minimální technické parametry: Konstrukce jeklová: profil min. 40x40 mm. Pracovní desku tvoří nerezový plech tl. min. 1,2 mm jeklové vyztuhy. Tl. polic min. 40 mm, min. 2 police, nosnost jedné police min. 100 kg. Výšková stavitelnost nohou min. 40 mm. Zemnicí šroub na obou zadních nohách. AISI 304, ČSN 17240 (potravinářská chromoniklová ocel nemagnetická). Infralampa bude tvořena min. 4 ks keramického zářiče o min. výkonu 250 W každého z nich. Rozměr (ŠxHxV): 5200x600x1300 mm (±5 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	66 550,00 Kč
25	Nerezová digestoř závěsná středová včetně motoru a napojení	SKDZH	Salmon	Minimální technické parametry: Plech tl. min. 1,2 mm. Nerez AISI 304, ČSN 17240 (potravinářská chromoniklová ocel nemagnetická). Digestoř opatřena po obvodě žlábkem pro kondenzát s vypouštěním. Výstupy na napojení VZT dle použitého potrubí. Motor o výkonu min. 850 W. Rozměr: 4000x900x450 mm (±5 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	84 700,00 Kč

26	Elektrický univerzální kuchyňský robot	SP-100 SPAR	Spar	Minimální technické parametry: Nádob o min. objemu 9,5 l. Min. tři rychlosti, časovač. Napájení na min. 230 V. Přísušičství min.: metla, hák, míchač. Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	53 240,00 Kč
27	Nerezový prac. stůl s blokem zásuvek	SKSP2V	Salmon	Minimální technické parametry: Pracovní desku tvoří nerezový plech tl. min. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je chráněná zdravotně nezávadným nátěrem. Tl. pracovní desky min. 40 mm, zadní lem min. 40 mm. U zásuvek zátěžové valečkové celonerezové výsuvy (min. 3 zásuvky, zátěž každé zásuvky min. 60 kg). Dřez (ŠxHxV): 400x400x250 mm (±5 mm); lisované provedení. Výšková stavitelnost nohou min. 40 mm. Zemnicí šroub na obou zadních nohách. Rozměr (ŠxHxV): 1400x700x900 mm (±5 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	33 880,00 Kč
28	Chladnice podstová	FKvesí 1805	Liebherr	Minimální technické parametry: Ventilované/dynamické podstolové provedení. Nerezové dveře. Rozsah teplot min.-2 až +10°C. Min. objem 160 l. Počet polic min. 3. Rozměr (ŠxHxV): 600x600x830 mm (±50 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	19 965,00 Kč
29	El. cukrářská pec včetně podstavce	XEFT-04EU	Unox	Minimální technické parametry: Na min. 4x plech (o rozměru min. 400x600 mm). Příkon min. 3 kW. Ovládání elektronické. Automatické zastavení ventilátoru při otevření dveří. Možnost uložení min. 50 programů. Robustní jeklová konstrukce podstavce: profil min. 40x40 mm. Možnost výškové stavitelnosti nohou. Vsuvy na min. 3 pekařské plechy, vč. min. 3 plechy. Rozměr vč. podstavce (ŠxHxV): 650x700x1700 mm (±300 mm u Š a H, u V ±10 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	77 000,00 Kč	77 000,00 Kč	93 170,00 Kč
30	Nerezová digestoř včetně motoru a napojení	SKDZH	Salmon	Minimální technické parametry: Nerezový plech tl. min. 1,2 mm. Nerez AISI 304, ČSN 17240 (potravinářská chromoniklová ocel nemagnetická). Digestoř opatřena po obvodu žábkem pro kondenzát s vypouštěním. Výstupy na napojení VZT dle použitého potrubí. Motor o výkonu min. 420 W. Rozměr (ŠxHxV): 700x900x450 mm (±5 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	1	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč
31	Nerezový regál s rošťovými policemi	SKRRG	Salmon	Robustní jeklová konstrukce: profil min. 40x40 mm. 4x rošťové police. Výšková stavitelnost regálu v rozsahu min. 40 mm. Zemnicí šroub na obou zadních nohách. AISI 304, ČSN 17240 (potravinářská chromoniklová ocel nemagnetická). Nosnost každé police min. 150 kg. Rozměr (ŠxHxV): 1300x500x1800 mm (±5 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	2	13 500,00 Kč	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč
32	Nerezový regál s plnými policemi	SKRRGP	Salmon	Minimální technické parametry: Konstrukce jeklová: profil min. 40x40 mm. Pracovní desku tvoří nerezový plech tl. min. 1,2 mm, jeklové výtuhy vpředu a vzadu. Tl. polic min. 40 mm. 4x plná police: horní 3 police mají každá nosnost min. 100 kg, spodní police (ve spodní části regálu konstrukce na řeznické přepravky) nosnost min. 150 kg. Výšková stavitelnost nohou min. 40 mm. Zemnicí šroub na obou zadních nohách. AISI 304, ČSN 17240 (potravinářská chromoniklová ocel nemagnetická). Rozměr (ŠxHxV): 1400x500x1800 mm (±5 mm) Vč. dopravy, instalace, montáže	ANO	2	12 500,00 Kč	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč

celkem

965 000,00 Kč

1 167 650,00 Kč

**SALMON-GASTRO s.r.o.**  
PROFESIONÁLNÍ KUCHYŇE  
Opavická 2, Č. Budějovice 370 10  
tel. 2387 220 369  
160-266 303 57, DIČ: CZ 260 303 57