

Dodatek č.1 SOD č. A016513380D0014

Zhotovitel: SPEDOS ADS a.s. Hranická 771, Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí Zástupce : Ing. Jaroslav Konvičný, předseda představenstva IČO: 27795357 DIČ: CZ27795357 Zapsán u Krajského soudu v Ostravě Oddíl B., vložka 3195 Oprávněný pracovník ve věcech smluvních a stavby: Kuneš Zbyněk, 605 201 259 Banka: KB Valašské Meziříčí Účet: 35-9050120247/0100	Objednatel: Fakultní nemocnice Plzeň Edvarda Beneše 1128/13 305 99 Plzeň Zástupce : Mudr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň IČO: 00669806 DIČ: CZ00669806 Oprávněný pracovník ve věcech stavby: František Příbáň Banka: ČSOB a.s. Účet: 117047603/0300
--	---

Na základě dohody ze dne 11.7.2016 se mění smlouva o dílo č. A016 513 380 D 0014 :

Předmět Rozšíření předmětu díla dle specifikace uvedené v příloze číslo 1 (Rozpis materiálu) tohoto dodatku

Datum plnění: termín předání díla se posouvá na 19.8.2016

Dohoda o ceně: dle dohody se cena díla zvyšuje o 430.866,- Kč bez DPH
tzn. že celková cena díla se mění na 1.792.995,- Kč bez DPH
DPH bude účtováno dle platných předpisů

Ostatní skutečnosti smlouvy o dílo č. A016 513 380 D 0014 zůstávají beze změny

V Plzni dne: 12.07.2016
Za zhotovitele:

Za objednatele:

Pozice: OS-sk 1 /ks

Automatický pohon s 2-křídlovými hliníkovými posuvnými dveřmi ve standardním provedení. Pohon musí být uchycen do nosné konstrukce (zdivo, al stěna...).

průchozí šířka :	900 mm
průchozí výška :	2000 mm
barva :	RAL9016 bílá
prosklení posuvných křídel :	čiré bezpečnostní Cx44.1

Skládá se z :

- 1 ks posuvný elektromechanický dveřní pohon – Typ : SP806
- 1 ks vodící lišty délka : 2000 mm
- 1 ks krytu pohonu délka : 2000 mm
- 1 ks modul pro napojení na EPS, EZS, tepelnou clonu ..
- 1 ks akumulátorový nouzový zdroj s automatickým dobíjením
- 1 ks digitální programový přepínač standardně umístěný v krytu pohonu (na vyžádání možno externě)
- s funkcemi ZAVŘENO / AUTOMATIKA / OTEVŘENO / VÝCHOD / ZIMA-LÉTO;
- 1 ks tlačítko nouzového otevírání
- 2 ks ovládací prvek loketní spínač
- 2 ks pohyblivých křídel ve standardním provedení včetně těsnících profilů a spodního vedení
- 1ks bezpečnostní celoplošná clona VIO-ST proti sevření osob nebo předmětů

CENA CELKEM včetně montáže**58 270 Kč****Pozice: OS-m 1 /ks**

Automatický pohon s 1-křídlovými hliníkovými posuvnými dveřmi ve standardním provedení. Pohon musí být uchycen do nosné konstrukce (zdivo, al stěna...).

průchozí šířka :	700 mm
průchozí výška :	2000 mm
barva :	RAL9016 bílá
prosklení posuvných křídel :	čiré bezpečnostní Cx44.1

Skládá se z :

- 1 ks posuvný elektromechanický dveřní pohon – Typ : SP806
- 1 ks vodící lišty délka : 1600 mm
- 1 ks krytu pohonu délka : 1600 mm
- 1 ks modul pro napojení na EPS, EZS, tepelnou clonu ..
- 1 ks akumulátorový nouzový zdroj s automatickým dobíjením
- 1 ks digitální programový přepínač standardně umístěný v krytu pohonu (na vyžádání možno externě)
- s funkcemi ZAVŘENO / AUTOMATIKA / OTEVŘENO / VÝCHOD / ZIMA-LÉTO;
- 1 ks tlačítko nouzového otevírání
- 2 ks ovládací prvek loketní spínač
- 1 ks pohyblivých křídel ve standardním provedení včetně těsnících profilů a spodního vedení
- 1ks bezpečnostní celoplošná clona VIO-ST proti sevření osob nebo předmětů

CENA CELKEM včetně montáže**54 090 Kč****Pozice: OS-ar 1 /ks**

Automatický pohon s 2-křídlovými hliníkovými posuvnými dveřmi ve standardním provedení. Pohon musí být uchycen do nosné konstrukce (zdivo, al stěna...).

průchozí šířka :	1140 mm
průchozí výška :	2000 mm
barva :	RAL9016 bílá
prosklení posuvných křídel :	mléčné bezpečnostní Cx44.1

Skládá se z :

- 1 ks posuvný elektromechanický dveřní pohon – Typ : SP806
- 1 ks vodící lišty délka : 2400 mm
- 1 ks krytu pohonu délka : 2400 mm
- 1 ks modul pro napojení na EPS, EZS, tepelnou clonu ..
- 1 ks akumulátorový nouzový zdroj s automatickým dobíjením

- 1 ks digitální programový přepínač standardně umístěný v krytu pohonu (na vyžádání možno externě)
- s funkcemi ZAVŘENO / AUTOMATIKA / OTEVŘENO / VÝCHOD / ZIMA-LÉTO;
- 1 ks tlačítko nouzového otevírání
- 2 ks ovládací prvek loketní spínač
- 2 ks pohyblivých křídel v celoskleněném provedení
- 1ks bezpečnostní celoplošná clona VIO-ST proti sevření osob nebo předmětů

CENA CELKEM včetně montáže

59 679 Kč

Pozice: OS-pi 1 /ks

Automatický pohon s 1-křídlovými hliníkovými posuvnými dveřmi ve standardním provedení. Pohon musí být uchycen do nosné konstrukce (zdívo, al stěna...).

průchozí šířka :	1250 mm
průchozí výška :	2040 mm
barva :	RAL9016 bílá
prosklení posuvných křídel :	mléčné bezpečnostní Cx44.1

Skládá se z :

- 1 ks posuvný elektromechanický dveřní pohon – Typ : SP806
- 1 ks vodící lišty délka : 2600 mm
- 1 ks krytu pohonu délka : 2600 mm
- 1 ks modul pro napojení na EPS, EZS, tepelnou clonu ..
- 1 ks akumulátorový nouzový zdroj s automatickým dobíjením
- 1 ks digitální programový přepínač standardně umístěný v krytu pohonu (na vyžádání možno externě)
- s funkcemi ZAVŘENO / AUTOMATIKA / OTEVŘENO / VÝCHOD / ZIMA-LÉTO;
- 1 ks tlačítko nouzového otevírání
- 2 ks ovládací prvek loketní spínač
- 1 ks pohyblivých křídel ve standardním provedení včetně těsnících profilů a spodního vedení
- 1ks bezpečnostní celoplošná clona VIO-ST proti sevření osob nebo předmětů

CENA CELKEM včetně montáže

59 291 Kč

Pozice: CH-JI 2 /ks

Automatický pohon s 2-křídlovými hliníkovými posuvnými dveřmi v provedení s požární odolností EI-30-DP1-C. Pohon musí být uchycen do nosné konstrukce (stávající stěna).

průchozí šířka :	1250 mm
průchozí výška :	2000 mm
celková šířka konstrukce :	1406 mm
celková výška konstrukce :	2078 mm
barva :	RAL9006
prosklení posuvných křídel :	čiré požární Polflam EI-30 s mléčnou folií

Skládá se z :

- 1 ks posuvný elektromechanický dveřní pohon – Typ : SP806
- 1 ks vodící lišty délka : 2760 mm
- 1 ks krytu pohonu délka : 2760 mm
- 1 ks elektromagnetický zámek k automatickému zajištění dveří programovým přepínačem
- 1 ks modul pro napojení na EPS, EZS, tepelnou clonu ..
- 1 ks akumulátorový nouzový zdroj s automatickým dobíjením
- 1 ks digitální programový přepínač standardně umístěný v krytu pohonu (na vyžádání možno externě)
- s funkcemi ZAVŘENO / AUTOMATIKA / OTEVŘENO / VÝCHOD / ZIMA-LÉTO;
- 1 ks tlačítko nouzového otevírání
- 2 ks ovládací prvek loketní spínač
- 2 ks pohyblivých křídel v provedení s požární odolností EI-30-DP1 včetně těsnících profilů a spodního vedení
- 1 ks hliníková, požární systémová zárubeň
- 2ks bezpečnostní celoplošná clona VIO-ST proti sevření osob nebo předmětů

CENA CELKEM včetně montáže

199 536 Kč

V Plzni dne: 12.07.2016

Zhotovitel:

Objednatel: