



**PRODEJ – SERVIS - SLUŽBY**

**PRODEJ:**

**NAJDEME PRO VÁS NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ**

**SERVIS:**

**OPRAVÍME I TO, CO NEPRODÁVÁME**

**SLUŽBY:**

**UDĚLÁME ZA VÁS.**

## Produktová a cenová nabídka



vypracováno pro:

Údržba městských komunikací spol. s r.o.

datum zpracování : 2.8.2021

Platnost nabídky je 1 měsíc od vystavení

Tento dokument byl zpracován výhradně pro potřeby shora uvedené společnosti. Jakékoliv šíření tohoto dokumentu nebo jeho prezentace před třetí osobou je přípustné pouze s písemným souhlasem vlastníka tohoto dokumentu. Vlastníkem tohoto a ostatních materiálů, které jsou součástí zaslaných informací je společnost Radek Ortciqr – Montitech Rakovník.

**MONTITECH Rakovník**  
Wintrova 649,  
269 01 Rakovník

IČ: 70123748

DIČ: CZ7709031209

**Provozovna:**

Libušina 400

270 01 Kněžves u Rakovníka

**Radek Ortciqr**

Mobil: +420 775 145 392

e-mail: montiro@seznam.cz

**[www.montitech.cz](http://www.montitech.cz)**

## **NILFISK CITY RANGER 3500**

### **TECHNICKÁ SPECIFIKACE:**

#### **MOTOR:**

Typ:	Perkins 404D-22
Palivo:	diesel
Počet Válců:	4
Objem:	2200 cm <sup>3</sup>
Výkon:	38 kW (52HP) při 2000 ot./min.
Průměrná spotřeba:	5 – 6 l/Mth
Výfuková roura s tlumičem:	ano
Kategorie A1	ano



#### **ŘÍZENÍ:**

Řízení:	pravostranné
Změna směru jízdy:	pomocí reverzační páky pod volantem
Akustický signál:	funkční při zpětném chodu
Systém řízení:	kloubové
Pojezd:	hydrostatický
Pohon kol:	4 x 4 (4WD)
Pracovní rychlost:	0 – 25 km/h (se zametací nástavbou)
Elektrická regulace pracovních otáček	ano
Pojezdová rychlost:	0 – 35 km/h
Odpružené nápravy	ano
Přední hydraulický závěs	ano
Samostatné hydr. čerpadlo pro řízení:	0 – 135 l/min 350 bar



#### **HYDRAULICKÝ SYSTÉM:**

Pracovní hydraulika s min. 2 prac. okruhy	ano
Min. celkový výkon 112 l/min 200 bar	ano
Min. 2 stupňové pístové axiální čerpadlo	ano
Výkonný chladič hydraul.oleje o min. výkonu 22 kW	ano
Nastavení objem. výkonu pro hydraul. okruhy potenciometrem v kabině	ano
Bezodkapové rychlospojky	ano

#### **BRZDOVÝ SYSTÉM:**

Brzdy:	samostatný brzd.systém nezávislý na hydrostatickém pohonu
Parkovací brzda:	mechanická

#### **KABINA:**

Počet míst k sezení:	2
Nastavitelná komfortní sedačka řidiče	ano
Viditelnost:	vysoká, plně prosklená kabina
	Celoprosklené dveře s přímým výhledem na prac. stroje
Zvukově izolovaná:	ano
Klimatizace, topení, ventilace:	ano
Palubní počítač:	počítadlo Mth, počítadlo ujetých km
	Sledování servisních intervalů motoru i hydrauliky, teploty chladicí kapaliny i hydraulického oleje, palivoměr
Ruční páka ovládání akcelérátoru (ruční plyn):	ano
Tempomat:	ano
Světelné indikátory pro provozní systémy:	ano



**PRODUKTOVÁ A CENOVÁ NABÍDKA**

Vnější hlučnost vozidla:	max. 79 dB
Hlučnost vozidla v kabině:	max. 68 dB
Pracovní světlomety:	ano
Výstražné a signalizační osvětlení:	ano
Směrová světla:	ano

**ROZMĚRY A HMOTNOSTI:**

Vnější poloměr otáčení s řízením obou náprav max. 3,2m	ano
Délka nosiče bez příslušenství:	4156 mm
Šířka vozu:	1130 mm
Šířka vozu se sklopenými zrcátky:	1200 mm
Výška vozu – základní:	1890 mm
Pohotovostní hmotnost:	1800 kg
Užitečná hmotnost:	1700 kg
Celková hmotnost:	3500 kg
Nájezdová výška obrubníku:	200 mm
Stoupavost:	20% při plném zatížení

**OSTATNÍ INFORMACE:**

široké pneumatiky s rozšířeným blatníkem:	275/60 – R15
čelní upínací systém s rychlospojkami	ano
rychlá výměna náradí:	ano, cca 2 min
Maják:	ano, oranžové barvy
Barva stroje:	bílá
Možnost odpojení hydraul. pojezdu za účelem odtažení vozu	ano
Splňující emisní normu PM 10	ano

**Záruka na stroj****12 měsíců****CENA NABÍZENÉHO STROJE : 1 688 800 Kč bez DPH**