

Dodavatel:



2P Gastro spol. s r.o.
 Nepomucká 944/159a
 326 00 Plzeň-Černice

IČ: 02120356
 DIČ: CZ02120356
 Telefon: +420373543481
 Mobil: +420608294851
 E-mail: info@2pgastro.cz
 www.2pgastro.cz

Nabídka č.: 21NA00138
 Datum zápisu: 30.07.2021
 Platno do: 20.08.2021

Odběratel: IČ: 00671045
 DIČ:

Dětský domov Trnová, příspěvková organizace
Mgr. Helena Tichá
Trnová 200
330 13 Trnová

Tel.: 377 955 592

Konečný příjemce:

Nabídka gastrotechnologie

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

SAL-SCS 611T - Pro - R :Elektrický parní konvektomat Salvis CUCINA EVO 611T Pro - 6x GN 1/1, Rozměr: 550x809x764 mm	1 ks	242 460,00	25,00%	181 845,00	21%	38 187,45	220 032,45
---	------	------------	--------	------------	-----	-----------	------------





Specifikace:

Typ:	Stolní provedení
Kapacita:	6 x GN 1/1, 12x GN 1/2, 18x GN 1/3
Rozteč vsunů:	60 mm
Rozměry (S x H x V):	550 x 809 x 764 mm
Hmotnost:	Netto ca. 100 kg
Příkon:	8,6 kW
Napětí:	400 V3N 50/60 Hz
Jištění:	3 x 16 A
Přívod vody:	2 x G 3/4 A
Odpad:	40 mm
Přímé napojení na odpadní systém dle DVWG:	Ano
Certifikát:	SVGW, CE
Krytí:	Water jet protection IPx4
Konstrukce:	DIN 18866

Specifické vlastnosti:

- Velký dotykový TFT displej s vysokým rozlišením, plně integrovaný v hygienickém skleněném panelu, nabízející vysoký standard uživatelsky přívětivého ovládání a funkční design
- Jednoduché a srozumitelné uživatelské prostředí – použití a zobrazení v jednom
- Všechny modely mohou být individuálně aktivovány jedním dotykem s různými možnostmi zobrazení a ovládáním v rolovacím menu
- Teplota, vnitřní klima, čas nebo teplota sondy mohou být změněny posouváním ikony nebo pomocí zobrazené klávesnice
- Teplota nastavitelná od 30° do 250° C, vnitřní klima od 0 do 100%.
- Aktivní klima – Suché nebo vlhké prostředí s aktivní regulací zvlhčování komory
- Přehledně strukturované údaje na displeji, jeho velikost a dobrá čitelnost ze všech úhlů umožňují kontrolu nad vším, co stroj právě dělá
- Speciální programy (Nízkoteplotní vaření, Delta-T vaření, Vaření-udržování, šetrné vaření, Sous-Vide)
- Combi-Cooking (různé produkty vařené společně ve stejném klimu)
- CombiStep funkce pro každý ze 300 programů možno využít až 20 postupných kroků tepelné úpravy
- Dodatečné funkce jako 5-ti rychlostní ventilátor s možností pulsního chodu pro perfektní a rovnoměrné výsledky vaření a hlavně pečení
- Ventilátor s automatickou změnou směru otáčení pro vždy stejné výsledky
- Temp active – automatické předehřátí a zchlazení komory před započítím varného procesu při nastavené teplotě
- Možnost nastavení odloženého startu a E/2 funkce pro úsporu energií
- AQA – automatické kontrola vloženého množství, vždy perfektní výsledek ať je stroj plně naložen nebo jen s jedním plechem
- SDA – bezpečnostní odtažení páry z komory těsně před koncem procesu

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
<ul style="list-style-type: none"> • Individualizace spouštěcí obrazovky s možností vložení piktogramů dle pro blíbené produkty, funkce pomoci s varným procesem, kde je popsán celý proces přípravy • Funkce hledání pro jednoduché nalezení hledaného varného procesu • Možnost manuálního okamžitého zvlhčení komory • Nastavení času od 1 min do 24 hodin, kontinuálního vaření nebo nastevní času začátku tepelné úpravy • Memory – opakování předchozího programu bez nutnosti hledání v menu • Datová komunikace s pomocí USB-konektoru • Vícebodová sonda teploty jádra – přesná kontrola varných procesů od 20° do 99° C, s korekcí nepřesného vpichu • HACCP Data Recording – automatické uložení HACCP/LMHV dat z posledních 300 procesů • Zobrazení funkčních, operačních a chybových hlášek • On-/off tlačítko <p>Specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steam-Eco-System pro okamžitý vývoj páry pro varnou komoru, zpětné získávání tepla pro přehřev vody, úspora až 20% energie • Hygienická varná komora s oblémi rohy roboticky svařovaná, centrální odpad se sítkem • Vnitřní a vnější povrch z nerez materiálu CrNi 18 10 – AISI 304 • Panoramatické dveře s aretací dveří ve dvou otevřených polohách, trojitě izolační zasklení dveří s vnitřní speciální povrchovou úpravou pro minimální tepelné ztráty, lehce vyměnitelné těsnění dveří s vynikající telnou odolností • Dveřní odkapní vanička z nerez materiálu, zámek dveří kompletně z nerez materiálu. • Thermostaticky kontrolovaná kondenzace zbytkové páry • Zavírání a otevírání dveří jednou rukou • Ventilátor zastaví okamžitě při otevření dveří, bezdotykový magnetický spínač • Vyjímatelný držák GN (GN 1/1, 1, 1/3) • Halogenové vnitřní osvětlení • Dva vstupy pro normální a změkčenou vodu – dle normy DVGW • Napojení na optimalizaci spotřeby energie <p>Příplatková výbava a příslušenství:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eco-Autoclean – EAC ve dvou variantách pro mycí prostředky tekuté nebo práškové • Tukový filtr • Speciální napětí, lodní provedení • Ethernet konektor • Pojízdny klece pro vkládání GN • Banketový systém 						
CW-551031:Výměník tepla	1 ks	11 745,00	25,00%	8 808,75	21%	10 658,59
BTS-G7F4+FE1:Plynový sporák s troubou G7F4+FE1, Rozměr: 800x700x900 mm	1 ks	81 524,00	12,00%	71 741,12	21%	86 806,76
						
<p>Příprava jídel přímo na plameni je u všech kuchařů nezbytná pro zdůraznění tradičních kulinářských dovedností. Tvar litinových roštů tvoří optimální pracovní plochu pro snadnou manipulaci s nádobím. Silné litinové hořáky 3,5 kW a 7 kW zaručují nadstandardní výkon a životnost. Vysoká energetická účinnost plynových hořáků umožňuje uspořit nejméně 30% plynu ročně v porovnání s tradičními hořáky. Odkapové vaničky pod hořáky mají zaoblené hrany, jsou kompletně odnímatelné. Vše je navrženo tak, aby byla snadná údržba a čištění. Pracovní plocha a opláštění z nerez oceli AISI 304. Výkonné litinové hořáky HIGH POWER, snadno demontovatelné a umístěné ve vyjímatelných prolisovaných smaltovaných (nerezových) odkapových vanách. Zapalování hořáků věčným plamínkem. Elektrická horkovzdušná trouba pro GN 1/1 a EN 600 x 400mm. Nerezové provedení s oblémi rohy.</p>						
<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet hořáků: 4 - napětí: 230 V - rozměr trouby: 4x GN 1/1 a EN 600x400 mm - výkon trouby: 3,5 kW - napájení/ohřev: plyn, elektrika (trouba) - napájení/ohřev trouby: elektrika - věčný plamínek: ano - hmotnost: 107 kg - příkon zařízení: 21 + 3 kW - rozměry (š x h x v): 800x700x900 mm 						
AQN-SMK - BNT 1650F:Kabinetový změkčovací filtr typ SMK - BNT 1650F /20/ objemové zařízení, Rozměr: 225x 400x 530 mm	1 ks	9 820,00	20,00%	7 856,00	21%	9 505,76

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem														
																				
<ul style="list-style-type: none"> - plně automatické průtokové řízené změkčovací zařízení - kompaktní zařízení s krycím víkem kabinetového zásobníku - řídicí ventil BNT - plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / 1 l hmoty - dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci - regenerační tabletová sůl za příplatek - 0,5m3/hod 																				
Provozní údaje: <ul style="list-style-type: none"> - při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody - přímíchávání přímo na řídicím ventilu - atestace pro pitné aplikace v CZ 																				
Parametry: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">- barva zásobníku / víka:</td> <td>bílá / modrá</td> </tr> <tr> <td>- rozměry (š x h x v):</td> <td>225x400x530 mm</td> </tr> <tr> <td>- výška napojení vody / odpadu:</td> <td>370 / 400 mm</td> </tr> <tr> <td>- napojení vody / odpadu:</td> <td>1" / PE hadice 1/2"</td> </tr> <tr> <td>- el. napojení / odběr:</td> <td>230 V, 50 Hz / 5 W</td> </tr> <tr> <td>- provozní tlak vody:</td> <td>0,2 - 0,8 MPa</td> </tr> <tr> <td>- teplota vody, okolí max.:</td> <td>43° C</td> </tr> </table>							- barva zásobníku / víka:	bílá / modrá	- rozměry (š x h x v):	225x400x530 mm	- výška napojení vody / odpadu:	370 / 400 mm	- napojení vody / odpadu:	1" / PE hadice 1/2"	- el. napojení / odběr:	230 V, 50 Hz / 5 W	- provozní tlak vody:	0,2 - 0,8 MPa	- teplota vody, okolí max.:	43° C
- barva zásobníku / víka:	bílá / modrá																			
- rozměry (š x h x v):	225x400x530 mm																			
- výška napojení vody / odpadu:	370 / 400 mm																			
- napojení vody / odpadu:	1" / PE hadice 1/2"																			
- el. napojení / odběr:	230 V, 50 Hz / 5 W																			
- provozní tlak vody:	0,2 - 0,8 MPa																			
- teplota vody, okolí max.:	43° C																			
Pracovní deska, Rozměr: cca 750x800 mm	1 ks	6 623,00		6 623,00	21%	1 390,83														
Doprava a montáž	1 ks	9 900,00		9 900,00	21%	2 079,00														
Součet položek				286 773,87		60 222,52														
CELKEM K ÚHRADĚ						346 996,39														
Vystavil: Honza Kupec																				