

Orange Vision Extra 611 ic, bc

(i - injekční | b - bojlerový)

retigo®
Vision

VISION DESIGN

Sexappeal, spolehlivost a funkcionálna

- Unikátní oblé vnější dveřní sklo – Minimální riziko popálení
- Speciální povrchová úprava varné komory – Delší životnost, lepší hygiena
- Zásuvy orientované napříč – Žádná popálená zápěstí, lepší vizuální kontrola
- Extra zásuv navíc – Rozšířená kapacita zařízení

VISION TOUCH CONTROL

Nejjednodušší a nejrychlejší ovládání na trhu

- Digitální dotykový displej – Jednoduchost a rychlost ovládání
- Hladký ovládací panel – Žádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka
- Automatický start – Pomůže ušetřit čas

RETIGO INOVATIVNÍ SYSTÉM TVORBY PÁRY

Skvělé výsledky a efektivita

- Advanced boiler & direct injection system – Rychlý a úsporný vývin páry
- Automatický předehřev/zchlazení – Kompenzace změn teploty při otevření zařízení
- Turbo steam – Více čerstvé páry v okamžiku potřeby
- Autoclíma – Kontrola nasycení páry (přesnost na 1 %)

RETIGO CHYTRÁ INVESTICE

Vysoká hodnota za nejlepší cenu

- Velmi rychlá návratnost investice
- Retigo Active cleaning system – Automatické čištění s minimální spotřebou vody
- Active descaling system – Automatické odvápnění varné komory
- EcoLogic system – Rekuperace a výrazné úspory na elektrické energii
- WSS – Water Saving System – Minimalizace spotřeby vody
- ACM – Automatic Capacity Management – Přizpůsobení programu dle množství potravin pro lepší výsledek



UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI

STANDARDNÍ A VOLITELNÉ VYBAVENÍ

O 611 ic, bc

VAŘENÍ

- Horký vzduch 30 – 300 °C
- Kombinovaný režim 30 – 300 °C
- Vaření v páře 30 – 130 °C
- Regenerace/banketing – podávejte více pokrmů v kratším čase

VYBAVENÍ

- Oboustranná masivní klika – Pro pohodlné otvírání stroje
- Obousměrný ventilátor – Výborná rovnoměrnost v distribuci vzduchu
- Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy – snadná údržba čistoty
- AISI 304 nerezová ocel – Unikátní nerezové vlastnosti
- Dokonalé osvětlení prostoru halogenovými žárovkami
- Odkapová dveřní vanička – Zachytává kondenzát z dveří
- Vyjímatelné těsnění dveří – Snadná údržba
- Dvojitě rozvírací dveřní sklo – Zamezuje úniku tepla
- IPX5 krytí – Maximální bezpečnost v kuchyni

DATA

- USB rozhraní – Snadné přehrávání dat z a do konvektomatu
- LAN – Možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

SERVIS

- HACCP záznamy – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření
- CCS – Calcium Control System – Hlídá úroveň zavápnění*
- BCS – Boiler Control System – Automatická kontrola bojleru*
- SDS servisní a diagnostický systém – Automatické vyhodnocení chyb

EXTRA VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- 1 bodová teplotní sonda
- Integrovaná ruční sprcha
- 99 programů s 9 kroky
- 5 otáček ventilátoru + funkce FAN STOP
- Klapka pro odtah přebytečné páry

ZÁKLADNÍ VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- Levé dveře
- Bezpečnostní otevírání dveří ve dvou krocích
- Sestavy 611/611, 611/1011
- Zapojení 3N~/230V/50Hz

* – platí pouze pro bojlerové konvektomaty