

Elektrická multifunkční pánev s automatickým zdvihem košů

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky, příloha kupní smlouvy č. 1

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Objem min.: 150 litrů dle DIN 18857 - skutečně využitelná kapacita

Kapacita GN: GN 3/1

Rozměr dna: 1071 x 580 mm – tolerance +-3 %

Hloubka vany: minimálně 270 mm maximálně 280 mm

Užitná plocha: minimálně 61 dm² maximálně 63 dm²

Zástavbový prostor zařízení maximálně: 1707 x 850 x 1030 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)

Celkový instalovaný příkon: minimálně 42kW - maximálně.: 44 kW

Napětí: 3 N AC 400 V

Jištění: 3 x 80 A

Přívod studené vody R3/4

Odpad vody DN – 50

VARNÉ REŽIMY:

Vaření, vaření intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C

OVLÁDACÍ PANEL:

Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná obrazovka s HD rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5

KONSTRUKCE:

Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, Speciální vakuově lisované, sendvičové dno o síle 31 mm, dvojitě robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, Vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavicí, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.

Vybavení:

Fritovací koš – 3x

Varný koš – 3 x

Rameno pro automatický zdvih košů – 1 x

Špachtle s držadlem – 1

Rošt na přípravu nízkoteplotního pečení 3 x

V ceně nabídky zaškolení personálu, zapojení multifunkční pánve na místo určení, doprava zařízení včetně výnosu pánve do kuchyně ŠJ, likvidace stávajícího zařízení a jeho odvoz.

