

<b>Objednatel: Teplárny Brno, a.s.</b> Okružní 25 638 00 Brno-Lesná IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 Sp.zn. B.786 zaps. v OR u KS v Brně efaktura@teplarny.cz	<b>Yokogawa Czech Republic s.r.o.</b> <b>Bráfova 3070/9a</b> <b>616 00 Brno-Žabovřesky</b>
<b>Dodávka na adresu:</b> Teplárny Brno, a.s. Provoz Špitálka Špitálka 6 658 15 Brno	<b>Dodavatel:</b> Yokogawa Czech Republic s.r.o. Bráfova 3070/9a 616 00 Brno-Žabovřesky IČ: 08383979
	Datum objednávky: 12.08.2021 Požadované datum dodávky do: 30.09.2021

**Fakturu (daňový doklad) s uvedením čísla objednávky zašlete na adresu sídla objednatele.**

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás dle Vaší nabídky 1000896411 níže uvedenou aparaturu pro měření pH čířené vody s oplachem sondy vodou a kyselinou:

4-Wire Converter FLXA402-A-B-AB-S5-NN-A2-WR-N-N-N-NN/U

SENCOM CABLE WU11-M9-10-WP-S

Combined 12mm senzor:pH,Ref,LE, temp SC25V-BGP25-120

SENCOM Smart Adapter SA11-P1-AA-N-VS-NN

Ponorná armatura s oplachem BOP110235 Exdip920-PP-EPD-120-SUH-05-SC

Dosing pump with vessel BOP110235 for automated acid cleaning 2-160-72-001

Accessories BOP110235 krabička s třípólovým přepínačem

Celková cena: 182.284,80 Kč bez DPH (vč. dopravy a balného)

Technické údaje měřeného média - čířené vody:

Provozní hodnota pH je v rozmezí 9,8 až 10,5. Průměrná teplota +20°C, v rozmezí +/-10°C od průměru. Měřené medium je čířená voda přesycená uhličitánem vápenatým CaCO<sub>3</sub>, který na zařízení vytváří tvrdé nerozpustné nánosy. Pro správnou funkci elektrody, měřící pH, je nutno tento nános pravidelně odstraňovat. Upozorňujeme na velmi vysokou tvorbu nánosů CaCO<sub>3</sub>, který je ve vodě nerozpustný.

Podpis objednatele:

Datum a podpis dodavatele:

Dodavatel na fakturu - daňový doklad vyznačí číslo objednávky a byla-li uzavřena smlouva, i číslo této smlouvy.

Potvrzenou "OBJEDNÁVKU" zašlete do 5 dnů na adresu: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno nebo Teplárny Brno, a.s., P.O. Box 215, 658 15 Brno a nebo e-mailem.

Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.

Dodavatel potvrzuje, že ve vztahu k dodávce má zaveden systém bezpečné práce a má vyhodnocena a eliminována veškerá možná rizika, která mohou nastat v souvislosti s jeho plněním.