

váš dopis zn.:

ze dne:

naše zn.: 49-21

vyřizuje: Milan Horňák

mob: +421 905 583 148

e-mail: hornak@ibos.cz

datum: 23.8.2021

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**Šířava 482/21****750 02 Přerov**

Věc: **Nabídka speciální cisternové nerezové nádrže na pitnou vodu o vnitřním objemu 300 l montované na jednonápravovém přívěsném vozíku za osobní automobil.**

1. Technická charakteristika kruhové nádrže na pitnou vodu o objemu 300 l.

Nádrž cisterny je vyrobena z nerezového plechu, všechny ploché svary vybroušeny, koutové začištěny a přiznány. Nádrž je netlaková, izolovaná, určená pro přepravu tekutých potravinářských komodit. Všechna těsnění jsou provedena v potravinářské kvalitě. V horní části je nádrž osazena uzamykatelným průřezem s odvzdušněním. V zadní části cisterny je výpustní potrubí s výdejní lištou. Na rám vozíku je nádrž namontována přes dvě nerezová sedla.

- objem: 300 litrů (do hmotnostního limitu podvozku)
- materiál: AISI 304 s atestem
- počet komor: 1 komora, s vlnolamem (1/3 průřezu)
- průřez: 420 mm

- tvar cisterny: kruhová - Ø 750 mm
- výpustní potrubí: osazeno odnímatelnou výdejní lištou, která je osazena dvěma kulovými kohouty 3/4"
- povrch cisterny: vnitřní - polomatný 2B, ploché svary vybroušeny, leštěny, koutové začištěny a přiznány
vnější - bez úpravy
- vlastní konstrukce a rozměry nerezových nádrží jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny podmínky pro provoz na pozemních komunikacích
- hlavní důraz je kladen na správné umístění nádrže na podvozku a na co nejnižší těžiště, které zlepšuje jízdní vlastnosti vozidla

2. Armatura komory

- komora je osazena nerezovým průřezem o průměru 420 mm
- prostor mezi průřezem a víkem je utěsněn speciálním těsněním odolávající přepravované látce

3. Izolace

- izolace cisterny je provedena tvrdou polyuretanovou pěnou o tloušťce 50 mm
- tepelná izolace vyhovuje pro media s měrnou tepelnou kapacitou 2000 J/Kg.K a vyšší směrem k H₂O (4180 J/Kg.K) a objemové hmotnosti 950 kg a vyšší
- tepelná izolace cisterny je pokryta lesklým nerezovým plechem o tloušťce 0,8 mm
- přední a zadní dno bílé, odstín RAL 9010

4. Výpust - plnění

- z komory jedno samostatné nerezové potrubí, které je vyvedeno za cisternovou nástavbu
- potrubí je zakončené přímou uzavírací klapkou s víčkem
- vypouštění je zajištěno samospádem
- plnění přívěsu spodem přes výpustní nerezové potrubí cisternové nástavby

5. Technická charakteristika jednonápravového přívěsu:

Jedná se o jednonápravový brzděný (nájezdová brzda) přívěs s koly vedle ložné plochy o celkové hmotnosti do 750 kg. Přívěs je upraven pro montáž cisternové nástavby a je schválen pro provoz na pozemních komunikacích včetně COC listu a TP.

- typ přívěsu: PŘÍVĚŠ AGREGÁT B1, 750 kg
- pevný montovaný rám na masivních "V" ojích, žárově zinkovaný
- přípojné zařízení ISO 50, kola dle nosnosti
- podpěrné stavitelné kolečko
- zakládací klíny
- zámek na zamčení přívěsného kloubu
- zadní opěrné nohy pro stabilitu při napouštění/vypouštění/stání
- **bez rezervního kola s držákem**

6. Kompletace

- 1x výdejní lišta osazena nerezovými kulovými ventily 3/4"
- polepy - oboustranný nápis „PITNÁ VODA“ + firemní údaje, logo

7. Dokumentace

- technická dokumentace k cisternové nástavbě
- technická dokumentace k přívěsnému vozíku
- nástavba splňuje požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou dle vyhl. č. 409/2005 Sb. včetně schválení od STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU

8. Cena

Typ nástavby	Cena
Cisternová nástavba o objemu 300 l – izolovaná (na jednonápravovém podvozku) o celkové hmotnosti 750 kg.	185.750, - Kč/ks

Cena je uvedena bez DPH, EXW-IBOS a.s.

9. Záruky

- 24 měsíců na nerezovou nádrž
- 12 měsíců na cisternovou nástavbu
- 12 měsíců na podvozek



Výrobce techniky pro čištění, monitoring, frézování a opravy kanalizace.....

- ostatní komponenty se řídí záručními podmínkami subdodavatelů

10. Termín dodání

- nová cisternová nástavba do cca 6 měsíců od podepsání Smlouvy o dílo (za předpokladu včasného dodání podvozku přívěsného vozíku, min. 3 měsíce před dokončením díla)

11. Místo dodání

- místo převzetí hotového výrobku je v sídle zhotovitele IBOS a.s., Hlinská 694/2b, 370 01 České Budějovice

12. Platební podmínky

- platba za dodaný výrobek proběhne dle standardních obchodních podmínek

13. Platnost nabídky

- cenová nabídka je platná do konce měsíce září 2021

Horňák Milan
IBOS a.s.
Tel.: +421 905 583 148
hornak@ibos.cz

Foto obdobného přívěsu:

