

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-68a/41/21
Číslo jednací: 01610/SL/21

Rok: 2021

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
6603	ZE04	Kácení volné				
	ZE04a	Kácení volné 11 - 20 cm	88	ks	125,00	11 000,00
	ZE04b	Kácení volné 21 - 30 cm	24	ks	350,00	8 400,00
	ZE04c	Kácení volné 31 - 40 cm	1	ks	600,00	600,00
					Cena	20 000,00
6602	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem				
	VE03b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	167	m3	400,00	66 800,00
					Cena	66 800,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2021	86 800,00	0,00	0,00	86 800,00
Celkem	86 800,00		0,00	86 800,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2021			
6603	ZE04	Kácení volné	20 000,00 Kč
	ZE04a	Kácení volné 11 - 20 cm	
	ZE04b	Kácení volné 21 - 30 cm	
	ZE04c	Kácení volné 31 - 40 cm	

Popis opatření:

V rámci obnovy tůně bude provedena ruční vyřezávka dřevin v nejbližším okolí tůně, jedná se o smrky, olše, břízy, v termínu do 31. 10. 2021. Vyřezaná dřevní hmota bude rozřezána na kusy a složena do hromad, vhodných jako zimoviště a úkryt pro drobné obratlovce, poblíž místa pokácení nedaleko tůně. Opatření je v souladu s platným plánem péče CHKO Slavkovský les.

6602	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem	66 800,00 Kč
	VE03b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	

Popis opatření:

Obnova přírodní tůně pod obcí Mnichov, na p. p. č. 2032, k. ú. Mnichov u Mariánských Lázní, ve III. zóně CHKO Slavkovský les, v termínu do 31. 10. 2021. Rozšíření tůně, v současnosti již zazemnělé a bezvodé, odtěžení sedimentu malou technikou (bagrem), úprava zemních valů a přírodním způsobem řešeného přelivu ve valu. Rozloha tůně bude cca 300 m² (v závislosti na vodním stavu) o průměrné hloubce cca 0,55 m a maximální cca 1 m. Vytěžený materiál bude použit k modelaci terénu v nejbližším okolí tůně a k tvorbě drobného zemního valu. Tůň bude mít mělký litorál a pozvolné břehy, které umožní rozvinutí mokřadní vegetace a výskyt vodních a na vodu vázaných živočichů. Tůň bude tvarována tak, aby vznikly prohřáté partie zarůstající litorální vegetací, i hlubší části, které umožní obojživelníkům přezimování na dně nádrže v nezamrzné hloubce. V zemním valu bude vytvořen snížený průleh pro případný soustředěný odtok vody z tůně při vyšších vodních stavech. Tento průleh bude opevněn kamenným pohozelem. Práce budou provedeny malým bagrem (technikou), zemina bude rozprostřena v bezprostředním okolí tůně tak, aby zarovnávala terénní nerovnosti a nepůsobila na pohled rušivě. Práce budou realizovány v souladu se schváleným standardem SPPK BO2 001:2014 Vytváření a obnova tůní.



