

Zhotovitel: LT EkoLesServis s.r.o.

Rok: 2021

Seznam opatření a činností

Č.	Rok	Kód	Opatření a činnost	M.J.	Množství	Jednotková cena *	Celková cena
1	2021	LE14	Skupinová ochrana - oplocenky				
		LE14a	Tvorba drátěné oplocenky do 160 cm	m	1034	139,00	143 726,00
			Oprava oplocenky: snížení min. o 50% ze ZS stavby nové oplocenky	%	-50		-71 863,00
						** sazba DPH %	21,00
						výše DPH	15 091,23
						Cena bez DPH	71 863,00
						Celková cena	86 954,23

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

** Pokud je zhotovitel neplátce DPH, vybere hodnotu sazby 0. Pokud je zhotovitel plátce DPH, vybere hodnotu sazby 21.

Technický popis

1 2021 LE14 Skupinová ochrana - oplocenky

Oprava oplocenek vyznačených v přiložených mapách. Délka plotu k opravě celkem: 1252m. Parametry hlavních konstrukčních prvků oplocenek v CHKO Litovelské Pomoraví: (a) drátěné pletivo uzlové - materiál: dráty ocelové, pozinkované (min. 70 g/m²), průměr vodících drátů: min. 2 mm, průměr ostatních drátů: min. 1,6 mm, výška pletiva: 160 cm, min. počet vodorovných drátů: 20, vzdálenosti vodorovných drátů: 5 cm (v dolní třetině), 10 cm (ve střední třetině), 15-20 cm (v horní třetině), vzdálenost svislých drátů: 15 cm; (b) kůly (sloupky) - materiál: dub, případně buk nebo habr, délka kůlů: min. 200 cm, střední průměr kůlů: 10-12 cm, bez hnilob, zahrocené; (c) vzpěry - délka vzpěr: min. 160 cm, střední průměr vzpěr: 8-10 cm, bez hnilob; (d) převezka (oboustranný žebřík) - materiál: dub nebo smrk, střední průměr tyčí: 8-10 cm, bez hnilob; (e) kolíky k přichycení pletiva do půdy - min. délka kolíků: min. 30 cm, střední průměr kolíků: 5 cm, bez hnilob, zahrocené, se zářezem pro spodní drát pletiva. (f) Převezky - Materiál: dřevo, dub, akát nebo modřín, bez hnilob. Provedení: oboustranný žebřík (ve tvaru písmene A), hranoly řezané nebo tyčovina (i půlná). Výška: 180 cm. Rozměry stojných dílů: jako rozměry sloupků (viz výše). Rozměry příček: jako rozměry vzpěr sloupků (viz výše). (g) Spojovací prvky - Materiál: hřebíky, ocelové. Délka pro spojování dřevěných konstrukčních prvků: dvojnásobek délky přitloukaného materiálu. Délka pro upevňování pletiva ke sloupkům: min. 8 cm. - Způsob provedení: Bude odstraněno veškeré dříví napadané na plot oplocenek, silné dříví bude rozřezáno a ponecháno na místě k zetlení. Uvolněné nebo vyvrácené kůly budou pevně zaraženy do půdy a podle potřeby stabilizovány vzpěrami. Shnilé kůly budou vyměněny za nové. Vzpěry budou ke kůlům přibity hřebíky cca ve 2/3 výšky kůlů pod úhlem cca 45°, čela vzpěr budou seříznuta tak, aby plochy řezu dosedly ke kůlům. Použitelné poškozené pletivo bude napnuto a upevněno na vnější stranu kůlů vždy nejméně 5 hřebíky, zatlučenými rovnoměrně po celé výšce kůlu, délka hřebíků: min. 80 mm. Hřebíky budou ohnuty v horní polovině výšky pletiva nahoru a ve spodní polovině výšky pletiva dolů, hlavičky po ukončení prací závady umožňující vnikání spárkaté a zaječí zvěře.