

## Výkaz výměr na akci „ÚZP v Rumburku – Oprava římsy a fasády uliční část“

Objem prací:

- Kompletní revize fasády slaněním
- Otluk degradované omítky
- Kompletní umytí tlakovou vodou WAP
- Zednická oprava lokálních poškozených míst v ploše fasády
- Opravy: štuky, okrasy a výstupky
- Úprava struktury fasády
- Hlubková penetrace s pigmentem
- Koncový nátěr (3 odstíny)

### 1) Výkaz výměr prací fasáda:

	Výměra:	Cena v Kč bez DPH
Kompletní revize fasády	350m <sup>2</sup>	14.000,-
Otluk degradovaného štku a omítky	do 50m <sup>2</sup>	23.000,-
Kompletní umytí tlakovou vodou WAP	350m <sup>2</sup>	10.880,-
Zednická oprava lokálních poškozených míst v ploše fasády a soklu	do 100m <sup>2</sup>	47.260,-
Štuky, okrasy a výstupky (odlitky štuků a okras – štukatérské práce)	do 10m <sup>2</sup>	51.200,-
Úprava struktury fasády - přeštukování ploch, napojení	do 120m <sup>2</sup>	31.700,-
Speciální oprava poškozených říms z opuky, 3 kroky viz níže	do 12m <sup>2</sup>	42.900,-
Hlubková penetrace kompletní plochy fasády s pigmentem	350m <sup>2</sup>	47.080,-
Koncový nátěr kompletní plochy fasády (3 odstíny)	350m <sup>2</sup>	51.600,-
	<b>CELKEM</b>	<b>319.620,-</b>

### 2) Oprava lokálních poškozených říms z opuky:

- šetrné odstranění nesoudržných částí – bez sekání
- prohození řídkou maltou z trasového vápna
- vyspravení požadovaných míst plochy jádrovou omítkou z trasového vápna v požadovaných možných vrstvách  
(dle hloubky děr a poškození se místa musí po prohození dohazovat i 3 - 4x)
- po vyzrání jádrové omítky aplikace vápennotrasového štku s napojením

Cena materiálů a nářadí – spotřeba stanovena zhotovitelem:

Zednický materiál, pojivo	7.430,-
malta MV1	
malta MV2	
Štuk –	
pojivo NAPŘ.SOUĐAKRAT -	
Spotřební materiál a nářadí	1.480,-
(zednické nářadí, krycí plachty, spotřební materiály.....)	
Maltovina, štuk, - oprava opuky	14.793,-
(suchá omítková vápenotrasová směs pro renovaci historických budov, kostelů a jiných památek podle požadavků památkové péče bez obsahu cementu a chemických příprav)	
• Jako podhoz 9 kg/m <sup>2</sup>	
• jako jádrová omítková směs 18 kg/m <sup>2</sup>	
podhozová směs vyrovnávací malta a jádrová omítková štuk	
Štukatérské formy na odlitky fasádních okras – 2 KS	12.000,-
Fasádní silikonová penetrace pro zatažení omítky do 350m <sup>2</sup>	14.100,-

Příloha č.3

Koncová silikonová barva s mikrovláknem (zabraňují tvorbě mikropár a trhlin) - 3 odstíny barev měřených Spektrometrem a míchaných na zakázku do 350m2)	65.246,-
Odvoz a likvidace sutě, úklid	3.000,-
	<b>CELKEM 118.049,-</b>

3) Ostatní náklady (doprava, ubytování, lešení)

**CELKEM 59.500,-**

**Cena celkem (1+2+3): 497.169,- Kč**

DPH ..... Kč

Cena celkem s DPH (1+2+3) .....Kč