

Č.	Popis	Ks	Typ	Dodavatel
1	Oceloplechová nástěnná rozvodnice rozměry [VxŠxH] - 800x600x250mm, vč. montážního panelu a dalšího potřebného příslušenství, přívod/vývody : vrchem krytí: IP54/20C, In=63A	1	Spacial S3D NSYS3D8625P +dal. Příslušenství	Schneider
2	Vypínač trojpolový modulární 63A	1	iSW 3P 63A (A9S65363)	Schneider
3	Svodič přepětí typ 1+2, trojpolový, vyjímatelné moduly, I _{max} =40kA, U _p =0,95kV, optická signalizací stavu	1	FLP-B+C MAXI V/3	SALTEK
4	Jistič trojpolový 40A, char. C	3	iC60H 3P 40A C	Schneider
5	Jistič trojpolový 32A, char. B	1	iC60H 3P 32A B	Schneider
6	Jistič trojpolový 16A, char. B	2	iC60H 3P 16A B	Schneider
7	Jistič jednopólový 16A, char. B	16	iC60H 1P 16A B	Schneider
8	Proudový chránič s nadpr. ochr. 10A,30mA, char. B, typ AC	4	iDPNNVigi2P 10A char.B	Schneider
9	4p proudový chránič 40A,30mA, typ AC	1	iID (A9Z11440)	Schneider
10	Svorka řadová 6mm ²	9	SAK6	Weidmüller
11	Svorka řadová 2.5mm ²	30	SAK2.5	Weidmüller
12	Vývodka Pg29	1		
13	Vývodka Pg21	3		
14	Vývodka Pg16	2		
15	Vývodka Pg13.5	20		
16	Vývodka Pg11	1		
17	Další materiál: přípojnice, DIN lišty, kanály pro vodiče, vodiče, návlečky, upevnění, popisné štítky aj.			