

## Cambridge Trading Company Kolín s.r.o.

Nová Ves I 31 Kolín  
tel: 321 717 100, fax: 321 717 200, mobil: 602 450 989  
e-mail: info@cambridge-kolin.cz, web: www.cambridge-kolin.cz



Věc: Nabídka komponent kamerového systému Karlovo náměstí 8 Regionální muzeum Kolín  
Zadavatel: Mgr Záhorka Jindřich  
Podklady: požadavky zákazníka

### Cenová nabídka č. 210122 IP

č.	typ	název zboží	popis	ks/m	cena/ks bez DPH	cena celkem bez DPH
			<b>DS-2CD2143G2-I(2.8MM) 4MPix IP Dome kamera; IR 30m, IP67, IK10</b>			
2			<p>1/3" CMOS cip Progressive Scan vestavěný objektiv 2,8@F1.6/ úhel záběru: horizontál FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 122° 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) / 0Lux při IR rychlost závěrky: 1/3 s - 1/100 000 s skutečný režim DEN/NOČ - ICR (IR cut filtr) redukce šumu - 3D DNR WDR 120dB 3-axiální nastavení v rozsahu 0°-355° horizontálně, 0-75° vertikálně, 0°-355° rotace IR s dosahem 30m rozlíšení 4MP (2688 x 1520) @ při 25 sn/s komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG vídeo bit rate: 32 Kbps~8Mbps ROI - 1 konfigurovatelná zóna pro hlavní a vedlejší stream (nastavitelně separátně) BLC - nastavení zóny triple STREAM - tři nezávislé streamy nastavení obrazu: rotace mode, sytost, jas, kontrast, ostrost přepínání do nočního režimu: automaticky / podle plánu podporuje lokální záznam na microSD/SDHC/SDXC kartu do 256GB; NAS (NFS,SMB/CIFS); ANR resetovací tlačítko funkce hearbeat, zrcadlení obrazu, ochrana heslem, privátní masky, vodoznak, Filtr IP adres Motion Detection 2.0 - pokročilá detekce osob a vozidel SMART funkce (překročení linie, detekce narušení oblastí, detekce obličeje) max. 6 současných klientských přístupů až 32 uživatelů, 3 úrovně (administrátor, operátor, uživatel) 1x RJ45 10M/100M napájení DC12V±5%/ 0.4A max 5W nebo PoE (802.3af class 3) 0.7A - 0.15A max 6.5W</p>	10	4 131 Kč	41 310 Kč
			podložka na stěnu pro DOME kamery	10	351 Kč	3 510 Kč
			<b>DS-7616NI-I2 16 kan. 4K NVR pro IP kamery (160Mb/256Mb); H.265+; HDMI</b>			
3			<p>Klíčové vlastnosti</p> <p>SMART video analýza podpora kamer pro čtení SPZ podpora thermo kamer - prevence požáru, rychlé zvýšení teploty, měření teploty podpora pokladních systémů počítání osob u průchodů podpora profilů fisheye kamer Technické parametry</p> <p>maximální datový tok 160Mb / 256Mb (záznam / odchozí) Rozlíšení pro záznam až 12Mpix, 4K (8Mpix), 6Mpix vídeo komprese H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG4 4-kan. @ 4K nebo 16-kan. @ 1080p synch. kanálů pro přehrávání 1 AUDIO vstup / výstup pro obousměrnou audio komunikaci 4x ALARM vstup / 1x ALARM výstup 2x SATA HDD s kapacitou do 2x 8TB 2x USB 2.0 (vstup pro myš; USB Backup pro - Flash) 1x Gb RJ45 (10/100/1000 Mbps)</p>	1	10 044 Kč	10 044 Kč
			HDD 4 TB	1	3 420 Kč	3 420 Kč
			kabel datový	300	13 Kč	3 900 Kč
			PoE injektor	1	865 Kč	865 Kč
			líšta PVC	50	21 Kč	1 050 Kč
			Smart managed switch 16x100TX PoE + 2x Gb Uplink Combo port, 230W, Super PoE- dosah až 300m DS-3E1318P-EI	1	4 752 Kč	4 752 Kč
			switch	1	760 Kč	760 Kč
		TP-LINK TL-WA1201	WiFi Access Point a WiFi S, 802.11a/b/g/n/ac, až 1167 Mb/s, Dual-band, 4 ks × externí anténa, WEP 64bit, WEP 128bit, WPA, WPA2, WPA-PSK a WPA2-PSK, DMZ (De-militarised Zone), IPv6 Ready, UPnP	2	1 499 Kč	2 998 Kč
			instalační materiál	1	650 Kč	650 Kč
		<b>Instalace</b>				
6			instalace kamer a NVR, instalace kabeláže a kabelových tras ,nastavení celého systému	1	24 000 Kč	24 000 Kč
8			Cestovné, přeprava materiálu	3	200 Kč	600 Kč
<b>Cena komplet bez DPH</b>					<b>97 859 Kč</b>	

Ing Milan Poláček

06.07.2021