

Položka	Požadované zboží	Skupina dodání	Minimální technické parametry	Technické parametry dle nabídky uchazeče	Jednotkové ceny	Výrobce, označení výrobku	Předpokládaný počet kusů
1	NAS1	B	Konstrukce Kancelářské síťové datové úložiště pro min 2x 2.5/3.5" SATA HDD, Procesor min 2-jádrový procesor 64bit, min. 2GB DDR3 RAM, rozšiřitelná na min. 6GB Konektory min. 2x GLAN, min. 3xUSB 3.0 Kapacita maximální kapacita min. 32TB, Raid podporovaný RAID min: 0-striping, 1-mirroring, JBOD Služby podporované služby: Media server, download station, Web station, podpora pro virtualizaci, Windows AD a LDAP, windows ACL, FTP, SAMBA Funkce podpora hardwarového šifrování dat, Disky vymenitelné za provozu	Konstrukce Kancelářské síťové datové úložiště pro 2x 2.5/3.5" SATA HDD, Procesor 2-jádrový procesor 64bit, . 2GB DDR3 RAM, rozšiřitelná na . 6GB Konektory . 2x GLAN, . 3xUSB 3.0 Kapacita maximální kapacita . 32TB, Raid podporovaný RAID : 0-striping, 1-mirroring, JBOD Služby podporované služby: Media server, download station, Web station, podpora pro virtualizaci, Windows AD a LDAP, windows ACL, FTP, SAMBA Funkce podpora hardwarového šifrování dat, Disky vymenitelné za provozu	6 900,00 Kč	Synology DS220+	2
2	NAS2	B	Konstrukce Kancelářské síťové datové úložiště pro min 4x 2.5/3.5" SATA HDD, 2x M.2 NVMe Procesor min 4-jádrový procesor 64bit, min. 4GB DDR4 RAM, 1 volný slot Konektory min. 2x GLAN, min. 2xUSB 3.0, min 1 x eSATA, Kapacita maximální kapacita min. 100TB, Raid podporovaný RAID min: 0-striping, 1-mirroring, 5-striping, 6-striping, 10-mirroring, JBOD Služby podporované služby: Media server, download station, Web station, podpora pro virtualizaci, Windows AD a LDAP, windows ACL, FTP, SAMBA, zálohování stolního PC Funkce podpora hardwarového šifrování dat, Disky vymenitelné za provozu	Konstrukce Kancelářské síťové datové úložiště pro 4x 2.5/3.5" SATA HDD, 2x M.2 NVMe Procesor 4-jádrový procesor 64bit, . 4GB DDR4 RAM, 1 volný slot Konektory . 2x GLAN, . 2xUSB 3.0, 1 x eSATA, Kapacita maximální kapacita . 100TB, Raid podporovaný RAID : 0-striping, 1-mirroring, 5-striping, 6-striping, 10-mirroring, JBOD Služby podporované služby: Media server, download station, Web station, podpora pro virtualizaci, Windows AD a LDAP, windows ACL, FTP, SAMBA, zálohování stolního PC Funkce podpora hardwarového šifrování dat, Disky vymenitelné za provozu	11 900,00 Kč	Synology DS920+	1
3	Příslušenství	A	Disk flash, USB 3.0, kapacita 64 GB, čtení 135 MB/s, zápis 40 MB/s, ochrana heslem, šifrování, kovová	64GB USB3 135/40	233,00 Kč	64GB USB 3.0 DT Locker+ G3 (vc. A. Data Security)	10
4	disk	A	Externí disk, kapacita 1 TB, USB 3.0, 2,5", hardwarové šifrování min. 256 bitový klíč	Externí disk, kapacita 1 TB, USB 3.0, 2,5", hardwarové šifrování min. 256 bitový klíč	1 199,00 Kč	Ext. HDD 2.5" WD My Passport Ultra 1TB USB	5
5	disk	B	Externí disk, kapacita 3 TB, USB 3.0, 3,5"	Externí disk, kapacita 3 TB, USB 3.0, 3,5"	2 115,00 Kč	Ext. HDD 3.5" WD Elements Desktop 3TB USB	5
6	disk	B	Externí disk, kapacita 3 TB, ethernet 1 Gbps , 3,5"	Externí disk, kapacita 3 TB, ethernet 1 Gbps , 3,5"	3 350,00 Kč	NAS 3.5" WD My Cloud Personal Storage 3TB LAN	5
7	externí box	B	Externí box na 2x 3,5" SATA až 3TB, podpora RAID 0 a 1, USB 3.0	Externí box na 2x 3,5" SATA až 3TB, podpora RAID 0 a 1, USB 3.0	900,00 Kč	SilverStone DS321	2
8	Prezenter	A	Prezenter - bezdrátové ovládání prezentace - dosah 15 metrů, operační frekvence 2,4 GHz, laserové ukazovátko, USB	Prezenter - bezdrátové ovládání prezentace - dosah 15 metrů, operační frekvence 2,4 GHz, laserové ukazovátko, USB	490,00 Kč	Logitech Wireless Presenter R400, bezdrátový prezentér 2,4 GHz	7
9	switch	A	Switch 1 Gbps, 8 portů, kovové provedení	Switch 1 Gbps, 8 portů, kovové provedení	355,00 Kč	ZyXEL GS-108S 8-port Gigabit Ethernet Desktop Switch, QoS	2
10	sluchátka	B	Sluchátka s mikrofonom, s technologií potlačující šum, s nízkou hmotností do 74g včetně a délkou přívodního kabelu alespoň 2,5 metru	Sluchátka s mikrofonom, s technologií potlačující šum, hmotnost 74g, přívodní kabel 2.5 metru	295,00 Kč	KOSS sluchátka CS/95	5
11	Projektor	B	Projektor s technologií DLP, svítivost alespoň 3200 ANSI lm, nativní rozlišení minimálně 1280x800, krátká projekční vzdálenost (1 m - úhlopříčka minimálně 60"), vstupy alespoň 1x VGA, 2x HDMI, 1x USB pro ovládání, ovládání pomocí RS232, repro 10w, váha do 2,6 kg, brašna	DLP, 3500 ANSI lm, 1280x800, krátká projekční vzdálenost (1 m - úhlopříčka 64"), 1x VGA, 2x HDMI, 1x USB pro ovládání, ovládání pomocí RS232, repro 10w, váha 2,6 kg, brašna	17 900,00 Kč	DLP Proj. BenQ MW8265TH	3
12	Projektor 2	B	Dataprojektor Full HD - laserový NATIVNÍ ROZLIŠENÍ: alespoň 1920 x 1080 (FullHD) SVĚTIVOST: alespoň 4500 ANSI lm KONTRAST: alespoň 2 500 000 : 1 ZDROJ SVĚTLA: laser ROZHRANÍ: alespoň 2x HDMI vstup, 1x DSUB vstup, RS-232c, LAN, audio vstup REPRODUKTORY: vestavěné PŘÍSLUŠENSTVÍ: dálkové ovládání HMOTNOST: maximálně 5 kg	Dataprojektor Full HD - laserový NATIVNÍ ROZLIŠENÍ: 1920 x 1080 (FullHD) SVĚTIVOST: 4500 ANSI lm KONTRAST: 2 500 000 : 1 ZDROJ SVĚTLA: laser ROZHRANÍ: 2x HDMI vstup, 1x DSUB vstup, RS-232c, LAN, audio vstup REPRODUKTORY: vestavěné PŘÍSLUŠENSTVÍ: dálkové ovládání HMOTNOST: 4,5 kg	27 500,00 Kč	3LCD EPSON EB-L200F	2
13	Čtečka čárových kódů	B	USB, emulace klávesnice	USB, emulace klávesnice	800,00 Kč	CipherLab CCD-1000 KBD	2
14	Čtečka paměťových karet externí	B	USB 2.0, 7in1 (SD/SDHC, MMC, CF, MD, MS, SM, xD)	USB 2.0, 7in1 (SD/SDHC, MMC, CF, MD, MS, SM, xD)	100,00 Kč	Čtečka karet All-in-One EA 117 USB 2.0	5
15	Webkamera	B	USB 2.0, rozlišení až 8Mpx, Full HD	Webová kamera s rozlišením HD, až 8 Mpx (3840 x 2160), USB	1 156,00 Kč	webkamera TRUST Full HD 1080p Webcam	10

16	webkamera 4K	B	<p>SENZOR: 4/3" CMOS VELIKOST SENZORU: 17.56 x 13.11mm BAJONET: Micro 4/3 systém MIKROFON: vestavěný ROZLIŠENÍ NAHRÁVÁNÍ VE FORMÁTU 3840 X 2160: alespoň 29.97 / 25 / 24 / 23.98 fps DCI 4K: ANO BAREVNÁ HLOUBKA: 10-bit (H.265) / 8-bit (H.264) VIDEO KODEK: H.265 / H.264 AUDIO FORMÁT: 24-bit 48 kHz AUDIO KODEK: AAC / PCM FORMÁT SOUBORU: MP4 / MOV MOŽNOSTI ZÁZNAMU: Video / Time Lapse Video ISO: Auto, Manuálně alespoň 800 - 25600 ZÁVĚRKA: Auto, Manuálně až 1/8000" VYVÁŽENÍ BÍLÉ: Automaticky, Preset, Manuálně rozsah 2300K-7500K ZAOSTRĚNÍ: MF / AF / CAF LUT: Rec.709 / Z-Log2 / FLAT / HLG AUDIO: Audio In / Audio Out ÚLOŽIŠTĚ: SDXC Class 10 SOUBOROVÝ SYSTÉM: exFAT VIDEO VÝSTUP: HDMI 2.0 Type A USB-C 3.0: ovládání kamery a přenos dat DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: 2.5mm jack (kompatibilní se Sony LANC) AUDIO VSTUP: mikrofonní 3.5mm stereo jack AUDIO VÝSTUP: 3.5mm stereo jack WI-FI: alespoň 802.11n, 2,4G s externí anténou SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ ETHERNET: Gigabit Ethernet port , nastavení a live streaming NAPÁJENÍ POE: ANO NAPÁJENÍ: DC 12V/5A, D-Tap napájecí kabel MATERIÁL: hliník</p>	<p>SENZOR: 4/3" CMOS VELIKOST SENZORU: 17.56 x 13.11mm BAJONET: Micro 4/3 systém MIKROFON: vestavěný ROZLIŠENÍ NAHRÁVÁNÍ VE FORMÁTU 3840 X 2160: alespoň 29.97 / 25 / 24 / 23.98 fps DCI 4K: ANO BAREVNÁ HLOUBKA: 10-bit (H.265) / 8-bit (H.264) VIDEO KODEK: H.265 / H.264 AUDIO FORMÁT: 24-bit 48 kHz AUDIO KODEK: AAC / PCM FORMÁT SOUBORU: MP4 / MOV MOŽNOSTI ZÁZNAMU: Video / Time Lapse Video ISO: Auto, Manuálně alespoň 800 - 25600 ZÁVĚRKA: Auto, Manuálně až 1/8000" VYVÁŽENÍ BÍLÉ: Automaticky, Preset, Manuálně rozsah 2300K-7500K ZAOSTRĚNÍ: MF / AF / CAF LUT: Rec.709 / Z-Log2 / FLAT / HLG AUDIO: Audio In / Audio Out ÚLOŽIŠTĚ: SDXC Class 10 SOUBOROVÝ SYSTÉM: exFAT VIDEO VÝSTUP: HDMI 2.0 Type A USB-C 3.0: ovládání kamery a přenos dat DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: 2.5mm jack (kompatibilní se Sony LANC) AUDIO VSTUP: mikrofonní 3.5mm stereo jack AUDIO VÝSTUP: 3.5mm stereo jack WI-FI: 802.11n, 2,4G s externí anténou SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ ETHERNET: Gigabit Ethernet port , nastavení a live streaming NAPÁJENÍ POE: ANO NAPÁJENÍ: DC 12V/5A, D-Tap napájecí kabel MATERIÁL: hliník</p>	22 256,00 Kč	Z CAM E2C 4K	2
17	Brašna k notebooku	B	Nylon, 15"	Nylon, 15"	200,00 Kč	4World Brašna na notebook 15" - 15.6" Case Basic	5
18	obal na NB	B	Neoprenové pouzdro k NB se zipem 13"	Neoprenové pouzdro k NB se zipem 13"	200,00 Kč	4World Neoprenové pouzdro k NB se zipem 13"	5
19	obal na NB	B	Neoprenové pouzdro k NB se zipem 15"	Neoprenové pouzdro k NB se zipem 15"	200,00 Kč	4World Neoprenové pouzdro k NB se zipem 15"	5
20	Scanner	B	A4, 4800x4800, 48bit, USB 2.0	A4, 4800x4800, 48bit, USB 2.0	1 300,00 Kč	Canon CanoScan Lide 400	2
21	Reproduktory aktivní	B	200W PMPO, 2.1, integrovaný zdroj	200W PMPO, 2.1, integrovaný zdroj	876,00 Kč	Logitech Z623 2.1	2
22	Externí optická mechanika	B	Blu-ray, 20xDVD, DVDRW+/-, DVD-RAM, Dual, USB 2.0	Blu-ray, 20xDVD, DVDRW+/-, DVD-RAM, Dual, USB 2.0	956,00 Kč	DVD-RW LG GE20LU11	2
23	Sound projektor	B	<p>7.1 kanálů Dolby TrueHD/DTS-HD Master Audio Automatická kalibrace Výstup pro subwoofer, TruBass Integrovaný FM tuner s RDS AirWired Upconverze a upscaling videa 1080i 2xHDMI in, 1xHDMI out</p>	<p>7.1 kanálů Dolby TrueHD/DTS-HD Master Audio Automatická kalibrace Výstup pro subwoofer, TruBass Integrovaný FM tuner s RDS AirWired Upconverze a upscaling videa 1080i 2xHDMI in, 1xHDMI out</p>	12 546,00 Kč	YSP 5100 Yamaha	1
24	Plátno 1	B	<p>Ručně stahovatelná Snadná montáž na zeď i strop Povrch matně bílý na textilní bázi Černé orámování projekční plochy Rozměry: 178 x 178 cm</p>	<p>Ručně stahovatelná Snadná montáž na zeď i strop Povrch matně bílý na textilní bázi Černé orámování projekční plochy Rozměry: 178 x 178 cm</p>	1 351,00 Kč	Sencor SMS N178S projekční plátno man	3
25	Plátno 2	B	<p>Elektricky stahovatelná Snadná montáž na zeď i strop Povrch matně bílý na textilní bázi Černé orámování projekční plochy Ovladač posuvu plátna Rozměry: 4:3 min šířka 243 cm</p>	<p>Elektricky stahovatelná Snadná montáž na zeď i strop Povrch matně bílý na textilní bázi Černé orámování projekční plochy Ovladač posuvu plátna Rozměry: 4:3 min šířka 244 cm</p>	4 900,00 Kč	Sencor SES N244V projekční plátno el	2

26	Plátno 3	B	Plátno s podstavcem Povrch matně bílý na textilní bázi Černé orámování projekční plochy Rozměry: 100", 16:9 min šířka 220 cm	Plátno s podstavcem Povrch matně bílý na textilní bázi Černé orámování projekční plochy Rozměry: 100", 16:9 min šířka 221 cm	2 475,00 Kč	4World Promitací plátno s podstavcem 221x124 (100", 16:9) Matt White	2
27	Klávesnice	B	Numerická klávesnice USB	Numerická klávesnice USB	95,00 Kč	4World Numerická klávesnice na USB	10
28	Klávesnice	B	Bezdrátová numerická klávesnice USB	Bezdrátová numerická klávesnice USB	285,00 Kč	Targus bezdrátová numerická klávesnice USB	10
29	Napájecí adaptér	A	Napájecí adaptér pro NB HP 90W 19V	Napájecí adaptér pro NB HP 90W 19V	270,00 Kč	Whitenergy napájecí zdroj 19V/4.62A 90W konektor 7.4x5.0mm + pin HP	5
30	Napájecí adaptér	A	Napájecí adaptér pro NB DELL 90W 19V	Napájecí adaptér pro NB DELL 90W 19V	270,00 Kč	Whitenergy napájecí zdroj 19V/4.62A 90W konektor 7.4x5.0mm + pin Dell	5
31	Interní optická mechanika	A	22x DVD+/-, DVD-RAM, SATA	22x DVD+/-, DVD-RAM, SATA, podpora M-DISC	280,00 Kč	LG GH24NS90	5
32	Počítačový zdroj	A	400W, účinnost 80% při 50% imenovitého výkonu, pasivní PFC, proudová ochrana	400W, účinnost 80% při 50% imenovitého výkonu, pasivní PFC, proudová ochrana	685,00 Kč	Fortron ATX HEXA 400W	10
33	Grafická karta	A	profesionální min.4GB GDDR5,výkon min.4300 bodů dle G3D Mark(www.video-cardbenchmarks.net), 128bit, min počet výpočetních jader 640, min 4x digitální výstup DP, bez samsotaného napájení, certifikace ISV	profesionální 4GB GDDR5, 128bit, min počet výpočetních jader 640, min 4x digitální výstup DP, bez samsotaného napájení, certifikace ISV	6 900,00 Kč	Quadro P1000	5
34	Grafická karta2	A	profesionální min.5GB GDDR5,výkon min.9000 bodů dle G3D Mark(www.video-cardbenchmarks.net), 160bit, min počet výpočetních jader 1280, min 4x digitální výstup DP, bez samsotaného napájení, Certifikace ISV	profesionální 5GB GDDR5, 160bit, min počet výpočetních jader 1280, min 4x digitální výstup DP, bez samsotaného napájení, Certifikace ISV	9 990,00 Kč	Quadro P2200	3
35	Grafická karta3	A	min.8GB GDDR6,výkon min.19000 bodů dle G3D Mark(www.video-cardbenchmarks.net), 256bit, min počet výpočetních jader 3000, min 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x USB typ-C,	8GB GDDR6, 256bit, počet výpočetních jader 3000, min 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x USB typ-C,	29 856,00 Kč	NVIDIA GeForce RTX 8GB	1
36	myš	A	Sada myš a klávesnice, české popisky, USB	Sada myš a klávesnice, české popisky, USB	300,00 Kč	Logitech Desktop MK120	10
37	myš	B	Profesionální herní myš s rozlišením senzoru až 3600 dpi, měnitelná citlivost 400 - 3600 dpi, 8 tlačítek + kolečko, USB port, zrychlení až 25 G	Profesionální herní myš s rozlišením senzoru až 3600 dpi, měnitelná citlivost 400 - 3600 dpi, 8 tlačítek + kolečko, USB port, zrychlení až 25 G	659,00 Kč	Logitech Gaming Mouse G400	5
38	klávesnice	B	Ergonomická klávesnice pohodlného tvaru s řadou multimediálních kláves a zoomovacím posuvníkem, česká verze, rozhraní USB, Pootočení části 14 °, skl	Ergonomická klávesnice pohodlného tvaru s řadou multimediálních kláves a zoomovacím posuvníkem, česká verze, rozhraní USB, Pootočení části 14 °, skl	685,00 Kč	Microsoft Natural Ergo Keybrd 4000	5
39	klávesnice	A	Multimediální klávesnice, ultra tenké provedení, tichá tlačítka, životnost tlačítek až 5 000 000 úhozů, odolná proti poltí, multimediální tlačítka, česká verze, rozhraní USB	Multimediální klávesnice, ultra tenké provedení, tichá tlačítka, životnost tlačítek až 5 000 000 úhozů, odolná proti poltí, multimediální tlačítka, česká verze, rozhraní USB	230,00 Kč	Logitech Media Keyboard K200, CZ	10
40	myš	A	Myš kompaktních rozměrů s podporou technologie BlueTrack, 5 programovatelných tlačítek, USB rozhraní	Myš kompaktních rozměrů s podporou technologie BlueTrack, 5 programovatelných tlačítek, USB rozhraní	289,00 Kč	Microsoft Comfort Mouse 4500	5
41	Interaktivní prezentační systém	B	nativní rozlišení min 1920 x 1 200 bodů 16:10 rozměry projekční tabule magnetické, vhodné i pro popis (šířka x výška) min 225 x 120 cm, matný povrch konektivita RJ45, USB, WIFI, VGA, HDMI Interkativní ovládání perem a dotykem	nativní rozlišení min 1920 x 1 200 bodů 16:10 rozměry projekční tabule magnetické, vhodné i pro popis (šířka x výška) 40 x 120 cm, matný povrch konektivita RJ45, USB, WIFI, VGA, HDMI Interkativní ovládání perem a dotykem	39 561,00 Kč	3LCD Epson EB-1450UI WUXGA 3800 Ansi 16000:1+ Mag. Tabule matná 120x240cm	2
42	Externí Grafická karta	B	Grafická karta s podporou nVidia CUDA přes Thunderbolt 3 - počet jader minimálně 4350, PCIe x16 352bit, 11 GB RAM, tíhé chlazení, nativní výstupy HDMI, DP, USB-C, výkon min 17000 bodů dle video-cardbenchmark.net, zdroj min 450W	Grafická karta s podporou nVidia CUDA přes Thunderbolt 3 - počet jader 4352, PCIe x16 352bit, 11 GB RAM, tíhé chlazení, nativní výstupy HDMI, DP, USB-C, výkon 17053 bodů dle video-cardbenchmark.net, zdroj 450W	21 956,00 Kč	GearBox Thunderbolt 3 eGFX	1
43	Zvuková karta	B	TYP ZVUKOVÉ KARTY: USB-C POČET ANALOGOVÝCH VSTUPŮ: 4 POČET MIKROFONNÍCH VSTUPŮ: 2 POČET LINE-IN VSTUPŮ: 2 POČET LINE-OUT VÝSTUPŮ: 4 MIDI: Ano VSTUP SLUCHÁTKOVÝ: alespoň 1x NAPÁJENÍ: podpora FANTOM VZORKOVACÍ FREKVENCE: alespoň následující - 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz	TYP ZVUKOVÉ KARTY: USB-C POČET ANALOGOVÝCH VSTUPŮ: 4 POČET MIKROFONNÍCH VSTUPŮ: 2 POČET LINE-IN VSTUPŮ: 2 POČET LINE-OUT VÝSTUPŮ: 4 MIDI: Ano VSTUP SLUCHÁTKOVÝ: alespoň 1x NAPÁJENÍ: podpora FANTOM VZORKOVACÍ FREKVENCE: alespoň následující - 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz	5 124,00 Kč	Tascam US-4x4HR	2

44	Bezdrátový adaptér pro přenos obrazu	B	rozhraní: HDMI, USB 2.0 funkce: Wi-Fi kompatibilita: min. Windows 8.1 a vyšší, Android 4.2.1 a vyšší hmotnost: max. 350g	rozhraní: HDMI, USB 2.0 funkce: Wi-Fi kompatibilita: min. Windows 8.1 a vyšší, Android 4.2.1 a vyšší hmotnost: max. 350g	995,00 Kč	Microsoft Wireless Display Adapter v2 (WIDI)	2
45	Dokovací stanice USB-C	A	připojení k zařízením přes usb-c 3.1 vstupní porty: - min. 2x USB 3.0 - 1x HDMI - 1x D-Sub - čtečka SD karet - min. 1x usb-c (PD) - 1x RJ45	připojení k zařízením přes usb-c 3.1 vstupní porty: - 2x USB 3.0 - 1x HDMI - 1x D-Sub - čtečka SD karet - 1x usb-c (PD) - 1x RJ45	990,00 Kč	PremiumCord Převodník USB3.1 typ C na HDMI+VGA+RJ45+2xUSB3.0+SD card +3,5mm+PD charge	5
46	Stojan na notebook	B	- stojan na notebook - nastavitelný - náklon 3° až 40° - materiál: Plast - šířka: 273 mm - výška: 35 mm - hloubka: 295 mm	- stojan na notebook - nastavitelný - náklon 3° až 40° - materiál: Plast - šířka: 273 mm - výška: 35 mm - hloubka: 295 mm	330,00 Kč	Kensington Chladicí stojánek pro notebook SmartFit™ Easy Riser™	2
47	Konferenční systém	B	Konferenční systém sestava komponent umožňující v celku funkční videokonferenci KAMERA Ultra HD obrazový systém podporuje rozlišení: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p a SD při 30 fps 1080p, 720p při 30 fps a 60 fps Plynulé motorizované otáčení, naklápění a zoom Otáčení: min ±90° Naklápění: min +50°/-90° min. 15x HD zoom min. 90° zorné pole Funkce autofocus min. 3 předvolby kamery Bezpečnostní otvor Kensington Indikátor LED ztlumení/zrušení ztlumení zvuku Standardní závit stavivu Objektiv se pro zajištění maximální ochrany soukromí v době nečinnosti uloží v poloze -90° 2x STOLNÍ MIKROFON Dosah snímání zvuku: min 4,5 m průměr Čtyři všesměrové mikrofony tvořící osm akustických paprsků AEC (potlačení akustické ozvěny) VAD (detektor hlasové aktivity) Potlačení okolního šumu Tlačítko ztlumení s indikátorem LED 2,95 m připojený kabel s 12 kolíky Řetězové zapojení až 7 stolních mikrofonů Rally Frekvenční rozsah: 90 Hz-16 kHz Citlivost: >-27 dB +/-1 dB při 1 Pa	Konferenční systém sestava komponent umožňující v celku funkční videokonferenci KAMERA Ultra HD obrazový systém podporuje rozlišení: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p a SD při 30 fps 1080p, 720p při 30 fps a 60 fps Plynulé motorizované otáčení, naklápění a zoom Otáčení: min ±90° Naklápění: min +50°/-90° min. 15x HD zoom min. 90° zorné pole Funkce autofocus min. 3 předvolby kamery Bezpečnostní otvor Kensington Indikátor LED ztlumení/zrušení ztlumení zvuku Standardní závit stavivu Objektiv se pro zajištění maximální ochrany soukromí v době nečinnosti uloží v poloze -90° 2x STOLNÍ MIKROFON Dosah snímání zvuku: min 4,5 m průměr Čtyři všesměrové mikrofony tvořící osm akustických paprsků AEC (potlačení akustické ozvěny) VAD (detektor hlasové aktivity) Potlačení okolního šumu Tlačítko ztlumení s indikátorem LED 2,95 m připojený kabel s 12 kolíky Řetězové zapojení až 7 stolních mikrofonů Rally Frekvenční rozsah: 90 Hz-16 kHz Citlivost: >-27 dB +/-1 dB při 1 Pa	46 856,00 Kč	Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam, 2 mic, 2 repro - BLACK – EMEA	1

289 059,00 Kč