

Příloha č.1 průzkumu trhu

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m	210,000	18,50	3 885,00
2	Silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m	225,750	19,50	4 402,13
3	Stožárová svorkovnice s krytím IP54	kus	9,000	1 210,00	10 890,00
4	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	1,000	2 380,00	2 380,00
5	Symbol krácející chodec	kus	1,000	190,00	190,00
6	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 zelené - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	3,000	2 398,00	7 194,00
7	Symbol šipka plná	kus	3,000	190,00	570,00
8	Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	10,000	4 320,00	43 200,00
9	Symbol stojící chodec	kus	10,000	190,00	1 900,00
10	Symbol krácející chodec	kus	10,000	190,00	1 900,00
11	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	8,000	6 646,00	53 168,00
12	Symbol šipka plná	kus	6,000	190,00	1 140,00
13	Symbol šipka obrysová	kus	12,000	190,00	2 280,00
14	Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	6,000	6 646,00	39 876,00
15	Nosič návěstidla na výložník 3x200	kus	6,000	2 950,00	17 700,00
16	Symbol šipka plná	kus	4,000	190,00	760,00
17	Symbol šipka obrysová	kus	8,000	190,00	1 520,00
18	Držák dvojitý T - kus	kus	6,000	520,00	3 120,00
19	Držák L - kus	kus	2,000	480,00	960,00
20	Držák návěstidla (AL)	kus	56,000	220,00	12 320,00
21	Upevnění se šroubením pro L a T kus	pár	28,000	990,00	27 720,00
22	páska upínací 12,7x0,75mm	m	25,120	32,00	803,84
23	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,400	650,00	260,00
24	Akustická signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)	kus	10,000	890,00	8 900,00
25	Přijímač aktivace akustické signalizace pro nevidomé (20-50V, AC,DC)	kus	1,000	9 400,00	9 400,00
26	Chodecké tlačítko	kus	9,000	2 600,00	23 400,00
27	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
28	Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x200	kus	6,000	1 900,00	11 400,00
29	Šachta pro smyčky s poklopem plastovým	kus	13,000	5 450,00	70 850,00
	Celkem bez DPH				365 088,97 Kč

Pro návěstidla jsou požadovány tyto parametry:

- celoplastová komora s bezšroubovými svorkovnicemi s průměrem světelných polí 200 mm
- nerezové uchycení (nosič) pro návěstidla na výložník musí být stavitelné ve vodorovné i svislé ose
- kontrastní rámy návěstidel na výložník musí být z materiálu odolného proti venkovním teplotám a vlivům
- návěstidla musí mít jednotné světelné zdroje v provedení LED
- napájecí napětí návěstidel 42 V AC
- návěstidla musí umožnit stmívání světelného zdroje
- návěstidla musí být kompatibilní se zařízením akustické signalizace pro nevidomé
- komory návěstidel budou při dodání sestaveny a budou k nim připojeny napájecí kabely dle přiložené výkazu.C46
- v případě že rozpočet neobsahuje položky, které jsou nutné k sestavení komor. Doplňte na konec výkazu.C46

- svorkovnice budou vybaveny potřebným množstvím svorek dle přiložené projektové dokumentace