

PŘÍLOHA Č. 2 - POŽADAVKY NA ROTAČNÍ MANIPULÁTOR OBALOVÝCH SOUBORŮ

Požadavek
Možnost montáže a zprovoznění na vysokozdvizném vozíku Yale GDP 20 SVX
Schopnost uchopení vertikálně stojícího obalového souboru, nadvzednutí, pojezd a postavení na manipulační plochu
Otočení obalového souboru o 180°
Otočení pravotočivé i levotočivé
Schopnost položení obalového souboru uchopeného v horizontální poloze na manipulační plochu bez mechanického rázu a poškození
Schopnost uchopení a nadvzednutí obalového souboru v horizontální poloze ležícího na manipulační ploše bez mechanického rázu a poškození
Schopnost položení obalového souboru uchopeného v horizontální poloze do stojanu na obalové soubory bez mechanického rázu a poškození
Schopnost uchopení a nadvzednutí obalového souboru horizontálně ležícího ve stojanu na obalové soubory bez mechanického rázu a poškození
Použití dvou uchopovacích ramen rozdílné délky, delší rameno pohyblivé, umístěné vpravo, krátké rameno pevné
Vybavení dorazovou plochou obalového souboru s kontaktním povrchem umístěnou mezi čelistmi na základové desce
Hydraulické ovládání čelistí s možností nastavení síly stisku
Rozsah uchopení obalového souboru o průměru 570 mm až 710 mm
Velikost čelistí umožňující uchopení sudu na plášti mezi valivými výztužemi (rozměr čelisti ve směru mezi výztužemi max. 250 mm)
Povrch čelistí nepoškozující místo uchopení
Možnost výměny čelistí
Možnost výměny obložení čelistí
Zachování vážícího systému INS TC2000
Možnost montáže a demontáže přídavného zařízení proveditelné prostřednictvím školené obsluhy VZV