

PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÉ PARAMETRY OTOČNÉHO MANIPULÁTORU OBALOVÝCH SOUBORŮ

Parametr	Údaj	Komentář
Maximální kapacita (nosnost) pro obalový soubor o $\varnothing$ 600 mm a výšce 880 mm [kg]	870 kg	DURWEN 10 S-6-S Nosnost pro těžiště 350 mm (700 mm $\varnothing$) je nosnost 800 kg
Rozsah otočení [stupně]	360°	obousměrně
Rozměry kontaktních ploch výška [mm] x délka [mm]	220x220 mm	
Povrch kontaktních ploch	Secutex	
Manipulovatelný průměr obalového souboru - minimální sevření čelistí [mm]	550 mm 520 mm	
Manipulovatelný průměr obalového souboru - maximální rozevření čelistí [mm]	710 mm 770 mm	Včetně povrchu kontaktních ploch Secutex
Regulace přítlaku kontaktních ploch, točivý moment min. [Nm] max. [Nm]	Ano 5200 Nm při 130 bar	
Hmotnost otočného manipulátoru obalových souborů [kg]	320 kg	
Rozměry otočného manipulátoru obalových souborů délka [mm] x šířka [mm] x výška [mm]	700 x 900 x 630 mm	Viz příloha č. 6 - Výkres zařízení se základními kótami
COG [mm]	220 mm	
LLC [mm]	179 mm	
Potřebný čas pro montáž přídavného zařízení obsluhou VZV [hod.]	1,5h	