

Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka analytických vah a antistatických sad (RAMSES)"

Číslo objednávky UJF: 21290041, ÚŘ, OPVVV RAMSES

takto podbarvená pole účastník povinně vyplní

Č.	Popis položky	Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota v Kč bez DPH, množství	Uchazeč splňuje ANO / NE	Parametry nabízeného zboží / Konkrétní typ vedoucí k identifikaci nabízeného řešení	Nabídková cena v Kč bez DPH CELKEM
1	Analytická váha	<p>max. váživost 50-55g odečitatelnost dle váživosti 0,001mg opakovatelnost (typická) 0,0006-0,0008mg opakovatelnost(závaží) 0,001-0,0015mg minimální navážka USP((0,10%) typická) 1,3-1,5mg max. doba ustálení 4s linearita ± 0,02mg garantovaná opakovatelnost 0,002-0,004mg) minimální rozměry vážící misky 40x40mm síťový adaptér 100–240 V~ a 50/60 Hz automatická interní kalibrace, barevný dotykový displej kompatibilní s rukavicemi, min. 4x USB port, 1x LAN port, přímý přenos dat do PC, interní paměť, úředně ověřitelný model, senzory vodorovného stavu s varovným hlášením, trojstranně otevíratelný skleněný ochranný kryt proti nežádoucímu proudění vzduchu, justování interní nebo FACT, protokol výsledků, ukládání metod, toleranční profily, historie justování a rutinních zkoušek, funkce historie změn, průvodce dávkováním, signalizace připravenosti váhy, poptáváme včetně instalace a kalibrace, rozšířená záruka min. 24 měs., 1ks</p> <p style="text-align: center;">899 900,00 Kč</p>	ANO	<p>max. váživost 52 g odečitatelnost 0,001 mg opakovatelnost (typická) 0,0007 mg opakovatelnost (závaží 2 g) 0,0015 mg minimální navážka USP ((0,10%) typická) 1,4 mg max. doba ustálení 3,5 s linearita ± 0,02 mg garantovaná opakovatelnost 0,003 mg minimální rozměry vážící misky 40x40 mm síťový adaptér 100–240 V AC ± 10 % a 50/60 Hz, 1,8 A automatická interní kalibrace FACT, barevný 7" dotykový displej kompatibilní s rukavicemi, 4x USB port, 1x LAN port, přímý přenos dat do PC pomocí kabelu, interní paměť, úředně ověřitelný model, senzory vodorovného stavu s varovným hlášením, automatizovaný trojstranně otevíratelný skleněný ochranný kryt proti nežádoucímu proudění vzduchu s druhým vnitřním ochranným skleněným krytem, FACT justování, protokol výsledků, ukládání metod, toleranční profily, historie justování a rutinních zkoušek, funkce historie změn, průvodce dávkováním, signalizace připravenosti váhy, nabízíme včetně instalace, kalibrace a rozšířené záruky na 24 měsíců</p>	823 080,00 Kč
2	Mikrováha	<p>max. váživost 10-10,5g odečitatelnost dle váživosti 1µg opakovatelnost (typická) 0,0004-0,0008mg opakovatelnost (závaží) 0,0007-0,0009mg minimální navážka USP((0,10%) typická) 0,75-0,85mg garantovaná opakovatelnost 0,5-0,7µgm úředně ověřitelná odečitatelnost 1mg linearita ± 0,004mg doba ustálení max. 8 vteřin min. průměr vážící misky 27mm 2x barevný dotykový displej kompatibilní s rukavicemi, plně automatická kalibrace, automatické justování, senzory vodorovného stavu s varovným hlášením, ochranný kryt proti nežádoucímu proudění vzduchu, ukládání metod, toleranční profily, ochrana heslem, funkce historie změn, protokol výsledků, funkce varování minimální hmotnosti, signalizace připravenosti váhy, interní justování a ukládání historie justování, možnost adaptérů na vážení filtrů, poptáváme včetně instalace a kalibrace, rozšířená záruka min. 24 měs., 1ks</p> <p style="text-align: center;">652 000,00 Kč</p>	ANO	<p>max. váživost 10,1 g odečitatelnost dle váživosti 1µg opakovatelnost (typická) 0,0004 mg opakovatelnost (závaží) 0,0008 mg minimální navážka USP((0,10%) typická) 0,82 mg garantovaná opakovatelnost 0,6 µg úředně ověřitelná odečitatelnost 1mg linearita ± 0,004mg doba ustálení 8 vteřin min. průměr vážící misky 27mm 1x barevný dotykový displej kompatibilní s rukavicemi + 1x displej k zobrazení navážky, plně automatická kalibrace, automatické justování, senzory vodorovného stavu s varovným hlášením, ochranný kryt proti nežádoucímu proudění vzduchu, ukládání metod, toleranční profily, ochrana heslem, funkce historie změn, protokol výsledků, funkce varování minimální hmotnosti, signalizace připravenosti váhy, interní justování a ukládání historie justování, možnost adaptérů na vážení filtrů, nabízíme včetně instalace, kalibrace a rozšířené záruky na 24 měsíců</p>	620 580,00 Kč

3	Analytická váha	<p>max. váživost 210-230g/ 75-85g (dvojit rozsah vážení) odečitatelnost dle váživosti 0,01mg opakovatelnost (závaží) 0,012-0,017mg opakovatelnost (typická) 0,006-0,008mg minimální navážka (USP, 0,10%, typická) 12-15mg linearita ± 0,15mg min. rozměry vážící misky 70x70mm doba ustálení max. 2 vteřiny síťový adaptér 100–240 V~ a 50/60 Hz automatická interní kalibrace, barevný dotykový displej kompatibilní s rukavicemi, min. 4x USB port, 1x LAN port, přímý přenos dat do PC, interní paměť pro ukládání dat, senzory vodorovného stavu s varovným hlášením, trojstranně otevíratelný ochranný kryt proti nežádoucímu proudění vzduchu, průvodce dávkováním, protokol výsledků, ukládání metod, varovná funkce minimální hmotnosti, signalizace připravenosti váhy, toleranční profily, funkce historie změn, historie justování a rutinních testů, poptáváme včetně instalace a kalibrace, rozšířená záruka min. 24 měs., 1ks</p> <p>369 000,00 Kč</p>	ANO	<p>max. váživost 220 g/ 81 g (dvojit rozsah vážení) odečitatelnost hrubý rozsah 0,1 mg; jemný rozsah 0,01 mg opakovatelnost (závaží 10 g) 0,015 mg opakovatelnost (typická) 0,007 mg minimální navážka (USP, 0,10%, typická) 14 mg linearita ± 0,15 mg rozměry vážící misky 78 mm x 73 mm doba ustálení 1,5 vteřiny síťový adaptér 100–240 V AC ± 10 % a 50/60 Hz, 1,8 A automatická interní kalibrace, barevný dotykový displej kompatibilní s rukavicemi, 4x USB port, 1x LAN port, přímý přenos dat do PC pomocí kabelu, interní paměť pro ukládání dat, senzory vodorovného stavu s varovným hlášením, trojstranně otevíratelný ochranný kryt proti nežádoucímu proudění vzduchu, průvodce dávkováním, protokol výsledků, ukládání metod, varovná funkce minimální hmotnosti, signalizace připravenosti váhy, toleranční profily, funkce historie změn, historie justování a rutinních testů, nabízíme včetně instalace, kalibrace a rozšířená záruky na 24 měsíců</p>	343 700,00 Kč
4	Antistatická sada	<p>rozměry standardní U-elektrody cca 15 cm x 18 cm, koaxiální vysokonapěťový kabel s fixní délkou 2 m trvale připojený k U-elektrodě, vysokonapěťové připojení (zásuvkový připojovací systém X-2000), napájecí zdroj, vstupní napětí 100 V~ - 230 V~ a frekvence 50-60Hz, výstupní napětí 6.7 kV / 2 vysokonapěťová připojení, max. zkratový proud Ik 5mA, příkon cca 15VA, typ ochrany IP 54 max. připojovací délka 10 m (vysokonapěťový kabel včetně ionizeru), min. délka kabelu napájecího zdroje 2m, 2 kusy</p> <p>109 000,00 Kč</p>	ANO	<p>rozměry standardní U-elektrody 15 cm x 25 cm, koaxiální vysokonapěťový kabel s fixní délkou 2 m trvale připojený k U-elektrodě vysokonapěťové připojení (zásuvkový připojovací systém X-2000), napájecí zdroj, vstupní napětí 100 V~ - 230 V~ a frekvence 50-60Hz, výstupní napětí 6.7 kV / 2 vysokonapěťová připojení, zkratový proud Ik 5mA, příkon cca 15VA, typ ochrany IP 54 připojovací délka méně než 10 m, délka kabelu napájecího zdroje 2m</p>	99 150,00 Kč
5	Doprava	balné, doprava, pojištění	ANO	balné, doprava, pojištění	5 000,00 Kč
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH		2 034 900,00 Kč	Nabídková cena celkem bez DPH		1 891 510,00 Kč
Předpokládaná hodnota v Kč s DPH		2 462 229,00 Kč	Nabídková cena celkem s DPH		2 288 727,10 Kč

podpis oprávněné osoby za dodavatele