

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

pro montáž výrobků VEKRA

Pro bezproblémovou montáž interiérových dveří VEKRA je nutné, aby bylo objednatelem zajištěno následující:

- 1) Příjezd a přístup k objektu - objednatel je povinen zajistit volný příjezd pro nákladní auto s výrobky a bezpečnou trasu pro ruční transport výrobků VEKRA.
- 2) Komunikace v objektu - vodorovné i svislé - musí umožňovat bezpečný přesun montážníků s výrobky VEKRA ke stavebním otvorům.
- 3) Vlhkost a teplota v objektu/bytu - základní podmínky v interiéru pro umožnění montáže jsou:
 - a. relativní vlhkost maximálně 50%
 - b. teplota minimálně +10°C.
- 4) Stavební otvor
 - a. Objednatel je povinen připravit stavební otvory pro montáž interiérových dveří a obložkových zárubní tak, aby jednotlivý stavební otvor byl větší o cca 90 mm na šířku a o 50 mm na výšku, než je uveden světlý rozměr dveří, popř. zárubně příslušné položky ve smlouvě o dílo (např. 809/1.970 mm světlý rozměr dveří = doporučený stavební otvor 900/2.020 mm). Pro šířku stavebního otvoru platí tolerance +/- 10 mm. Rozměry prvku jsou uvedeny ve smlouvě o dílo u každé položky.
 - b. Požadovaný otvor ve stěně musí mít v případě obložkové zárubně min. prostor pro vlastní zárubeň alespoň 50 mm (tzv. zrcátko) od výše specifikovaného otvoru po třech stranách stavebního otvoru, viz obrázek č. 1 a 2
 - c. Omitka/obklad stěny okolo stavebního otvoru musí být rovnalý a nesmí překračovat odchytku větší, než je 5 mm od svislice na 2 m výšky. Dveře budou vždy osazeny do svislice tak, aby nedocházelo k samovolnému otvírání nebo zavírání dveřního křídla. Pokud není dodržena svislost stěny, případná nedoléhavost zárubně k lici stěny bude vyplněna akrylátem, avšak do max. spáry 5 mm.
- 5) Podlaha
 - a. Klasické otevíravé dveře a posuvné dveře na stěnu
 - i. Podmínkou pro montáž obložkových zárubní jsou dokončené podlahové krytiny, viz. obrázek č. 1 a 2
 - ii. Pro správné a kvalitní provedení tmelení spár mezi obložkovou zárubní a finální podlahovou krytinou je nutné, aby objednatel zajistil důkladné očištění podlahy v místě provedení tmelení.
 - b. Posuvné dveře do pouzdra
 - i. Pouzdra pro posuvné dveře se osazují ve stadiu hrubé výstavby, proto je nezbytné, aby objednatel zajistil označení váhorysu (1.000 mm nad čistou podlahou) na ostění stavebního otvoru.
 - ii. Před osazením pouzdra objednatel zajistí provedení jeho podezdění na výškovou úroveň -0,010 m (max. 1 cm pod úroveň čisté podlahy), přičemž podezdívka by měla mít šířku maximálně stejnou jako je šířka pouzdra (šířka pouzdra je uvedena u příslušné položky ve smlouvě o dílo, např. 100 mm), viz obrázek č. 3
- 6) Souběžná činnost jiných řemeslníků
 - a. Protože je nutné osazení min. 2 rozpěrek mezi zárubně, není v den montáže možný souběh prací jinými řemeslníky v bytě/objektu, viz. obrázek č. 4.

Označení zakázky:

**Základní škola, Praha 10,
Švehlova 2900/12,
příspěvková organizace
0760012**

Obrázek č. 1

Obrázek č. 2

obrázky-nezveřejňujeme

Obrázek č. 3

Obrázek č. 4