

DNS na dodávky laboratorních přístrojů -13-2021

Kód	Položka	CPV kód	název cpv	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ	Specifikace zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková cena za položku bez DPH	Maximální celková cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba	
1	Laboratorní sušárna	42113161-0	Vysoušeče	<p>Laboratorní sušárna s nucenou cirkulací vzduchu Objem číta 110-120 litrů (min. 110 litrů), váha max. 80 kg. Vnitřní rozměry min. šířka 500 x výška 500 x hloubka 350 mm. Vnější rozměry max. šířka 750 x výška 900 x hloubka 650 mm. Teplotní rozsah od 10 °C nad okolní teplotou do cca 250-300 °C, čas nutný k dosažení 250°C max. 60 min. Odchylky teploty podle DIN 12880 časově cca 0,4°C a prostorově cca 1 % z dosažené teploty. Max. příkon 1,9 kW, max. příkon v pohotovostním stavu 5 W. Vnitřní komora nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304), min. 2 policová síta. Homogenní rozložení teploty v procesech sušení a ohřívání, vhodná zejména pro materiály s vysokou vlhkostí, intuitivní ovládání, mikroprocesorové řízení procesu, vícejazyčná komunikace (min. čeština a angličtina), akustický a vizuální alarm, LED kontrolka funkčnosti přístroje, LCD displej velikosti min. 3 palce s podsvícením, nastavitelný kontrast displeje v závislosti na umístění přístroje, velké a z dálky viditelné znaky na displeji, aktuální hodnoty teploty a vlhkosti při provozu přístroje zvětšeny pro snadnou čitelnost, odolná fóliová klávesnice, mechanická odezva tlačítek, podsvícené symboly integrované přímo do fóliové klávesnice, zámek klávesnice proti neoprávněnému přístupu nastavitelným vícestiskem, integrovaný výstup RS 232, integrovaný USB port, elektronické zabezpečení, nastavitelnost až 99 cyklů, funkce reálného času.</p>	1	BMT Venticel 111 eco	<p>Laboratorní sušárna s nucenou cirkulací vzduchu Objem číta 110-120 litrů (min. 110 litrů), váha max. 80 kg. Vnitřní rozměry min. šířka 500 x výška 500 x hloubka 350 mm. Vnější rozměry max. šířka 750 x výška 900 x hloubka 650 mm. Teplotní rozsah od 10 °C nad okolní teplotou do cca 250-300 °C, čas nutný k dosažení 250°C max. 60 min. Odchylky teploty podle DIN 12880 časově cca 0,4°C a prostorově cca 1 % z dosažené teploty. Max. příkon 1,9 kW, max. příkon v pohotovostním stavu 5 W. Vnitřní komora nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304), min. 2 policová síta. Homogenní rozložení teploty v procesech sušení a ohřívání, vhodná zejména pro materiály s vysokou vlhkostí, intuitivní ovládání, mikroprocesorové řízení procesu, vícejazyčná komunikace (min. čeština a angličtina), akustický a vizuální alarm, LED kontrolka funkčnosti přístroje, LCD displej velikosti min. 3 palce s podsvícením, nastavitelný kontrast displeje v závislosti na umístění přístroje, velké a z dálky viditelné znaky na displeji, aktuální hodnoty teploty a vlhkosti při provozu přístroje zvětšeny pro snadnou čitelnost, odolná fóliová klávesnice, mechanická odezva tlačítek, podsvícené symboly integrované přímo do fóliové klávesnice, zámek klávesnice proti neoprávněnému přístupu nastavitelným vícestiskem, integrovaný výstup RS 232, integrovaný USB port, elektronické zabezpečení, nastavitelnost až 99 cyklů, funkce reálného času.</p>		56 700,00 Kč	57 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	04900 (FRIM PŘF)	S47	XXXXX	
2	Magnetická míchačka	38436000-0	Třepačky a příslušenství	<p>Magnetická míchačka s ohřevem • pracovní plocha slitina s keramickým potahem průměr max. 145 mm • pro objem až 20 l vody, topný výkon min. 800 W, kontrolka zbytkového tepla • max. teplota desky 300 °C, přesnost regulace teploty min. ±5 °C • nastavování otočným spínacem s kontrolou hodnot otáček a teploty na digitálním displeji • otáčky nastavitelné v rozmezí min. od 100 do 1400 min-1 s odchylkou max. ± 2 % • dvě teplotní čidla (pro regulaci teploty a hlídání překmitu teploty) • možnost připojení externího teplotní čidla pro lepší kontrolu teploty na min. ±1 °C • na těle míchadla závit pro stativ • silikonový kryt těla míchačky kompatibilní s míchačkou Na všechny komponenty záruka min. 24 měsíců, včetně příslušenství, dopravy na místo určení, instalace, zaškolení obsluhy a dokumentace.</p>	2	Heidolph MR Hei-Tec	https://cz.vwr.com/store/product/597686/magnetic-hotplate-stirrer-mr-hei-tec	13 910,00 Kč	27 820,00 Kč	52 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	04450	bude upřesněno	XXXXX	
										Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH	109 000,00 Kč						
										Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	84 520,00 Kč						