








Příloha č.3 - Výkaz výměr na akci :
„Výměny oken - 1. PP a točité schodiště“ na FÚ pro Ústecký kraj

	tvar nového okna	místnost	rozměr parapetu nového okna		technický popis	počet kusů	cena/ks Kč	cena celkem Kč	
			exteriér	interiér					
1		1.PP chodba 1x archiv	200 mm	do 380 mm	Rozměry: 860mm x 1560mm okno smrkové jednokřídlové právé nátěr oboustranný bílý výplň skleněná čírá: F4-16TGI-PT4+A U-1,0* kování bronzové okno typ EURO s izolačním dvojsklem max. U = 1,1 W/m2K profílance rustikal (křídlo + lišta)	9	10 162,00	91 458,00	
2		1.PP chodba 1x archiv	200 mm	180 mm	Rozměry: 860mm x 1560mm okno smrkové jednokřídlové levé nátěr oboustranný bílý výplň skleněná čírá: F4-16TGI-PT4+A U-1,0* kování bronzové okno typ EURO s izolačním dvojsklem max. U = 1,1 W/m2K profílance rustikal (křídlo + lišta)	3	10 162,00	30 486,00	
3		1.PP archiv	200 mm	200 mm	Rozměry: 860mm x 1560mm okno smrkové jednokřídlové sklopné nátěr oboustranný bílý výplň skleněná čírá: F4-16TGI-PT4+A U-1,0* kování bronzové okno typ EURO s izolačním dvojsklem max. U = 1,1 W/m2K ovládání + flexi převod 900 mm rustikal (křídlo + lišta)	1	16 599,00	16 599,00	
4		1.PP kancelář	200 mm	240 mm	Rozměry: 850mm x 1160mm dřevěné okno smrkové jednokřídlové sklopné levé, nátěr oboustranný bílý výplň skleněná čírá: F4-16TGI-PT4+A U-1,0* kování bronzové okno typ EURO s izolačním dvojsklem max. U = 1,1 W/m2K ovládání + flexi převod 900 mm rustikal (křídlo + lišta)	1	8 538,00	8 538,00	
5		točité schodiště	200 mm	300 mm	Rozměry: 910mm x 1885mm smrkové trojkřídlové nátěr oboustranný bílý výplň skleněná čírá : F4-16TGI-PT4+A U-1,0* okna křídlová otevíravá - pravé výklopné horní křídlo výklopné ručně kování bronzové okno typ EURO s izolačním dvojsklem max. U = 1,1 W/m2K profílance rustikal (křídlo + lišta)	1	19 109,00	19 109,00	
6		točité schodiště	200 mm	300 mm	Rozměry: 910mm x 580mm okno smrkové dvojkřídlové nátěr oboustranný bílý výplň skleněná čírá : F4-16TGI-PT4+A U-1,0* okna křídlová otevíravá - pravé výklopné kování bronzové okno typ EURO s izolačním dvojsklem max. U = 1,1 W/m2K profílance rustikal (křídlo + lišta)	1	9 194,00	9 194,00	
7		točité schodiště	200 mm	2 x 300 mm 1x 400mm	Rozměry: 910mm x 1770mm okno smrkové trojkřídlové nátěr oboustranný bílý výplň skleněná čírá : F4-16TGI-PT4+A U-1,0* okna křídlová otevíravá - pravé výklopné horní křídlo výklopné ručně kování bronzové okno typ EURO s izolačním dvojsklem max. U = 1,1 W/m2K profílance rustikal (křídlo + lišta)	3	18 113,00	54 339,00	
8	Demontáž 19 ks oken vč.venkovních a vnitřních parapetů					kpl	1	12 650,00	12 650,00
9	Ekologická likvidace 19 ks starých oken					kpl	1	4 370,00	4 370,00
10	Montáž 19 ks oken					kpl	1	18 745,00	18 745,00
11	Zednické začíštění 19 ks oken					kpl	1	48 300,00	48 300,00
12	Vnitřní parapet masiv s nosem - dodávka + montáž - 7 ks (pozice 5,6,7 + výklepek - 2x1000 mm x 350 mm)					kpl	1	10 580,00	10 580,00
13	Vnitř. parapet dřevotř. s nosem, voděodolný kv. P5 s laminátem CPL/HPL tl.min 0,6mm, vyložení do 400 mm, dodávka+montáž-14 ks (poz.1-4)					kpl	1	11 928,00	11 928,00
14	Venkovní parapet pozinkovaný plech s lakováním v barevném odstínu hnědý - dodávka + montáž, vč.hrotů ve dvou řadách - 19 ks					kpl	1	26 220,00	26 220,00
15	Výmalba dotčených ploch (vnitřní a venkovní ostění)					kpl	1	29 325,00	29 325,00
16	Utěsnění připojovací spáry					kpl	1	11 500,00	11 500,00
17	Okenní půlolina Elegant - 4 ks					kpl	1	1 219,00	1 219,00
18	Okenní oliva Elegant - 18 ks					kpl	1	5 601,00	5 601,00
19	Zařízení staveniště, pomocné práce					kpl	1	33 000,00	33 000,00
20	Doprava					kpl	1	6 000,00	6 000,00

Celkem bez DPH	449 161,00 Kč
DPH 21%	94 323,81 Kč
Celkem s DPH	543 484,81 Kč

Okno typ EURO - PODROBNÝ POPIS

okno zaskleno izolačním dvojsklem 4-16TGI-PT4+A , float

- dřevěný profil (dřevina) – lepený vícevrstvý profil ze smrku, typ napojovaný profil, certifikovaný zkušebnou
 - součinitele prostupu tepla celého okna max. $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 - součinitel prostupu tepla zasklení max. $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - průvzdušnost (dle ČSN EN 12207): minimálně třída 4
 - vodotěsnost (dle ČSN EN 12208): minimálně třída 7A
 - zatížení větrem (dle ČSN EN 12210): minimálně třída C3/B3
 - kování : celoobvodové kování s možností kliky v pozici tzv. mikroventilace, okenní půlolivny- antik- bronz, osazeny návlekiem antik bronz
 - minimálně dva bezpečnostní uzavírací body
 - počet požadovaných těsnění minimálně dvě
 - distanční rámeček použitý v izolač. sklech bude plast. (např. TGI-W, Chromatec Ultra), nebo z nízkovodivého mat. v barvě oken, pro snížení vzniku kondenzace po obvodu skla
 - minimální stavební hloubka profilu rámu i křídla okna 68mm
 - minimální hloubka zasklívací drážky pro izolační dvojsklo 23mm
 - spodní část křídla a rámu opatřena okapnicí z eloxovaného hliníku s koncovkami v barvě oken s koncovkami
 - použití termoizolačního podkladový profil se součinitelem prostupu tepla max. $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - čtyřnásobná povrchová úprava dřeviny (skladba povrchové úpravy):
 1. impregnace proti hnilobě a dřevokazným houbám před slepením okenních dílců,
 2. základní nátěr
 3. finální povrchová úprava 2x vrchní silnovrstvá lazura s odolností proti povětrnostním vlivům a s ochranou proti UV záření. Vrchní nástřik bude aplikován vysokotlakým stříkáním.
- Při montáži oken budou na připojovací spáru rámu okna a zdivo obvodové stěny (parapet, ostění i nadpraží) osazeny vnitřní (parotěsná) i venkovní paropropustná (difúzní) folie. Impregnace musí být provedena na jednotlivých částech rámu i křídla, tzn., musí být impregnované i spojení (čepy) jednotlivých částí rámu i křídla.