

## Soupis materiálu a prací "Studánka Letohrad\_Jankovice"

LS Lanškroun

50.034426/ 16.485095f Letohrad

Popis	Množství/MJ	Materiál	Montáž	
Odstranění - ekologická likvidace přístupové lávky a nášlapů	2,9 m2		3000	
Urovnání terénu ruč. nářadím pro uložení horské lavice.	4 m2	0	1250	
Lavice se stolem horská (půdorys v ose 1800 x 1800 mm) kulatina SM o prům. 26-30 cm. Povrchová úprava - lazura na dřevo 3v1 - KAŠTAN.	1 ks	11200	1800	
Uložení na betonové dlaždice 4ks (plošná bet. dlažba standard přírodní 600x400x50 mm).	4 ks	900	800	
Podklad štěrkokodří frakce 16-32 mm, tl. 80 mm (půdorysně – 2000 x 2000 mm).	0,32 m3	384	2160	
Výkopové práce základ pod zdivo	0,675 m3	0	3500	
Základ ze ztraceného bednění (formát d. 500 x š. 300 x v. 250 mm) pod zdivo ze sokl. kamene. - kóty vnější hrany půdorysu 1300*1000*1300 mm, - šířka 300 mm, - celková hloubka základu 750 mm (18 ks)	0,675 m3	2200	3150	
Ocel betonářská žebírková prům. 6mm (27,6 m)	6,3 kg	420	1000	
Beton do základů tř. C16/20	0,44 m3	1600	2000	
Uložení dren. trubky DN 80 DL. 1,5 m - (skrže prostup v základu), skryté vyústění mezi opevnění koryta.	1,5 m	120	350	
Zdivo nadzákladové ze soklového kamene na maltu cementovou. - kóty vnější hrany půdorysu 1200*1000*1200 mm, - soklový kámen šířka 200 mm, délka x mm, výška 200 mm.	0,306 m3	1800	2200	
Dřevěná stříška dl. 1200 * š. 1200 * v. 1000mm, povrchová úprava Lazura na dřevo 3v1 - kaštan. Přední i zadní štítová stěna plná	1 ks	7500	800	
Krytina - asfaltový střešní šindel hnědý.	2,88 m2	760	450	
Uložení stříšky na dubové hranolky 80*100*1100 mm.	2 ks	900	350	
Strojně frézovaný SM sloupek prům. 80 mm délka 2000 mm s 45°jednostranným pokosem vč nátěru Lazura na dřevo 3v1 - kaštan	1 ks	200	250	
Ukotvení sloupku na ocel. I 100 profil dl. 1000 mm, včetně spoj mat. a nátěru.	1 ks	340	250	
Vrtaná díra prům. 150 mm, hl. 600 mm, výplň bet. směs	0,01 m3	0	120	
Opevnění koryta pod studánkou v dl. 2 m (lichoběž. tvar dl. svahu břehu 600 mm, dno š. 400 mm) - zához z LK zrno 20 kg, v tl. 400 mm s urovnáním líce.	1,28 m3	1800	4200	
Přístupová lávka d. 4000 mm, š. 600 mm, nášlapy připevněny na dubové polohraněné trámy 120 x 80 mm, nášlapy dubová prkna d. 600 x š. 200 x v. 30 mm, mezera 20 mm, spoj mat. vruty, povrchová úprava Lazura na dřevo 3v1 - kaštan.	1 ks	4200	1200	
Lávka uložena na l.k. soklový 400 x 200 x 200 mm.	10 ks	750	1800	
Podsyp lávka, šlapáky (min. 80 mm), obsyp dren. trubky ŠD 16-32 mm.	0,2 m3	300	2500	
Šlapáky z opuky cca. 300 x 400 x 40 mm.	10 ks	220	60	
		Cena celkem	35714	33320
		Cena celkem CZK bez DPH	69034	

