

5. října 2021

NABÍDKA 211656-V1

V případě dotazů uvádějte výše uvedené číslo.

Projekt: Kontejnerová sestava administrativního a skladovacího objektu



Pro:

Krajská Nemocnice T. Bati, a.s.

Kontakt:
Telefon:
Telefax:
Mobil:
e-mail:

Zpracoval:

KOMA MODULAR s.r.o.

Kontakt: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: +420 577 007 720
Telefax: +420 577 452 839
Mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na základě Vašeho výběrového řízení předkládáme cenovou nabídku na zázemí.

Skladba nabídky:

1. Naše řešení
2. Záruka
3. Dodací termíny
4. Reference
5. Přílohy:

- Položkový výměr



Provoz Brno
Železná 697/4, 619 00 Brno 19 - Horní Heršpice
T +420 549 522 211

T +420 577 007 711 ústředna / reception
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170
společnost zapsána o KOS Brno
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
Česká republika / Czech Republic
e-mail: info@koma-modular.cz
www.koma-modular.cz

KOMA

NAŠE ŘEŠENÍ / výrobní řada StandardLine

RÁMOVÁ KONSTRUKCE	Konstrukce rámu je vyrobena z válcovaných a ohýbaných žárově pozinkovaných ocelových profilů tloušťky plechu 2-5 mm, stohovatelný do 2 podlaží.
NOSNOST	Nosnost podlahy 250 kg/m ² , 500 kg/m ² Nosnost střechy pro zatížení sněhem 150 kg/m ²
POŽÁRNÍ ODOLNOST	materiálová skladba DP1
PODLAHY	Skladba podlahy: <ul style="list-style-type: none">- ŘEZ PODLAHOU C3- Podlahovina PVC 2,5 mm- Cementotřísková deska CETRIS 22 mm- Parotěsná fólie- Tepelná izolace – minerální vata 120 mm- Příčný nosník ocelový zinkovaný- Uzavírací trapézový podlahový plech 0,4 mm- Tepelná izolace – STYRODUR 30 mm- Obvodový nosník ocelový zinkovaný
STĚNY	Skladba stěn: <ul style="list-style-type: none">- ŘEZ STĚNOU C3- Plech fasádní profilovaný 0,55 mm- rastr- Tepelná izolace – minerální vata 200 mm- Parotěsná fólie- Sádroláknitá deska 12,5 mm s bílým nátěrem
VNITŘNÍ PŘÍČKY	Příčky jsou vyrobeny z ocelových pozinkovaných CW profilů Knauf, které jsou vyplněny izolací z minerální vaty. Příčka je z obou stran pokrytá deskami dle požadavků zákazníka. <ul style="list-style-type: none">- Sádroláknité desky s bílým nátěrem
STŘECHA	Skladba střechy: <ul style="list-style-type: none">- ŘEZ STŘECHOU C3- Horní rám – ocelový zinkovaný profil- Trapézový plech střešní, pozinkovaný 0,7 mm- Příčný nosník ocelový zinkovaný- Tepelná izolace – minerální vata 100-220 mm- RASTR- Parotěsná fólie- Sádrokartonová deska 2x12,5 mm a bílým nátěrem
SEKUNDÁRNÍ STŘECHA	Sekundární střecha s vazníky, střešní vlnité pozinkované ocelové plechy. Střecha je pultová, spádovaná na jednu stranu. Dešťová voda je svedena dešťovými okapy. Bez izolace. Nosnost střechy pro zatížení sněhem 100kg/m ²
VNĚJŠÍ DVEŘE	plechové vrata s voštinovou výplní v odstínu RAL 7035 s ocel.zárubněmi plastové dveře plné, samozavírač, plastové pětikomorové profily
VNITŘNÍ DVEŘE	bílé s ocelovými zárubněmi
OKNA	plastová okna sklopná / otevíravo-sklopná dovnitř, plastové pětikomorové profily, U = 1,1 W/m ² .K, bez venkovních plastových rolet.
VYTÁPĚNÍ	není součástí dodávky
VZDUCHOTECHNIKA	Větrání je řešeno přirozenou cestou - okny Větrání v místnostech se sanitárním vybavením je nucené pomocí ventilátorů v odpovídajícím výkonu.

Provoz Brno
Železná 697/4, 619 00 Brno 19 - Horní Heršpice
T +420 549 522 211

T +420 577 007 711 ústředna / reception
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170
společnost zapsána o KOS Brno
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
Česká republika / Czech Republic
e-mail: info@koma-modular.cz
www.koma-modular.cz

KOMA

	Klimatizace není součástí nabídky.
SANITÁRNÍ KERAMIKA	Standard WC, držák toaletního papíru a háček na ručník plastový. Keramika od výrobce Cersanit, typ President. Umyvadlo š. 550 mm na studenou a teplou vodu, zrcadlo 300x400 mm, keramická polička a plastový háček na ručník. Keramika od výrobce Cersanit, typ President. Sprchová kabina z jednolitého plastu s povrchovou glazurou vysoké tepelné, chemické a mechanické odolnosti. Bílé provedení, závěs.
OHŘEV TUV	elektrické bojler
ROZVODY VODY	Rozvody vody a odpadů jsou zadeklované, nebo v předstěnách Rozvody vody jsou vedeny v plastových trubkách včetně izolace, rozvody odpadů v plastových trubkách. Připojení vody a odpadů je šachtou v podlaze.
SCHODIŠTĚ	Venkovní schodiště ocelové pozinkované jednoramenné, zábradlí jednostranné, světlá šířka schodiště 1200 mm.
OSTATNÍ	Kuchyně a kuchyňské spotřebiče nejsou součástí nabídky. Je provedena příprava vody pro kuchyňský dřez, myčku nádobí, pračku.
FASÁDA	Standardní ocelový pozinkovaný plech, barva RAL 7035
VENKOVNÍ PRVKY	Přístřešek lexanový s hliníkovými rámy

ZÁRUKA

Dle smlouvy

DODACÍ TERMÍNY

- dle dohody a smlouvy

REFERENCE

Reference dle témat naleznete na našich internetových stránkách <http://www.koma-modular.cz/> → [Reference](#) (v horní tmavě šedé liště).

PŘÍLOHY

- Položkový výměr

Budu se těšit na naši případnou spolupráci. V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Průvoz Brno
Železná 697/4, 619 00 Brno 19 - Horní Heršpice
T +420 549 522 211

T +420 577 007 711 ústředna / reception
IČ: 46966170, DIČ: CZ 46966170
společnost zapsána o KOS Brno
oddíl C, vložka 6807

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
Česká republika / Czech Republic
e-mail: info@koma-modular.cz
www.koma-modular.cz

KOMA